

API de Clientes SAP

Documentación Técnica de Integración

Registro de Clientes en el MDM

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

2.2

FECHA DE EMISIÓN

2 de octubre de 2026

BASE URL DE REFERENCIA

<https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap>

AUDIENCIA

Equipo técnico de integración (backend / frontend)

1. Introducción y alcance

Este documento describe cómo registrar clientes (socios de negocio) desde un sistema externo hacia el portal de Maxximundo. Está dirigido al equipo técnico que va a construir la integración.

La versión 2.0 reemplaza por completo a la 1.0. El cambio de fondo es que el registro de un cliente ya no produce un socio de negocio inmediato: el cliente ingresa a un flujo de revisión interno (MDM) y recién al ser aprobado se crea en SAP. Además se incorporan los campos de la localización ecuatoriana, que ahora son obligatorios.

1.1 Qué cambia respecto a la versión 1.0

Tema	Versión 1.0	Versión 2.0
Resultado del alta	El cliente quedaba creado en SAP de inmediato.	El cliente queda registrado en estado PENDIENTE y pasa por revisión.
Reenvío de un cliente existente	Generaba un conflicto con el registro.	Actualiza los datos del cliente y lo devuelve a PENDIENTE.
Alta masiva	No existía.	Nuevo endpoint de registro en lote con resultado por cliente.
Identificación	Se enviaba tal cual (con o sin la letra C).	Se normaliza: se guarda sin la C y el código se arma como C + identificación.
IdentificacionFiscal	Campo del cuerpo de la solicitud.	Ya no se utiliza. Se toma el mismo valor de la identificación.
Contacto	Teléfono y correo opcionales.	Teléfono y correo obligatorios. Se agrega Telefono2.
Localización Ecuador	No se enviaba.	Seis catálogos obligatorios (ATS y DINARDAP) más campos opcionales.
NOTA	Si ya tiene una integración contra la versión 1.0, los puntos que requieren cambios en su lado son: enviar Telefono y CorreoElectronico siempre, agregar los seis catálogos de la sección 5, y dejar de enviar IdentificacionFiscal. El resto del cuerpo se mantiene compatible.	

1.2 Alcance de esta versión

- Registro de un cliente, con el armado automático de sus direcciones de facturación y envío.
- Registro de varios clientes en una sola solicitud, con el resultado individual de cada uno.
- Actualización de un cliente ya registrado, reenviando la misma solicitud de alta.
- Consulta del catálogo de provincias válidas para el campo Provincia de cada dirección.

1.3 Convenciones generales

Elemento	Valor	Detalle
Base URL	https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap	Prefijo común para todos los endpoints de este documento.

Elemento	Valor	Detalle
Formato	JSON (UTF-8)	Toda solicitud y respuesta usa application/json.
Autenticación	Sesión (id-session)	Se obtiene mediante https://api.maxximundo.com/api/auth/login y se envía en el header id-session.
Formato de respuesta	{ status, message, data }	Estructura estándar de todas las respuestas.
Codificación	Texto plano	Los acentos y la ñ se aceptan con normalidad; el servicio los conserva.

1.4 Empresas soportadas

El parámetro de ruta empresa identifica la compañía contra la que se registra el cliente. No distingue mayúsculas/minúsculas. Un cliente es único por empresa: la misma identificación puede existir en varias empresas y en cada una es un cliente distinto.

Valor de empresa	Descripción
AUTOLLANTA	Autollanta.
MAXXIMUNDO	Maxximundo.
STOX	Stox.
IKONIX	Ikonix.

1.5 Selección de ambiente (isTest)

Los endpoints de registro aceptan el query param opcional isTest, que se mantiene por compatibilidad con la versión 1.0. Hoy el valor se valida pero no altera el registro: el cliente ingresa al flujo de revisión del ambiente contra el que se esté trabajando. Un valor distinto de true o false responde 400 con el código ITEST_INVALIDO.

2. Autenticación

Todos los endpoints requieren una sesión válida del portal. El identificador de sesión se obtiene autenticándose y debe reenviarse en cada solicitud.

Header requerido

```
id-session: c0998a44-8819-4fd8-9a07-808dab2eca24
```

Respuestas de error de autenticación

HTTP	Escenario	Mensaje
403	Header id-session no enviado.	"ID de sesión no proporcionado"
403	Sesión inválida o token no disponible.	"Sesión inválida o token no disponible"
401	Token de sesión inválido.	"Token inválido"
401	Sesión expirada y no renovable.	"Sesión expirada, vuelva a iniciar sesión"
NOTA	Estas respuestas no siguen el sobre estándar {status, message, data}; el cuerpo contiene únicamente el campo message.	

3. Cómo opera la integración

El registro de un cliente no es una operación de un solo paso. Lo que su sistema envía es una solicitud de alta que entra a un flujo de revisión interno; la creación del socio de negocio en SAP ocurre después, del lado de Maxximundo.

Ciclo de vida de un cliente

Paso	Qué ocurre	Estado resultante
1. Registro	Su sistema envía el cliente. El servicio valida los datos, arma las direcciones y lo registra.	PENDIENTE
2. Revisión	Un responsable de Maxximundo revisa la información del cliente.	PENDIENTE
3a. Aprobación	Se acepta el cliente y se crea el socio de negocio en SAP, que le asigna su código definitivo.	APROBADO
3b. Rechazo	Se rechaza el cliente y se registra el motivo. No se crea nada en SAP.	RECHAZADO

Qué significa esto para su integración

- Una respuesta 201 confirma que el cliente quedó registrado y en cola de revisión. No significa que el cliente ya exista en SAP.
- El código que devuelve la respuesta es el código previsto del socio de negocio (C + identificación). El código definitivo de SAP se asigna al aprobar.
- Si necesita corregir un cliente ya enviado, vuelva a enviarlo con los datos nuevos: se actualiza y regresa a PENDIENTE (ver sección 7).
- Un cliente rechazado no bloquea nada: puede reenviarlo corregido y vuelve a quedar pendiente de revisión.

NOTA

La respuesta no informa el estado posterior del cliente (aprobado o rechazado). Si su proceso necesita conocerlo, coordine con el equipo de Maxximundo el mecanismo de retorno antes de salir a producción.

4. Registrar un cliente

POST**`https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}`**

Registra un cliente y lo deja en estado PENDIENTE. Si la identificación ya existe en esa empresa, actualiza el cliente en lugar de rechazar la solicitud.

4.1 Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
empresa	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.
isTest	boolean (query)	Opcional. Ver sección 1.5.

4.2 Campos obligatorios

Si falta cualquiera de estos campos la solicitud se rechaza con 400 y no se registra nada. Un campo enviado como cadena vacía o solo con espacios se trata como ausente.

Campo	Tipo	Descripción y validación
NumIdentificacion	string	Identificación del cliente (RUC o cédula). Se acepta con o sin la letra C inicial; se guarda siempre sin ella. Si al quitarla no queda contenido, se rechaza.
Nombre	string	Razón social o nombre del cliente. Se guarda en mayúsculas.
Telefono	string	Teléfono principal. Se guarda además como teléfono móvil del cliente.
CorreoElectronico	string	Correo de contacto. Se valida que venga con contenido; no se valida el formato.
DireccionFacturacion	object	Dirección principal del cliente. Debe ser un objeto; ver sección 6.
TipoSocioNegocio	string	Catálogo ATS. Ver sección 5.1.
TipoContribuyente	string	Catálogo ATS. Ver sección 5.2.
ClaseSujeto	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.3.
OrigenIngresos	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.4.
Sexo	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.5.

Campo	Tipo	Descripción y validación
EstadoCivil	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.6.

4.3 Campos opcionales

Los que tienen valor por defecto se completan solos cuando no se envían.

Campo	Tipo	Por defecto	Descripción y validación
TipoDocumento	string	01	01 = RUC, 02 = Cédula. Otro valor se rechaza. El código debe enviarse como texto: el número 1 no es válido.
ListaPrecios	number	1	Acepta número o texto numérico (1 o "1"). Un valor no numérico se rechaza.
EntregaRetencion	string	NO	SI o NO. No distingue mayúsculas. Otro valor se rechaza.
Rimpe	string	NO	SI o NO. Condiciona a TipoRimpe; ver sección 5.7.
NombreComercial	string	El Nombre	Si no se envía, se guarda la razón social. Se guarda en mayúsculas.
Telefono2	string	—	Teléfono alterno.
Vendedor	string	—	Empleado del departamento de ventas. Se guarda en mayúsculas.
Ruta	string	—	Ruta asignada al cliente, por ejemplo K1 (Azuay).
DireccionesEnvio	array	—	Direcciones de envío adicionales. Debe ser un arreglo de objetos; ver sección 6.
TipoRimpe	string	—	Requerido solo cuando Rimpe es SI. Ver sección 5.7.
Comentarios	string	—	Notas libres sobre el cliente. Sin límite de longitud.

4.4 Campos que asigna el servicio

Estos valores no se reciben en la solicitud. Si se envían, se ignoran.

Dato	Valor asignado
Código del socio de negocio	C + identificación, por ejemplo C1104106453001.
Teléfono móvil	El mismo valor de Telefono.
Grupo	MAYORISTA A.
Pago Residente o no Residente	Pago a Residente.
Parte Relacionada	NO.
País de las direcciones	Ecuador.
Estado	PENDIENTE.

NOTA

El campo IdentificacionFiscal de la versión 1.0 ya no se utiliza. La identificación fiscal del cliente es la misma identificación, sin la letra C inicial.

4.5 Normalización del texto

El servicio limpia los valores recibidos antes de registrarlos, de modo que pequeñas diferencias de formato no generen clientes distintos:

- Se recortan los espacios al inicio y al final de todos los campos de texto.
- Se guardan en mayúsculas: nombre, nombre comercial, vendedor y los cuatro campos de cada dirección (calle, ciudad, provincia y sector).
- Se guardan tal como llegan, solo recortados: correo electrónico, teléfonos, ruta y comentarios. El correo conserva su capitalización original.
- Un campo de texto que llegue como número se convierte a texto. Tenga en cuenta que un número en JSON pierde los ceros a la izquierda, por lo que la identificación debe enviarse siempre entre comillas.

5. Catálogos de la localización ecuatoriana

Estos campos corresponden a la información tributaria del cliente. En todos los casos se envía el código, no la etiqueta, y el código distingue mayúsculas: n no es N.

5.1 Tipo de Socio de Negocio — obligatorio

Código	Etiqueta
01	Persona Natural
02	Sociedad

5.2 Tipo de Contribuyente — obligatorio

Código	Etiqueta
01	Persona Natural No Obligado a Llevar Contabilidad
02	Persona Natural Obligado a Llevar Contabilidad
03	Sociedad
04	Contribuyente Especial
05	Contribuyente Régimen Simplificado RISE
06	Otros
07	Servicios Profesionales

5.3 Clase del Sujeto — obligatorio

Código	Etiqueta
N	Persona Natural
J	Persona Jurídica

5.4 Origen de Ingresos — obligatorio

Código	Etiqueta
B	Empleado público
V	Empleado privado
I	Independiente
A	Ama de casa o estudiante
R	Rentista
J	Jubilado

Código	Etiqueta
M	Remesas del exterior

5.5 Sexo — obligatorio

Código	Etiqueta
M	Masculino
F	Femenino

5.6 Estado Civil — obligatorio

Código	Etiqueta
S	Soltero
C	Casado
D	Divorciado
U	Unión Libre
V	Viudo

5.7 RIMPE y Tipo de RIMPE — condicional

Rimpe admite SI o NO y toma NO si no se envía. TipoRimpe depende de él:

Rimpe	TipoRimpe	Resultado
SI	01 o 02	Se registra el cliente con su tipo de RIMPE.
SI	no se envía	Se rechaza con CLIENTE_TIPO_RIMPE_REQUERIDO.
NO	no se envía	Se registra el cliente sin tipo de RIMPE.
NO	01 o 02	Se registra el cliente y el tipo se descarta: no aplica. No es error.
Código	Etiqueta	
01	RIMPE Emprendedores	
02	RIMPE Negocios Populares	

6. Direcciones

Cada dirección, sea de facturación o de envío, tiene la misma forma:

Campo	Tipo	Descripción
Calle	string	Dirección: calle principal e intersección.
Ciudad	string	Ciudad o cantón, en texto libre.
Provincia	string	Nombre de la provincia, no el código. Debe coincidir con uno de los nombres que devuelve el catálogo de provincias (sección 9). No distingue mayúsculas.
Sector	string	Sector, barrio o parroquia de referencia.

El país se asigna siempre como Ecuador y no se envía.

6.1 Cómo se arman las direcciones

El servicio construye el juego de direcciones del cliente a partir de lo que se envía, siguiendo estas reglas:

Situación	Direcciones que se registran
Siempre	La dirección de facturación se registra dos veces: como PRINCIPAL (facturación) y como GENERAL (envío).
Sin direcciones de envío	Solo las dos anteriores.
Con direcciones de envío	Las que sean distintas a la de facturación se numeran 01, 02, 03... en el orden en que llegan.
Direcciones repetidas	Una dirección de envío igual a la de facturación se descarta, porque esa dirección ya quedó registrada como GENERAL. La comparación ignora mayúsculas y espacios.

Por ejemplo, una solicitud con una dirección de facturación y dos de envío, donde la primera de envío es idéntica a la de facturación, registra tres direcciones: PRINCIPAL, GENERAL y 01.

NOTA

La provincia se valida contra el catálogo de la empresa en cada dirección, incluidas las de envío. Un nombre que no esté en el catálogo rechaza toda la solicitud con `CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA`. Conviene cargar el catálogo (sección 9) antes de armar las solicitudes.

7. Ejemplos de registro

7.1 Persona natural, con lo mínimo indispensable

Solo los campos obligatorios. El nombre comercial, el tipo de documento y la lista de precios se completan solos.

POST**<https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/AUTOLLANTA>**

```
{
  "NumIdentificacion": "1104106453001",
  "Nombre": "Sotomayor Figueroa Carlos Andres",
  "Telefono": "0983962569",
  "CorreoElectronico": "casf2000@outlook.com",
  "TipoSocioNegocio": "01",
  "TipoContribuyente": "01",
  "ClaseSujeto": "N",
  "OrigenIngresos": "I",
  "Sexo": "M",
  "EstadoCivil": "C",
  "DireccionFacturacion": {
    "Calle": "Francisco de Orellana S/N y Federico Garcia Lorca",
    "Ciudad": "Cuenca",
    "Provincia": "AZUAY",
    "Sector": "Yanuncay"
  }
}
```

Este cliente queda con el código C1104106453001, nombre comercial igual a la razón social, tipo de documento 01, lista de precios 1, grupo MAYORISTA A y dos direcciones (PRINCIPAL y GENERAL).

7.2 Sociedad, con dos bodegas y datos completos

La identificación llega con la letra C y la primera dirección de envío repite la de facturación.

POST**https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/AUTOLLANTA**

```
{
  "NumIdentificacion": "C0190325170001",
  "Nombre": "Importadora Andina del Austro Cia. Ltda.",
  "NombreComercial": "Impoandina",
  "TipoDocumento": "01",
  "Telefono": "072845120",
  "Telefono2": "072845121",
  "CorreoElectronico": "compras@impoandina.com.ec",
  "ListaPrecios": 1,
  "Vendedor": "Juan Carlos Alvarez",
  "Ruta": "K1 (Azuay)",
  "Comentarios": "Cliente referido por el distribuidor de Cuenca",
  "TipoSocioNegocio": "02",
  "TipoContribuyente": "02",
  "EntregaRetencion": "SI",
  "Rimpe": "NO",
  "ClaseSujeto": "J",
  "OrigenIngresos": "V",
  "Sexo": "M",
  "EstadoCivil": "S",
  "DireccionFacturacion": {
    "Calle": "Av. de las Americas y Ordonez Lasso",
    "Ciudad": "Cuenca",
    "Provincia": "AZUAY",
    "Sector": "Bellavista"
  },
  "DireccionesEnvio": [
    {
      "Calle": "Av. de las Americas y Ordonez Lasso",
      "Ciudad": "Cuenca",
      "Provincia": "AZUAY",
      "Sector": "Bellavista"
    },
    {
      "Calle": "Parque Industrial Mz 12 Bodega 4",
      "Ciudad": "Cuenca",
      "Provincia": "AZUAY",
      "Sector": "Machangara"
    },
    {
      "Calle": "Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5",
      "Ciudad": "Guayaquil",
      "Provincia": "GUAYAS",
      "Sector": "Kennedy Norte"
    }
  ]
}
```

Se registran cuatro direcciones: PRINCIPAL y GENERAL con la de facturación, 01 con la bodega de Cuenca y 02 con la de Guayaquil. La dirección de envío repetida se descarta.

7.3 Respuesta — 201 Created

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente registrado correctamente",
  "data": {
    "Serial": 20,
    "Empresa": "AUTOLLANTA",
    "Codigo": "C1104106453001",
    "Identificacion": "1104106453001",
    "Estado": "PENDIENTE"
  }
}
```

Campo	Descripción
Serial	Identificador del cliente dentro del flujo de revisión. Consérvelo si necesita referirse a este registro más adelante.
Empresa	Empresa en la que quedó registrado.
Codigo	Código previsto del socio de negocio: C + identificación.
Identificacion	Identificación normalizada, sin la letra C.
Estado	Siempre PENDIENTE al registrar.

7.4 Respuesta — 200 OK (cliente ya existente)

Cuando la identificación ya está registrada en esa empresa, la respuesta es la misma pero con código HTTP 200 y el mensaje de actualización. El Serial es el del cliente que ya existía.

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente actualizado correctamente",
  "data": {
    "Serial": 20,
    "Empresa": "AUTOLLANTA",
    "Codigo": "C1104106453001",
    "Identificacion": "1104106453001",
    "Estado": "PENDIENTE"
  }
}
```

8. Actualizar un cliente ya registrado

No hay un endpoint aparte para actualizar. Se reenvía la misma solicitud de alta con los datos corregidos: el servicio reconoce al cliente por empresa + identificación y lo actualiza.

La identificación se compara ya normalizada, así que C1104106453001 y 1104106453001 son el mismo cliente.

Qué ocurre al reenviar

- Se sobrescriben todos los datos del cliente con los de la nueva solicitud.
- Las direcciones se reemplazan completas. La numeración (GENERAL, 01, 02...) se vuelve a calcular con la lista enviada, así que debe mandar todas las direcciones vigentes, no solo las que cambian.
- El cliente vuelve a estado PENDIENTE y se limpia la revisión anterior, porque los datos cambiaron y la decisión previa ya no corresponde.
- Se aplican las mismas validaciones del alta: un reenvío incompleto se rechaza y el cliente queda como estaba.

NOTA

Un cliente ya aprobado también vuelve a PENDIENTE si se reenvía. Reenvíe un cliente solo cuando sus datos hayan cambiado realmente; no use el alta como mecanismo de verificación.

9. Registrar varios clientes en una solicitud

POST

<https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/bulk>

Registra una lista de clientes aplicando exactamente las mismas reglas del alta individual, cliente por cliente. Un cliente que falle no impide que los demás se registren.

9.1 Cuerpo de la solicitud

Se acepta la lista envuelta o como arreglo directo. Las dos formas son equivalentes:

```
{ "Clientes": [ { ... }, { ... } ] }
[ { ... }, { ... } ]
```

Cada elemento tiene la misma forma del alta individual. El máximo es de 500 clientes por solicitud.

9.2 Respuesta

El código HTTP resume el lote: 201 si todos los clientes se crearon, 200 si hubo actualizaciones o errores parciales. El resultado de cada cliente va en Detalle.

Campo	Descripción
Total	Clientes recibidos en la solicitud.
Creados	Clientes nuevos registrados.
Actualizados	Clientes que ya existían y se actualizaron.
Errores	Clientes que no se pudieron registrar.
Detalle	Un elemento por cliente, en el mismo orden en que se enviaron.

Contenido de cada elemento de Detalle

Campo	Descripción
Indice	Posición del cliente en la lista enviada, empezando en 0. Sirve para ubicar un cliente al que le faltaba la identificación.
Clave	Identificador del cliente con el formato empresa identificacion.
Empresa	Empresa del lote.
Identificacion	Identificación normalizada, o nulo si no se pudo determinar.
Resultado	CREADO, ACTUALIZADO o ERROR.
Codigo	Código previsto del socio de negocio. Nulo si hubo error.
Serial	Identificador del registro. Nulo si hubo error.

Campo	Descripción
Estado	PENDIENTE. Nulo si hubo error.
Mensaje	Motivo del rechazo. Nulo cuando el cliente se registró.
CodigoError	Código del error, por ejemplo CLIENTE_SEXO_REQUERIDO. Nulo cuando el cliente se registró.

9.3 Ejemplo

Lote de tres clientes donde el último no trae el sexo:

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Procesados 3 clientes: 2 creados, 0 actualizados, 1 con error",
  "data": {
    "Total": 3,
    "Creados": 2,
    "Actualizados": 0,
    "Errores": 1,
    "Detalle": [
      {
        "Indice": 0,
        "Clave": "IKONIX|0993214567001",
        "Empresa": "IKONIX",
        "Identificacion": "0993214567001",
        "Codigo": "C0993214567001",
        "Serial": 24,
        "Estado": "PENDIENTE",
        "Resultado": "CREADO",
        "Mensaje": null,
        "CodigoError": null
      },
      {
        "Indice": 1,
        "Clave": "IKONIX|1103256987001",
        "Empresa": "IKONIX",
        "Identificacion": "1103256987001",
        "Codigo": "C1103256987001",
        "Serial": 25,
        "Estado": "PENDIENTE",
        "Resultado": "CREADO",
        "Mensaje": null,
        "CodigoError": null
      },
      {
        "Indice": 2,
        "Clave": "IKONIX|0705896321001",
        "Empresa": "IKONIX",
        "Identificacion": "0705896321001",
        "Codigo": null,
        "Serial": null,
        "Estado": null,
        "Resultado": "ERROR",
        "Mensaje": "El campo 'Sexo' es requerido",
        "CodigoError": "CLIENTE_SEXO_REQUERIDO"
      }
    ]
  }
}
```

NOTA

Si la misma identificación aparece dos veces en el lote, la primera se registra como CREADO y la segunda como ACTUALIZADO, porque para ese momento el cliente ya existe. Evite repetir clientes dentro de una misma solicitud.

10. Consultar provincias

GET**https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/provincias**

Devuelve los nombres de provincia válidos para el campo Provincia de las direcciones. Conviene consultarlo una vez y cachearlo: cambia con muy poca frecuencia.

Parámetro	Tipo	Descripción
empresa	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.

Respuesta — 200 OK

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Provincias obtenidas exitosamente",
  "data": [
    {
      "Codigo": "01",
      "Pais": "EC",
      "Nombre": "AZUAY"
    },
    {
      "Codigo": "09",
      "Pais": "EC",
      "Nombre": "GUAYAS"
    },
    {
      "Codigo": "17",
      "Pais": "EC",
      "Nombre": "PICHINCHA"
    }
  ]
}
```

// ... 25 provincias en total, incluye "ZONAS NO DELIMITADAS"

Al armar una dirección se envía el campo Nombre de este catálogo, no el Codigo.

11. Manejo de errores

Los errores de validación responden con código HTTP 400 y este formato:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El campo 'Sexo' es requerido"
}
```

El campo message indica el motivo y, cuando aplica, el valor que lo provocó. En el registro en lote el motivo viaja dentro de Detalle, acompañado de su CódigoError.

11.1 Catálogo de códigos

Parámetros de la solicitud

Código	Cuándo ocurre
EMPRESA_REQUERIDA	No se envió el parámetro de empresa.
EMPRESA_NO_ENCONTRADA	La empresa no es una de las soportadas.
ISTEST_INVALIDO	El query param isTest no es true ni false.
CLIENTE_DATOS_REQUERIDOS	El cuerpo de la solicitud viene vacío.

Datos obligatorios del cliente

Código	Cuándo ocurre
CLIENTE_NUMIDENTIFICACION_REQUERIDO	Falta la identificación, o al quitarle la letra C no queda contenido.
CLIENTE_NOMBRE_REQUERIDO	Falta el nombre.
CLIENTE_TELEFONO_REQUERIDO	Falta el teléfono.
CLIENTE_CORREO_ELECTRONICO_REQUERIDO	Falta el correo electrónico.
CLIENTE_DIRECCION_FACTURACION_REQUERIDA	Falta la dirección de facturación, o no es un objeto.

Catálogos obligatorios

Código	Cuándo ocurre
CLIENTE_TIPO_SOCIO_NEGOCIO_REQUERIDO	Falta el tipo de socio de negocio.
CLIENTE_TIPO_CONTRIBUYENTE_REQUERIDO	Falta el tipo de contribuyente.
CLIENTE_CLASE_SUJETO_REQUERIDA	Falta la clase del sujeto.
CLIENTE_ORIGEN_INGRESOS_REQUERIDO	Falta el origen de ingresos.
CLIENTE_SEXO_REQUERIDO	Falta el sexo.
CLIENTE_ESTADO_CIVIL_REQUERIDO	Falta el estado civil.

Valores fuera de catálogo

Código	Cuándo ocurre
CLIENTE_TIPO_ID_INVALIDO	TipoDocumento distinto de 01 o 02.
CLIENTE_TIPO_SOCIO_NEGOCIO_INVALIDO	TipoSocioNegocio distinto de 01 o 02.
CLIENTE_TIPO_CONTRIBUYENTE_INVALIDO	TipoContribuyente fuera de 01 a 07.
CLIENTE_CLASE_SUJETO_INVALIDA	ClaseSujeto distinta de N o J.
CLIENTE_ORIGEN_INGRESOS_INVALIDO	OrigenIngresos fuera de B, V, I, A, R, J, M.
CLIENTE_SEXO_INVALIDO	Sexo distinto de M o F.
CLIENTE_ESTADO_CIVIL_INVALIDO	EstadoCivil fuera de S, C, D, U, V.
CLIENTE_VALOR_SI_NO_INVALIDO	EntregaRetencion o Rimpe con un valor distinto de SI o NO.
CLIENTE_TIPO_RIMPE_INVALIDO	TipoRimpe distinto de 01 o 02.
CLIENTE_TIPO_RIMPE_REQUERIDO	Rimpe es SI pero no se envió TipoRimpe.
CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA	El nombre de provincia no está en el catálogo, en cualquiera de las direcciones.

Formato de los datos

Código	Cuándo ocurre
CLIENTE_LISTA_PRECIOS_INVALIDA	ListaPrecios no es un número ni un texto numérico.
CLIENTE_DIRECCIONES_ENVIO_INVALIDAS	DireccionesEnvio no es un arreglo, o alguno de sus elementos no es un objeto. El mensaje indica la posición.

Registro en lote

Código	Cuándo ocurre
CLIENTE_BULK_LISTA_REQUERIDA	La lista viene vacía, ausente o no es un arreglo.
CLIENTE_BULK_LIMITE_EXCEDIDO	La lista supera los 500 clientes.

11.2 Orden de validación

Cuando una solicitud tiene más de un problema se informa el primero según este orden. Si corrige ese campo y vuelve a enviar, puede aparecer el siguiente:

NumIdentificacion -> Nombre -> DireccionFacturacion -> Telefono -> CorreoElectronico -> DireccionesEnvio -> ListaPrecios -> catalogos obligatorios -> EntregaRetencion -> Rimpe -> Provincia	
IMPORTANTE	<i>Ninguna validación deja registros a medias: si la solicitud se rechaza, el cliente no queda registrado ni se modifica uno existente. En el registro en lote esto aplica cliente por cliente.</i>

12. Recomendaciones para el equipo integrador

- Valide el campo status de la respuesta antes de leer data.
- Consulte el catálogo de provincias antes de armar las solicitudes y guárdelo en caché; es la causa más común de rechazo cuando se cargan clientes de varias provincias.
- Envíe siempre la identificación como texto entre comillas. Como número pierde los ceros a la izquierda y se registraría un cliente con una identificación distinta.
- Guarde el Serial y el Código que devuelve la respuesta: le permiten conciliar sus registros con los del portal.
- Para cargas iniciales use el registro en lote y procese el Detalle completo. No asuma que un HTTP 200 significa que todos los clientes entraron.
- Reenvíe un cliente solo cuando sus datos hayan cambiado: cada reenvío lo devuelve a la cola de revisión.
- Trate los códigos de error, no los mensajes. Los mensajes pueden ajustarse con el tiempo; los códigos se mantienen.

13. Consultar clientes registrados (MDM)

Esta sección documenta un servicio distinto al resto del documento: es la API de solo lectura que usa internamente el equipo de revisión del MDM para listar y revisar los clientes registrados (no la consume el sistema integrador externo). Se incluye aquí porque opera sobre los mismos datos que produce el registro de la sección 4, y puede ser útil para confirmar el resultado de una integración.

NOTA

Esta API vive en una base URL distinta a la del resto del documento:

<https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm>, no <https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap>.

13.1 Listado paginado

GET**<https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm/clientes>**

Devuelve los clientes registrados, paginados desde la base, con filtros opcionales combinables (se aplican todos los que se envíen, como un AND).

Parámetro	Tipo	Descripción
page	integer (query)	Opcional. Página solicitada, 1 en adelante. Por defecto 1.
size	integer (query)	Opcional. Registros por página. Por defecto 15, máximo 100.
empresa	string (query)	Opcional. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX, IKONIX o AUTOMAX. Si se omite, se listan todas.
estado	string (query)	Opcional. PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO. Si se omite, se listan todos.
busqueda	string (query)	Opcional. Texto libre; busca por código o por nombre (coincidencia parcial).
identificacion	string (query)	Opcional. Número de identificación exacto, sin la letra C inicial.
nombre	string (query)	Opcional. Nombre del cliente; coincidencia parcial (no necesita ser exacto).

Respuesta — 200 OK

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Clientes del MDM obtenidos exitosamente",
  "data": {
    "Paginacion": {
      "page": 1,
      "size": 15,
      "total": 1,
      "totalPages": 1
    },
    "Clientes": [
      {
        "ID": 41,
        "EMPRESA": "AUTOLLANTA",
        "CODIGO": "C1104106453001",
        "IDENTIFICACION": "1104106453001",
        "NOMBRE": "SOTOMAYOR FIGUEROA CARLOS ANDRES",
        "NOMBRE_COMERCIAL": "SOTOMAYOR FIGUEROA CARLOS ANDRES",
        "GRUPO": "MAYORISTA A",
        "COMENTARIOS": null,
        "ESTADO": "PENDIENTE",
        "CODIGO_SAP": null,
        "FECHA_CREACION": "2026-10-01T20:31:22.501Z"
      }
    ]
  }
}
```

Por espacio, el ejemplo omite los demás campos de Clientes: cada elemento trae exactamente la misma forma que el detalle (sección 13.2), sin el arreglo DIRECCIONES.

Paginación

Campo	Descripción
page	Página devuelta.
size	Tamaño de página aplicado.
total	Total de clientes que cumplen los filtros, en todas las páginas.
totalPages	Total de páginas disponibles.

Campos de cada cliente

Datos generales

Campo	Descripción
ID	ic_serial del cliente. Es el identificador que recibe el detalle (sección 13.2).
EMPRESA	Empresa en la que está registrado.
CODIGO	Código previsto del socio de negocio: C + identificación.
IDENTIFICACION	Identificación normalizada, sin la letra C.
NOMBRE	Razón social o nombre del cliente.
NOMBRE_COMERCIAL	Nombre comercial; igual a NOMBRE si no se envió uno distinto al registrar.
GRUPO	Grupo de socio de negocio (hoy siempre MAYORISTA A para los creados por la integración).
TIPO_DOCUMENTO	01 = RUC, 02 = Cédula.
TELEFONO1 / TELEFONO2 / TELEFONO_MOVIL	Teléfonos del cliente. TELEFONO_MOVIL replica a TELEFONO1.
CORREO_ELECTRONICO	Correo de contacto.
LISTA_PRECIOS	Código de lista de precios.
VENDEDOR / RUTA	Datos internos de ventas; sin catálogo todavía.
COMENTARIOS	Notas libres registradas al crear el cliente (sección 4.3). Nulo si no se envió.

Localización ecuatoriana (ATS / DINARDAP)

Mismos códigos de catálogo que la sección 5; no las etiquetas.

Campo	Descripción
TIPO_SOCIO_NEGOCIO / PAGO_RESIDENCIA / TIPO_CONTRIBUYENTE	Ver secciones 5.1 y 5.2.
PARTE_RELACIONADA / ENTREGA_RETENCION	SI NO.
RIMPE / TIPO_RIMPE	Ver sección 5.7.
CLASE_SUJETO / ORIGEN_INGRESOS / SEXO / ESTADO_CIVIL	Ver secciones 5.3 a 5.6.

Estado y revisión

Campo	Descripción
ESTADO	PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO. Ver el ciclo de vida en la sección 3.
CODIGO_SAP / FECHA_CREACION_SAP	Solo traen valor cuando el cliente ya fue aprobado y creado en SAP.
MOTIVO_RECHAZO	Solo trae valor cuando el cliente fue rechazado.
ACTIVO	Booleano de baja lógica, administrado desde el MDM.
USUARIO_CREACION	Usuario de la integración que registró el cliente (sección 4.4).

Campo	Descripción
USUARIO_REVISION / FECHA_REVISION	Quién y cuándo aprobó o rechazó el cliente.
FECHA_CREACION / FECHA_MODIFICACION	Fechas de alta y del último reenvío (sección 8).

13.2 Detalle de un cliente

GET

<https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm/clientes/{id}>

Devuelve la ficha completa de un cliente, con sus direcciones. Es la misma forma que cada elemento del listado (sección 13.1), más el arreglo DIRECCIONES.

Parámetro	Tipo	Descripción
id	integer (ruta)	Requerido. ic_serial del cliente (campo ID del listado).

Respuesta — 200 OK

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente del MDM obtenido exitosamente",
  "data": {
    "ID": 41,
    "EMPRESA": "AUTOLLANTA",
    "CODIGO": "C1104106453001",
    "IDENTIFICACION": "1104106453001",
    "NOMBRE": "SOTOMAYOR FIGUEROA CARLOS ANDRES",
    "COMENTARIOS": "Prueba de certificacion end-to-end",
    "ESTADO": "PENDIENTE",
    "DIRECCIONES": [
      {
        "ID": 70,
        "NOMBRE": "PRINCIPAL",
        "TIPO": "bo_BillTo",
        "CALLE": "Francisco de Orellana S/N y Federico Garcia Lorca",
        "CIUDAD": "CUENCA",
        "PROVINCIA": "AZUAY",
        "PROVINCIA_CODIGO": "01",
        "SECTOR": "YANUNCAY",
        "PAIS": "EC"
      },
      {
        "ID": 71,
        "NOMBRE": "GENERAL",
        "TIPO": "bo_ShipTo",
        "CALLE": "Francisco de Orellana S/N y Federico Garcia Lorca",
        "CIUDAD": "CUENCA",
        "PROVINCIA": "AZUAY",
        "PROVINCIA_CODIGO": "01",
        "SECTOR": "YANUNCAY",
        "PAIS": "EC"
      }
    ]
  }
}
```

El ejemplo omite el resto de los campos (ver las tablas de la sección 13.1); DIRECCIONES solo aparece en el detalle, no en el listado.

Campos de cada dirección

Campo	Descripción
ID	icd_serial de la dirección.
NOMBRE	PRINCIPAL, GENERAL, o 01, 02... para envíos adicionales. Ver sección 6.1.
TIPO	bo_BillTo (facturación) o bo_ShipTo (envío).
CALLE / CIUDAD / SECTOR	Tal como se registraron (sección 6), en mayúsculas.
PROVINCIA / PROVINCIA_CODIGO	Nombre y código de la sección 9.
PAIS	Siempre EC.
NOTA	<i>Si el id no corresponde a ningún cliente, la respuesta es 404 con {"status": "Error", "message": "El cliente no existe en el MDM"}.</i>

14. Anexo — Notas de versión

Versión	Fecha	Cambios
2.2	2 oct 2026	Se agrega el campo opcional Comentarios al registro de clientes (sección 4), y la sección 13 (Consultar clientes registrados), que documenta el servicio de listado paginado y filtrado, y el detalle por id, usados por el equipo de revisión del MDM.
2.1	1 oct 2026	Solo corrección de maquetación del PDF: algunos encabezados de tipo "Respuesta" quedaban superpuestos con el bloque de código o la tabla siguiente. Sin cambios de comportamiento de la API.
2.0	1 oct 2026	El registro de un cliente entra a un flujo de revisión (MDM) en lugar de crear el socio de negocio en SAP de inmediato. Reenviar un cliente lo actualiza. Nuevo endpoint de registro en lote. Teléfono y correo pasan a obligatorios y se agrega Telefono2. Se incorporan los catálogos obligatorios de la localización ecuatoriana (ATS y DINARDAP) y los campos opcionales de vendedor, ruta, RIMPE y entrega de retención. Se deja de usar IdentificacionFiscal.
1.0	4 sep 2026	Primera versión: creación de clientes en SAP con armado automático de direcciones y consulta del catálogo de provincias.

Ante cualquier duda técnica sobre este documento o discrepancias encontradas durante la integración, favor coordinar directamente con el equipo responsable del servicio en Maxximundo.