MAXXIMUNDO — PORTAL MAYORISTA

API de Clientes SAP

Documentación Técnica de Integración

Registro de Clientes en el MDM

VERSIÓN DEL DOCUMENTO
2.5

FECHA DE EMISIÓN
30 de octubre de 2026

BASE URL DE REFERENCIA
https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap

AUDIENCIA
Equipo técnico de integración (backend / frontend)

1. Introducción y alcance

Este documento describe cómo registrar clientes (socios de negocio) desde un sistema externo hacia el portal de Maxximundo. Está dirigido al equipo técnico que va a construir la integración.

El registro de un cliente no produce un socio de negocio inmediato: el cliente ingresa a un flujo de revisión interno (MDM) y recién al ser aprobado se crea en SAP. Los campos de la localización ecuatoriana son obligatorios.

1.1 Alcance de esta versión

- Registro de un cliente, con el armado automático de sus direcciones de facturación y envío.
- Registro de varios clientes en una sola solicitud, con el resultado individual de cada uno.
- Actualización de un cliente ya registrado, reenviando la misma solicitud de alta.
- Consulta del catálogo de provincias válidas para el campo Provincia de cada dirección.
- Consulta de los vendedores de cada empresa, cuyo código general se envía en el campo Vendedor.

1.2 Convenciones generales

Elemento	Valor	Detalle
`Base URL`	https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap	Prefijo común para todos los endpoints de este documento.
`Formato`	JSON (UTF-8)	Toda solicitud y respuesta usa application/json.
`Autenticación`	Sesión (id-session)	Se obtiene mediante https://api.maxximundo.com/api/auth/login y se envía en el header id-session.
`Formato de respuesta`	{ status, message, data }	Estructura estándar de todas las respuestas.
`Codificación`	Texto plano	Los acentos y la ñ se aceptan con normalidad; el servicio los conserva.

1.3 Empresas soportadas

El parámetro de ruta empresa identifica la compañía contra la que se registra el cliente. No distingue mayúsculas/minúsculas. Un cliente es único por empresa: la misma identificación puede existir en varias empresas y en cada una es un cliente distinto.

Valor de empresa	Descripción
`AUTOLLANTA`	Autollanta.
`MAXXIMUNDO`	Maxximundo.
`STOX`	Stox.
`IKONIX`	Ikonix.

1.4 Selección de ambiente (isTest)

Los endpoints de registro aceptan el query param opcional isTest. Hoy el valor se valida pero no altera el registro: el cliente ingresa al flujo de revisión del ambiente contra el que se esté trabajando. Un valor distinto de true o false responde 400 con el código ISTEST_INVALIDO.

2. Autenticación

Todos los endpoints requieren una sesión válida del portal. El identificador de sesión se obtiene autenticándose y debe reenviarse en cada solicitud.

Header requerido

```
id-session: c0998a44-8819-4fd8-9a07-808dab2eca24
```

Respuestas de error de autenticación

HTTP	Escenario	Mensaje
`403`	Header id-session no enviado.	"ID de sesión no proporcionado"
`403`	Sesión inválida o token no disponible.	"Sesión inválida o token no disponible"
`401`	Token de sesión inválido.	"Token inválido"
`401`	Sesión expirada y no renovable.	"Sesión expirada, vuelva a iniciar sesión"

NOTA *Estas respuestas no siguen el sobre estándar {status, message, data}; el cuerpo contiene únicamente el campo message.*

3. Cómo opera la integración

El registro de un cliente no es una operación de un solo paso. Lo que su sistema envía es una solicitud de alta que entra a un flujo de revisión interno; la creación del socio de negocio en SAP ocurre después, del lado de Maxximundo.

Ciclo de vida de un cliente

Paso	Qué ocurre	Estado resultante
`1. Registro`	Su sistema envía el cliente. El servicio valida los datos, arma las direcciones y lo registra.	PENDIENTE
`2. Revisión`	Un responsable de Maxximundo revisa la información del cliente.	PENDIENTE
`3a. Aprobación`	Se acepta el cliente y se crea el socio de negocio en SAP, que le asigna su código definitivo.	APROBADO
`3b. Rechazo`	Se rechaza el cliente y se registra el motivo. No se crea nada en SAP.	RECHAZADO

Qué significa esto para su integración

- Una respuesta 201 confirma que el cliente quedó registrado y en cola de revisión. No significa que el cliente ya exista en SAP.
- El código que devuelve la respuesta es el código previsto del socio de negocio (C + identificación). El código definitivo de SAP se asigna al aprobar.
- Si necesita corregir un cliente ya enviado, vuelva a enviarlo con los datos nuevos: se actualiza y regresa a PENDIENTE (ver sección 7).
- Un cliente rechazado no bloquea nada: puede reenviarlo corregido y vuelve a quedar pendiente de revisión.

NOTA	*La respuesta no informa el estado posterior del cliente (aprobado o rechazado). Si su proceso necesita conocerlo, coordine con el equipo de Maxximundo el mecanismo de retorno antes de salir a producción.*

4. Registrar un cliente

POST `https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}`

Registra un cliente y lo deja en estado PENDIENTE. Si la identificación ya existe en esa empresa, actualiza el cliente en lugar de rechazar la solicitud.

4.1 Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
`empresa`	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.
`isTest`	boolean (query)	Opcional. Ver sección 1.4.

4.2 Campos obligatorios

Si falta cualquiera de estos campos la solicitud se rechaza con 400 y no se registra nada. Un campo enviado como cadena vacía o solo con espacios se trata como ausente.

Campo	Tipo	Descripción y validación
`NumIdentificacion`	string	Identificación del cliente (RUC o cédula). Se acepta con o sin la letra C inicial; se guarda siempre sin ella. Si al quitarla no queda contenido, se rechaza.
`Nombre`	string	Razón social o nombre del cliente. Se guarda en mayúsculas.
`Telefono`	string	Teléfono principal. Se guarda además como teléfono móvil del cliente.
`CorreoElectronico`	string	Correo de contacto. Se valida que venga con contenido; no se valida el formato.
`DireccionFacturacion`	object	Dirección principal del cliente. Debe ser un objeto; ver sección 6.
`TipoSocioNegocio`	string	Catálogo ATS. Ver sección 5.1.
`TipoContribuyente`	string	Catálogo ATS. Ver sección 5.2.
`ClaseSujeto`	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.3.
`OrigenIngresos`	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.4.
`Sexo`	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.5.

Campo	Tipo	Descripción y validación
`EstadoCivil`	string	Catálogo DINARDAP. Ver sección 5.6.
`Vendedor`	string	Código general del vendedor (dve_codigo_general), por ejemplo ST_15_LT. Se obtiene del servicio de la sección 10.2 y debe ser de la misma empresa del cliente. Se guarda en mayúsculas. Siempre debe enviarse; si el código no coincide con ningún vendedor de la empresa, el cliente se registra igual con el vendedor vacío (no es un error).
`Cupo`	number	Cupo de crédito del cliente: número mayor o igual a 0 (0 es válido), hasta 6 decimales; acepta texto numérico (5000 o "5000"). Siempre debe enviarse.

4.3 Campos opcionales

Los que tienen valor por defecto se completan solos cuando no se envían.

Campo	Tipo	Por defecto	Descripción y validación
`TipoDocumento`	string	01	01 = RUC, 02 = Cédula. Otro valor se rechaza. El código debe enviarse como texto: el número 1 no es válido.
`ListaPrecios`	number	1	Acepta número o texto numérico (1 o "1"). Un valor no numérico se rechaza.
`EntregaRetencion`	string	NO	SI o NO. No distingue mayúsculas. Otro valor se rechaza.
`Rimpe`	string	NO	SI o NO. Condiciona a TipoRimpe; ver sección 5.7.
`NombreComercial`	string	El Nombre	Si no se envía, se guarda la razón social. Se guarda en mayúsculas.
`Telefono2`	string	—	Teléfono alterno.
`CalificacionScore`	string	—	Calificación por score del cliente en texto: el VALOR que devuelve el servicio de la sección 10.3 para la empresa (A, AA, AAA, B, C, D o E). No distingue mayúsculas. Si el valor no existe para la empresa el cliente se registra igual, sin calificación (no es un error), para elegirla desde el MDM. En un reenvío, si no se envía se conserva la que tenía; si se envía reemplaza a la anterior.
`Ruta`	string	—	Ruta asignada al cliente, por ejemplo K1 (Azuay).
`DireccionesEnvio`	array	—	Direcciones de envío adicionales. Debe ser un arreglo de objetos; ver sección 6.
`TipoRimpe`	string	—	Requerido solo cuando Rimpe es SI. Ver sección 5.7.

Campo	Tipo	Por defecto	Descripción y validación
`Comentarios`	string	—	Notas libres sobre el cliente. Sin límite de longitud.

4.4 Campos que asigna el servicio

Estos valores no se reciben en la solicitud. Si se envían, se ignoran.

Dato	Valor asignado
`Código del socio de negocio`	C + identificación, por ejemplo C1104106453001.
`Teléfono móvil`	El mismo valor de Telefono.
`Grupo`	MAYORISTA A.
`Pago Residente o no Residente`	Pago a Residente.
`Parte Relacionada`	NO.
`País de las direcciones`	Ecuador.
`Estado`	PENDIENTE.
`Nombre del vendedor`	Se completa a partir del código recibido en Vendedor. Sin coincidencia, nombre y código quedan vacíos.
`Condición de pago`	Solo en un cliente nuevo: la condición por defecto de su empresa (código 11, V.8. CREDITO 90 DIAS-3 CUOTAS). No se recibe y un reenvío no la modifica.
`Descuento`	No se recibe. Queda en 0 y lo administra Maxximundo.

NOTA *No se envía IdentificacionFiscal: la identificación fiscal del cliente es la misma identificación, sin la letra C inicial.*

4.5 Normalización del texto

El servicio limpia los valores recibidos antes de registrarlos, de modo que pequeñas diferencias de formato no generen clientes distintos:

- Se recortan los espacios al inicio y al final de todos los campos de texto.
- Se guardan en mayúsculas: nombre, nombre comercial, código de vendedor y los cuatro campos de cada dirección (calle, ciudad, provincia y sector).
- Se guardan tal como llegan, solo recortados: correo electrónico, teléfonos, ruta y comentarios. El correo conserva su capitalización original.
- Un campo de texto que llegue como número se convierte a texto. Tenga en cuenta que un número en JSON pierde los ceros a la izquierda, por lo que la identificación debe enviarse siempre entre comillas.

5. Catálogos de la localización ecuatoriana

Estos campos corresponden a la información tributaria del cliente. En todos los casos se envía el código, no la etiqueta, y el código distingue mayúsculas: n no es N.

5.1 Tipo de Socio de Negocio — obligatorio

Código	Etiqueta
`01`	Persona Natural
`02`	Sociedad

5.2 Tipo de Contribuyente — obligatorio

Código	Etiqueta
`01`	Persona Natural No Obligado a Llevar Contabilidad
`02`	Persona Natural Obligado a Llevar Contabilidad
`03`	Sociedad
`04`	Contribuyente Especial
`05`	Contribuyente Régimen Simplificado RISE
`06`	Otros
`07`	Servicios Profesionales

5.3 Clase del Sujeto — obligatorio

Código	Etiqueta
`N`	Persona Natural
`J`	Persona Jurídica

5.4 Origen de Ingresos — obligatorio

Código	Etiqueta
`B`	Empleado público
`V`	Empleado privado
`I`	Independiente
`A`	Ama de casa o estudiante
`R`	Rentista
`J`	Jubilado

Código	Etiqueta
`M`	Remesas del exterior

5.5 Sexo — obligatorio

Código	Etiqueta
`M`	Masculino
`F`	Femenino

5.6 Estado Civil — obligatorio

Código	Etiqueta
`S`	Soltero
`C`	Casado
`D`	Divorciado
`U`	Unión Libre
`V`	Viudo

5.7 RIMPE y Tipo de RIMPE — condicional

Rimpe admite SI o NO y toma NO si no se envía. TipoRimpe depende de él:

Rimpe	TipoRimpe	Resultado
`SI`	01 o 02	Se registra el cliente con su tipo de RIMPE.
`SI`	no se envía	Se rechaza con CLIENTE_TIPO_RIMPE_REQUERIDO.
`NO`	no se envía	Se registra el cliente sin tipo de RIMPE.
`NO`	01 o 02	Se registra el cliente y el tipo se descarta: no aplica. No es error.

Código	Etiqueta
`01`	RIMPE Emprendedores
`02`	RIMPE Negocios Populares

6. Direcciones

Cada dirección, sea de facturación o de envío, tiene la misma forma:

Campo	Tipo	Descripción
`Calle`	string	Dirección: calle principal e intersección.
`Ciudad`	string	Ciudad o cantón, en texto libre.
`Provincia`	string	Nombre de la provincia, no el código. Debe coincidir con uno de los nombres que devuelve el catálogo de provincias (sección 10.1). No distingue mayúsculas.
`Sector`	string	Sector, barrio o parroquia de referencia.
`Ubicacion`	string	Coordenadas de la dirección (latitud,longitud), por ejemplo -2.9001285,-79.0058965. Debe enviarse en la dirección de facturación. Es texto libre: se guarda tal como llega, sin validar ni cambiar mayúsculas.

El país se asigna siempre como Ecuador y no se envía.

6.1 Cómo se arman las direcciones

El servicio construye el juego de direcciones del cliente a partir de lo que se envía, siguiendo estas reglas:

Situación	Direcciones que se registran
`Siempre`	La dirección de facturación se registra dos veces: como PRINCIPAL (facturación) y como GENERAL (envío).
`Sin direcciones de envío`	Solo las dos anteriores.
`Con direcciones de envío`	Las que sean distintas a la de facturación se numeran 01, 02, 03... en el orden en que llegan.
`Direcciones repetidas`	Una dirección de envío igual a la de facturación se descarta, porque esa dirección ya quedó registrada como GENERAL. La comparación ignora mayúsculas y espacios.

Por ejemplo, una solicitud con una dirección de facturación y dos de envío, donde la primera de envío es idéntica a la de facturación, registra tres direcciones: PRINCIPAL, GENERAL y 01.

La Ubicacion de la dirección de facturación se registra en las dos direcciones que se arman a partir de ella (PRINCIPAL y GENERAL).

NOTA	*La provincia se valida contra el catálogo de la empresa en cada dirección, incluidas las de envío. Un nombre que no esté en el catálogo rechaza toda la solicitud con CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA. Conviene cargar el catálogo (sección 10.1) antes de armar las solicitudes.*

7. Ejemplos de registro

7.1 Persona natural, con lo mínimo indispensable

Solo los campos obligatorios. El nombre comercial, el tipo de documento y la lista de precios se completan solos.

POST `https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/AUTOLLANTA`

```
{
  "NumIdentificacion": "1104106453001",
  "Nombre": "Sotomayor Figueroa Carlos Andres",
  "Telefono": "0983962569",
  "CorreoElectronico": "casf2000@outlook.com",
  "TipoSocioNegocio": "01",
  "TipoContribuyente": "01",
  "ClaseSujeto": "N",
  "OrigenIngresos": "I",
  "Sexo": "M",
  "EstadoCivil": "C",
  "Vendedor": "AU_5_LT",
  "Cupo": 3000,
  "DireccionFacturacion": {
    "Calle": "Francisco de Orellana S/N y Federico Garcia Lorca",
    "Ciudad": "Cuenca",
    "Provincia": "AZUAY",
    "Sector": "Yanuncay",
    "Ubicacion": "-2.9001285,-79.0058965"
  }
}
```

Este cliente queda con el código C1104106453001, nombre comercial igual a la razón social, tipo de documento 01, lista de precios 1, grupo MAYORISTA A y dos direcciones (PRINCIPAL y GENERAL).

7.2 Sociedad, con dos bodegas y datos completos

La identificación llega con la letra C y la primera dirección de envío repite la de facturación.

POST `https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/AUTOLLANTA`


```
{
  "NumIdentificacion": "C0190325170001",
  "Nombre": "Importadora Andina del Austro Cia. Ltda.",
  "NombreComercial": "Impoandina",
  "TipoDocumento": "01",
  "Telefono": "072845120",
  "Telefono2": "072845121",
  "CorreoElectronico": "compras@impoandina.com.ec",
  "ListaPrecios": 1,
  "Vendedor": "AU_5_LT",
  "Ruta": "K1 (Azuay)",
  "Cupo": 5000,
  "CalificacionScore": "AAA",
  "Comentarios": "Cliente referido por el distribuidor de Cuenca",
  "TipoSocioNegocio": "02",
  "TipoContribuyente": "02",
  "EntregaRetencion": "SI",
  "Rimpe": "NO",
  "ClaseSujeto": "J",
  "OrigenIngresos": "V",
  "Sexo": "M",
  "EstadoCivil": "S",
  "DireccionFacturacion": {
    "Calle": "Av. de las Americas y Ordonez Lasso",
    "Ciudad": "Cuenca",
    "Provincia": "AZUAY",
    "Sector": "Bellavista",
    "Ubicacion": "-2.8974120,-79.0118840"
  },
  "DireccionesEnvio": [
    {
      "Calle": "Av. de las Americas y Ordonez Lasso",
      "Ciudad": "Cuenca",
      "Provincia": "AZUAY",
      "Sector": "Bellavista"
    },
    {
      "Calle": "Parque Industrial Mz 12 Bodega 4",
      "Ciudad": "Cuenca",
      "Provincia": "AZUAY",
      "Sector": "Machangara"
    },
    {
      "Calle": "Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5",
      "Ciudad": "Guayaquil",
      "Provincia": "GUAYAS",
      "Sector": "Kennedy Norte"
    }
  ]
}
```

Se registran cuatro direcciones: PRINCIPAL y GENERAL con la de facturación, 01 con la bodega de Cuenca y 02 con la de Guayaquil. La dirección de envío repetida se descarta. Vendedor es el CodigoGeneral de un vendedor de AUTOLLANTA (sección 10.2) y el cliente queda con un cupo de 5000 y con la calificación por score AAA.

7.3 Respuesta — 201 Created

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente registrado correctamente",
  "data": {
    "Serial": 20,
    "Empresa": "AUTOLLANTA",
    "Codigo": "C1104106453001",
    "Identificacion": "1104106453001",
    "Estado": "PENDIENTE"
  }
}
```

Campo	Descripción
`Serial`	Identificador del cliente dentro del flujo de revisión. Consérvelo si necesita referirse a este registro más adelante.
`Empresa`	Empresa en la que quedó registrado.
`Codigo`	Código previsto del socio de negocio: C + identificación.
`Identificacion`	Identificación normalizada, sin la letra C.
`Estado`	Siempre PENDIENTE al registrar.

7.4 Respuesta — 200 OK (cliente ya existente)

Cuando la identificación ya está registrada en esa empresa, la respuesta es la misma pero con código HTTP 200 y el mensaje de actualización. El Serial es el del cliente que ya existía.

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente actualizado correctamente",
  "data": {
    "Serial": 20,
    "Empresa": "AUTOLLANTA",
    "Codigo": "C1104106453001",
    "Identificacion": "1104106453001",
    "Estado": "PENDIENTE"
  }
}
```

8. Actualizar un cliente ya registrado

No hay un endpoint aparte para actualizar. Se reenvía la misma solicitud de alta con los datos corregidos: el servicio reconoce al cliente por empresa + identificación y lo actualiza.

La identificación se compara ya normalizada, así que C1104106453001 y 1104106453001 son el mismo cliente.

Qué ocurre al reenviar

- Se sobrescriben todos los datos del cliente con los de la nueva solicitud.
- Las direcciones se reemplazan completas. La numeración (GENERAL, 01, 02...) se vuelve a calcular con la lista enviada, así que debe mandar todas las direcciones vigentes, no solo las que cambian.
- El cliente vuelve a estado PENDIENTE y se limpia la revisión anterior, porque los datos cambiaron y la decisión previa ya no corresponde.
- Se aplican las mismas validaciones del alta: un reenvío incompleto se rechaza y el cliente queda como estaba.
- El vendedor se resuelve de nuevo con el código enviado en Vendedor: si no coincide con ningún vendedor de la empresa, el cliente queda sin vendedor.
- El cupo se actualiza con el valor enviado en Cupo. La condición de pago y el descuento no se modifican.

NOTA	*Un cliente ya aprobado también vuelve a PENDIENTE si se reenvía. Reenvíe un cliente solo cuando sus datos hayan cambiado realmente; no use el alta como mecanismo de verificación.*

9. Registrar varios clientes en una solicitud

POST `https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/bulk`

Registra una lista de clientes aplicando exactamente las mismas reglas del alta individual, cliente por cliente. Un cliente que falle no impide que los demás se registren.

9.1 Cuerpo de la solicitud

Se acepta la lista envuelta o como arreglo directo. Las dos formas son equivalentes:

```
{ "Clientes": [ { ... }, { ... } ] }
[ { ... }, { ... } ]
```

Cada elemento tiene la misma forma del alta individual (incluidos Vendedor y Cupo, que se resuelven cliente por cliente). El máximo es de 500 clientes por solicitud.

9.2 Respuesta

El código HTTP resume el lote: 201 si todos los clientes se crearon, 200 si hubo actualizaciones o errores parciales. El resultado de cada cliente va en Detalle.

Campo	Descripción
`Total`	Clientes recibidos en la solicitud.
`Creados`	Clientes nuevos registrados.
`Actualizados`	Clientes que ya existían y se actualizaron.
`Errores`	Clientes que no se pudieron registrar.
`Detalle`	Un elemento por cliente, en el mismo orden en que se enviaron.

Contenido de cada elemento de Detalle

Campo	Descripción
`Indice`	Posición del cliente en la lista enviada, empezando en 0. Sirve para ubicar un cliente al que le faltaba la identificación.
`Clave`	Identificador del cliente con el formato empresa|identificacion.
`Empresa`	Empresa del lote.
`Identificacion`	Identificación normalizada, o nulo si no se pudo determinar.
`Resultado`	CREADO, ACTUALIZADO o ERROR.
`Codigo`	Código previsto del socio de negocio. Nulo si hubo error.

Campo	Descripción
`Serial`	Identificador del registro. Nulo si hubo error.
`Estado`	PENDIENTE. Nulo si hubo error.
`Mensaje`	Motivo del rechazo. Nulo cuando el cliente se registró.
`CodigoError`	Código del error, por ejemplo CLIENTE_SEXO_REQUERIDO. Nulo cuando el cliente se registró.

9.3 Ejemplo

Lote de tres clientes donde el último no trae el sexo:


```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Procesados 3 clientes: 2 creados, 0 actualizados, 1 con error",
  "data": {
    "Total": 3,
    "Creados": 2,
    "Actualizados": 0,
    "Errores": 1,
    "Detalle": [
      {
        "Indice": 0,
        "Clave": "IKONIX|0993214567001",
        "Empresa": "IKONIX",
        "Identificacion": "0993214567001",
        "Codigo": "C0993214567001",
        "Serial": 24,
        "Estado": "PENDIENTE",
        "Resultado": "CREADO",
        "Mensaje": null,
        "CodigoError": null
      },
      {
        "Indice": 1,
        "Clave": "IKONIX|1103256987001",
        "Empresa": "IKONIX",
        "Identificacion": "1103256987001",
        "Codigo": "C1103256987001",
        "Serial": 25,
        "Estado": "PENDIENTE",
        "Resultado": "CREADO",
        "Mensaje": null,
        "CodigoError": null
      },
      {
        "Indice": 2,
        "Clave": "IKONIX|0705896321001",
        "Empresa": "IKONIX",
        "Identificacion": "0705896321001",
        "Codigo": null,
        "Serial": null,
        "Estado": null,
        "Resultado": "ERROR",
        "Mensaje": "El campo 'Sexo' es requerido",
        "CodigoError": "CLIENTE_SEXO_REQUERIDO"
      }
    ]
  }
}
```

NOTA	*Si la misma identificación aparece dos veces en el lote, la primera se registra como CREADO y la segunda como ACTUALIZADO, porque para ese momento el cliente ya existe. Evite repetir clientes dentro de una misma solicitud.*

10. Consultar catálogos de apoyo

Servicios de solo lectura que entregan los valores válidos para algunos campos del registro de un cliente.

10.1 Consultar provincias

GET `https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/provincias`

Devuelve los nombres de provincia válidos para el campo Provincia de las direcciones. Conviene consultarlo una vez y cachearlo: cambia con muy poca frecuencia.

Parámetro	Tipo	Descripción
`empresa`	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.

Respuesta — 200 OK

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Provincias obtenidas exitosamente",
  "data": [
    {
      "Codigo": "01",
      "Pais": "EC",
      "Nombre": "AZUAY"
    },
    {
      "Codigo": "09",
      "Pais": "EC",
      "Nombre": "GUAYAS"
    },
    {
      "Codigo": "17",
      "Pais": "EC",
      "Nombre": "PICHINCHA"
    }
  ]
}
```

// ... 25 provincias en total, incluye "ZONAS NO DELIMITADAS"

Al armar una dirección se envía el campo Nombre de este catálogo, no el Codigo.

10.2 Consultar vendedores

GET `https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/vendedores`

Devuelve los vendedores que se pueden seleccionar para una empresa: los de core.dim_vendedores que están activos y marcados como vendedor de EasySales, ordenados por nombre. Es el mismo listado que usa el detalle del cliente en el MDM. El valor que debe enviarse en el campo Vendedor del registro es CodigoGeneral.

Parámetro	Tipo	Descripción
`empresa`	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.

Respuesta — 200 OK


```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Vendedores obtenidos exitosamente",
  "data": [
    {
      "CodigoGeneral": "AU_48_LT",
      "Linea": "LLANTAS",
      "NombreVendedor": "CARLOS PACHECO",
      "Empresa": "AUTOLLANTA",
      "Detalle": "CARLOS PACHECO - LLANTAS (AU_48_LT)"
    },
    {
      "CodigoGeneral": "AU_5_LT",
      "Linea": "LLANTAS",
      "NombreVendedor": "EDISON COBO",
      "Empresa": "AUTOLLANTA",
      "Detalle": "EDISON COBO - LLANTAS (AU_5_LT)"
    }
  ]
}
```


Campos de cada vendedor

Campo	Descripción
`CodigoGeneral`	dve_codigo_general. Es el valor que se envía en el campo Vendedor del registro de clientes.
`Linea`	dve_linea: línea de negocio del vendedor (por ejemplo LLANTAS). Puede ser nulo.
`NombreVendedor`	dve_nombrevendedor: nombre del vendedor.
`Empresa`	Empresa a la que pertenece el vendedor.
`Detalle`	Texto listo para mostrar en un selector: NOMBRE - LINEA (CODIGO GENERAL).

NOTA	*Un vendedor solo es válido para la empresa de la que se consultó: el código de un vendedor de otra empresa no coincide y el cliente se registra sin vendedor. Conviene consultar el listado una vez y guardarlo en caché.*

10.3 Consultar calificaciones por score

GET `https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm/calificaciones-score/{empresa}`

Devuelve las calificaciones por score que se pueden asignar a un cliente de una empresa, ordenadas por código. Los valores son los de la tabla de calificaciones por score de cada empresa (A, AA, AAA, B, C, D y E al momento de esta versión) y pueden cambiar, por eso se consultan con este servicio en lugar de fijarlos en el código. El valor que debe enviarse en el campo CalificacionScore del registro es VALOR. Es el mismo listado del selector "Calificación por Score" de la cabecera del cliente en el MDM.

NOTA *Este servicio lo expone el portal empresarial, en una base URL distinta a la del resto del documento: https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm, no https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap.*

Parámetro	Tipo	Descripción
`empresa`	string (ruta)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX. AUTOMAX no tiene calificaciones y devuelve una lista vacía.

Respuesta — 200 OK


```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Calificaciones por score obtenidas exitosamente",
  "data": [
    {
      "SERIAL": 14,
      "CODIGO": 1,
      "VALOR": "A",
      "DESCRIPCION": "A"
    },
    {
      "SERIAL": 15,
      "CODIGO": 2,
      "VALOR": "AA",
      "DESCRIPCION": "AA"
    },
    {
      "SERIAL": 16,
      "CODIGO": 3,
      "VALOR": "AAA",
      "DESCRIPCION": "AAA"
    },
    {
      "SERIAL": 17,
      "CODIGO": 4,
      "VALOR": "B",
      "DESCRIPCION": "B"
    },
    {
      "SERIAL": 18,
      "CODIGO": 5,
      "VALOR": "C",
      "DESCRIPCION": "C"
    },
    {
      "SERIAL": 19,
      "CODIGO": 6,
      "VALOR": "D",
      "DESCRIPCION": "D"
    },
    {
      "SERIAL": 20,
      "CODIGO": 7,
      "VALOR": "E",
      "DESCRIPCION": "E"
    }
  ]
}
```

Campos de cada calificación

Campo	Descripción
`SERIAL`	Identificador interno de la calificación (el que guarda el cliente en el MDM, CALIFICACION_SCORE_SERIAL). La integración no lo envía.
`CODIGO`	Código de la calificación (orden del listado).
`VALOR`	dcs_valor. Es el valor que se envía en el campo CalificacionScore del registro de clientes (no distingue mayúsculas) y el que se registra en SAP.
`DESCRIPCION`	dcs_descripcion: descripción de la calificación, la que se muestra en el MDM.

NOTA *Un valor que no exista para la empresa no rechaza el registro: el cliente se guarda sin calificación y el equipo de revisión la elige desde el MDM. Conviene consultar el listado una vez y guardarlo en caché.*

11. Manejo de errores

Los errores de validación responden con código HTTP 400 y este formato:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El campo 'Sexo' es requerido"
}
```

El campo message indica el motivo y, cuando aplica, el valor que lo provocó. En el registro en lote el motivo viaja dentro de Detalle, acompañado de su CodigoError.

11.1 Catálogo de códigos

Parámetros de la solicitud

Código	Cuándo ocurre
`EMPRESA_REQUERIDA`	No se envió el parámetro de empresa.
`EMPRESA_NO_ENCONTRADA`	La empresa no es una de las soportadas.
`ISTEST_INVALIDO`	El query param isTest no es true ni false.
`CLIENTE_DATOS_REQUERIDOS`	El cuerpo de la solicitud viene vacío.

Datos obligatorios del cliente

Código	Cuándo ocurre
`CLIENTE_NUMIDENTIFICACION_REQUERIDO`	Falta la identificación, o al quitarle la letra C no queda contenido.
`CLIENTE_NOMBRE_REQUERIDO`	Falta el nombre.
`CLIENTE_TELEFONO_REQUERIDO`	Falta el teléfono.
`CLIENTE_CORREO_ELECTRONICO_REQUERIDO`	Falta el correo electrónico.
`CLIENTE_DIRECCION_FACTURACION_REQUERIDA`	Falta la dirección de facturación, o no es un objeto.

Catálogos obligatorios

Código	Cuándo ocurre
`CLIENTE_TIPO_SOCIO_NEGOCIO_REQUERIDO`	Falta el tipo de socio de negocio.
`CLIENTE_TIPO_CONTRIBUYENTE_REQUERIDO`	Falta el tipo de contribuyente.
`CLIENTE_CLASE_SUJETO_REQUERIDA`	Falta la clase del sujeto.
`CLIENTE_ORIGEN_INGRESOS_REQUERIDO`	Falta el origen de ingresos.
`CLIENTE_SEXO_REQUERIDO`	Falta el sexo.
`CLIENTE_ESTADO_CIVIL_REQUERIDO`	Falta el estado civil.

Valores fuera de catálogo

Código	Cuándo ocurre
`CLIENTE_TIPO_ID_INVALIDO`	TipoDocumento distinto de 01 o 02.
`CLIENTE_TIPO_SOCIO_NEGOCIO_INVALIDO`	TipoSocioNegocio distinto de 01 o 02.
`CLIENTE_TIPO_CONTRIBUYENTE_INVALIDO`	TipoContribuyente fuera de 01 a 07.
`CLIENTE_CLASE_SUJETO_INVALIDA`	ClaseSujeto distinta de N o J.
`CLIENTE_ORIGEN_INGRESOS_INVALIDO`	OrigenIngresos fuera de B, V, I, A, R, J, M.
`CLIENTE_SEXO_INVALIDO`	Sexo distinto de M o F.
`CLIENTE_ESTADO_CIVIL_INVALIDO`	EstadoCivil fuera de S, C, D, U, V.
`CLIENTE_VALOR_SI_NO_INVALIDO`	EntregaRetencion o Rimpe con un valor distinto de SI o NO.
`CLIENTE_TIPO_RIMPE_INVALIDO`	TipoRimpe distinto de 01 o 02.
`CLIENTE_TIPO_RIMPE_REQUERIDO`	Rimpe es SI pero no se envió TipoRimpe.
`CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA`	El nombre de provincia no está en el catálogo, en cualquiera de las direcciones.

Formato de los datos

Código	Cuándo ocurre
`CLIENTE_LISTA_PRECIOS_INVALIDA`	ListaPrecios no es un número ni un texto numérico.
`CLIENTE_VENDEDOR_REQUERIDO`	No se envió Vendedor (o llegó vacío). Un código que no coincide con ningún vendedor no es un error.
`CLIENTE_CUPO_REQUERIDO`	No se envió Cupo (o llegó vacío). El valor 0 sí es válido.
`CLIENTE_CUPO_INVALIDO`	Cupo no es un número, es negativo o excede el máximo permitido.
`CLIENTE_DIRECCIONES_ENVIO_INVALIDAS`	DireccionesEnvio no es un arreglo, o alguno de sus elementos no es un objeto. El mensaje indica la posición.

Registro en lote

Código	Cuándo ocurre
`CLIENTE_BULK_LISTA_REQUERIDA`	La lista viene vacía, ausente o no es un arreglo.
`CLIENTE_BULK_LIMITE_EXCEDIDO`	La lista supera los 500 clientes.

11.2 Orden de validación

Cuando una solicitud tiene más de un problema se informa el primero según este orden. Si corrige ese campo y vuelve a enviar, puede aparecer el siguiente:

```
NumIdentificacion -> Nombre -> DireccionFacturacion -> Telefono -> CorreoElectronico ->
DireccionesEnvio -> ListaPrecios -> Vendedor -> Cupo -> catalogos obligatorios ->
EntregaRetencion -> Rimpe -> Provincia
```

IMPORTANTE *Ninguna validación deja registros a medias: si la solicitud se rechaza, el cliente no queda registrado ni se modifica uno existente. En el registro en lote esto aplica cliente por cliente.*

12. Recomendaciones para el equipo integrador

- Valide el campo status de la respuesta antes de leer data.
- Consulte el catálogo de provincias antes de armar las solicitudes y guárdelo en caché; es la causa más común de rechazo cuando se cargan clientes de varias provincias.
- Consulte los vendedores (sección 10.2) y envíe siempre en Vendedor el CodigoGeneral de la misma empresa del cliente; un código ajeno o inexistente no rechaza el registro pero deja al cliente sin vendedor.
- Envíe siempre la identificación como texto entre comillas. Como número pierde los ceros a la izquierda y se registraría un cliente con una identificación distinta.
- Guarde el Serial y el Codigo que devuelve la respuesta: le permiten conciliar sus registros con los del portal.
- Para cargas iniciales use el registro en lote y procese el Detalle completo. No asuma que un HTTP 200 significa que todos los clientes entraron.

- Reenvíe un cliente solo cuando sus datos hayan cambiado: cada reenvío lo devuelve a la cola de revisión.
- Trate los códigos de error, no los mensajes. Los mensajes pueden ajustarse con el tiempo; los códigos se mantienen.

13. Consultar clientes registrados (MDM)

Esta sección documenta un servicio distinto al resto del documento: es la API de solo lectura que usa internamente el equipo de revisión del MDM para listar y revisar los clientes registrados (no la consume el sistema integrador externo). Se incluye aquí porque opera sobre los mismos datos que produce el registro de la sección 4, y puede ser útil para confirmar el resultado de una integración.

> **NOTA** *Esta API vive en una base URL distinta a la del resto del documento: https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm, no https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap.*

13.1 Listado paginado

GET `https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm/clientes`

Devuelve los clientes registrados, paginados desde la base, con filtros opcionales combinables (se aplican todos los que se envíen, como un AND).

Parámetro	Tipo	Descripción
`page`	integer (query)	Opcional. Página solicitada, 1 en adelante. Por defecto 1.
`size`	integer (query)	Opcional. Registros por página. Por defecto 15, máximo 100.
`empresa`	string (query)	Opcional. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX, IKONIX o AUTOMAX. Si se omite, se listan todas.
`estado`	string (query)	Opcional. PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO. Si se omite, se listan todos.
`busqueda`	string (query)	Opcional. Texto libre; busca por código o por nombre (coincidencia parcial).
`identificacion`	string (query)	Opcional. Número de identificación exacto, sin la letra C inicial.
`nombre`	string (query)	Opcional. Nombre del cliente; coincidencia parcial (no necesita ser exacto).

Respuesta — 200 OK


```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Clientes del MDM obtenidos exitosamente",
  "data": {
    "Paginacion": {
      "page": 1,
      "size": 15,
      "total": 1,
      "totalPages": 1
    },
    "Clientes": [
      {
        "ID": 41,
        "EMPRESA": "AUTOLLANTA",
        "CODIGO": "C1104106453001",
        "IDENTIFICACION": "1104106453001",
        "NOMBRE": "SOTOMAYOR FIGUEROA CARLOS ANDRES",
        "NOMBRE_COMERCIAL": "SOTOMAYOR FIGUEROA CARLOS ANDRES",
        "GRUPO": "MAYORISTA A",
        "COMENTARIOS": null,
        "ESTADO": "PENDIENTE",
        "CODIGO_SAP": null,
        "FECHA_CREACION": "2026-10-01T20:31:22.501Z"
      }
    ]
  }
}
```


Por espacio, el ejemplo omite los demás campos de Clientes: cada elemento trae exactamente la misma forma que el detalle (sección 13.2), sin el arreglo DIRECCIONES.

Paginación

Campo	Descripción
`page`	Página devuelta.
`size`	Tamaño de página aplicado.
`total`	Total de clientes que cumplen los filtros, en todas las páginas.
`totalPages`	Total de páginas disponibles.

Campos de cada cliente

Datos generales

Campo	Descripción
ID	ic_serial del cliente. Es el identificador que recibe el detalle (sección 13.2).
EMPRESA	Empresa en la que está registrado.
CODIGO	Código previsto del socio de negocio: C + identificación.
IDENTIFICACION	Identificación normalizada, sin la letra C.
NOMBRE	Razón social o nombre del cliente.
NOMBRE_COMERCIAL	Nombre comercial; igual a NOMBRE si no se envió uno distinto al registrar.
GRUPO	Grupo de socio de negocio (hoy siempre MAYORISTA A para los creados por la integración).
TIPO_DOCUMENTO	01 = RUC, 02 = Cédula.
TELEFONO1 / TELEFONO2 / TELEFONO_MOVIL	Teléfonos del cliente. TELEFONO_MOVIL replica a TELEFONO1.
CORREO_ELECTRONICO	Correo de contacto.
LISTA_PRECIOS	Código de lista de precios.
VENDEDOR / VENDEDOR_CODIGO	Nombre y código general (dve_codigo_general) del vendedor. Ambos son nulos si el código recibido no coincidió con ningún vendedor de la empresa.
RUTA	Ruta asignada al cliente.
CALIFICACION_SCORE_SERIAL / CALIFICACION_SCORE	Calificación por score del cliente. CALIFICACION_SCORE trae { SERIAL, CODIGO, VALOR, DESCRIPCION }; VALOR es el texto que se envía en la integración (A, AA, AAA, B, C, D, E) y DESCRIPCION el que se muestra en el MDM. Es nulo si el cliente no tiene calificación (no se envió o no existía para la empresa).
CUPO / DESCUENTO	Cupo de crédito (lo recibe el registro, sección 4.3) y descuento del cliente. Números; 0 si no tienen valor.
CONDICION_PAGO_SERIAL / CONDICION_PAGO	Condición de pago asignada al crear el cliente. CONDICION_PAGO trae { SERIAL, CODIGO, NOMBRE } con el nombre de la condición, por ejemplo V.8. CREDITO 90 DIAS-3 CUOTAS; es nulo si el cliente no tiene condición.
COMENTARIOS	Notas libres registradas al crear el cliente (sección 4.3). Nulo si no se envió.

Localización ecuatoriana (ATS / DINARDAP)

Mismos códigos de catálogo que la sección 5; no las etiquetas.

Campo	Descripción
TIPO_SOCIO_NEGOCIO / PAGO_RESIDENCIA / TIPO_CONTRIBUYENTE	Ver secciones 5.1 y 5.2.
PARTE_RELACIONADA / ENTREGA_RETENCION	SI | NO.
RIMPE / TIPO_RIMPE	Ver sección 5.7.

Campo	Descripción
`CLASE_SUJETO / ORIGEN_INGRESOS / SEXO / ESTADO_CIVIL`	Ver secciones 5.3 a 5.6.

Estado y revisión

Campo	Descripción
`ESTADO`	PENDIENTE, APROBADO o RECHAZADO. Ver el ciclo de vida en la sección 3.
`CODIGO_SAP / FECHA_CREACION_SAP`	Solo traen valor cuando el cliente ya fue aprobado y creado en SAP.
`MOTIVO_RECHAZO`	Solo trae valor cuando el cliente fue rechazado.
`ACTIVO`	Booleano de baja lógica, administrado desde el MDM.
`USUARIO_CREACION`	Usuario de la integración que registró el cliente (sección 4.4).
`USUARIO_REVISION / FECHA_REVISION`	Quién y cuándo aprobó o rechazó el cliente.
`FECHA_CREACION / FECHA_MODIFICACION`	Fechas de alta y del último reenvío (sección 8).

13.2 Detalle de un cliente

GET `https://portal.maxximundo.com/apip2/api/v1/mdm/clientes/{id}`

Devuelve la ficha completa de un cliente, con sus direcciones. Es la misma forma que cada elemento del listado (sección 13.1), más el arreglo DIRECCIONES.

Parámetro	Tipo	Descripción
`id`	integer (ruta)	Requerido. ic_serial del cliente (campo ID del listado).

Respuesta — 200 OK


```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente del MDM obtenido exitosamente",
  "data": {
    "ID": 41,
    "EMPRESA": "AUTOLLANTA",
    "CODIGO": "C1104106453001",
    "IDENTIFICACION": "1104106453001",
    "NOMBRE": "SOTOMAYOR FIGUEROA CARLOS ANDRES",
    "COMENTARIOS": "Prueba de certificacion end-to-end",
    "VENDEDOR": "EDISON COBO",
    "VENDEDOR_CODIGO": "AU_5_LT",
    "CUPO": 5000,
    "DESCUENTO": 0,
    "CONDICION_PAGO_SERIAL": 1,
    "CONDICION_PAGO": {
      "SERIAL": 1,
      "CODIGO": 11,
      "NOMBRE": "V.8. CREDITO 90 DIAS-3 CUOTAS"
    },
    "CALIFICACION_SCORE_SERIAL": 16,
    "CALIFICACION_SCORE": {
      "SERIAL": 16,
      "CODIGO": 3,
      "VALOR": "AAA",
      "DESCRIPCION": "AAA"
    },
    "ESTADO": "PENDIENTE",
    "DIRECCIONES": [
      {
        "ID": 70,
        "NOMBRE": "PRINCIPAL",
        "TIPO": "bo_BillTo",
        "CALLE": "Francisco de Orellana S/N y Federico Garcia Lorca",
        "CIUDAD": "CUENCA",
        "PROVINCIA": "AZUAY",
        "PROVINCIA_CODIGO": "01",
        "SECTOR": "YANUNCAY",
        "UBICACION": "-2.9001285,-79.0058965",
        "PAIS": "EC"
      }
    ]
  }
}
```


El ejemplo omite el resto de los campos y la dirección GENERAL (ver las tablas de la sección 13.1); DIRECCIONES solo aparece en el detalle, no en el listado.

Campos de cada dirección

Campo	Descripción
`ID`	icd_serial de la dirección.
`NOMBRE`	PRINCIPAL, GENERAL, o 01, 02... para envíos adicionales. Ver sección 6.1.
`TIPO`	bo_BillTo (facturación) o bo_ShipTo (envío).
`CALLE / CIUDAD / SECTOR`	Tal como se registraron (sección 6), en mayúsculas.
`UBICACION`	Coordenadas de la dirección, tal como se enviaron (sección 6). Nulo si no se enviaron.
`PROVINCIA / PROVINCIA_CODIGO`	Nombre y código de la sección 10.1.
`PAIS`	Siempre EC.

NOTA *Si el id no corresponde a ningún cliente, la respuesta es 404 con {"status": "Error", "message": "El cliente no existe en el MDM"}.*

14. Anexo — Notas de versión

Versión	Fecha	Cambios
2.5	30 oct 2026	Las calificaciones por score pasan a ser A, AA, AAA, B, C, D y E (antes AAA, AA y A), con los campos VALOR y DESCRIPCION; se elimina la extensión de cupo (EXTENSION_CUPO) de la consulta de calificaciones (10.3) y de la ficha del cliente (13). Se agrega el servicio de consulta de calificaciones por score por empresa (sección 10.3), que reemplaza la lista fija de valores del campo CalificacionScore (4.3). El proceso de sincronización con SAP no cambia: si el cliente no existe se crea y si ya existe se actualiza, enviando el VALOR en U_MA_SCORE.
2.4	30 oct 2026	Se agrega el campo opcional CalificacionScore al registro de clientes (texto AAA, AA o A, sección 4.3 y 10.3): si no existe para la empresa el cliente se registra sin calificación para elegirla desde el MDM. La consulta del MDM (sección 13) incluye la calificación del cliente y se documenta el listado de calificaciones por empresa (10.3).
2.3	16 oct 2026	El campo Vendedor pasa a recibir el código general del vendedor (dve_codigo_general) y, junto con el nuevo campo Cupo, es obligatorio. Se agrega el servicio de consulta de vendedores por empresa (sección 10.2). Se documentan la condición de pago (asignada al crear el cliente) y el descuento (administrado por Maxximundo), los códigos de error CLIENTE_VENDEDOR_REQUERIDO, CLIENTE_CUPO_REQUERIDO y CLIENTE_CUPO_INVALIDO y los campos de vendedor, cupo, descuento y condición de pago en la consulta del MDM (sección 13). La consulta de provincias pasa a ser la sección 10.1. Se documenta el campo Ubicacion de las direcciones (sección 6).
2.2	2 oct 2026	Se agrega el campo opcional Comentarios al registro de clientes (sección 4), y la sección 13 (Consultar clientes registrados), que documenta el servicio de listado paginado y filtrado, y el detalle por id, usados por el equipo de revisión del MDM.
2.1	1 oct 2026	Solo corrección de maquetación del PDF: algunos encabezados de tipo "Respuesta" quedaban superpuestos con el bloque de código o la tabla siguiente. Sin cambios de comportamiento de la API.
2.0	1 oct 2026	El registro de un cliente entra a un flujo de revisión (MDM) en lugar de crear el socio de negocio en SAP de inmediato. Reenviar un cliente lo actualiza. Nuevo endpoint de registro en lote. Teléfono y correo pasan a obligatorios y se agrega Telefono2. Se incorporan los catálogos obligatorios de la localización ecuatoriana (ATS y DINARDAP) y los campos opcionales de vendedor, ruta, RIMPE y entrega de retención. Se deja de usar IdentificacionFiscal.
1.0	4 sep 2026	Primera versión: creación de clientes en SAP con armado automático de direcciones y consulta del catálogo de provincias.

Ante cualquier duda técnica sobre este documento o discrepancias encontradas durante la integración, favor coordinar directamente con el equipo responsable del servicio en Maxximundo.