

API de Clientes SAP

Documentación de Integración

Documentación Técnica de Integración
Creación de Clientes y Catálogo de Provincias

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0

FECHA DE EMISIÓN 4 de septiembre de 2026

BASE URL DE REFERENCIA <https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap>

AUDIENCIA Equipo técnico de integración (backend / frontend)

1. Introducción y alcance

Este documento describe los endpoints disponibles para la creación de clientes (Business Partners) en SAP y la consulta del catálogo de provincias necesario para completar sus direcciones. Está dirigido al equipo responsable de integrar estos endpoints en aplicaciones cliente.

1.1 Alcance de esta versión

- Creación de un nuevo cliente en SAP, incluyendo el armado automático de las direcciones de facturación y envío a partir de los datos enviados.
- Consulta del catálogo de provincias (State) por empresa, con los nombres de provincia válidos para el campo `Provincia` de cada dirección.

1.2 Convenciones generales

Elemento	Valor	Detalle
Base URL	https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap	Prefijo común para todos los endpoints descritos en este documento.
Formato	JSON (UTF-8)	Toda solicitud y respuesta usa application/json.
Autenticación	Sesión (id-session)	Se obtiene mediante https://api.maxximundo.com/api/auth/login; se envía en el header id-session.
Autorización	Rol Administrador	Todos los endpoints de este documento requieren un usuario con rol Administrador.
Formato de respuesta	{ status, message, data }	Estructura estándar utilizada por todos los endpoints del backend.

1.3 Empresas soportadas

El parámetro de ruta `empresa` identifica la compañía de SAP contra la que se ejecuta la operación. No distingue mayúsculas/minúsculas. Valores válidos:

Valor de empresa	Descripción
<code>AUTOLLANTA</code>	Autollanta.
<code>MAXXIMUNDO</code>	Maxximundo.
<code>STOX</code>	Stox.
<code>IKONIX</code>	Ikonix.

1.4 Selección de ambiente (isTest)

El endpoint de creación de cliente (sección 3) acepta el query param opcional `isTest` para indicar explícitamente si la operación debe ejecutarse contra la empresa de desarrollo o de producción en SAP.

Valor de isTest	Efecto
<code>true</code>	Usa la empresa de desarrollo (se agrega el sufijo "DEV" al valor de empresa, ej. AUTOLLANTA → AUTOLLANTADEV).
<code>false</code>	Usa la empresa de producción (sin sufijo, ej. AUTOLLANTA → AUTOLLANTA).
(no enviado)	Se usa el ambiente en el que corre el servidor del portal.

NOTA

El endpoint de provincias (sección 4) no usa `isTest` : es un catálogo local, no consulta la API externa de SAP. Un valor de `isTest` distinto de "true"/"false" en el endpoint de creación responde 400 con el código `ISTEST_INVALIDO` .

2. Autenticación y autorización

Todos los endpoints descritos en este documento requieren una sesión de usuario del portal válida y un rol de Administrador. No usan las credenciales de la integración externa de SAP; usan el mismo mecanismo de sesión que el resto del portal.

2.1 Header requerido

```
id-session: c0998a44-8819-4fd8-9a07-808dab2eca24
```

El valor de `id-session` se obtiene autenticándose contra `POST /api/auth/login` y debe reenviarse en cada solicitud.

2.2 Respuestas de error de autenticación/autorización

HTTP	Escenario	Mensaje
403	Header id-session no enviado.	"ID de sesión no proporcionado"
403	Sesión inválida o token no disponible.	"Sesión inválida o token no disponible"
401	Token de sesión inválido.	"Token inválido"
401	Sesión expirada y no renovable.	"Sesión expirada, vuelva a iniciar sesión"
403	Usuario autenticado sin rol Administrador.	"Acceso denegado. Solo los administradores pueden realizar esta acción."

NOTA

Estas respuestas de autenticación no siguen el sobre estándar `{status, message, data}`; el cuerpo contiene únicamente el campo `message`.

3. Crear cliente

POST`https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}`

Crea un nuevo cliente (Business Partner) en SAP para la empresa indicada.

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>empresa</code>	string (path)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.
<code>isTest</code>	boolean (query)	Opcional. true = empresa de desarrollo, false = producción (ver sección 1.4).

Campos del body

Campo	Tipo	Descripción
<code>NumIdentificacion</code>	string	Requerido. Número de identificación del cliente.
<code>Nombre</code>	string	Requerido. Razón social o nombre del cliente.
<code>NombreComercial</code>	string	Opcional. Nombre comercial.
<code>IdentificacionFiscal</code>	string	Opcional. Número de identificación fiscal.
<code>TipoDocumento</code>	string	Opcional. Uno de: 01 (RUC), 02 (Cédula).
<code>Telefono</code>	string	Opcional. Teléfono de contacto.
<code>CorreoElectronico</code>	string	Opcional. Correo de contacto.
<code>ListaPrecios</code>	number	Opcional. Código de lista de precios. Actualmente siempre debe ser 1; si no se envía, por defecto es 1.

Direcciones

Campo	Tipo	Descripción
<code>DireccionFacturacion</code>	object	Requerido. Dirección principal de facturación del cliente (única).
<code>DireccionesEnvio</code>	array	Opcional. Listado de direcciones de envío del cliente.

Cada dirección (de facturación o de envío) tiene esta forma:

Campo	Tipo	Descripción
<code>Calle</code>	string	Dirección / calle principal e intersección.
<code>Ciudad</code>	string	Ciudad, en texto libre.
<code>Provincia</code>	string	Nombre de la provincia (no el código), ej. "AZUAY". Se homologa contra el catálogo de la empresa (sección 4) para obtener el código que espera SAP.
<code>Sector</code>	string	Sector, barrio o parroquia de referencia.

El país se asigna siempre como `EC` y no se envía en el body.

NOTA

La homologación de `Provincia` no distingue mayúsculas/minúsculas, pero el nombre debe coincidir exactamente con uno de los devueltos por `GET https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/provincias` (sección 4). Si no hay coincidencia, se responde `CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA`.

Reglas de asignación en SAP

Escenario	Resultado en SAP
Dirección de facturación (siempre)	AddressName "PRINCIPAL", AddressType bo_BillTo.
Sin direcciones de envío en el body	Se reutiliza la de facturación como envío: AddressName "GENERAL", AddressType bo_ShipTo.
Con una o más direcciones de envío	La primera se guarda como AddressName "GENERAL"; las siguientes se numeran "01", "02", etc. Todas con AddressType bo_ShipTo.

Body de ejemplo

Ejemplo con una dirección de facturación y dos direcciones de envío:

```
{
  "NumIdentificacion": "C0190987654001",
  "Nombre": "Distribuidora Ejemplo S.A.",
  "NombreComercial": "Distribuidora Ejemplo",
  "IdentificacionFiscal": "0190987654001",
  "TipoDocumento": "01",
  "Telefono": "072808666",
  "CorreoElectronico": "prueba.ejemplo@distejem.com",
  "ListaPrecios": 1,
  "DireccionFacturacion": {
    "Calle": "Av. Solano y Unidad Nacional",
    "Ciudad": "Cuenca",
    "Provincia": "AZUAY",
    "Sector": "El Sagrario"
  },
  "DireccionesEnvio": [
    {
      "Calle": "Av. Solano y Unidad Nacional",
      "Ciudad": "Cuenca",
      "Provincia": "AZUAY",
      "Sector": "El Sagrario"
    },
    {
      "Calle": "Panamericana Norte Km 5",
      "Ciudad": "Cuenca",
      "Provincia": "AZUAY",
      "Sector": "Sinincay"
    }
  ]
}
```

Este body genera en SAP 3 direcciones: **PRINCIPAL** /bo_BillTo (facturación), **GENERAL** /bo_ShipTo (primer envío) y **01** /bo_ShipTo (segundo envío).

Respuesta — 201 Created

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Cliente creado exitosamente",
  "data": {
    "RC": 1,
    "Message": "Cliente creado correctamente.",
    "Value": { "status": 201 }
  }
}
```

Respuestas de error — 400

Código	Escenario
CLIENTE_NUMIDENTIFICACION_REQUERIDO	No se envió el campo NumIdentificacion.
CLIENTE_NOMBRE_REQUERIDO	No se envió el campo Nombre.
CLIENTE_DIRECCION_FACTURACION_REQUERIDA	No se envió DireccionFacturacion.
CLIENTE_TIPO_ID_INVALIDO	TipoDocumento fuera de {01, 02}.
CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA	El nombre de Provincia no existe en el catálogo de la empresa.
EMPRESA_NO_ENCONTRADA	El valor de empresa no es válido.

NOTA

Si SAP rechaza la creación (Transaction Notification), la respuesta llega igualmente con status 201 a nivel HTTP de este endpoint, pero con `data.RC = 0` y el detalle en `data.Message`.

4. Consultar provincias

GET

<https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap/{empresa}/provincias>

Devuelve el catálogo de provincias (State) configurado para la empresa indicada, usado para completar el campo **Provincia** de las direcciones al crear un cliente (sección 3).

Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
empresa	string (path)	Requerido. AUTOLLANTA, MAXXIMUNDO, STOX o IKONIX.

Respuesta — 200 OK

```
{
  "status": "Ok!",
  "message": "Provincias obtenidas exitosamente",
  "data": [
    { "Codigo": "01", "Pais": "EC", "Nombre": "AZUAY" },
    { "Codigo": "09", "Pais": "EC", "Nombre": "GUAYAS" },
    { "Codigo": "17", "Pais": "EC", "Nombre": "PICHINCHA" },
    // ... (25 provincias en total, incluye "ZONAS NO DELIMITADAS")
  ]
}
```

NOTA

Hoy el catálogo es el mismo para las 4 empresas y vive como constante en el backend, mientras no exista un endpoint propio del integrador de SAP para consultarlo directamente.

5. Manejo de errores

Los errores de validación de negocio siguen este formato estándar:

```
{
  "status": "Error",
  "message": "El campo 'NumIdentificacion' es requerido"
}
```

Catálogo de códigos

HTTP	Código	Escenario
400	EMPRESA_REQUERIDA	El parámetro empresa viene vacío.
400	EMPRESA_NO_ENCONTRADA	La empresa no es una de las soportadas.
400	CLIENTE_DATOS_REQUERIDOS	El body de la solicitud viene vacío.
400	CLIENTE_NUMIDENTIFICACION_REQUERIDO	Falta NumIdentificacion al crear un cliente.
400	CLIENTE_NOMBRE_REQUERIDO	Falta Nombre al crear un cliente.
400	CLIENTE_DIRECCION_FACTURACION_REQUERIDA	Falta DireccionFacturacion al crear un cliente.
400	CLIENTE_TIPO_ID_INVALIDO	TipoDocumento fuera de {01, 02}.
400	CLIENTE_PROVINCIA_NO_ENCONTRADA	El nombre de Provincia no existe en el catálogo de la empresa.
400	ISTEST_INVALIDO	El query param isTest no es "true" ni "false".
500	—	Error interno o falla de comunicación con la integración de SAP.

Recomendaciones para el equipo integrador

- Validar siempre el campo `status` de la respuesta antes de leer `data`.
- Consultar el catálogo de provincias (sección 4) antes de mostrar el formulario de creación de cliente.
- Revisar `data.RC` y `data.Message` en la creación: un HTTP 201 no garantiza que SAP haya aceptado la operación si `RC = 0`.

6. Anexo — Notas de versión

Versión	Fecha	Cambios
1.0	4 sep 2026	Primera versión: creación de clientes en SAP (con armado automático de direcciones de facturación y envío) y consulta del catálogo de provincias por empresa (https://api.maxximundo.com/api/clientes-sap).

Ante cualquier duda técnica sobre este documento o discrepancias encontradas durante la integración, favor coordinar directamente con el equipo backend responsable del servicio.