

Spiegazione chiara e strutturata del gioco 'sblocca il contatore segreto' per aiutarti a imparare HTML, CSS e JavaScript insieme.

1. HTML (STRUTTURA)

L'HTML costruisce la pagina: è lo "scheletro".

Nel tuo progetto hai 3 blocchi principali:

Login form

HTML

```
<form id="mioform">
```

Serve per raccogliere dati (username e password).

Elementi importanti:

- `<input>` → campi di testo
- `<button>` → invio dati
- `name=""` → serve per leggere i valori in JavaScript
- `id="mioform"` → permette di collegarlo allo script

Contatore

HTML

```
<div id="contatore">0</div>
```

È il display del numero che aumenta.

I pulsanti:

HTML

```
<button id="start" disabled>Start</button>  
<button id="stop" disabled>Stop</button>  
<button id="reset" disabled>Reset</button>
```

- `disabled` → li blocca finché non fai login
- `id` → serve per controllarli in JavaScript

Orologio

HTML

```
<div id="orologio">00:00:00</div>
```

Mostra l'ora aggiornata in tempo reale.

2. CSS (STILE)

Il CSS serve a rendere la pagina bella e leggibile.

Layout generale

CSS

```
body {  
  font-family: Arial;  
  background: #f4f4f4;  
  text-align: center;  
}
```

- `font-family` → cambia il carattere
- `background` → colore sfondo
- `text-align` → centra tutto

Orologio e contatore

CSS

```
#orologio { font-size: 40px;  
            color: #04AA6D;  
}
```

CSS

```
#contatore {    font-size: 60px;  
  
}
```

👉 Qui usi gli ID per stilizzare elementi specifici.

🔴 Bottoni disabilitati

CSS

```
button:disabled {  
  background-color: #999;  
  cursor: not-allowed;  
}
```

Questo insegna una cosa importante:

👉 CSS può reagire allo stato degli elementi (attivo / bloccato)

📱 Responsive

CSS

```
@media screen and (max-width: 600px)
```

Serve per adattare il sito al telefono.

⚙️ 3. JAVASCRIPT (LOGICA)

JavaScript rende la pagina interattiva.

🔒 LOGIN (parte fondamentale)

Javascript

```
const mioForm = document.getElementById("mioform");
```

👉 collega il form HTML al codice JS

🔔 Evento submit

Javascript

```
mioForm.addEventListener("submit", function(event){  
  event.preventDefault();
```

cosa succede:

- intercetta il click su “Login”
- blocca il refresh della pagina

Controllo credenziali

Javascript

```
if(username === " " && password === " ")
```

👉 è una condizione (if)

- se vero → accesso consentito
- se falso → errore

Sblocco pulsanti

Javascript

```
startBtn.disabled = false;  
stopBtn.disabled = false;  
resetBtn.disabled = false;
```

👉 qui impari:

JavaScript può modificare HTML in tempo reale

CONTATORE

Avvio timer

Javascript

```
timer = setInterval(() => {  
    conteggio++;  
}, 1000);
```

concetti:

- `setInterval` → ripete ogni secondo
- `conteggio++` → aumenta di 1

Stop

Javascript

```
clearInterval(timer);
```

👉 ferma il ciclo

Reset

Javascript

```
conteggio = 0;  
display.textContent = conteggio;
```

👉 resetta tutto e aggiorna la pagina

OROLOGIO DIGITALE

Javascript

```
const now = new Date();
```

Formattazione

Javascript

```
String(now.getHours()).padStart(2, "0");
```

👉 trasforma 9 → 09

Aggiornamento continuo

Javascript

```
setInterval(aggiornaOrologio, 1000);
```

👉 aggiorna ogni secondo

COSA IMPARI CON QUESTO PROGETTO

HTML

- Struttura pagina

- Form
 - Input
 - Button
 - ID e name
-

CSS

- Styling
 - Layout
 - Responsive design
 - Stati (disabled)
-

JavaScript

- Eventi (`click` , `submit`)
- Condizioni (`if`)
- Variabili (`let` , `const`)
- Timer (`setInterval` , `clearInterval`)
- DOM (`getElementById`)
- Manipolazione HTML dinamica



CONCETTO FINALE (IMPORTANTE)

Questo progetto ti insegna la cosa più importante del web:

HTML = struttura

CSS = aspetto

JavaScript = comportamento