MI 1		MI 2	
0,6	(3,2)	0,55	(2,6)
a	FD	a	FD

AUSFERTIGUNG DURCH DEN OBERBÜRGERMEISTER

Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) das 6. Deckblatt zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 181 der Stadt Erlangen - Mozartstraße - bestehend aus der Planzeichnung und dem Text.

Siegel

Ausgefertigt :
Erlangen, den ....
Stadt Erlangen

....
Oberbürgermeister

Festsetzungen zum Bebauungsplan

MI 1	Mischgebiet mit Nummerierung für ein Teilbaugebiet
z.B. 0,6	Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß
z.B. (3,2)	Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß
z.B. V	Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
VII-VIII	Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
z.B. WHmax 13,6m	Wandhöhe als Höchstmaß in Meter über dem Höhenbezugspunkt
281,55	Höhenbezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (ü. NHN)
a	abweichende Bauweise
FD	Flachdach
	Baulinie
	Baugrenze
TGa	Fläche für Gemeinschaftstiefgarage
M	Fläche für Nebenanlagen Hier: Müllstandorte
F / FD	Fläche für Nebenanlagen Hier: Fahrradstellplätze, nicht überdacht / Fahrradstellplätze, Doppelstockanlage, überdacht
	Öffentliche Straßenverkehrsfläche
	Straßenbegrenzungslinie
	Zufahrtsbereich Anlieferung
	Fassadenabschnitt für bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG Hier: Verkehrslärm
	Abgrenzung unterschiedlicher Art und Maß baulicher Nutzung
	Abgrenzung unterschiedliches Maß baulicher Nutzung
	Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Hinweise zum Bebauungsplan

	Bestandsgebäude mit Hausnummer
z.B. 1075/6	Flurstücksgrenze inkl. -nummer
	Wege- und Straßenflächen
z.B. 68,2	Bemaßung in Metern

Festsetzungen zur Grünordnung

(a/b)	Zu begrünende Fläche a - Innenhof, b - Vorbereich
	zu erhaltender Baum
	neu zu pflanzender Baum, mittelkronig, mit Standortbindung
	neu zu pflanzender Baum, mittelkronig, ohne Standortbindung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUM BEBAUUNGSPLAN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 Das Baugebiet im Geltungsbereich des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 wird als Mischgebiet mit den Teilbaugebieten MI 1 und MI 2 i. S. des § 6 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.

1.2 Im Mischgebiet MI 1 ist eine Wohnnutzung nicht zulässig.

1.3 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten i. S. der "Erlanger Liste" sind nicht zulässig (vgl. textliche Hinweise in der Begründung).

1.4 Zentrenrelevante Randsortimente sind maximal auf 10% der Gesamtverkaufsfläche, höchstens jedoch auf einer Verkaufsfläche von 80 m² zulässig.

1.5 Handwerksbetriebe und produzierende Gewerbebetriebe mit untergeordneten Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher mit zentrenrelevanten Sortimenten gem. Erlanger Liste des SEHK können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Verkaufsfläche 80 m² nicht überschreitet.

1.6 Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten sowie Bordelle und bordellartige Betriebe werden ausgeschlossen.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

2.1 Als Höchstmaß der baulichen Nutzung gelten die entsprechenden Eintragungen zu Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) in der Planzeichnung.

2.2 Bei der Ermittlung der GRZ und GFZ bleiben die Flächen der Tiefgaragen sowie deren Zu- und Ausfahrten unberücksichtigt.

3. HÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN

3.1 Die maximal zulässigen Wandhöhen beziehen sich auf den im Plan festgesetzten Höhenbezugspunkt in Metern über Normalhöhennull (NHN). Dabei gilt als oberer Punkt der Wandhöhe der obere Abschluss der Wand (Attika).

3.2 In den Bereichen von Dachterrassen, in denen die Absturzsicherung nicht durch die Attika ermöglicht werden kann, ist eine Überschreitung der festgesetzten, maximalen Wandhöhe durch erforderliche Umwehrungen oder Brüstungen um max. 1,5 m zulässig. Diese sind offen zu gestalten und mindestens um das Maß ihrer Höhe über der tatsächlichen Wandhöhe zurückzuversetzen.

3.3 Die Fertigfußboden-Oberkante im Erdgeschoss (FFOK EG) darf maximal 1 m über den im Plan festgesetzten Höhenbezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (NHN) liegen.

4. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

4.1 Abweichend von der offenen Bauweise sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Gebäude aneinander zu bauen.

4.2 Folgende Abweichungen von der innenliegenden Baugrenze sind zulässig:
- Überschreiten bis zu 3 m für Terrassen
- Überschreiten bis zu 2 m für Balkone

4.3 Im MI 1 ist eine Überschreitung um bis zu 1,1 m von der südlich festgesetzten Baugrenze für ein Vordach auf der gesamten Länge der Baugrenze zulässig.

Im MI 2 ist eine Überschreitung um bis zu 1,3 m von der nördlich festgesetzten Baugrenze für Vordächer als untergeordnete Vorbauten gem. Art. 6 BayBO zulässig.

4.4 Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ist eine Überschreitung der festgesetzten "Abgrenzung unterschiedlicher Art und Maß der baulichen Nutzung" für höherliegende Gebäudeteile entsprechend ihrer maximal zulässigen Wandhöhe um bis zu 0,3m für Wärmedämmsysteme zulässig.

5. ABSTANDSFLÄCHEN

Die Abstandsflächen werden auf das sich aus dem Plan ergebende Maß begrenzt.

6. NEBENANLAGEN

6.1 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind in die Gebäude oder in die Tiefgarage integriert sowie innerhalb der Baugrenzen und festgesetzten Flächen für Nebenanlagen zulässig.

6.2 Nebenanlagen sind überdacht herzustellen und ab einer Dachfläche von mehr als 15 m² flächig extensiv und dauerhaft zu begrünen. Für die Dachbegrünung ist eine durchwurzelbare Vegetationstragschicht von mindestsens 10 cm (einschließlich Drainschicht) vorzusehen. Sichtseiten von Nebenanlagen zu öffentlichen Flächen sind blickdicht einzuhausen und zu begrünen.

6.3 Fahrradabstellplätze sind ebenerdig sowie in Doppelstockanlagen zulässig.

6.4 Für Doppelstockanlagen zur Unterbringung von Fahrradstellplätzen gilt eine maximale Höhe von 4,0 m. Für Müllgebäude gilt eine maximale Höhe von 3,0 m.
Bezugspunkt der maximalen Höhen ist der zeichnerisch festgesetzte Höhenbezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (NHN).

6.5 Ausgenommen von den Ziffern 6.1 und 6.2 sind Kinderspielplätze nach Art. 7 BayBO.

7. EINFRIEDUNGEN

7.1 Im Plangebiet sind Einfriedungen ausgeschlossen.

7.2 Abweichend von Ziffer 7.1 sind Einfriedungen zulässig:

- zur Abgrenzung von Gemeinschaftsgrünflächen zu wohnungszugehörigen Privatgärten in Form von Heckenpflanzungen mit einer maximalen Höhe von 1,4 m.
- zur Abgrenzung von Außenspielflächen als offene Metallzäune bis maximal 0,8 m Höhe. Diese sind mit Hecken in gleicher Höhe oder mit Kletterpflanzen entsprechend einzugrünen.

Bezugspunkt der maximalen Höhen ist der zeichnerisch festgesetzte Höhenbezugspunkt in Meter über Normalhöhennull (NHN).

8. STELLPLÄTZE

8.1 Bei der Errichtung von Neubauten sind die nach Art. 47 BayBO i.V.m. der Stellplatzsatzung der Stadt Erlangen erforderlichen Stellplätze für KfZ und Fahrräder in den Gebäuden integriert unterzubringen. Abweichend davon können Fahrradstellplätze auch innerhalb der festgesetzten Flächen für Nebenanlagen errichtet werden.

8.2 Licht- und Lüftungsschächte der Tiefgarage sind auch bis zu 0,5 m außerhalb der festgesetzten Fläche für Gemeinschaftstiefgarage zulässig, jedoch nicht im Bereich zu erhaltender oder zu pflanzender Bäume und deren Wurzelbereiche.

8.3 Die Decke der Gemeinschaftstiefgarage ist außerhalb von Gebäuden, Terrassen, Plätzen, Zuwegungen und Zufahrten mind. mit 0,8 m fachgerechtem Bodenaufbau zu überdecken. Bei Pflanzung von Bäumen auf der Tiefgarage ist pro Baum auf einer Fläche von mind. 12 m² und einer Mindestbreite von 2,5 m ein fachgerechter Bodenaufbau von mind. 1,2 m vorzusehen.

9. DÄCHER

9.1 Es sind ausschließlich Flachdächer mit einer maximalen Dachneigung von 7° zulässig.

9.2 Dächer von Hauptgebäuden und Nebenanlagen sind mindestens extensiv zu begrünen. Ausgenommen davon sind die Flächen notwendiger haustechnischer Anlagen mit dazugehörigen Dachausstiegen, erforderlicher Rettungswege sowie nutzbarer Freibereiche. Die Dachbegrünung ist auf Dauer zu erhalten.

9.3 Vordächer und Eingangsüberdachungen sind ab einer Fläche von 15 m² extensiv und dauerhaft zu begrünen. Für die Dachbegrünung ist eine durchwurzelbare Vegetationstragschicht von mindestsens 10 cm (einschließlich Drainschicht) vorzusehen.

9.4 Für die Dachbegrünung von Hauptgebäuden ist eine durchwurzelbare Vegetationstragschicht von mindestsens 15 cm (ohne Drainschicht) vorzusehen. Im Bereich von Gehölzanpflanzungen auf den Dächern muss die Vegetationstragschicht mindestens 60 cm stark sein. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berücksichtigen.

9.5 Auf Hauptgebäuden ist die Anlage von Dachterrassen im Bereich von Staffelgeschossen zulässig. Pro Wohnung ist eine Dachterrasse mit max. 20 m² befestigter Fläche zulässig.

9.6 Technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind mit der Dachbegrünung zu kombinieren.

10. DACHAUFBAUTEN / ANLAGEN FÜR DIE NUTZUNG VON SOLARENERGIE

10.1 Haustechnische Anlagen und dazugehörige Dachausstiege sind als Dachaufbauten auf den Hauptgebäuden zulässig. Deren Grundfläche darf 40 % im MI 1 und 15 % im MI 2 der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses, jedoch maximal 20 % aller Dachflächen im Mischgebiet nicht überschreiten. Ihre Höhe darf 3,0 m über der realisierten Wandhöhe nicht überschreiten. Dachaufbauten sind um das Maß ihrer Höhe von der Außenseite der Fassade des darunterliegenden Geschosses zurückzusetzen und zusammenfassend durch Sichtschutzwände abzuschirmen.

10.2 Antennen- und Satellitenanlagen sind ausschließlich auf den Hauptgebäuden zulässig. Sie sind um das Maß ihrer Höhe von der Dachkante abzurücken und in die übrigen technischen Dachaufbauten zu integrieren.

10.3 Bei der Errichtung von Hauptgebäuden und Nebenanlagen sind technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie flächendeckend auf den Dächern zu installieren:

- Die technischen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind parallel zur Dachfläche oder bis zu einer Neigung von 35 Grad in Bezug auf die Horizontale aufzuständern.
- Sie dürfen die Dachränder (First, Traufe, Ortgang) jeweils nicht überragen.
- Bei Aufständerung sind sie mindestens um das Maß ihrer Höhe einzurücken, im Einzelfall sind hiervon Ausnahmen möglich.

Technische Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie können in die Fassaden baulicher Anlagen integriert werden. Die Schrägmontage von Solaranlagen an Wänden ist ausnahmsweise zulässig.

11. FÜHRUNG VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

11.1 Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb des Geltungsbereichs sind unterirdisch zu verlegen.

11.2 Bei der Planung und Durchführung von Leitungsverlegungen für unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind Mindestabstände von 2,5 m bzw. die Vorschriften gemäß DVGW-Regelwerk "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" zu den geplanten festgesetzten Baumstandorten einzuhalten.

12. RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON OBERFLÄCHENWASSER

Anfallendes, unbelastetes Niederschlagswasser von Gebäuden, Verkehrs- und Grünflächen ist im gesamten Geltungsbereich zu bewirtschaften (versickern, zurückhalten, nutzen oder verdunsten). Nicht bewirtschaftbare Anteile des anfallenden Niederschlagswassers sind in das öffentliche Kanalnetz abzuleiten.

13. SCHALLIMMISSIONSSCHUTZ

13.1 An den mit den entsprechenden Planzeichen gekennzeichneten Fassaden wird aufgrund der Verkehrslärmbelastung ein Beurteilungspegel von 60/50 dB(A) tags/nachts erreicht bzw. überschritten.

Bei den Baukörpern (Wohngebäuden) sind entweder durch geeignete Grundrissgestaltung die Schlafräume (Schlaf- und Kinderzimmer) an der lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen oder Schlafräume, bei denen vor dem Fenster Beurteilungspegel von Lr ≥ 49 dB(A) nachts erreicht werden, durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen in Kombination mit Schallschutzfenstern vorzusehen.

Von der o. g. Anforderung kann abgewichen werden, wenn der Aufenthaltsraum über ein Fenster an einer nicht gekennzeichneten Fassade ausreichend belüftet werden kann.
Für Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind die baulichen Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 vorzusehen.

13.2 Für Außenaufenthaltsbereiche ist entweder durch Orientierung an lärmabgewandte Gebäudeseiten oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass in den Außenwohnbereichen der Dauerschallpegel tags von 62 dB(A) eingehalten wird.

13.3 Der Schall der technischen Anlagen und der Gewerbebetriebe ist in seiner Summenwirkung so weit zu begrenzen, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm nicht überschritten werden.

13.4 Bei der Errichtung der Tiefgaragenzu- und ausfahrten sind Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen.

TEXTLICHE HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN

1. DIN-NORMEN UND SONSTIGE HINWEISE

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen werden zusammen mit diesem Bebauungsplan zu jedermanns Einsicht beim Amt für Stadtplanung und Mobilität Erlangen (Gebbertstraße 1, 3. Stock) während der Öffnungszeiten bereitgehalten.

2. BAUDENKMAL

Es wird auf das südlich angrenzende Baudenkmal D-5-62-000-1032 (Verwaltungshochhaus und Kantinenbau der Firma Siemens) außerhalb des Geltungsbereichs hingewiesen.

3. ZENTREN- UND NAHVERSORGUNGSRELEVANTE SORTIMENTE AUS ERLANGER LISTE

Zentrenrelevante Sortimente
- Nahrungs- und Genussmittel (ohne Getränke)
- Reformwaren
- Drogerie-, Kosmetik-, Parfümeriewaren
- Apotheker-, Sanitäts-, Orthopädiewaren
- Schnittblumen
- Bücher, Zeitschriften, Papier- und Schreibwaren, Bürobedarf
- Spielwaren, Bastelartikel
- Bekleidung (inkl. Sportbekleidung)
- Schuhe (inkl. Sportschuhe), Lederwaren
- Baby- / Kinderartikel
- Unterhaltungselektronik, Bild- und Tonträger, Telefone und Zubehör, Elektrohaushaltswaren,
- Fotowaren
- Hausrat, Glas / Porzellan / Keramik, Geschenkartikel, Kunstgewerbe, Antiquitäten
- Heimtextilien, Bettwaren, Gardinen und Zubehör
- Optik, Hörgeräte
- Uhren, Schmuck
- Musikinstrumente, Musikalien

Zusätzlich auch nahversorgungsrelevante Sortimente
- Nahrungs- und Genussmittel (ohne Getränke)
- Reformwaren
- Drogeriewaren
- Apothekerwaren
- Schnittblumen
- Zeitschriften, Schreibwaren

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

1. BEPFLANZUNG UND GESTALTUNG DER FREIFLÄCHEN

1.1 Die Bepflanzung und Gestaltung der Freiflächen, Dach- und Fassadenbegrünungen des Geltungsbereichs ist entsprechend den textlichen und zeichnerischen Festsetzungen zur Grünordnung vorzunehmen und in dieser Weise dauerhaft zu erhalten, artentsprechend zu pflegen sowie bei Abgang der Arten entsprechend nachzupflanzen.

1.2 Nicht überbaute Flächen innerhalb der Baugrundstücke sind dauerhaft gärtnerisch anzulegen und zu erhalten, d.h. mit Rasen- oder Wiesenvegetation anzusäen oder mit Gräsern, Stauden oder Gehölzen zu bepflanzen.

1.3 Schotterungen, Kunstrasen, geschotterte Steingärten oder großflächige Mulchungen sind nicht zulässig.

1.4 Private Wege sowie Feuerwehraufstellflächen sind aus wasserdurchlässigen Belägen auszuführen, soweit nicht nach anderen Rechtsvorschriften eine Versiegelung des Bodens erforderlich ist. Zulässig sind z.B. Rasengittersteine oder Pflastersteine mit Rasen- oder Splitfugen.

1.5 Die festgesetzte, zu begrünende Fläche "a - Innenhof" ist als parkartig gestaltete Gemeinschaftsgrünfläche mit Gehölzpflanzungen herzustellen und zu erhalten. Dem Erdgeschoss zugeordnete Wohnungsgärten, Kinderspielflächen und Anlagen für die gemeinschaftliche Nutzung inkl. Durchwegungen sind zulässig.

1.6 Die festgesetzte zu begrünende Fläche "b - Vorbereich" ist zu mindestens 70 % gärtnerisch anzulegen. Der gewerblichen Nutzung zugeordnete Terrassenflächen, nicht überdachte Fahrradstellplätze, Lüftungsschächte der Tiefgarage und Durchwegungen sind zulässig.

1.7 Für die Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sind die in der Pflanzen-Artenliste der Abteilung Stadtgrün der Stadt Erlangen aufgeführten Pflanzenarten vorrangig zu verwenden (siehe Begründung zum Bebauungsplan).

2 BAUMERHALT

2.1 Der im Plan zur Erhaltung festgesetzte Einzelbaum ist dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Die Entfernung oder Beschädigung von zu erhaltendem Baum- und Vegetationsbestand ist nicht zulässig. Nicht unter das Verbot fallen notwendige Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Die Kronentraufbereiche zu erhaltender Bäume sind von Versiegelung und Verdichtung freizuhalten, Geländeabgrabungen und Überfüllungen sind unzulässig.

2 .2 Während der Bauphase sind die zu erhaltenden Bäume einschließlich deren Kronen- und Wurzelbereiche sowie die zu erhaltenden sonstigen Vegetationsbestände gem. DIN 18920 vor jeglichen Schäden, z.B. durch Befahren, zu schützen.

2.3 Bei Abgang ist der Baum durch einen standortgerechten Laubbaum siehe 4. Mindestpflanzgrößen zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist standortnah, max. 2 m vom Bestandsbaum entfernt, vorzunehmen.

3. PFLANZUNG VON GEHÖLZEN

3.1 Im Plangebiet sind mindestens 6 standortgerechte Laubbäume gem. der Pflanzen-Artenliste zu pflanzen, davon mindestens 2 Bäume im zentralen Bereich der zu begrünenden Fläche.

3.2 Die Lage von zu pflanzenden Bäumen mit Standortbindung darf um bis zu 5 m verschoben werden, soweit dies für Erschließung der Gebäude oder die Führung von Leitungen zwingend erforderlich ist. Die Anzahl der festgesetzten Bäume ist einzuhalten.

3.3 Für die Pflanzung von Bäumen in nicht unterbauten Bereichen ist je Baum ein Wurzelraum von mindestens 12 m³ entsprechend der FLL-Richtlinie vorzusehen.
Die Pflanzflächen sind vor Versiegelung, Verdichtung und Befahren zu schützen. In begründeten Ausnahmefällen ist die Abdeckung der Baumscheiben mit einem geeignetem Material wie einem Unterflurbaumrost zulässig.

4. MINDESTPFLANZGRÖßEN

Mindestpflanzgrößen für sämtliche Baumpflanzungen:

- Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 16-18 cm

5. FASSADENBEGRÜNUNG

Fensterlose Fassadenabschnitte mit einer Breite ab 3,0 m bei Hauptgebäuden, Fassaden von Tiefgarageneinfahrten und Nebenanlagen sowie Mauern ab einer Höhe von 1,0 m sind mit Kletterpflanzen flächig zu begrünen. Dazu muss ein ausreichend großer Pflanzraum von mindestens 0,5 m² und mindestens 0,5 m Tiefe vorzusehen. Der durchwurzelbare Bodenraum muss mindestens 1,0 m³ betragen und vollständig auf privatem Grund liegen.
Es sind ausschließlich erdgebundene Fassadenbegrünungen zulässig.

6. Spezielle Artenschutzbestimmungen

6.1 Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko von Vögeln an Glasbauteilen ist zu vermeiden. Bauliche Maßnahmen zur Reduktion des Kollisionsrisikos von Vögeln an Glasscheiben und spiegelnden Materialien sind in geeigneter Weise umzusetzen.

6.2 Beleuchtungsanlagen sind auf den jeweils zulässigen Verkehr erforderlichen Umfang zu beschränken und nach den folgenden Maßgaben möglichst insektenschonend zu errichten und zu betreiben: Als Leuchtmittel sind ausschließlich solche mit einer warm-weißen Farbtemperatur (≤ 3000 Kelvin) zulässig. Es sind ausschließlich voll abgeschlossene Lampengehäuse zu verwenden. Streulicht ist zu vermeiden. Zu diesem Zweck sind Leuchten nach oben abzuschirmen und blendfrei nach unten auszurichten. Zusätzlich ist die Leuchtpunkthöhe so niedrig wie möglich zu wählen.

6.3 An den Gebäuden sind mindestens 10 Fledermaus- und 10 Vogelnistkästen im Bereich der Nord- und Ostfassaden sowie an der Südfassade nur bei ausreichender Beschattung anzubringen.

TEXTLICHE HINWEISE ZUR GRÜNORDNUNG

1. FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen, in dem die im Bebauungsplan festgesetzten Anforderungen zur Grünordnung nachzuweisen sind.

2. ARTENSCHUTZ

Gemäß § 39 Bundesnaturschutzgesetz dürfen aus Gründen des Artenschutzes Bäume, Gebüsche und andere Gehölze nur in der Zeit vom 1.10. bis 29.02. geschnitten bzw. gerodet werden.

3. BAUMERSATZ

Die Ermittlung der Ersatzpflanzungen ist entsprechend den Bemessungsgrundsätzen der Baumschutzverordnung der Stadt Erlangen vorzunehmen.

VERFAHRENSVERMERKE

a) Der Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt Erlangen hat am 26.07.2022 die Aufstellung des 6. Deckblatts zum Bebauungsplan Nr. 181 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan wird daher ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.07.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

b) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB:
Der Öffentlichkeit wurde gem. § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 12.07.2024 bis einschließlich 26.07.2024 Gelegenheit gegeben sich über die Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und zu äußern.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.12.2025 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.03.2025 veröffentlicht.

Der erneute Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 03.07.2025 wurde mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.07.2025 bis 25.07.2025 veröfentlicht.

c) Beteiligung der Behörden gemäß § 4 BauGB:
Von einer frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß 4 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.03.2025 aufgefordert ihre Stellungnahmen abzugeben.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.07.2025 bis 25.07.2025 aufgefordert ihre Stellungnahmen abzugeben.

d) Die Stadt Erlangen hat mit Beschluss des Stadtrates vom .... das 6. Deckblatt des Bebauungsplanes Nr. 181 gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom .... als Satzung beschlossen.

e) Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am .... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Das Deckblatt ist damit in Kraft getreten.
Die Hinweise gemäß § 44 Abs. 5 und § 215 Abs. 2 BauGB sind erfolgt.

Siegel

Erlangen, den ....
Referat für Stadtplanung und Bauwesen

....



6. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. 181 mit integriertem Grünordnungsplan

- Mozartstraße -

Für die Grundstücke Flst.-Nrn. 1075, 1075/6, 1076/2 und eine Teilfläche des Grundstücks Flst.-Nr. 1783/2 der Gemarkung Erlangen.

Rechtsverbindlich seit:	
Projekterstellung :	Planungsbüro Vogelsang WGF Landschaft
Billigungsbeschluss :	12.12.2024
Satzungsbeschluss :	
Fassung vom :	23.09.2025
Grünordnungsplanung	Abteilung Stadtgrün:
Referent :	Amtsleitung:
	Abteilungsleitung:
	Sachgebietsleitung:
Referat für Planen und Bauen	Amt für Stadtplanung und Mobilität