

Java - 简答题

1. Java中何为“基本数据类型”，其几种，字节，引用类型呢？

① 8种 basic data type: 布尔类型 boolean - 1 byte
(由Java语言直接定义的数据类型) 字符型 char - 2 byte
整型 short - 2 byte, int - 4 byte, long - 8 byte
浮点型 float - 4 byte, double - 8 byte

② 3种引用类型: class, interface, array 数组 (String)

2. Java中“关键字”定义与举例，“标识符”定义与命名规则

① 关键字: 系统定义, 有特殊含义的字符串, 不能用作标识符。如 if else for while ...

② 标识符: 用于标识变量, 类, 接口等元素的名称。

由“字母数字, 下划线, \$”组成, 且只能由字母, 下划线, \$“开头; 区分大小写, 可以含中文

3. 类封装的含义

① 隐藏内部实现细节: 防止外部修改

② 提供公共接口: 通过公共方法允许与类中内部数据交互

4. Java中 abstract class 与 interface 区别?

定义: 关键字不同, 抽象类中可以有抽象方法与具体方法, 接口中方法默认是 public abstract
变量: 抽象类可以有变量, 接口可以有变量, 接口变量默认 public static final

继承: 单继承; 多继承

目的: 为子类约定方法声明; 为各个互不相关类约定方法声明

5. 异常分类与解决

异常 / Error 错误: 致命, 意外干扰

Exception 异常

运行时: 和程序设计相关, 大部分可避免

非运行时: 和运行环境相关, 必须解决

RuntimeException

IOException

try-catch-finally 捕获

throw, throws 抛出

6. 进程线程区别

① 进程: 程序的一个数据集合的, 不执行过程

线程: 程序中单个工作单元的执行序列

② 线程是进程的子集, 一进程有一个或多个线程; 进程间相互独立, 线程间共享进程的資源

7. 实现多线程方法与比较

① 继承 Thread, 重写 run(), start() 启动 ② 实现 Runnable, 重写 run(), 调用 Thread 中 start()

8. 流定义, 方向, 读写操作

① 流是一种用于处理数据的序列的接口, 允许程序以一种有序方式读入或写出数据

② 方向: 输入流: 从数据源读取数据; 输出流: 向目标写入数据

③ 画图: Stream, 或 Stream, or

9. 按流中数据传输基本单位列出两种流, 写出4种基类/接口

画图

10. 重载与重载区别, 3个原则

① 重载: 重载是指在一个类中, 重载方法名与返回类型与父类重载方法名不同

② 重载: 重载方法名, 不能更准确访问, 不能比父类抛出更异常