

1.

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

Satırı ile Flutter projesine eklenecek Material Kütüphanesindeki bileşenler aşağıdaki hangi aşamada fayda sağlamaktadır?

- A) Uygulama içerisinde kendi özel arayüz bileşeni çözümünün üretilebilmesi.
- B) Kullanıcı arayüzü etkileşimlerinin dokunmatik ekran üzerinde parmak ile gerçekleşmesi.
- C) Uygulama geliştirirken Dart kodları içerisinde Java, Kotlin kodlarını görebilmek.
- D) Arayüz bileşenlerinin Android uygulamalarında kullanılabenzer görsel şablona göre hazır bulunması.
- E) Aynı anda birden fazla arayüz görüntüsünün hazırlanması ve bellekte saklanması.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Flutter Çerçevesi (Framework) için yanlış bir bilgidir?

- A) Dart programlama dili güçlü tip tanımlı (strongly typed) bir dildir.
- B) Flutter, Dart'tan bağımsız ayrı bir programlama dilidir.
- C) Dart programlama dilinde görebileceğiniz her şey bir objedir (object).
- D) Dart; global, yerel ve static değişken tanımlamalarına izin vermektedir.
- E) Dart programlama dilinde bir değişkenin herhangi bir türden veri tutmasını istiyorsak "Object" türünde oluşturulabilir.

3. Dart'ta bir sınıf tanımlaması yapılırken mixin kullanarak miras alma yapılacaksa mixin adları hangi anahtar kelimeden sonra sıralanırlar?

- A) implements
- B) extends
- C) parent
- D) on
- E) with

4. Aşağıdaki veri türlerinden hangisi Jenerik (Generic) bir türdür?

- A) Null
- B) Boolean
- C) double
- D) List
- E) Object

5. Flutter projesinin en hızlı güncellemelerini alacağımız kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trouble
- B) Master
- C) Stable
- D) Beta
- E) Dev

6. Container(width: 100, height: 100, color: red)

Yukarıdaki kod satırında bir Container'ın genişlik ve yüksekliğinin 100 birim olması belirtilmiştir. Lakin bu Container sayfanın en üst bileşeni ise ekranın tamamını kapladığı görülür. Bunun sebebi nedir?

- A) Container içerisinde başka bir widget olmaması, yani child parametresinin verilmemiş olması
- B) Container'ın decoration parametresinin tanımlanmamış olması
- C) Container'ın color parametresinin tanımlanmış olması
- D) Container'ın üst seviyesindeki kıstın kendisini buna zorlaması
- E) Container'ın padding parametresinin tanımlanmamış olması

7. Navigator API'de Navigator.pushNamed() fonksiyonunun hangi parametresi ile açılan sayfaya veri gönderimi yapılabilmektedir?

- A) parameters
- B) key
- C) arguments
- D) title
- E) home

8. Kendi arayüz bileşenimizi üretmek istediğimizde, arayüz bileşeni sınıfının tanımlamasında, @override ile işaretleyip yazmak zorunda olduğumuz fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) create
- B) build
- C) runApp
- D) main
- E) init

9.

```
AnimationController(
  vsync: this,
)
```

Yukarıdaki kod parçası Flutter'da bir AnimatedWidget için AnimationController olarak kullanılsın. Buradaki "vsync: this" ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi sağlanmaktadır?

- A) Animasyonun dikey ekseninde hareket etmesini
- B) Animasyonun ekran dışında kalan kısmı için sistem kaynağı tüketilmemesini
- C) Animasyonun yenileme hızının telefona eşit olmasını
- D) Animasyonun yatay ekseninde hareket etmesini
- E) Animasyonun alt ve üstteki objelerden etkilenmemesini

10. Eğer bir web servisi veya veritabanı verisi ile test işlemi yapılacaksa, taklit veri kaynağı oluşturmak için kullanılan paketin adı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Capuccino
- B) Tester
- C) Mockito
- D) Slave
- E) Copy

11. Flutter'da provider kütüphanesindeki uygulama seviyesi durum yönetiminde kullanılan Consumer widgetının yapıcı fonksiyonunun builder parametresi, parametreleri context(BuildContext), value(Generic Data Type) ve child(Widget) şeklindedir.

Yukarıdaki child parametresi aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmaktadır?

- A) Widget ağacında güncellenmesi gereken yeri ifade etmek için
- B) Aynı bileşenden birden fazla varsa hangisinin Consumer widget'ı tarafından yönetildiğini bildirmek için
- C) Kullanıcı etkileşimlerini yakalayacak widget bileşenlerinin çizilmesi için
- D) Consumer altında güncellenmesine gerek olmayan ağacı ifade etmek için
- E) Consumer altında güncellenme işleminin başlayacağı noktayı ifade etmek için

12. komutu, Flutter, Android Studio ve diğer IDE yazılımlarının kurulumları ile ilgili denetimleri yaparak kurulumların uygunluğu ile ilgili sonuçları gösterir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Flutter screen
- B) Flutter connection
- C) Flutter doctor
- D) Flutter IDE_XML
- E) Flutter check

13. Flutter'da her uygulama için varsayılan bir SharedPreferences dosyası oluşturulmaktadır. Bu dosyanın bir referansını elde etmek için aşağıdaki kodlamalardan hangisi kullanılır?

- A)

```
final prefs = await SharedPreferences.getV  
alue();
```
- B)

```
final prefs = new SharedPreferences();
```
- C)

```
final prefs = await SharedPreferences.getI  
nstance();
```
- D)

```
final prefs = SharedPreferences.defaultIns  
tance();
```
- E)

```
final prefs = File.SharedPreferences();
```

14. Aşağıdakilerden hangisi Flutter uygulama boyutunu azaltmak için kullanılacak yöntemlerden biri değildir?

- A) Kütüphanelerden yüklenen kaynakların en aza indirilmesi
- B) PNG ve JPEG dosyalarını sıkıştırarak kullanma
- C) Dağıtım sürümü üretilirken --split-debug-info etiketinin kullanımı
- D) Kullanılmayan kaynakların projeden çıkarılması
- E) Android ve iOS SDK sürümlerinin düşük tutulması

15. Dart programlama dilinin özellikleri açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Dart'ta extends anahtar kelimesi ile çoklu sınıftan miras alma yolu desteklenmektedir.
- B) Dart'ta bir sınıf(class) için üye değişkenlerin tanımlanmasında ilk değer atanabilir.
- C) Dart'ta public, protected ve private etiketleri kullanılmamaktadır.
- D) Dart'ta yapıcı fonksiyonlar normal tanımlanabileceği gibi isimlendirilmiş yapıcı fonksiyonlar da tanımlanabilir.
- E) Dart'ta sınıfın üyelerine erişim için sınıfın bir örneği üzerinden nokta(.) operatörü ile üye değişkenlere erişilir ve üye fonksiyonlar çağrılır.

16.

```
uses-permission android:name="android.permissi  
on. INTERNET"
```

Android işletim sisteminde İnternet erişimine sahip olabilmemiz için yukarıdaki kod parçacığı aşağıdaki dosyalardan hangisine yazılmalıdır?

- A) config.ini
- B) pubspec.yaml
- C) initialize.json
- D) Configuration.xml
- E) AndroidManifest.xml

17. flutter:

assets:

- klasor/

pubspec.yaml dosyasında yukarıdaki satırların Flutter projesi için yaptığı etki nedir?

- A) Aynı isimli birden fazla dosya olması durumunda sonraki dosyaların başına bir ayrıştırma eki olarak "klasor" metninin eklenmesini sağlamak.
- B) "klasor" isimli klasörün içerisinde kodların bulunduğunu belirtmek ve bunların derleme sürecine dahil olmasını sağlamak.
- C) "klasor" isimli klasörün proje klasörü olduğunu belirtmek.
- D) "klasor" isimli klasörün proje derlenme sürecinden çıkartılmasını sağlamak.
- E) "klasor" isimli klasörün içerisindeki kod harici veri dosyalarını uygulamaya dahil etmek.

18. Flutter'daki arayüz bileşenlerinin (widget) nasıl çalıştıkları ve hangi parametreleri aldıklarını en detaylı şekilde öğrenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Flutter API dokümantasyonundan
- B) Dart dokümantasyonundan
- C) Android API dokümantasyonundan
- D) Flutter Cookbook dokümantasyonundan
- E) GitHub Örneklerinden

19. "--enable-windows-desktop" ifadesi Windows bir işletim sistemi için Flutter projesi yazmayı mümkün kılmaktadır.

Bu ifade hangi terminal komutuna parametre olarak yazılır?

- A) flutter config
- B) flutter doctor
- C) flutter enable
- D) flutter create
- E) flutter platform

20. StatefulWidget ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir Flutter projesinde birden fazla StatefulWidget tanımlanamaz.
- B) setState(), StatefulWidget'ta arayüz güncellemesinin tetiklenmesi gereken kodu sarmalamalıdır.
- C) Arayüz bileşenleri hiyerarşisinde bir StatefulWidget tanımlaması altında(içerisinde) StatelessWidget tanımlaması bulunabilir.
- D) Tüm Flutter arayüz bileşenlerinin oluşturacağı ağaç runApp() fonksiyonundaki parametreden başlar.
- E) StatelessWidget arayüzün güncellenmesi için herhangi bir mekanizma sunmaz. Arayüz güncelleneceği zaman yeri geldiğinde sıfırdan oluşturulur.