

[2/3]
for.body3: ; preds = %for.cond1
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 0, metadata !995, metadata !DIExpression()), !dbg !996
br label %for.cond4, !dbg !997

[0/1]
for.inc: ; preds = %for.body6
%inc = add nsw i32 %k.0, 1, !dbg !1013
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %inc, metadata !995, metadata !DIExpression()), !dbg !996
br label %for.cond4, !dbg !1014, !llvm.loop !1015

[6/7]
for.body6: ; preds = %for.cond4
%mul = mul nsw i32 %i.0, %j.0, !dbg !1004
%mul7 = mul nsw i32 %mul, %k.0, !dbg !1006
%idxprom = sext i32 %k.0 to i64, !dbg !1007
%arrayidx = getelementptr inbounds [100 x [10 x [5 x [10 x i32]]], [100 x [10 x [5 x [10 x i32]]]]* %a, i64 0, i64 %idxprom, !dbg !1007
%idxprom8 = sext i32 %i.0 to i64, !dbg !1007
%arrayidx9 = getelementptr inbounds [10 x [5 x [10 x i32]], [10 x [5 x [10 x i32]]]* %arrayidx, i64 0, i64 %idxprom8, !dbg !1007
%add = add nsw i32 %j.0, 1, !dbg !1008
%idxprom10 = sext i32 %add to i64, !dbg !1007
%arrayidx11 = getelementptr inbounds [5 x [10 x i32]], [5 x [10 x i32]]* %arrayidx9, i64 0, i64 %idxprom10, !dbg !1007
%arrayidx12 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %arrayidx11, i64 0, i64 0, !dbg !1007
%0 = load i32, i32* %arrayidx12, align 8, !dbg !1007
%mul13 = mul nsw i32 %mul7, %0, !dbg !1009
%idxprom14 = sext i32 %k.0 to i64, !dbg !1010
%arrayidx15 = getelementptr inbounds [100 x [10 x [5 x [10 x i32]]], [100 x [10 x [5 x [10 x i32]]]]* %a, i64 0, i64 %idxprom14, !dbg !1010
%idxprom16 = sext i32 %i.0 to i64, !dbg !1010
%arrayidx17 = getelementptr inbounds [10 x [5 x [10 x i32]], [10 x [5 x [10 x i32]]]* %arrayidx15, i64 0, i64 %idxprom16, !dbg !1010
%idxprom18 = sext i32 %j.0 to i64, !dbg !1010
%arrayidx19 = getelementptr inbounds [5 x [10 x i32]], [5 x [10 x i32]]* %arrayidx17, i64 0, i64 %idxprom18, !dbg !1010
%arrayidx20 = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %arrayidx19, i64 0, i64 0, !dbg !1010
store i32 %mul13, i32* %arrayidx20, align 8, !dbg !1011
br label %for.inc, !dbg !1012

[11/12]
for.inc21: ; preds = %for.end
%inc22 = add nsw i32 %j.0, 1, !dbg !1018
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %inc22, metadata !986, metadata !DIExpression()), !dbg !987
br label %for.cond1, !dbg !1019, !llvm.loop !1020

[4/13]
for.cond1: ; preds = %for.inc21, %for.body
%j.0 = phi i32 [0, %for.body], [%inc22, %for.inc21], !dbg !991
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %j.0, metadata !986, metadata !DIExpression()), !dbg !987
%cmp2 = icmp slt i32 %j.0, 5, !dbg !993
br i1 %cmp2, label %for.body3, label %for.end23, !dbg !994

[9/10]
for.end: ; preds = %for.cond4
br label %for.inc21, !dbg !1017

[5/8]
for.cond4: ; preds = %for.inc, %for.body3
%k.0 = phi i32 [0, %for.body3], [%inc, %for.inc], !dbg !1000
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %k.0, metadata !995, metadata !DIExpression()), !dbg !996
%cmp5 = icmp slt i32 %k.0, 100, !dbg !1002
br i1 %cmp5, label %for.body6, label %for.end, !dbg !1003