
[44/55] br i1 %cmp22, label %for.body23, label %for.end38
[16/23] %16 = load i32, i32* %i16, align 4
[26/33] %11 = load i32, i32* %j20, align 4
[8/13] %13 = load i32, i32* %i16, align 4
[47/50] %10 = load i32, i32* %i16, align 4
[53/54] br label %for.cond21
[51/52] br label %for.inc36
[17/22] %idxprom32 = sext i32 %16 to i64
[25/58] store i32 %inc37, i32* %j20, align 4
[9/12] %idxprom28 = sext i32 %13 to i64
[27/32] %idxprom26 = sext i32 %11 to i64
[48/49] %idxprom24 = sext i32 %10 to i64
[18/21] %arrayidx33 = getelementptr inbounds [100 x [100 x i32]], [100 x [100 x i32]]* %c, i64 0, i64 %idxprom32
[34/37] %17 = load i32, i32* %j20, align 4
[38/41] %18 = load i32, i32* %j20, align 4
[24/59] %14 = load i32, i32* %j20, align 4
[10/11] %arrayidx29 = getelementptr inbounds [100 x [100 x i32]], [100 x [100 x i32]]* %b, i64 0, i64 %idxprom28
[45/46] %arrayidx25 = getelementptr inbounds [100 x [100 x i32]], [100 x [100 x i32]]* %a, i64 0, i64 %idxprom24
[42/57] %9 = load i32, i32* %j20, align 4
[35/36] %idxprom34 = sext i32 %17 to i64
[39/40] %inc37 = add nsw i32 %18, 1
[14/15] %idxprom30 = sext i32 %14 to i64
[28/31] %arrayidx27 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %arrayidx25, i64 0, i64 %idxprom26
[43/56] %cmp22 = icmp slt i32 %9, 100
[19/20] %arrayidx35 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %arrayidx33, i64 0, i64 %idxprom34
[0/7] %arrayidx31 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %arrayidx29, i64 0, i64 %idxprom30
[29/30] %12 = load i32, i32* %arrayidx27, align 4
[1/6] %15 = load i32, i32* %arrayidx31, align 4
[2/5] %add = add nsw i32 %12, %15
[3/4] store i32 %add, i32* %arrayidx35, align 4
AIndeptConst
TIndeptConst
C