

```

[2/3]
for.body3:                                ; preds = %for.cond1
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 0, metadata !977, metadata !DIExpression()), !dbg !980
br label %for.cond4, !dbg !981

```

```

[10/11]
for.inc12:                                ; preds = %for.end
    %inc13 = add nsw i32 %j.0, 1, !dbg !997
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %inc13, metadata !968, metadata !DIExpression()), !dbg !971
br label %for.cond1, !dbg !998, !llvm.loop !999

```

```

[0/1]
for.inc:                                  ; preds = %for.body6
    %inc = add nsw i32 %k.0, 1, !dbg !992
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %inc, metadata !977, metadata !DIExpression()), !dbg !980
br label %for.cond4, !dbg !993, !llvm.loop !994

```

```

[12/13]
for.cond1:                                ; preds = %for.inc12, %for.body
    %j.0 = phi i32 [ 0, %for.body ], [ %inc13, %for.inc12 ], !dbg !973
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %j.0, metadata !968, metadata !DIExpression()), !dbg !971
    %cmp2 = icmp slt i32 %j.0, 10, !dbg !975
br i1 %cmp2, label %for.body3, label %for.end14, !dbg !976

```

```

[7/8]
for.body6:                                ; preds = %for.cond4
    %call7 = call i32 @rand() #3, !dbg !986
    %rem = srem i32 %call7, 10, !dbg !988
    %idxprom = sext i32 %i.0 to i64, !dbg !989
    %arrayidx = getelementptr inbounds [100 x [10 x [5 x i32]]], [100 x [10 x [5 x i32]]]* %a, i64 0, i64 %idxprom, !dbg !989
    %idxprom8 = sext i32 %j.0 to i64, !dbg !989
    %arrayidx9 = getelementptr inbounds [10 x [5 x i32]], [10 x [5 x i32]]* %arrayidx, i64 0, i64 %idxprom8, !dbg !989
    %idxprom10 = sext i32 %k.0 to i64, !dbg !989
    %arrayidx11 = getelementptr inbounds [5 x i32], [5 x i32]* %arrayidx9, i64 0, i64 %idxprom10, !dbg !989
    store i32 %rem, i32* %arrayidx11, align 4, !dbg !990
br label %for.inc, !dbg !991

```

```

[6/9]
for.cond4:                                ; preds = %for.inc, %for.body3
    %k.0 = phi i32 [ 0, %for.body3 ], [ %inc, %for.inc ], !dbg !982
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %k.0, metadata !977, metadata !DIExpression()), !dbg !980
    %cmp5 = icmp slt i32 %k.0, 5, !dbg !984
br i1 %cmp5, label %for.body6, label %for.end, !dbg !985

```

```

[4/5]
for.end:                                  ; preds = %for.cond4
br label %for.inc12, !dbg !996

```