```
                                                              [6/7]
                                                             entry:
                                                   %retval = alloca i32, align 4
                                                  %a = alloca [100 x i32], align 16
                                                  %b = alloca [100 x i32], align 16
                                                  %c = alloca [100 x i32], align 16
                                                      %i = alloca i32, align 4
                                                 store i32 0, i32* %retval, align 4
                                                   store i32 0, i32* %i, align 4
                                                        br label %for.cond

                     [8/9]
for.cond:                          ; preds = %for.inc, %entry
            %0 = load i32, i32* %i, align 4
            %cmp = icmp ult i32 %0, 100
    br i1 %cmp, label %for.body, label %for.end
                                                                                          [2/3]
                                                       for.end:                        ; preds = %for.cond
                                                                ret i32 0

                                [4/5]
for.body:                                      ; preds = %for.cond
                  %1 = load i32, i32* %i, align 4
                  %idxprom = zext i32 %1 to i64
%arrayidx = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %a, i64 0, i64 %idxprom
                  %2 = load i32, i32* %arrayidx, align 4
                  %3 = load i32, i32* %i, align 4
                  %idxprom1 = zext i32 %3 to i64
%arrayidx2 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %b, i64 0, i64 %idxprom1
                  %4 = load i32, i32* %arrayidx2, align 4
                  %add = add i32 %2, %4
                  %5 = load i32, i32* %i, align 4
                  %idxprom3 = zext i32 %5 to i64
%arrayidx4 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %c, i64 0, i64 %idxprom3
                  store i32 %add, i32* %arrayidx4, align 4
                  br label %for.inc

                                                                    [0/1]
                                                   for.inc:                          ; preds = %for.body
                                                       %6 = load i32, i32* %i, align 4
                                                       %inc = add i32 %6, 1
                                                   store i32 %inc, i32* %i, align 4
                                                          br label %for.cond
```