

```
[2/3]
for.body17:                                ; preds = %for.cond15
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 1, metadata !1007, metadata !DIExpression()), !dbg !1010
br label %for.cond18, !dbg !1011
```

```
[0/1]
for.inc33:                                ; preds = %for.body20
%inc34 = add nsw i32 %k.0, 1, !dbg !1023
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %inc34, metadata !1007, metadata !DIExpression()), !dbg !1010
br label %for.cond18, !dbg !1024, !llvm.loop !1025
```

```
[6/7]
for.body20:                                ; preds = %for.cond18
%idxprom21 = sext i32 %i10.0 to i64, !dbg !1016
%arrayidx22 = getelementptr inbounds [100 x [10 x [5 x i32]]], [100 x [10 x [5 x i32]]]* %a, i64 0, i64 %idxprom21, !dbg !1016
%idxprom23 = sext i32 %j14.0 to i64, !dbg !1016
%arrayidx24 = getelementptr inbounds [10 x [5 x i32]], [10 x [5 x i32]]* %arrayidx22, i64 0, i64 %idxprom23, !dbg !1016
%sub = sub nsw i32 %k.0, 1, !dbg !1018
%idxprom25 = sext i32 %sub to i64, !dbg !1016
%arrayidx26 = getelementptr inbounds [5 x i32], [5 x i32]* %arrayidx24, i64 0, i64 %idxprom25, !dbg !1016
%0 = load i32, i32* %arrayidx26, align 4, !dbg !1016
%add = add nsw i32 %0, 1, !dbg !1019
%idxprom27 = sext i32 %i10.0 to i64, !dbg !1020
%arrayidx28 = getelementptr inbounds [100 x [10 x [5 x i32]]], [100 x [10 x [5 x i32]]]* %a, i64 0, i64 %idxprom27, !dbg !1020
%idxprom29 = sext i32 %j14.0 to i64, !dbg !1020
%arrayidx30 = getelementptr inbounds [10 x [5 x i32]], [10 x [5 x i32]]* %arrayidx28, i64 0, i64 %idxprom29, !dbg !1020
%idxprom31 = sext i32 %k.0 to i64, !dbg !1020
%arrayidx32 = getelementptr inbounds [5 x i32], [5 x i32]* %arrayidx30, i64 0, i64 %idxprom31, !dbg !1020
store i32 %add, i32* %arrayidx32, align 4, !dbg !1021
br label %for.inc33, !dbg !1022
```

```
[11/12]
for.inc36:                                ; preds = %for.end35
%inc37 = add nsw i32 %j14.0, 1, !dbg !1028
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %inc37, metadata !998, metadata !DIExpression()), !dbg !1001
br label %for.cond15, !dbg !1029, !llvm.loop !1030
```

```
[4/13]
for.cond15:                                ; preds = %for.inc36, %for.body13
%j14.0 = phi i32 [ 0, %for.body13 ], [ %inc37, %for.inc36 ], !dbg !1003
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %j14.0, metadata !998, metadata !DIExpression()), !dbg !1001
%cmp16 = icmp slt i32 %j14.0, 10, !dbg !1005
br i1 %cmp16, label %for.body17, label %for.end38, !dbg !1006
```

```
[9/10]
for.end35:                                ; preds = %for.cond18
br label %for.inc36, !dbg !1027
```

```
[5/8]
for.cond18:                                ; preds = %for.inc33, %for.body17
%k.0 = phi i32 [ 1, %for.body17 ], [ %inc34, %for.inc33 ], !dbg !1012
call void @llvm.dbg.value(metadata i32 %k.0, metadata !1007, metadata !DIExpression()), !dbg !1010
%cmp19 = icmp slt i32 %k.0, 5, !dbg !1014
br i1 %cmp19, label %for.body20, label %for.end35, !dbg !1015
```