
[28/55] br i1 %cmp22, label %for.body23, label %for.end38
[43/44] br label %for.inc36
[22/23] %16 = load i32, i32* %i16, align 4
[26/57] %9 = load i32, i32* %j20, align 4
[39/42] %10 = load i32, i32* %i16, align 4
[8/13] %13 = load i32, i32* %i16, align 4
[49/50] br label %for.cond21
[14/19] %idxprom32 = sext i32 %16 to i64
[25/58] store i32 %inc37, i32* %j20, align 4
[40/41] %idxprom24 = sext i32 %10 to i64
[9/12] %idxprom28 = sext i32 %13 to i64
[27/56] %cmp22 = icmp slt i32 %9, 100
[15/18] %arrayidx33 = getelementptr inbounds [100 x [100 x i32]], [100 x [100 x i32]]* %c, i64 0, i64 %idxprom32
[51/54] %17 = load i32, i32* %j20, align 4
[47/48] %18 = load i32, i32* %j20, align 4
[35/38] %11 = load i32, i32* %j20, align 4
[31/34] %arrayidx25 = getelementptr inbounds [100 x [100 x i32]], [100 x [100 x i32]]* %a, i64 0, i64 %idxprom24
[24/59] %14 = load i32, i32* %j20, align 4
[10/11] %arrayidx29 = getelementptr inbounds [100 x [100 x i32]], [100 x [100 x i32]]* %b, i64 0, i64 %idxprom28
[52/53] %idxprom34 = sext i32 %17 to i64
[45/46] %inc37 = add nsw i32 %18, 1
[36/37] %idxprom26 = sext i32 %11 to i64
[20/21] %idxprom30 = sext i32 %14 to i64
[16/17] %arrayidx35 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %arrayidx33, i64 0, i64 %idxprom34
[32/33] %arrayidx27 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %arrayidx25, i64 0, i64 %idxprom26
[0/7] %arrayidx31 = getelementptr inbounds [100 x i32], [100 x i32]* %arrayidx29, i64 0, i64 %idxprom30
[29/30] %12 = load i32, i32* %arrayidx27, align 4
[1/6] %15 = load i32, i32* %arrayidx31, align 4
[2/5] %add = add nsw i32 %12, %15
[3/4] store i32 %add, i32* %arrayidx35, align 4
AIndeptConst
TIndeptConst
C