
br i1 %cmp48, label %for.body49, label %for.end65, !dbg !1418
%inc61 = add i32 %33, 1, !dbg !1436
%idxprom56 = zext i32 %30 to i64, !dbg !1433
br label %for.inc60, !dbg !1435
%arrayidx59 = getelementptr inbounds i32, i32* %31, i64 %idxprom58, !dbg !1433
%29 = load i32*, i32*** %9, align 8, !dbg !1431
%31 = load i32*, i32** %arrayidx57, align 8, !dbg !1431
AiConst TiConst
store i32 %mul55, i32* %arrayidx59, align 4, !dbg !1434
%idxprom58 = zext i32 %32 to i64, !dbg !1433
%arrayidx57 = getelementptr inbounds i32*, i32** %29, i64 %idxprom56, !dbg !1433
%mul55 = mul i32 %call54, 10, !dbg !1430
%call54 = call i32 @rand() #3, !dbg !1428
%cmp52 = icmp slt i32 %28, 3000, !dbg !1426
br i1 %cmp52, label %for.body53, label %for.end62, !dbg !1427
br label %for.cond51, !dbg !1437, !llvm.loop !1438
call void @llvm.dbg.declare(metadata i32* %j50, metadata !1559, metadata !DIExpression()), !dbg !1579
store i32 0, i32* %j50, align 4, !dbg !1422
br label %for.cond51, !dbg !1423
%30 = load i32, i32* %i46, align 4, !dbg !1441
br label %for.cond47, !dbg !1442, !llvm.loop !1443
br label %for.inc63, !dbg !1440
TindeptConst
AindeptConst
%32 = load i32, i32* %j50, align 4, !dbg !1433
%inc64 = add i32 %34, 1, !dbg !1441
store i32 %inc61, i32* %j50, align 4, !dbg !1436
store i32 %inc64, i32* %i46, align 4, !dbg !1441
%28 = load i32, i32* %j50, align 4, !dbg !1424
%33 = load i32, i32* %j50, align 4, !dbg !1436
%30 = load i32, i32* %i46, align 4, !dbg !1432
%27 = load i32, i32* %i46, align 4, !dbg !1435
%cmp48 = icmp slt i32 %27, 1000, !dbg !1417