# Курс «Основы проектирования баз данных. СУБД Oracle. Язык запросов SQL и PL/SQL»

для студентов Oracle Academy



# Программное обеспечение для работы с Базой данных

1. СУБД Oracle Database;



2. Средство разработки SQL Navigator (Quest Software) – платное ПО;

ИЛИ

3. Oracle SQL Developer (Oracle corp.).





# Установка СУБД Oracle Database 11g Express Edition

http://oracle.com




регистрация;

доступ к продуктам Oracle




## Установка СУБД Oracle Database 11g

#### Express Edition (2)






#### СУБД Oracle Database 11g XE






## Установка СУБД Oracle Database 11g XE для ОС Windows 7

1. Распаковка OracleXE112\_Win32.zip; Запуск setup.exe








## Установка СУБД Oracle Database 11g XE для ОС Windows 7

(next->next)





Для успешного процесса установки, папки **не должны** содержать **русских** букв!!!!



# Порты по умолчанию для Oracle Database 11g XE

ts	DATABA EXPRESS EDI
ise services that are not currently in use.	
1521	
2030	
8080	
	2030




# Пользователи SYS и SYSTEM Oracle Database 11g XE

Specify Database	Passwords	DATABA
Enter and enfirm pass the SYSTEM latabase	swords for the database. This password will be use accounts.	used for both the SYS and
Enter Password	•••••	
Confirm Password	••••••	
stallShield ————		
nstall5hield ————	Back	Next Cancel





# Начало процесса установки Oracle Database 11g XE





# Ошибка при установке Oracle Database 11g XE








#### Устранение «неполадок»

#### при установке

#### Oracle Database 11g XE

- 1. Копируем текс ошибки, **не** нажимаем «ОК»;
- 2. Извлекаем путь, по которому не найден соответствующий файл:






#### Устранение «неполадок»

#### при установке Oracle Database 11g XE

(продолжение)

3. Копируем файл OracleMTSRecoveryService.reg






#### Устранение «неполадок»


#### при установке Oracle Database 11g XE

4. Переименовываем копию в файл с названием копию в файл с названием кетир в файл с названием кетир к кемпьютер г Локальный диск (С) г Пользоветели в LMchick г АрроВата в Local г Тетир г (ЕСАНГУІГ-90Г9-4DE3-8850-Е




5. Возвращаемся к установке и нажимаем «ОК» на

ошибке (2 раза).





# Завершение установки Oracle Database 11g XE






#### Установка SQL Navigator 6.7 for Oracle

Для работы с БД необходимо установить среду разработки – SQL Navigator 6.7.

- Устанавливаем SQL Navigator 6.2;
- 2. Вводим ключ;
- 3. Устанавливаем SQL
  Navigator 6.7 в режиме «Upgrade».






## Запуск SQL Navigator и настройка доступа к БД Oracle

В окне «Oracle Logon» выбираем следующие параметры:


Если окно не появилось при запуске, выбираем меню «Session—>New Session»





## **Настройка SQL Navigator**

- 1.Открываем окно настройки доступа к БД
  - TNSNamesEditor



ame: XE		Save
Service Identificat	tion	Add
Service Name:	XE Advanced	
Connection Type:	: Dedicated Server ▼	Delete
Use Oracle 8i	Release 8.0 Compatible Identification	Cance
\ddress Configura	ation	=
Address Configura Address 1  Protocol:	TCP/IP ▼	
Address 1		
Protocol:	TCP/IP ▼	



#### Подключение к базе данных


1.Имя пользователя: **SYS**, пароль, введенный Вами при установке

2. «OK».

racle Lo	gon		
Oracle <u>F</u>	lome/Client (	****	▼[.
TNSNAM	ES/LDAP/SQ	LNET Configuration Fil	e Path:
C:\oracle	xe\app\orac	le\product\11.2.0\ser	ver   Wetwork   Admin
Names.	Directory_Pa	th:	
DEFAULT			
TNS	Direct LDA	AP	
<u>U</u> sern <u>P</u> assw		SYS	
		Save password	TNSNames Editor
<u>B</u> ytes	per Characte	Auto detect	•
Conne	ct <u>A</u> s	SYSDBA	-
	able using DB able Trace (m	SYSDBA	




## Рабочая область SQL Navigator






#### Объекты СУБД Oracle и тестовая БД

1. Нажав **F12**, отображается дерево объектов СУБД Oracle





#### <u>Изменение настроек пользователя HR</u>



CTRL+S сохранит Ваши изменения.




#### Подключение пользователя HR

Для подключения пользователя HR, выполните следующие дествия:


1. меню «Session—>Close All»;

- 2. меню «Session—>New Session»;
- 3. Подключитесь под пользователем HR.






## Тестовый запрос к БД





## Сбои при перезапуске операционной системы


1. Если при попытке подключения возникают ошибки:



2. Необходимо перезапустить службы, обеспечивающие работу сервера СУБД Oracle («Компьютер –> Управление –>Службы»)



#### Перезапуск служб ОС





## Вы готовы к работе! @

