

Разметка TEI

Пример разметки — `TEI_AB-1-43-0024-1500-148EK`

Удобнее пользоваться редактором, выделяющим теги (например, XMLNotepad, Notepad++, vs code с расширением XML Tools).

Замечание: при копировании в текстовый редактор/приложения для написания кода может пропасть часть форматирования (например, зачёркнутый текст), нужно проследить за его судьбой!

При разметке также рекомендуется держать рядом не только расшифровку, но и оригинальный документ для проверки.

1. Начало работы, создание документа

Если документ состоит из одной страницы, требуется обычный тег `<div>` ((текст вставляем внутри, между тегами):

```
<div>
    *текст страницы вместо этой строки*
</div>
```

Если документ состоит из разворота, используем этот шаблон:

```
<div type="left-page">
    *текст левой страницы вместо этой строки*
</div>
<div type="right-page">
    *текст правой страницы вместо этой строки*
</div>
```

Если документ содержит стихотворение:

```
<div1 type='Poem'>
    <head>*название*</head>
    <lg>
        <l>*первая строчка*</l>
        <l>*вторая строчка*</l>
    </lg>
</div1>
```

2. Первичная обработка текста

Конец строки обозначается единичным тегом `<lb>`, **закрывающий тег не нужен**:

```
С площадями, к стадионам<lb>
лишь в наши дни<lb>
обрушились поэты.<lb>
```

В случае разметки стихотворения **начало и конец строки** отмечаются тегами `<l>` и `</l>`, начало и конец строфы — `<lg>` и `</lg>`:

```
<lg>
<l>Что ты плачешь врываясь в трубу,</l>
<l>Иль тебе не задорно, не весело,</l>
<l>Порязматься на белом снегу?</l>
<l>Пронестись по таежным овражищам</l>
</lg>
```

3. Разметка специального форматирования

Всё форматирование должно быть заменено на соответствующие теги

ситуация	расшифровка	разметка	комм.
зачёркнутый текст	лишь сейчас в наши дни	лишь <code><del type="striketrough">сейчас</code> в наши дни	
вставки	тиражи {всех} его публикаций	тиражи <code><add place=supralinear>всех</add></code> его публикаций	<code>place=supralinear</code> — вставка над строкой
неразборчивые моменты	Он выпускает [нрзб.] больше	Он выпускает <code><unclear><gap reason='indecipherable'></unclear></code> больше	
варианты расшифровки	даже [нрзб.: десятое?] не сравнится с ним.	даже <code><unclear><gap reason='indecipherable' desc = 'десятое?'></unclear></code> не сравнится с ним.	<code>desc =</code> *возможная расшифровка*
сокращения	москов[ский]	<code><abbr expan=московский>москов</abbr></code>	<code>expan =</code> *расшифровка* текст внутри тега без раскрытия

			сокращений, как написано в документе
цитаты	“Если был бы я”	<q>“Если был бы я”</q>	
имена собственные	Высоцкому	<rs type=person key=Vysotsky>Высоцкому</rs>	список возможных значений type: - place - person - (список будет дополняться)
подчёркивания, пр. выделения текста	<u>текст</u>	<hi rend=underline>текст</hi>	в атрибуте rend можно указать тип выделения (но зафиксировать в инструкции, если необходимо ввести новое значение атрибута)

*В случае совмещения нескольких тегов один вкладывается в другой:

Он чувствует себя ~~{[нрзб]}~~ заводом

Он чувствует себя <del type="striketrough"><add place=supralinear><unclear><gap
reason='indecipherable'></unclear></add> заводом

4. Итог

Необходимо убедиться, что не осталось неразмеченного форматирования:
зачёркиваний, фигурных/квадратных скобок (например, с помощью поиска по
документу)

Дополнительную информацию можно искать в справочнике  teiu5_ru-__1.pdf

Сохраните ваш готовый файл в папку [«Расшифрованное»](#)
Имя файла дополните префиксом TEI

Например,
TEI-AB-1-43-0024-1500-148EK