

Pràctica de Python

1 Presentació

Per a la pràctica heu d'usar

- l'arxiu que trobareu a
`http://wservice.viabicing.cat/getstations.php?v=1`
que conté informació actualitzada sobre les estacions de bicings a Barcelona;
- l'arxiu que trobareu a
`http://w10.bcn.es/APPS/asiasiacache/peticioXmlAsia?id=199`
que conté informació actualitzada d'esdeveniments diaris a la ciutat de Barcelona;

2 Es demana

Es tracta de realitzar un script en Python3. Aquest script es dirà “cerca.py” i té tres paràmetres:

Un paràmetre portarà davant `--key` i conté una consulta que es formarà amb conjuncions, disjuncions i strings. Les conjuncions les representem com a llistes i les disjuncions com a tuples. Els strings han d'estar continguts i les conjuncions signifiquen que s'ha de satisfer tot i les disjuncions que només cal que una es satisfaci. A la consulta no hi haurà distinció entre majúscules i minúscules, ni entre vocals accentuades o sense accentuar. Si només hi ha un element no caldrà usar ni llistes ni tuples. Aquesta consulta la usarem per seleccionar totes les activitats que la satisfacin mirant el nom de l'activitat, el nom del lloc on es realitza o el barri on es realitza (podeu incloure altres camps on mirar). Així, amb els següents exemples

```
--key '("pintura","musica")'
```

hem de seleccionar els actes que contenen al nom, lloc o barri el string `"pintura"` o el string `"musica"`. Igualment, si rebem

```
--key '["taller","horta",("musica","pintura")]'
```

hem de seleccionar les activitats que contenen els strings `"taller"` i `"horta"` i, el string `"musica"` o el string `"pintura"`. Finalment, si rebem

```
--key '"taller"'
```

hem de seleccionar les activitats que contenen `"taller"` al nom, al lloc o al barri.

Noteu que les consultes poden tenir qualsevol quantitat de tuples i llistes imbricades. També noteu que cal que useu les cometes dobles per iniciar i finalitzar les consultes i les simples pels strings de la consulta (o al revés).

Tal com hem usat en els exemples, per no tenir problems amb shell com ara bash tanqueu les vostres consultes entre cometes simples (i els strings de dins de la consulta aniran amb cometes dobles).

Un altre paràmetre portarà davant `--date` i serà una data en format dd/mm/aaaa. Com a exemple podem posar:

```
--date '23/12/2018'
```

S'han d'escollir els esdeveniments pels que la data donada estigui entre la seva data d'inici i la de final. No inclogueu els esdeveniments que no tinguin data d'inici.

Finalment, tindrem també un paràmetre que portarà davant `--distance` i que indica la distància màxima en metres a la que volem mirar si hi ha estacions de bicin. Com a exemple podem posar:

```
--distance 300
```

El paràmetre `key` és obligatori, però el `date` i `distance` són opcionals. Si no hi són, heu d'agafar la data actual com a valor per defecte del `date` i 500 per `distance`.

Els esdeveniments trobats s'han de mostrar per ordre de proximitat a la data sol·licitada.

Per a cada esdeveniment que satisfà la consulta ens ha de mostrar la següent informació:

1. Les dades de l'activitat, que ha d'incloure com a mínim el nom, l'adreça, el dia i la hora.
2. les 5 estacions de bicin que tenen llocs d'aparcament disponibles que estan com a màxim a `distance` metres de distància, ordenades per proximitat al lloc on es realitza l'esdeveniment. Si n'hi ha menys de 5 mostrarà les que hi hagi. Si no n'hi ha cap no s'ha de mostrar a la taula.
3. les 5 estacions de bicin que tenen bicicletes disponibles que estan com a màxim a `distance` metres de distància, ordenades per proximitat al lloc on es realitza l'esdeveniment. Si n'hi ha menys de 5 mostrarà les que hi hagi. Si no n'hi ha cap no s'ha de mostrar a la taula.

Aquesta sortida ha de ser una senzilla taula en HTML, visible en qualsevol navegador.

Per a la localització heu d'usar la informació de latitud i longitud. Busqueu com determinar la distància entre dos punts donats per les seves coordenades geogràfiques.

Afegiu una opció `-help` que doni les instruccions d'ús del vostre script.

Podeu usar qualsevol llibreria estàndard de Python3 i no ha de caldre instal·lar res per a fer-lo funcionar.

Useu `argparse` per accedir als paràmetres i no useu `eval()`, que és perillós.

Es tindrà en compte que el vostre codi segueixi les regles de disseny de PEP8 (vegeu <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>).