



Сабагент

Постоянный специалист команды: завёл роль один раз — вызываешь снова и снова.

Модуль 6 · Масштаб: команда агентов · занятие 6.3 · `opencode · .opencode/agent/`

01 Из чего состоит сабагент

примеры ролей: «Аналитик обратной связи», «Строгий редактор»

1 · Имя	Кто это. «Аналитик обратной связи», «Строгий редактор».
2 · Когда вызывать — триггер	По этой строке агент понимает, что пора взять именно этого специалиста.
3 · Системный промпт	Кто он (роль, опыт) · что делает · как отвечает (формат, тон).

02 Живёт в `.opencode/agent/<имя>.md`

имя файла становится именем агента — например `beta-feedback-analyst.md`

```
---
name: Аналитик обратной связи
description: Разобрать отклики и жалобы клиентов: сгруппировать
  темы, посчитать повторы, отметить, что горит.
---
# Системный промпт
Ты — аналитик обратной связи. Читаешь отклики и выдаёшь список
проблем по важности: тема · сколько раз встречается · насколько
горит. Без воды, только по делу. Персональные данные не тащишь.
```

Главное

Агенты (6.1–6.2) — временные подрядчики; сабагент — постоянная команда. Вызов явный («используй аналитика...») или автоматически по описанию. Скилл = сценарий, сабагент = роль. Не всех надо писать с нуля — есть готовые библиотеки ролей (100+). Точные пути и набор полей сверяй с документацией opencode — формат развивается.