

MANUAL PAGADOR BOLETO VIA WEBSERVICE

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
BOLETO.....	4
Tabela 1 – Parâmetros recebidos pelo método CreateBoleto.....	4
MEIOS DE PAGAMENTO.....	5
Tabela 2 – Meios de pagamento disponíveis para Boleto via Webservice.....	5
RETORNO.....	5
Tabela 3 – Parâmetros retornados pelo método CreateBoleto.....	5
STATUS.....	5
Tabela 4 – Possíveis status de retorno do método CreateBoleto.....	5

INTRODUÇÃO

Data: 24/05/2007

Versão: 1.1

Histórico de Mudanças			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	22/05/2006	Versão inicial	
1.1.4	24/05/2007	Adicionados detalhes na descrição de parâmetros dos webservices.	Roman

BOLETO

Para gerar boletos via WebService, deve-se chamar o método **CreateBoleto** do WebService do PAGADOR.

Para gerar boletos no ambiente de produção, será necessário informar os endereços IP dos servidores que acessarão o WebService

Este método recebe os seguintes parâmetros:

Tabela 1 – Parâmetros recebidos pelo método CreateBoleto

<i>Parâmetro</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tamanho</i>		<i>Obrigatório?</i>	<i>Tipo</i>
		<i>Min</i>	<i>Max</i>		
merchantId	Id_Loja utilizado no PAGADOR Formato: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}	38	38	Sim	String
orderId	Número do pedido	1	50	Sim	String
customerName	Nome do comprador	1	255	Não	String
customerIdNumber	CPF/CNPJ do comprador	11	18	Não	String
amount	Valor total do pedido (Formato: 0.000,00)			Sim	String
paymentMethod	Meio de pagamento – ver Tabela 2			Sim	String
boletoNumber	Nosso número do boleto ¹	1	255	Não	String
instructions	Instruções do boleto ²	1	512	Não	String
expirationDate	Data de vencimento do boleto – formato dd/mm/aa ³	8	8	Não	String
emails	E-mails para os quais o boleto será enviado. Para utilizar este campo, será necessário enviar, previamente, à BRASPAG o modelo do e-mail que deverá ser enviado.	1	512	Não	String

¹ - Caso o campo boletoNumber não seja enviado, o número do boleto será um número sequencial começando a partir de um número configurado previamente.

² - Para quebrar linha na instrução do boleto, utilize o caracter “\n”

³ - Caso o campo expirationDate não seja enviado, o boleto terá vencimento em N dias, onde N é o vencimento configurado previamente. Caso N não esteja configurado, o boleto não terá vencimento.

MEIOS DE PAGAMENTO

Tabela 2 – Meios de pagamento disponíveis para Boleto via Webservice

Meio de Pagamento	Código
Bradesco	06
Caixa Econômica Federal	07
HSBC	08
Banco do Brasil	09
ABN Amro Real	10
Citibank	13
Itaú	14
Unibanco	26

RETORNO

O método **CreateBoleto** irá retornar os parâmetros abaixo. Sempre são retornados todos os parâmetros.

Tabela 3 – Parâmetros retornados pelo método CreateBoleto

Nome do campo	Descrição	Tipo
amount	Valor total do pedido	decimal
boletoNumber	Número do boleto	string
expirationDate	Data de vencimento	datetime
url	URL para visualizar o boleto	string
returnCode	Código de retorno	byte
message	Mensagem de retorno	string
status	Status do pedido – ver Tabela 4	byte

STATUS

Tabela 4 – Possíveis status de retorno do método CreateBoleto

Status	Código	Descrição
Gerado	0	O boleto foi gerado com sucesso
Erro interno	null	Um erro aconteceu ao gerar o boleto

-Fim-