НОВИНКИ ВЫСТАВКИ «МИР КЛИМАТА–2014»

Высокоэффективные вентиляционные установки с роторным рекуператором тепла серии RHE



В начале 2014 года компания Soler&Palau приступает к производству новой линейки вентиляционных установок с роторным рекуператором тепла серии RHE. В новом модельном ряду — устройства шести типоразмеров горизонтальной или вертикальной конфигурации с расходом воздуха до 9900 м^3/ч.

В состав установок входят: приточный и вытяжной вентиляторы свободного напора с электродвигателями постоянного тока, фильтр приточного воздуха (G4+F7), фильтр вытяжного воздуха (G4), роторный рекуператор, система автоматики, а также электрический или водяной воздухонагреватель. Самонесущий корпус вентагрегата изготавливается из оцинкованной листовой стали с теплозвукоизоляцией толщиной 50 мм. Эффективность роторного рекуператора, сертифицированного EUROVENT, — до 84 %.

Все внутренние подключения выполнены на заводе, на месте монтажа остается только подвести электропитание и подключить выносной пульт управления. Система автоматики позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, отслеживать температуру наружного, приточного и вытяжного воздуха, состояние загрязнения фильтров. Выносной пульт с сенсорным экраном и интуитивно понятным интерфейсом делает управление установкой простым и удобным. В стандартной комплектации автоматика RHE позволяет поддерживать постоянный расход воздуха или постоянное давление в воздуховоде и подключить вентагрегат к центральной системе управления зданием.

Для удобства подбора оборудования Soler&Palau предлагает специализированную программу «HVAC Selector» и каталог с подробным техническим описанием.

Информация предоставлена компанией «Благовест-С+»

Новые продукты от Группы компаний «Воздушные фильтры»

Группа компаний «Воздушные фильтры» расширила ассортимент выпускаемой продукции, представив ряд новинок.



Блок фильтрации промышленный (БФП) предназначен для применения в различных областях промышленности для высокоэффективной очистки воздуха от всех видов пыли и запахов. Отличительная особенность новинки — широкая линейка блоков с расходом воздуха от 3000 м^3/ч до 40 000 м^3/ч. В БФП могут устанавливаться различные типы фильтров класса очистки от G до H, угольные фильтры.

Удобная система крепления позволяет быстро и без особых усилий производить замену фильтров. Модульная конструкция блоков решает задачу быстрого и качественного монтажа или установки в уже существующие системы вентиляции. Также есть возможность укомплектования изделий различной автоматикой.

Блок фильтрации газотурбинный (БФГТ) призван решить вопрос очистки воздуха в комплексных воздухоочистительных устройствах различных производителей. Моноблочная система крепления исключает проникновение неочищенного воздуха и облегчает замену фильтровальных элементов предварительной очистки без остановки турбины. Прочный и легкий корпус надежно защищает все три ступени фильтрации. Возможно применение фильтров различной степени очистки в зависимости от требований заказчиков.



Фильтр воздушный компактный ФВКом-W с новым корпусом собственного производства может применяться в системах общеобменной вентиляции, а также в системах БФП, БФГТ. Для производства корпуса открыт литейный участок и введено в эксплуатацию новое оборудование. Изделие отвечает всем требованиям, предъявляемым к данному типу фильтров, имеет низкий расход по воздуху в сочетании с повышенной производительностью, что позволяет увеличить срок службы и сократить эксплуатационные затраты.



Информация предоставлена ГК «Воздушные фильтры»

Новый взгляд на инфракрасный газовый обогреватель

Инфракрасные газовые обогреватели BALLU MACHINE се-

рии GLACE способны эффективно обогревать и освещать открытые пространства. Основная сфера их применения — террасы, веранды, кафе, рестораны, гостиницы, парки отдыха, загородные и дачные участки.

Инфракрасное излучение моделей BALLU MACHINE серии GLACE в пять раз интенсивнее, чем у аналогов. Встроенный дожигатель специальной формы за счет полного сгорания топлива увеличивает КПД прибора на 15 %.



Обогреватель оснащен многоуровневой системой безопасности. Живой огонь высотой до 1,5 м заключен в термальную стеклянную японскую колбу с улучшенными характеристиками теплоотдачи, что делает ее устойчивой к перепадам температур и атмосферным осадкам. Со всех сторон колба огорожена прочной решеткой из легированной нержавеющей стали (AISI 430), защищающей ее от механических повреждений, а людей — от ожогов. Кроме того, козырек защищает колбу от атмосферных осадков и отражает инфракрасные лучи к окружающим объектам.

Еще одна ступень безопасности — автоматическое прекращение подачи газа, если прибор отклонится от рабочего положения более чем на 45°, а также при непредвиденной утечке газа или затухании пламени.

Прибор мобилен — за счет трех колес он свободно передвигается по любой поверхности и вращается на 360° вокруг своей оси. Для быстрого доступа к панели управления и газовому баллону, скрытому внутри корпуса, предусмотрена удобная ручка.

Благодаря возможности регулируемого расхода газа (300–1000 г/ч) инфракрасные газовые обогреватели серии GLACE можно по праву назвать экономичной техникой. Помимо этого, один газовый баллон емкостью 27 л обеспечивает от 25 до 50 часов непрерывной работы.

Приборы не представляют опасности для окружающей среды. Уникальная конструкция дожигателя гарантирует 100 %-ное сгорание топливной смеси, что защищает природу от выброса вредных примесей, в частности, на 30 % сокращает выброс углекислого газа.

Оборудование разрабатывалось ведущими инженерами Ижевского завода тепловой техники с учетом особенностей эксплуатации в российских условиях.

Информация предоставлена ГК «РУСКЛИМАТ»

Monaco Super DC-Inverter: технологический прорыв Electrolux

Electrolux вводит в ассортимент новую модель кондиционера на базе DC-инверторной технологии — Monaco Super DC–Inverter, воплотившую в себе лучшие технологические достижения бренда.

Ключевое преимущество модели — высокий уровень сезонной энергоэффективности (SEER=5,6; класс «А+»). Это означает, что прибор производит в 5,6 раз больше холода, чем потребляет электроэнергии. Сплит-система соответствует самым строгим стандартам энергоэффективности, принятым в Европе в 2013 г. По сравнению с традиционными инверторными сплит-системами кондиционер потребляет на 30 % меньше электроэнергии, отличаясь более стабильной работой. В режиме ожидания потребление энергии составляет всего 0,5 Вт.

Прибор создает комфортные условия в помещении в рекордно быстрые сроки, охлаждая воздух на 40 % быстрее, чем стандартные кондиционеры.

Кроме того, Monaco Super DC–Inverter может функционировать в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха (до –15 °С). Это позволяет прибору обогревать помещение в период межсезонья. Работая по принципу теплового насоса, Monaco Super DC-Inverter на каждый киловатт тепла потребляет менее 270 Вт электроэнергии (SCOP=3,8), что в 4 раза эффективнее бытовых электрообогревателей.



За счет конструктивных особенностей сплит-система отличается рекордно низкими показателями шума — 23 дБ. Другая важная характеристика модели — способность поддерживать температуру в комнате с высокой точностью, до 0,5 °С. Это создает невероятно комфортные условия в помещении и обеспечивает здоровый микроклимат, снижая риск ОРЗ.

Многоступенчатая система очистки воздуха состоит из шести комбинированных фильтров: антиклещевой фильтр очищает воздух от пылевых клещей, каталитический — от вредных формальдегидных соединений, фотокаталитический антибактериальный фильтр эффективно нейтрализует большинство известных бактерий, плесневые грибки, микробы, вирусы и неприятные запахи. Биологический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,9 % бактерий и вирусов. Фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр также оказывают антибактериальное воздействие.

Electrolux всегда уделял повышенное внимание внешнему виду своих продуктов, часто предвосхищая потребности потребителей. Выполненный в эксклюзивном дизайне Monaco Super DC–Inverter оснащен оптимальным набором полезных функций и тщательно продуманным интерфейсом управления.

Информация предоставлена ГК «РУСКЛИМАТ»

Новое поколение газовых колонок Electrolux

Electrolux представляет новую серию газовых проточных водонагревателей — 265 ERN NanoPlus, отличающихся высокой производительностью (10 л/мин), тихой работой и безопасностью.



Теплообменник в газовых колонках изготовлен из бескислородной меди с применением технологии Oxygen Free, которая повышает его устойчивость к окислению и воздействию высоких температур. Благодаря этой технологии теплообменник не содержит вредных для здоровья материалов, таких как свинец, что делает приборы безопасными для человека и окружающей среды.

Серия 265 ERN NanoPlus снабжена системой автоматического электронного розжига, делающей использование прибора более удобным и экологичным.

За безопасность работы оборудования отвечает многоуровневая система. Первый уровень — датчик тяги. Он срабатывает при отсутствии или появлении обратной тяги, отключая подачу газа. Второй уровень — защитный термостат (термопара), контролирующий температуру отводящих газов. Третий уровень безопасности — гидравлический предохранительный клапан, который необходим для того, чтобы газ поступал на горелку только в том случае, если в теплообменнике циркулирует вода. И наконец, четвертый — контроль ионизации пламени. Он отслеживает наличие или отсутствие пламени.

Модель 265 ERN NanoPlus оснащена цифровым LCD-дисплеем с интеллектуальным управлением. Он отображает такие параметры работы, как температура нагрева воды, индикация уровня заряда батареи, индикация наличия пламени на горелке и потока воды.

Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом особенностей работы в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и других странах постсоветского пространства, где давление газа и воды в магистралях иногда бывает довольно низким. Минимальное давление воды на включение составляет 0,15 бар, газа — 13 мбар.

Информация предоставлена ГК «РУСКЛИМАТ»

BALLU представляет универсальные воздушно-отопительные агрегаты

BALLU INDUSTRIAL GROUP расширяет ассортимент промышленного теплового оборудования и представляет водяные тепловентиляторы серии BHP-W. Приборы отличают высокая производительность, безупречный внешний вид и удобство монтажа.



В серию BHP-W вошли две модели мощностью до 41 кВт и до 71 кВт и производительностью по воздуху 5300 м^3/ч и 5000 м^3/ч соответственно.

Корпус тепловентиляторов изготовлен из промышленного пластика, выполненного по технологии вакуумной формовки, что защищает обогреватель от механических повреждений и сохраняет его внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

В приборах установлен мощный вентилятор, формирующий поток воздуха длиной до 25 м. Индивидуально регулируемые жалюзи позволяют выбирать направление воздушного потока в зависимости от особенностей планировки помещения, способа монтажа и расположения прибора.

Воздушно-отопительный агрегат может устанавливаться при помощи поворотного кронштейна на стену или колонну под углом 0° или 45°. Кроме того, предусмотрена возможность вертикального или горизонтального монтажа к потолку на шпили.

Водяные тепловентиляторы BALLU разрабатываются и выпускаются на мощностях крупнейшего в своей отрасли отечественного предприятия — Ижевского завода тепловой техники.

Информация предоставлена ГК «РУСКЛИМАТ»

Тепловентиляторы «Тепломаш» MW с водяным источником тепла в пластиковом корпусе

Завод «Тепломаш» приступил к серийному производству тепловентиляторов с водяным источником тепла в пластиковом корпусе серии MW. В серию вошли четыре модели тепловой мощностью от 27 до 71 кВт.

Вентиляторы поставляются в сборе с крепежным кронштейном и дистанционным пультом управления с функциями термостата и трехступенчатой регулировки скорости. Дополнительно может поставляться смесительный узел. Крепежный кронштейн обеспечивает поворот тепловентилятора на 120°.



Аэродинамические характеристики тепловентилятора позволяют устанавливать их под потолком. Широкий угол регулировки жалюзи обеспечивает подачу воздуха в рабочую зону. Конструкция защиты тепловентилятора «Тепломаш» допускает их установ-

www.mir-klimata.info

ку не только в торговых центрах, но и на складах, спортивных сооружениях, в автомастерских, производственных цехах, на сельскохозяйственных объектах, где достаточно запыленный или влажный воздух. Класс защиты электродвигателя вентилятора — IP44.

Информация предоставлена компанией «Тепломаш»

Тепловые завесы «Линза — Бриллиант» завода «Тепломаш»

Завод «Тепломаш» активно развивает линию завес «Бриллиант», относящихся к оборудованию класса «премиум».

Основное отличие завес «Бриллиант» — граненая декоративная панель из полированной нержавеющей стали.



В этом году «Тепломаш» обновил дизайн интерьерной завесы «Линза», украсив лицевую панель декоративными гранями. Дополнительным украшением «Линзы» являются встроенные светильники, симметрично расположенные по обеим сторонам завесы.

«Линза — Бриллиант» предназначена для торговых и офисных центров, где она не только защищает от проникновения холодного воздуха в помещение, но и служит достойным украшением. Новая завеса будет представлена на стенде «Тепломаш» на выставке «Мир Климата-2014».

Информация предоставлена компанией «Тепломаш»

Устройства плавного пуска DS7 с интерфейсом SmartWire-DT

Компания Eaton оснастила устройство плавного пуска (УПП) DS7, зарекомендовавшее себя как надежное и доступное решение, возможностью подключения к системе SmartWire-DT.

УПП DS7 — простое и надежное устройство для плавного пуска двигателя, управляющее двумя выходными фазами, доступное в диапазоне мощностей до 110 кВт и управляемое подобно контактору. Подключение к сети автоматизации SmartWire-DT позволяет УПП передавать диагностическую информацию, обеспечивая доступ к нескольким десяткам параметров устройства. Использование в составе пусковой сборки с автоматическим выключателем с электронным расцепителем PKE позволяет организовать ограничение тока при пуске и передачу значения токов.



SmartWire-DT — это коммуникационная система, позволяющая объединить все устройства шкафа управления (начиная от кнопки и контактора и заканчивая преобразователем частоты) по одной управляющей шине, передавая данные состояния устройств, информацию о процессе (например, токи двигателей, скорость ПЧ) и физически запитывая устройства.

Информация предоставлена компанией Eaton

Новый тестер ACID TEST и нейтрализатор кислотности NO ACID от компании ERRECOM

ERRECOM SRL — известный итальянский производитель химических присадок и специальных жидкостей для обслуживания кондиционеров и холодильных установок — разработала высококачественные тестер ACID TEST и нейтрализатор кислотности NO ACID.



Химические компоненты NO-ACID идентифицируют молекулы кислоты, образовавшиеся внутри системы, и нейтрализуют их, повышая уровень pH масла. Активные компоненты нейтрализатора продолжают действовать внутри системы, предотвращая образование кислоты в будущем.



Для определения уровня кислотности масла в системе и количества NO ACID, которое требуется добавить в фреоновую магистраль, следует использовать тестер ACID TEST.

Дополнительную информацию о компании и новых разработках в сфере химии можно найти на сайте www.errecom.it.

Информация предоставлена компанией ERRECOM SRL

EHLD и XXLD — самая широкая гамма сухих охладителей на рынке

Инженерная концепция, которая в двух словах формулируется как «большая производительность при меньших размерах», положенная в основу серии «сухих» градирен EHLD от компании LU-VE GROUP, развиваясь, привела к созданию серии самых мощных градирен на современном рынке — XXLD MEGA GIANT.

«Сухие» градирни серии XXLD оснащены V-образным теплообменным блоком шириной 2470 мм, высотой 2990 мм и максимальной длиной до 13 464 мм.





В условиях современного рынка конечный потребитель при выборе оборудования ориентируется не только на его закупочную стоимость, но и на затраты по транспортировке, установке, сервисному обслуживанию. Если сравнить традиционные «сухие» градирни с новой серией XXLD MEGA GIANT, то снижение общих расходов составит примерно 35 %.

Устройства серии XXLD MEGA GIANT могут успешно применяться для оснащения многофункциональных офисно-гостиничных комплексов, торгово-развлекательных центров, промышленных предприятий, в системах технологического охлаждения различных жидкостей.

Одно из преимуществ новинки — широчайшие возможности выбора: серия состоит из 164 моделей и 336 версий.

Достоинства серии XXLD (MEGA GIANT): увеличение максимальной мощности по сравнению с существующими моделями на 20 % (до 2,3 МВт), увеличение удельной мощности на единицу площади (кВт/м^2) на 14 %, максимальная компактность и надежность с применением SmartSystem®.

Вся серия XXLD (MEGA GIANT) уже доступна в версиях с системами орошения Dry & Spray и Water Spray System.

Информация предоставлена компанией LU-VE GROUP

Продукция группы компаний HISENSE будет полномасштабно представлена на выставке «МИР КЛИМАТА-2014»

2014 год станет для одного из крупнейших производителей Китая — группы компаний HISENSE — годом старта активной работы на российском рынке. На выставке «МИР КЛИМАТА-2014» продукции HISENSE



впервые будет посвящен отдельный стенд общей площадью около 60 м^2.

Основной акцент в экспозиции будет, безусловно, сделан на новейших технологических решениях в области кондиционирования, реализованных в современных энергоэффективных сплит-системах, мульти сплит-системах и кондиционерах полупромышленной серии.

Ценители оригинального дизайна смогут оценить внешний вид сплит-систем, созданный с учетом последних тенденций в оформлении интерьеров.

Информация предоставлена представительством HISENSE в России

