

AVENTURA EN ALTURA	FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Revisión: 03	
			8/1/2019	
			Hoja 1 de 1	
TAREAS DE MANTENIMIENTO				
Descripción:	Rutina Mantenimiento		Instructivo N°:	MP01-005
Tipo Mantenimiento	Mecánico			
Equipo	Tirolesa		Frecuencia:	Anual
N° Serie			Tiempo estimado de realización	
Sub-equipos	Cable de tirolesa 1^{er} y 2^{do} Tramo		Tiempo real de ejecución (min)	
Consignas de seguridad				
NOTA: Se debe contar con EPP.(Casco, guantes, protectores auditivos, botines de seguridad)				
Tareas			Repuestos / Insumos	
Medición de la flecha de la tirolesa				
Medición del punto central del cable con una carga de 200 Kg.				
Instructivo				
Se debe medir la flecha de las tirolesas sin carga, esta debe ser igual o mayor a 1 mts				
Medir el punto maximo de descenso en el cable (flecha máxima) al aplicarle una carga suspendida de 200 Kg siguiendo las instrucciones descriptas en el MANUAL DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO emitido por M y T Consultores SRL, para lo que se deberá disponer de equipos adecuados por ejemplo Teodolito ó Estación total de medición				
Estado general de los macizos; no deben verse rajaduras, ni movimientos del mismo respecto al terreno.				
Estado de la placa: que no se verifiquen movimientos ni rajadura en su relacion con al macizo				
Herramientas				
2 tachos de 200 ltros				
arnes de soga para los tachos				
2 poleas de trabajo				
mangueras para llenado de tachos				
Repuestos o insumos utilizados		Cantidad	Repuestos o insumos utilizados	
Tareas de autocontrol				
OBSERVACIONES:				
Novedades				
Datos de Realización			Datos de Validación	
Fecha:			Controló:	
Realizado por:				
Próxima fecha de Realización				Verificó: