

03-27-01 16:21

6687213

-&gt; ITT INC; Page 2

EUROPEAN  
VERITASIPE LTDA CARTAGENA  
CONTENEUR CITERNE / TANK CONTAINER

002

RAPPORT DE VISITE PERIODIQUE  
PERIODIC INSPECTION REPORT

Nature / Scope : 5.0 Years

CONTENEUR CITERNE/TANK CONTAINER		CODE : CCRU 191039-6		ITD-04/2001	
PROPRIETAIRES/OWNER		EXPLOITANT/OPERATOR : T.T.		Lieu d'intervention/Place of insp. : IPE-MAMONAL	
MATIERES AUTORISEES AU TRANSPORT : IN CONFORMITY WITH THE REQUIREMENTS OF APPLICABLE REGULATIONS		SUBSTANCES SUITABLE FOR TRANSPORT AND TAKING INTO ACCOUNT THE DESIGN OF THE TANK AND ITS EQUIPMENTS			
<b>CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS</b> Constructeur/Manufacturer : ANF INDUSTRIE 50154 GRESPIN Dimensions type ISO : 6058X2438 (2591) Type IMC : 1 N° de série/Manuf. Serial n° : 40011A/1/6-1458 Masse brute max./Max. Gross weight : 30,480 kg Tare : 4,330 kg Charge utile/Payload : 26,150 kg Capacité/Capacity : 20,992 l					
<b>CITERNE/TANK</b> Matériau/Material : Z6 CNDT 17.12 Nb de compartiments/Nb of compartments : 1 Pression max. de service/Max. work pressure : 4.00 bar Pression d'épreuve/Hydr. Test pressure : 6.00 bar Ep. min. ch. const./Construc. Mini thickness FH : N.D mm Ep. min. ch. const./Construc. mini thickness VS : N.D mm Ep. equiv. d'acier doux/Eq. thickn. Mild steel : 6.35 mm					
<b>EQUIPEMENTS/EQUIPMENT</b> Vidange basse / Bottom discharge : Nb de fermetures en série / Nbr of closures in series Vidange haute / Top discharge Réchauffeur / Heater : Vapeur / Steam : Electrique / Electrical Soupapes / Relief valves : Nb 2 : Tarage / Setting : bar : En série / In series : En parallèle / In parallel Disques / Rupture discs : Nb 2 : Tarage / Setting : bar : En série / In series : En parallèle / In parallel Fusibles / Fusible elem. : Nb 2 : Température / Temperature : °C					
<b>PROTECTION/REVETEMENT/PROTECTION/LINING</b> Interne/Internal : Externe/External :					
<b>REGLEMENTATIONS APPLIC./APPLIC. REGULATIONS</b> (Selon marquage sur le conteneur citerne) (According to marks found on tank container) CSC : US DOT FMM : CTC ADR/RID/F/2006 : AAR 800 RTMD-F : BAM IMO 1 : UK DOT					
<b>OBSERVATIONS/REMARKS</b> : HYDRAULIC TEST, TEST PRESSURE 90.0 PSI R.V. SERIAL N° 8506033 PRESS. : 1.34 BARS, & 8506030 PRESS. 4.34 BARS E.D.V. SERIAL NBR: 8500767 I.D.V SERIAL NBR: 191184					
<b>MARQUAGE ET POINCONNAGE</b> Etal./Issued at : CARTAGENA MARKING & STAMPING Inspecté par/Inspected by : SIFRID PAEZ C. Le/on : 13-01-01 Visa : Cachet/Stamp :					

2.5 due  
JUL 03