



scribite! 2.1

Modulentwickler-Dokumentation

scribite! ist ein Modul, welches die WYSIWYG-Editoren Xinha, TinyMCE, FCKeditor, openWYSIWYG oder nicEdit in Textarea-Felder integriert, um einen optisch ansprechenden Text gestalten zu können.

scribite! in der Version 2.1 ist ausschließlich unter Zikula 1.0 und höher lauffähig.

Diese Dokumentation ist für Modulentwickler bestimmt. Modulautoren können scribite! unabhängig von der scribite!-Konfiguration in ihre Module integrieren.

Autor: Sven Schomacker (hilope)

URL: <http://trac.zikula.org/projects/scribite>

Veröffentlicht unter der GPL (pndocs/license.txt)

1. scribite! Integration

Das folgende Beispiel zeigt einen einfachen Aufruf von scribite! mit Überprüfung auf eine vorhandene scribite!-Installation:

```
if (pnModAvailable('scribite')) {  
    $scribite = pnModFunc('scribite','user','loader', array(  
        'modname' => $args['modname'],  
        'editor'   => $args['editor'],  
        'areas'    => $args['areas'],  
        'tpl'      => $args['tpl']));  
    PageUtil::AddVar('rawtext', $scribite);  
}
```

Erforderliche Parameter sind:

`$args['areas']` - Array von Textarea-ID's für den Editor, (optional „all“ für alle)

Optionale Parameter sind:

`$args['editor']` - Der gewünschte Editor muss natürlich vorhanden sein.
(xinha, tiny_mce, fckeditor, openwysiwyg, niceditor), ansonsten
wird der Standardeditor genommen (falls vorhanden)

`$args['modname']` - Der Modulname des Moduls, welches scribite! aufruft.

`$args['tpl']` - Template-Name (falls es nicht existiert, wird das
Standardtemplate benutzt)

Die Konfigurationen des Editors wird aus der scribite!-Konfiguration übernommen, kann aber durch Benutzung eines speziellen Templates übergangen werden. Es wird hierbei Rücksicht auf die Berechtigungen genommen. Benutzer benötigen mindestens „kommentieren“-Rechte für scribite!.

Der Aufruf muss vor dem Aufruf des pnRender-Templates stattfinden.

Beispiel (News-Modul pn.8, Datei user.php, Zeile 102ff):

```
$pnRender->assign('preview', $preview);  
if (pnModAvailable('scribite')) {  
    $scribite = pnModFunc('scribite','user','loader', array('modname' => 'News',  
        'editor'   => 'xinha',  
        'areas'    => array('news_bodytext',  
                            'news_hometext'),  
        'tpl'      => 'xinha_News.htm'));  
    PageUtil::AddVar('rawtext', $scribite);  
}  
  
// Return the output that has been generated by this function  
if (strtolower($type) == 'admin') {  
    return $pnRender->fetch('news_admin_new.htm');  
} else {  
    return $pnRender->fetch('news_user_new.htm');  
}
```