

PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA DE PALETS

MANTÉN LOS PALÉS ESTABLES Y PROTEGE TU SEGURIDAD.

EVITA CAÍDAS Y RIESGOS MIENTRAS MANIPULAS LOS PALÉS.

APERTURA DE FLEJES:

01

REVISA ANTES DE ACTUAR

PALÉS SIN CAJAS ABOMBADAS, DESPLAZADAS O MAL ENCAJADAS. SI DETECTAS RIESGO, ESTABILIZA PRIMERO.

02

RETIRA EL FLEJE CON CUIDADO

HAZLO POR TRAMOS, SIN CORTAR TODAS LAS VUELTAS A LA VEZ. MANTÉN LAS MANOS FUERA DE LA TRAYECTORIA DE CAÍDA.

03

HERRAMIENTA ADECUADA

USA CUTTER DE HOJA RETRÁCTIL O PUNTA REDONDEADA. NO TIRES DEL FLEJE CON FUERZA.

04

DELIMITA LA ZONA

EVITA EL PASO DE PERSONAS Y NO SITÚES TU CUERPO FRENTE A LAS CAJAS.

05

COMUNICA RIESGOS

INFORMA CUALQUIER INCONFORMIDAD PARA QUE SE TOMEN MEDIDAS CORRECTORAS.

¡TU SEGURIDAD ES LO PRIMERO!