

Documento para la información de riesgos

PERSONAL DE OFICINA DE EXPEDICIONES

AVICOLA DE GALICIA, SAU

Fabrica Pienso
LG ALBA - SAN CAYETANO
36157-PONTEVEDRA (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Fábrica de pienso

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Fábrica de pienso

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Tránsito ==> Escalera fija de acceso a las diferentes plantas de la fábrica

- Llevar el registro de cada inspección
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- Se aconseja utilizar las escaleras de acceso a las diferentes plantas de manera segura. Para ello se dan una serie de recomendaciones: 1. Subir y bajar tranquilamente, sin prisas, evitando correr. 2. Utilizar siempre las barandillas o los pasamanos. 3. Utilizar calzado plano y con plantilla antideslizante. 4. Si la escalera presenta alguna anomalía, avisar inmediatamente al encargado del centro de la circunstancia observada para que se proceda a su subsanación. En caso de que dicho defecto se considere muy grave (falta casi total de iluminación, pasamanos muy inestable, escalones muy deteriorados, etc.) se abstendrá de utilizarla en tanto no se subsane dicha anomalía. 5. No subir o bajar de dos en dos los peldaños. 6. Extremar las precauciones cuando dichos escalones, debido a las tareas de limpieza o a cualquier otra circunstancia, estén mojados y previsiblemente más resbaladizos de lo habitual. 7. Se limpiarán los escalones periódicamente y siempre que sea necesario. 8. En caso de que los peldaños de las escaleras sean demasiado resbaladizos, se recomienda dotar a éstos de cintas antideslizantes para reducir la probabilidad de resbalar en ellos.

Accesos ==> Escala

- Verificar periódicamente el correcto estado de las escalas. Siendo recomendable hacerlo cada 3 meses
- Todo trabajador que deba usar escalas fijas de servicio deberá seguir las siguientes normas de utilización: - Comprobar que la escala no presenta defectos y está libre de sustancias resbaladizas, como pueden ser barro, grasa, aceite, hielo, etc. - No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Los materiales y/o herramientas necesarios deberán subir o bajar utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado. - Subir de cara a la escala utilizando ambas manos para sujetar firmemente los escalones o largueros laterales. - Situar el pie firmemente sobre cada escalón antes de transferir todo el peso a cada uno de los pies. - Subir o bajar tranquilamente sin prisas evitando hacerlo corriendo o deslizándose sobre los largueros. - No saltar desde cualquiera de los escalones de una escala. - No utilizar calzado con tacones y revisarlo antes de utilizar una escala cerciorándose de que no tiene grasa, barro o cualquier otra sustancia deslizante
- Las escalas de los silos que tengan más de seis metros de longitud deberán disponer de una jaula de protección o aros quitamiedos situada a partir de una altura de 2,50 m desde la plataforma o suelo del cual parte y deberán tener un diámetro máximo de 0,60 m. Para alturas superiores a 9 m se deben instalar plataformas de descanso cada 9 m o fracción. Todas las escaleras cuyo punto de partida esté en alto deberán disponer de una plataforma de seguridad protegida perimetralmente

por una estructura u otro sistema que evite posibles caídas. Las escalas deberán estar pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color negro y amarillo

- PROHIBIDA SU UTILIZACIÓN POR PERSONAL NO AUTORIZADO
- Llevar el registro de cada inspección

Espacios no protegidos ==> Aberturas o desnivel==>Rejilla de tolvas de materias primas

- prohibición de paso a personas no autorizadas.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza==> Suelos resbaladizos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.
- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Mantener una limpieza periódica y siempre que sea necesario para mantener el centro de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Mantener los pasillos de circulación libres de obstáculos y claramente señalizados.
- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados

Orden y limpieza ==> Cables en zonas de paso

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el lugar de trabajo:- Canalizar los cables, mangueras, alargadores, etc de los equipos de trabajo.- No dejar cables, mangueras en zonas de paso.- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Segregar y depositar los residuos generados en el centro de trabajo en los contenedores habilitados para ello.- Mantener y respetar la señalización disponible en el centro de trabajo.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento.- Prohibido subir a las estanterías.- Almacenar el material preferiblemente en estanterías. Colocar el material más pesado en los estantes inferiores, el más manipulable (consumo, reposición), en los de en medio, y el menos usado, en las zonas más altas.- Mantener el orden en los apilamientos y centrarlos para estabilizar el material. Se recomienda no exceder los dos metros de altura para almacenamiento de material.- Los materiales paletizados se deben flejar y retractilar.- Antes de almacenar, comprobar el buen estado de los palets y el correcto flejado de cargas en manipulación.- Respetar la carga máxima de las estanterías prevista por el fabricante.- Evitar almacenar cajas apiladas unas sobre las otras si no se cuenta con un elemento de apoyo que favorezca su estabilidad. Las cajas pueden almacenarse contra una pared o en forma piramidal, pero siempre verificando la estabilidad del apilamiento.- Las cajas de cartón deben ser apiladas en plataformas para protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe.- Las características de los soportes serán adecuados al material que se apila en ellos.- Las mercancías de gran longitud, si se almacenan verticalmente, han de ir colocadas en bastidores especiales para tal fin.- Almacenar los materiales rígidos lineales debidamente entibados y sujetos con soportes que faciliten la estabilidad del conjunto. - Apilar los tubos o materiales con forma redondeada en capas separadas mediante soportes intermedios y elementos de sujeción, para evitar su desplazamiento o desprendimiento.- Almacenar los perfiles y planchas metálicas de considerable peso y tamaño en estantes provistos de rodillo, sobre los que se deposite el material, con ligera inclinación hacia el interior. Al depositarlos horizontalmente, situarlos distanciados de zonas de paso y proteger sus extremos. - Las bobinas de papel y cartón se almacenarán de forma directa, es decir, unas sobre otras sin ninguna limitación, garantizando su estabilidad y facilidad de extracción.- Almacenar los sacos en capas transversales, con la boca del saco mirando al centro de la pila.- Las piezas pequeñas deberán ser depositadas en el interior de contenedores, cestas o recipientes adecuados.- Almacenar las garrafas en bastidores apropiados o en un compartimiento especial, nunca unas sobre otras.- Los productos químicos almacenados deben estar adecuadamente etiquetados. No retirar ningún tipo de etiquetado ni señalización de dichos productos. Al almacenar las sustancias peligrosas deberá hacerse debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que pueden generar (tóxico, incendio...) y respetando las incompatibilidades que existan entre ellas (según indicaciones de almacenamiento incluidas en la ficha de datos de seguridad de los productos).- Utilizar implementos adecuados para la manipulación de materiales sueltos.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo al responsable.
- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas. No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.

Apilamientos sobre cajones

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.- Los sacos deben disponerse en capas transversales, con la boca del saco mirando hacia el centro de la pila. Si la altura llega a 1,5 m., se deberá escalonar y cada 0,5 m.

reducir el grosor en una pila de sacos

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Accesorios de elevación==>Polipasto

- Los accesorios de elevación deben tener marcado de forma indeleble de la carga máxima de utilización.
- Los accesorios de elevación deben contar con etiqueta donde se incluya marcado: la identificación del fabricante, el modelo, el número de serie y el año de fabricación.
- Los accesorios de elevación deben disponer de marcado CE indeleble e identificable.
- Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de los aparatos para izar, serán de material sólido, bien contruidos y de resistencia adecuada al uso al que se les destina y sólidamente afirmados en su base. Las cargas a transportar deben estar bien sujetas, los cables y/o eslingas trabajarán en posición y ángulos adecuados (máximo 90 grados). Las conexiones y empalmes se realizarán con medios adecuados y debidamente protegidos (guardacabos resistentes, ganchos con pestillos de seguridad, etc.). Deben establecerse métodos de trabajo y un plan formativo dirigido a los operarios, en materia de:- Manejo de los aparatos elevadores.- Dirección y señalización de las maniobras.- Conocimiento de la señalización gestual para maniobras de izado. • Las cargas suspendidas se dirigirán mediante cabos sujetados por los operarios y dirigidos por el capataz. • Debe evitarse la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado y transporte de cargas. • Se utilizarán cascos de seguridad con la marca CE y serán de uso personal, sustituyéndolos inmediatamente en el caso de que hayan sufrido impactos violentos aún cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Riesgo eléctrico

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:- Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.- Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o "ladrones" que no permitan la conexión a tierra de los equipos.- Para desconectar un equipo de la toma de corriente, tirar de la clavija, nunca del cable.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Atmósfera Tóxica o deficiente en oxígeno ==> Trabajo en espacio confinado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajos en espacios confinados. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Trabajo en espacios confinados.
 - Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
 - Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
 - Garantizar una ventilación natural en el interior del espacio confinado mientras permanezca personal en el interior, reforzando la misma con equipos de ventilación forzada, siempre que sea necesario.
 - Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para espacios confinados.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo establecido por parte de la empresa.
- Presencia de recurso preventivo durante la realización de estos trabajos

Almacén materias primas

- Verificar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las fichas de seguridad de los productos químicos.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Atmósferas explosivas ==> Atmósferas explosivas de polvo==> Nubes de polvo que puedan formarse en los silos

- Disponer de equipos de trabajo con el nivel de protección adecuado para su utilización en zonas con posible presencia de atmósferas explosivas, de acuerdo a la clasificación de la zona donde sean utilizados. Los equipos deberán disponer del correspondiente marcado específico.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Evitar la aparición de electricidad estática revisando periódicamente la puesta a tierra de los elementos metálicos de las instalaciones. En las operaciones de trasvase de productos, descargas de material en polvo o grano de camiones, trasiego y operaciones similares debe colocarse las conexiones de puesta a tierra.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada(almacén materias primas)

- Verificar el correcto estado de las etiquetas y la actualización de las Fichas de Seguridad de los productos químicos.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Gestión PRL ==> Coordinación de actividades empresariales

- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Productos químicos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Fábrica de pienso

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trepar por escalas y postes verticales de más de 4 peldaños. Menos de 4 veces / jornada

- Limitar las tareas que conlleven el subir o bajar escalas y postes verticales de más de 4 peldaños (menos de 4 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Almacén medicamentos

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Almacén medicamentos

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza

- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías

- Verificar el correcto estado de las estanterías.
- Verificar el correcto estado del material almacenado.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargando las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.

Pisadas sobre objetos

Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).

Orden y limpieza

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas sobre las condiciones de mantenimiento y orden en la zona de trabajo:- Inspección de la zona de trabajo antes de comenzar las tareas.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.- Prestar atención a los desniveles, irregularidades o desperfectos del terreno.- Mantener el suelo de la zona de trabajo limpio y libre de obstáculos.- Evitar colocar materiales (herramientas, restos, etc.) en lugares en que puedan favorecer los tropiezos y caídas. Determinar los lugares de disposición de materiales, fuera de zonas de paso y señalizados convenientemente.- Colocar las herramientas en un lugar adecuado de forma que su abandono en el suelo, en zonas de paso, no pueda causar lesión al pisar sobre ellas.- Reparar las deformaciones e irregularidades del suelo o terreno (si es posible). Si no podemos repararlas de inmediato habrá que señalar o evitar el tránsito por la zona.- Una vez concluido un determinado trabajo, se limpiará el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. que se apilará en un lugar sin riesgo.- Usar calzado de seguridad con suela antideslizante.- Al finalizar el trabajo, limpiar el lugar eliminando todo el material sobrante, etc. y apilar en un lugar sin riesgo.
- Verificar el correcto estado de orden y limpieza.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza ==> Acopio de material

- Retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Mantener el orden y la limpieza en el almacén.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalar la zona afectada.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento y vías de circulación. - El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, teniendo cuidado para que el almacenamiento no bloquee diferentes elementos del centro de trabajo.- Mantener los pasillos despejados y no dejar en ningún momento obstáculos que sobresalgan de las estanterías.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: suelo en mal estado, desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, etc. al responsable.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Instalación eléctrica BT ==> Mantenimiento

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Productos químicos

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Almacén medicamentos

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL DE OFICINA DE EXPEDICIONES

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL DE OFICINA DE EXPEDICIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Orden y limpieza lugar de trabajo

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el orden y limpieza en las zonas de paso y accesos a puestos de trabajo:- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deben permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.- Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar accidentes.- Evitar la acumulación de material que pueda favorecer los tropiezos y caídas (cajas, maletines, papeles, obstáculos, etc.).- Guardar ordenadamente los materiales y objetos de uso habitual en función de quién los tiene que usar.- Si detecta alguna deficiencia avisar a la persona responsable del centro de trabajo, colaborando con el empresario.- Comprobar que en los lugares de trabajo existe un nivel de iluminación adecuado.- Andar normalmente, sin correr y evitar distracciones.
- Mantener una limpieza periódica y siempre que sea necesario para mantener el centro de trabajo, incluidos los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas.
- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.

Ausencia de orden y limpieza ==> Cables en zonas de paso

- Verificar periódicamente el correcto estado de los suelos, verificando que no presentan irregularidades y que no existen cables y otros objetos en el pavimento.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el lugar de trabajo:- Canalizar los cables, mangueras, alargadores, etc de los equipos de trabajo.- No dejar cables, mangueras en zonas de paso.- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Mantener y respetar la señalización disponible en el centro de trabajo.- Circular por el centro por las zonas habilitadas a los trabajadores, evitando el paso y permanencia en las vías destinadas a la circulación de vehículos.- En zonas de escasa iluminación natural, utilizar iluminación artificial fija o portátil.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías o armarios

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargar las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.
- Coloque los archivadores, carpetas, etc. ordenadamente en las estanterías.- Las cajas de papel o de cualquier otro producto de oficina deberán manipularse con cuidado, recordando que siempre que dispongan de ellos deberán utilizarse los asideros laterales.- Formar e informar a los trabajadores sobre la correcta manipulación de cargas.- No se deberá manipular material de oficina ni herramientas de forma inadecuada, así como transportar objetos de difícil sujeción o elevado peso.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

manipulación de material de oficina (carpetas, archivadores, etc.)

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante la manipulación de útiles y herramientas:- Utilizar los medios y accesorios (carritos auxiliares, cinturones, etc.) para el transporte de los útiles y herramientas. No se deben dejar los útiles en los bolsillos de batas, prendas, etc. - Seguir las instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento, uso y cuidados del instrumental.- Precaución a la hora de trabajar y manipular las herramientas de corte. No gesticular o señalar con la herramienta. - Cuando se camine con una herramienta de corte llevar la cuchilla hacia abajo y alejada del cuerpo. - Cuando se entregue la herramienta a otra persona, debe darse con el asa primero y con la cuchilla hacia abajo- Almacenar de forma adecuada los objetos cortantes y ponerlos siempre dentro de sus fundas después de ser utilizados.
- Las personas que trabajan en oficinas no tienen como tarea habitual la manipulación de cargas, sin embargo, en algunas ocasiones deben manejar pesos como: cajas con papel para impresoras y fotocopadoras, carpetas o archivadores llenos de papel, mobiliario de oficina (mesas, armarios), etc. Para evitar el dolor de espalda producido por la manipulación incorrecta de las cargas, se debe formar a los trabajadores en la forma correcta de realizar este trabajo.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza ==> Acopio de material

- Retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.
- Retirar los objetos almacenados en el pasillo que reducen la anchura del mismo (mínimo 1 m.).
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Mantener el orden y la limpieza en el almacén.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalizar la zona afectada.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento y vías de circulación. - El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, teniendo cuidado para que el almacenamiento no bloquee diferentes elementos del centro de trabajo.- Mantener los pasillos despejados y no dejar en ningún momento obstáculos que sobresalgan de las estanterías.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: suelo en mal estado, desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, etc. al responsable.

Almacenamiento de material zonas de paso

- Retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Mantener el orden y la limpieza en el almacén.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalizar la zona afectada.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento y vías de circulación. - El almacenamiento se efectuará de modo ordenado, teniendo cuidado para que el almacenamiento no bloquee diferentes elementos del centro de trabajo.- Mantener los pasillos despejados y no dejar en ningún momento obstáculos que sobresalgan de las estanterías.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: suelo en mal estado, desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, etc. al responsable.

Accesos y tránsitos ==> Espacio insuficiente

- Los trabajadores deberán mantener las dimensiones del puesto de trabajo y cumplir las siguientes medidas preventivas:- Mantener el orden y limpieza en el puesto de trabajo.- No se deberá ocupar pasos de circulación en el centro de trabajo.- Utilizar los armarios, cajoneras, etc. para dejar el material, útiles, documentos, etc. utilizados.- No se deberá mover el mobiliario en el puesto de trabajo, puede reducir las dimensiones del mismo.- No dejar cajas, bolsos, etc. bajo la mesa de trabajo para evitar la reducción del espacio de trabajo.- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en el puesto de trabajo al responsable: mobiliario deteriorado, material en zonas de paso, poco espacio de paso entre mobiliario, etc.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Uso de material de oficina (tijeras, grapadoras, etc.)

- Revisar periódicamente el estado de las herramientas manuales y si se detecta algún defecto, repararlas o sustituirlas.- No utilizar grapadoras, tijeras y demás equipos de oficina que sean defectuosos.- Mantener las tijeras dentro de la funda siempre que no se usen y evitar dejarlas cerca de los bordes sobre la mesa de trabajo.- Informar del material averiado para que sea sustituido.- Utilizar equipos inicialmente para la finalidad concebida por el fabricante de los mismos.- Se deberá mantener una adecuada ordenación de los materiales evitando que estén fuera de los lugares destinados al efecto.- Se recomienda que se evite la existencia de útiles de escritorio dotados con extremo aguzado o con filo descubierto. Las tijeras tendrán la punta roma o redondeada.- Si es necesaria la utilización de herramientas cortantes, tal como cutter, se utilizarán equipos de hoja retráctil, que únicamente descubrirán la zona filosa al presionar la herramienta contra el elemento a cortar
- Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas ==> Manipulación de cajas y archivos

- Limitar la manipulación manual de cargas por encima de la altura de los hombros o por debajo de las rodillas.
- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.
- A modo de indicación general, el peso de los objetos manipulados no debe sobrepasar los 25 kg. No obstante, este límite se debe reducir a 15 kg como máximo cuando los trabajadores expuestos sean mujeres, personas jóvenes o mayores. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. Asimismo se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc., especialmente si se están moviendo o sosteniendo cargas o realizando fuerzas elevadas.

Posturas de trabajo ==> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Equipos de trabajo alimentados por energía eléctrica

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:- Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.- Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o "ladrones" que no permitan la conexión a tierra de los equipos.- Cuando sea necesario utilizar alargaderas o bases de enchufe múltiples, asegurarse de que puedan soportar la potencia de los equipos conectados a ellas. Si estos elementos se sobrecargan, se pueden deteriorar o incluso quemar sus aislamientos.- Para desconectar un equipo de la toma de corriente, tirar de la clavija, nunca del cable.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo

- Transitar con precaución por las vías de tránsito de los vehículos y evitar permanecer en la zona de acción de los mismos
- Será obligatorio el uso por parte del personal de calzado de seguridad chaleco reflectante.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471),

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In Itínere

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Uso PVDs ==> Usuario PVDs

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Pantalla de visualización de datos.
- Se recomienda disponer de sillas de trabajo ergonómicas. El asiento de trabajo deberá ser estable,

proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una postura confortable. La silla deberá

cumplir los siguientes requisitos ergonómicos:

- Asiento de anchura y profundidad aproximada de 40 x 40 cm.
- Altura del asiento regulable.
- Respaldo de unos 40 x 40 cm, ajustable tanto en altura como en inclinación.
- Mecanismos de ajuste a la vista y fáciles de accionar.
- Silla tapizada de un material poroso y de textura rugosa.
- Asiento con bordes redondeados y con un grosor entre 3 y 8 cm.
- Cinco puntos de apoyo (patas o ruedas) en el suelo.

- Como norma general, el ordenador deberá ocupar la posición principal en la mesa de trabajo, es decir, frente al usuario. Además:- Situar la parte inferior de la misma ligeramente más próxima al usuario que la parte superior.- Situar la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos del usuario o ligeramente por debajo.- Situar la pantalla a una distancia superior a 40 cm respecto a los ojos del usuario

- Seguir las siguientes recomendaciones ergonómicas con el fin de evitar la fatiga visual:- Se graduará el brillo y el contraste mediante los mandos situados en la propia pantalla.- Se recomienda que el nivel de iluminación se encuentre alrededor de los 500 lux.- Las fuentes de iluminación, tanto naturales como artificiales, deben ser paralelas a la posición del puesto de trabajo.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL DE OFICINA DE EXPEDICIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y tránsito.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora en turnos de 8 horas). 4 a 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de 4 a 10 kilos (menos de 4 veces por hora en turnos de 8 horas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la

guía elaborada por el INSS, SEGO y AMAT.

Posturas forzadas.

- Evitar posturas forzadas o extremas al realizar la tarea mediante el rediseño del puesto de trabajo y la adaptación del mismo a las medidas, alcances y necesidades de espacio de la embarazada.
- Bajar el plano de trabajo por debajo del abdomen para la realización de tareas manuales.
- Fomentar periodos cortos de deambulación asegurándose de que las vías de circulación son seguras, anchas y sin obstáculos.
- Sentarse en un ángulo de 110º para evitar la compresión fetal en sedestación.
- Disponer de reposapiés en los trabajos sentados y de pie.
- Reducir o suprimir el trabajo nocturno y a turno ya que es un agravante de la carga de trabajo.
- Evitar puestos de trabajo con ritmos impuestos.

ANEXO

MODELO REGISTRO ENTREGA DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Fabrica Pienso - LG ALBA - SAN CAYETANO Pontevedra (Pontevedra)

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sobre información, consulta y participación de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así como las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados.

En base a lo anterior, se le hace entrega de un documento informativo que contiene la siguiente información:

Fábrica de pienso Almacén medicamentos	
PERSONAL DE OFICINA DE EXPEDICIONES	
Ficha:	Equipos de protección individual Posturas forzadas Pantalla de visualización de datos Manipulación manual de cargas Equipos de trabajo eléctricos Seguridad en desplazamientos Uso de productos químicos Trabajo en espacios confinados

Corresponde a cada trabajador, en la medida de sus posibilidades, cumplir con las medidas de prevención e instrucciones proporcionadas por el empresario, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, tal y como se indica en el Artículo 29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

FECHA			
NOMBRE Y APELLIDOS		DNI	FIRMA