

Documento para la información de riesgos

Repartidor/a

AVICOLA DE GALICIA, SAU

Rev: 6
MATADERO
Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34
36001-PONTEVEDRA (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	RIESGOS GENERALES PLANTA-MATADERO

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Tránsito - Escalera fija: Desplazamiento por las escaleras de la instalación.

- Los pavimentos de las escaleras deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes. Así mismo dispondrán de pasamanos en al menos uno de los lados. Si la escalera supera la anchura de 1,20 mts dispondrá de un pasamanos en cada lado. En la medida de lo posible la limpieza y fregado de las escaleras de oficinas se realizará en horario que no pueda existir tránsito de personas.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpios, secos y exentos de substancias resbaladizas. Especialmente en los peldaños de las escaleras. Estos tendrán rugosidad suficiente o tiras antideslizantes. Muy especialmente se vigilara el estado de los peldaños y las zonas superiores de los depósitos evitando su acceso cuando exista hielo o estén especialmente mojados.
- Verificar periódicamente el correcto estado de las escaleras incluyendo los elementos antideslizantes, estructurales, asideros, etc.
- La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- Se deberá informar de la prohibición de circular de forma intempestiva a trabajadores, evitando las carreras, empujones y las salidas masivas de forma atropellada.

Tránsito ==> Muelles de carga==>Muelles de carga para la carga en camiones

- Instalar franjas señalizadoras de escalón (franjas inclinadas, pintadas en el pavimento, negras y amarillas alternativamente)
- Cuando no haya camión en el muelle de carga estará cerrado el portón.
- Mantener limpias las superficies de los mismos. Mantener practicables en todo momento las zonas de acceso peatonal.
- Estará dotado de rampa nivelable a fin de salvarla distancia y desnivel entre el muelle de carga y la plataforma del vehículo.- Para asegurar una correcta nivelación en función de la altura de la superficie de la caja del camión, se utilizan las rampas nivelables que están diseñadas para soportar cargas puntuales superiores a las nominales con superficie antideslizante y que admiten hasta 10cm de desnivel transversal del vehículo.
- Prohibición formal de bajar y subir por el muelle carga

Aberturas y desniveles.

- Todas las plataformas de trabajo situadas en altura, dispondrán de barandilla perimetral con listón intermedio

Accesos a cubiertas, altillos y cámaras de frío

- Prohibido el acceso a zonas en altura que carezcan de todos los elementos de protección colectiva necesaria (barandillas de 90 m dotadas de listón intermedio y rodapiés). Únicamente personal con formación específica en trabajos en alturas y designado expresamente por la empresa podrá acceder a lugares en alturas (+ de 2 metros) sin protección colectiva. Dicho personal hará uso de los EPIS frente a caídas de altura y estará sujeto a línea de vida certificada.

- Para realizar tareas de mantenimiento en cubiertas y bajocubiertas se deberá tener un documento que certifique la carga máxima que pueden soportar, teniendo en cuenta el estado de deterioro por el paso del tiempo o la exposición ambiental. Este cálculo lo hará un empresa especializada

Las cubiertas deberán contar con protecciones para proteger frente a caídas por el borde de la misma y frente a rotura: Protecciones colectivas, complementadas con Sistemas de protección individual si las primeras no eliminan el riesgo

Debe realizarse e implantarse un protocolo de trabajo para el acceso y trabajos a realizar en las cubiertas (interiores y exteriores)

Debe realizarse e implantarse un protocolo de rescate. Método de rescate en caso de que algún trabajador pueda caer desde la cubierta, por el borde o a través de esta

El acceso a cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías sólo podrán autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para el trabajo pueda realizarse de forma segura

Se debe informar y formar a los trabajadores que realicen este tipo de tareas, en trabajos en altura y cubiertas

Accesos==>Accesos puntuales a líneas de trabajo situadas sobre el nivel del suelo y pasarelas de acceso

- Mantener los pavimentos de las escaleras limpias de restos resbaladizos. Deben ser de materiales no resbaladizos o disponer de elementos antideslizantes.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Presencia de grasas, humedades, suelos resbaladizos.

- Mantener orden y limpieza en el Centro de trabajo manteniendo libres de obstáculos las zonas de paso. Recoger de forma periódica vertidos líquidos, vísceras, grasas, etc. producidos. Mantener adecuados niveles de iluminación.
- Realizar mantenimiento adecuado del suelo del Centro de Trabajo para garantizar el perfecto estado de conservación, especialmente en las zonas de rampa.
- Los sumideros se mantendrán limpios con el fin de que el agua drene correctamente y evitar charcos de agua.

Suelo húmedo o mojado

- Señalizar el riesgo de suelos mojados o resbaladizos.
- Revisar con periodicidad el estado del pavimento de tipo impermeable, que no sea absorbente de la sangre, grasa, restos, etc es importante que sea de tipo antideslizante, resistente y de una muy fácil limpieza y también de rápida desinfección.
- Revisar las aberturas en el suelo o arquetas deben estar provistas de solidas coberturas o rejillas.
- Se debe procurar que las operaciones de limpieza no constituyan por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Realizar limpiezas periódicas del suelo mediante productos que eliminen los restos de animales, grasa animal o de sangre, para evitar despojos o residuos en los que se pueda patinar así como para obtener una desinfección adecuada
- Prestar especial atención al orden y limpieza. Es importante mantener el centro de trabajo en perfecto orden y limpieza.- Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. Se realizarán preferentemente fuera del horario normal de trabajo.

Accesos a cámaras frigoríficas.

- Programar limpiezas periódicas del suelo de las cámaras frigoríficas (refrigeradoras y congeladoras) para evitar acumulación agua y la formación de placas de hielos. Especial precaución en el interior de las cámaras debido a la posible existencia de hielo o escarcha que haga los suelos muy resbaladizos. Uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.

Obstáculos en las zonas de paso

- Mantener el orden y limpieza, dejando libres de obstáculos y de materiales las zonas de trabajo y de paso.
- Las superficies de los espacios de trabajo deben mantenerse limpias, secas y exentas de sustancias resbaladizas. Para ello es aconsejable distribuir por el local contenedores específicos para los desperdicios.- Mantener el suelo siempre limpio y libre de obstáculos a su paso sobre todo en las zonas donde se ha almacenado material del tipo cajas, sacos u otros materiales.- Retirar los objetos que sean innecesarios tales como envases, utensilios que no se estén utilizando, etc.- Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.- Eliminar la suciedad, papeles, derrames, grasas, desperdicios y obstáculos contra los que se pueda tropezar.

Tránsito ==> Rampas

- Las rampas existentes en el centro deben disponer una inclinación adecuada de acuerdo con el RD 486/97:
Hasta 3 m. de longitud la perndiente máxima será de 12%
Mas de 3 metros y hasta 10 m de longitud, máxima de 10%.
Para rampas mayores de 10 m. pendiente máxima de 8%.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento en estanterías o armarios

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.- Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargar las estanterías con peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de estanterías golpeados, etc.
- Llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las estanterías para la detección, comunicación y registro de anomalías. Todas las reparaciones o modificaciones a que den lugar los informes de estado de las estanterías se realizarán por personal cualificado del fabricante y con las estanterías vacías de carga. Después de un golpe se reemplazará cualquier elemento deformado verificando la verticalidad de las escalas. Los elementos nuevos serán idénticos a los sustituidos. Mientras no se haya reparado se descargará la estantería dejándola fuera de servicio y debidamente señalizada y debidamente señalizada
- Señalizar las cargas máximas en las cabeceras de las estanterías que serán respetadas en todo momento
- Establecer la prohibición de encaramarse a las estanterías, o subirse a estantes inferiores para alcanzar los superiores.
- Anclar al paramento vertical las estanterías y armarios.

Apilamientos sobre estibas ==> Inestabilidad

- Definir y señalizar la zona de almacenamiento sobre estibas.
- Señalizar la altura máxima del almacenamiento sobre estibas.
- Verificar el correcto estado de los almacenamiento sobre estibas.
Realizar los apilamientos de forma que se garantice la estabilidad de los mismos, evitando excesiva altura del mismo y comprobando la verticalidad de forma periódica.
- En lo posible el almacenamiento de jaulas, palets y demás materiales se realizará en las estanterías al efecto.
No obstante cuando se deban apilar las palets o jaulas de material apoyadas sobre la inferior se recomienda limitar a un máximo de 3 niveles.
Debe quedar una distancia de seguridad de al menos un metro entre la altura máxima de los elementos almacenados y el techo o elementos existentes (luminarias...).
En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

No almacenar elementos sin flejar en alturas. Los elementos se almacenarán de forma estable y perfectamente nivelados.

Inspección periódica del estado de los palets y de las jaulas metálicas utilizando únicamente las que se encuentren en perfecto estado de conservación.

Durante las operaciones de manipulación de materiales con medios mecánicos no podrá permanecer personal en sus inmediaciones.

No realizar pilas de palets vacíos en alturas excesivas que puedan comprometer su estabilidad. Se recomienda que la altura no sea superior a 15 palets.

Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m.

Almacenamiento en estanterías y armarios

- Las estanterías deberán llenarse de abajo a arriba, colocando los productos más pesados en las zonas inferiores.

Las estanterías deben estar ancladas a la pared o al suelo y ser resistentes, horizontales, y homogéneas, no debiendo estar sobrecargadas.

- No almacenar en lugares altos objetos pesados que puedan suponer un riesgo de caída sobre quien lo coloca o recoja de su lugar de almacenamiento.

Asegurar la estabilidad de los elementos almacenados, situándolos de manera que se facilite su alcance, procurando que no sobresalgan de su zona de almacenamiento.

- Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos allí depositados. Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales o contenedores y también del flujo de personas.

No sobrecargar los estantes y estanterías por encima de la carga admisible que puede soportar cada estructura. Los materiales más pesados se colocarán en las zonas más accesibles y preferentemente a ras del suelo, y se mantendrá una uniformidad en el apilamiento suficiente que garantice su estabilidad y prevenga de posibles derrumbamientos.

- Si una estantería comienza a volcarse, no intente pararlo. Apártese, lo más rápidamente posible, de su línea de caída.

Apilamientos de cajones

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas

- El personal que circule a pie deberá mantener una distancia de seguridad suficiente respecto a la zona de influencia de las carretillas elevadoras y transpaletas que se encuentren operando o en

desplazamientos.

- Limitar el uso de la carretilla elevadora únicamente a personal debidamente formado y autorizado. El carretillero deberá observar y cumplir las normas de seguridad establecidas para el manejo de carretillas elevadoras. Se informará a los carretilleros sobre su obligación de circular a velocidad moderada, sobre todo en las curvas y las intersecciones. Las carretillas circularán únicamente por las vías señalizadas para el paso de carretillas elevadoras y los trabajadores a pie por los pasos habilitados para ello.
- Dar instrucciones a los trabajadores encargados del manejo de carretillas elevadoras: Circular siempre con la horquilla próxima al suelo. La carga transportada no impedirá la visión del carretillero. La carga a transportar deberá ir siempre dentro de elementos de carga que impida la caída accidental, o se flejarán correctamente para su transporte. Los trabajadores deberán mantenerse siempre a una distancia de seguridad suficiente de la zona de trabajo de las carretillas elevadoras
- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

Objetos o materiales manipulados por carretillas elevadoras y transpaletas

- Es recomendable, en lo posible, delimitar las zonas de paso de carretillas u otros medios de manipulación mecánica de cargas, distinguiéndolas de las de paso y de puestos de trabajo.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Orden y limpieza. Accesos. Zonas de paso.

- Mantener las zonas de paso libres de obstáculos, almacenamientos....de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento, de tal manera que la anchura de las mismas sea como mínimo de 1 m.
- Informar a los trabajadores que se deben retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. Registrar la entrega de información

Iluminación

- La iluminación de cada zona o lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella. Siempre que sea posible se dispondrá de iluminación natural, que deberá complementarse con iluminación artificial cuando la primera no garantice condiciones de visibilidad adecuadas.

Zonas de paso, salidas y vías de circulación

- No deberán almacenarse objetos y materiales en las zonas de paso, salidas y vías de circulación, de tal manera que permanezcan libres de obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento. No apilar ni almacenar materiales, ni siquiera momentáneamente, fuera de las zonas

destinadas para ello. Retirar aquello que no esté en uso y no se necesite.

- Los espacios de trabajo deben ser seguros y tener unas dimensiones mínimas de:- 3 m. de altura desde el piso hasta el techo. En locales comerciales, de servicio, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 m.- 2 m. cuadrados de superficie libre por trabajador.- 10 m. cúbicos, no ocupados, por trabajador. Ante la falta de espacio, nunca colocar muebles o estantes en zonas de paso. Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso. Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Tránsito junto a máquinas en movimiento

- Respetar distancias de seguridad con respecto a máquinas o maquinaria en movimiento, incluso respecto a carros circulando en el centro de trabajo. No se permitirán partes accesibles con órganos en movimiento en ninguna máquina del centro de trabajo
- Realizar inspecciones periódicas de equipos e instalaciones comprobando los sistemas de seguridad y protección de las máquinas.
Establecer programa de revisiones periódicas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Condiciones ambientales en las distintas zonas de planta

- Dado que la temperatura de algunas secciones es controlada por el tipo de materia prima que se utiliza, se empleará ropa de trabajo adecuada a las condiciones termohigrométricas existentes en cada caso.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Instalación eléctrica.

- Se realizará un mantenimiento preventivo, periódico y adecuado de la instalación eléctrica.
- Efectuar la inspección periódica de la instalación eléctrica del local mojado por un Organismo de Control (O.C.A.) y documentar dicha inspección.
- Efectuar la comprobación de la instalación de puesta a tierra por personal técnicamente competente, como mínimo una vez al año.
- Se recomienda comprobar trimestralmente el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales. Se recomienda llevar a cabo una revisión trimestral del correcto estado de los elementos de la instalación eléctrica (cuadros, cableado, cajas de conexiones, enchufes, interruptores, etc.). En caso de observar deficiencias, éstas serán corregidas por personal

cualificado.

- Asegurarse de que todos los equipos de trabajo presentan protección adecuada frente al riesgo eléctrico tanto por contacto directo como indirecto y que cumplen con lo establecido para zonas húmedas/mojadas

Centro de transformación.

- Las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser revisadas al menos cada 3 años (según R.D. 1955/200).
- Las instalaciones de tierra serán revisadas al menos una vez cada 3 años a fin de comprobar el estado de las mismas.
- Mantener cerrado con llave el Centro de transformación y adoptar las medidas oportunas para que únicamente acceda a dicho lugar personal cualificado y autorizado. Conservar registro documental del mantenimiento periódico del centro de transformación.

Trabajos con riesgo eléctrico en baja tensión ==> Trabajos en tensión

- Asegurar que la realización de los trabajos eléctricos es ejecutada únicamente por personal cualificado y autorizado.

Cuadros eléctricos: tapa de protección y señalización

- Los armarios y cuadros eléctricos deberán cumplir las siguientes normas de seguridad:
 - Deben señalizarse advirtiendo del riesgo de contactos eléctricos mediante una señal de advertencia de riesgo eléctrico. Asimismo, se advertirá que los trabajos en su interior sólo pueden ser efectuados por personal competente y debidamente autorizado para ello.
 - Se mantendrán cerrados mediante una puerta o tapa de seguridad.
 - Las partes metálicas de los cuadros eléctricos, estarán puestas a tierra. La puerta metálica de los cuadros eléctricos estará interconectada con un conductor eléctrico al resto de la estructura metálica del cuadro.
 - Todos los magnetotérmicos deberán estar rotulados de forma clara indicando las zonas a las que suministran energía.

Mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica

- El diseño, instalación y protección de los aparatos e instalaciones eléctricas cumplirán con el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Anualmente las instalaciones eléctricas deben ser objeto de un mantenimiento adecuado con el fin de garantizar su buen estado de conservación. Cada 5 años estas revisiones las realizará personal con título facultativo realizando las reformas y actuaciones que sean necesarias.

- Mantenimiento e inspección periódico del estado de cables, clavijas... con objeto de localizar y sustituir los que se encuentren en mal estado.
No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o mojadas.
Los cables y clavijas deben estar en perfecto estado no realizando reparaciones improvisadas sino sustituyendo los que se encuentren deteriorados por otros nuevos.
Se recuerda la necesidad de utilizar bases de enchufe y clavijas con puesta a tierra o equipos eléctricos dotados de doble aislamiento.
Verificar periódicamente los sistemas de protección eléctrica: comprobar mensualmente que los interruptores diferenciales de la instalación eléctrica funcionan correctamente. Para ello, accionar el

pulsador de prueba (o de test) de dichos interruptores y comprobar que se dispara al instante. Si no es así, los interruptores diferenciales deberán sustituirse lo antes posible.

Instalación eléctrica general

- Instalación eléctrica de acuerdo con el reglamento electrotécnico de baja tensión. Revisión de la instalación eléctrica periódica por personal autorizado.
- * Inspección inicial por OCA cuando la potencia instalada es > 100 Kw o cuando se trata de un local de pública concurrencia.
- * Inspección periódica por OCA cada 5 años.
- Se revisarán periódicamente los cuadros eléctricos del centro de trabajo, a fin de garantizar el buen estado de funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. Se asegurará que las tomas de corriente, enchufes y cables conductores estén en buen estado, con adecuado aislamiento y con las partes activas de la instalación inaccesibles.
- Las averías de tipo eléctrico (cambio de fusibles, diferenciales, ..) que surjan serán reparadas por personal cualificado. Prohibición formal de efectuar reparaciones sobre líneas eléctricas, cuadros eléctricos, cajas de reparto, etc.

Equipos eléctricos

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
 - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
 - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
 - No sobrecargar los enchufes.
 - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
 - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

Presencia generalizada de agua

- Cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para evitar accidentes derivados de riesgos eléctricos.
- En lugares húmedos se tendrá la precaución de tener una toma de tierra adecuada y un buen mantenimiento para controlar el riesgo por descarga eléctrica.
- Las tomas de corriente estarán dotadas de protecciones colectivas (magnetotérmicos y tomas de corriente dotadas de interruptores de circuito de avería por puesta a tierra).

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Derrames o fugas de productos químicos ==> Almacenamiento

- Verificar el correcto funcionamiento del lavaojos y de la ducha de emergencias.
- Almacenar los productos químicos siguiendo los criterios de incompatibilidad

- Verificar que no existe incompatibilidad entre los productos químicos almacenados.
- Señalizar el riesgo químico existente.
- Disponer de todas las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados por los trabajadores.
- Etiquetar todos los recipientes receptores igual que los originales. Evitar, en la medida de lo posible, el trasvase de productos químicos, manteniéndolos en sus recipientes originales.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Instalaciones

- Consultar apartado "Instalaciones"

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Instalaciones de protección contra incendios ==> Bocas de incendio equipadas

- Realizar la comprobación por inspección de todos los componentes de las BIE, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión, accionar la lanza o boquilla en caso de ser de varias posiciones. Realizar la comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Comprobar la buena accesibilidad y señalización de las BIE.
- Garantizar en todo momento la accesibilidad a las bocas de incendio equipadas.
- Documentar la revisión trimestral de las bocas de incendio equipadas.

Material combustible.

- Orden y limpieza adecuados, los embalajes y desperdicios no se depositarán fuera de los recipientes previstos para ello. No acumular materiales al lado de zonas con riesgo de incendio. Limpiar de grasa las cercanías de focos de calor o fuego.

Almacenamiento productos químicos.

- Disponer de las fichas de datos de seguridad en castellano de los productos químicos existentes en el centro de trabajo en lugares accesibles y conocidos por todos los operarios para su posible consulta.

Medidas de emergencia

- Realizar el informe de medidas de emergencia donde se analicen las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Normas generales en caso de emergencia.
- Designar al responsable encargado de poner en práctica las medidas de emergencia, que deberá contar con la formación necesaria.
- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

Equipos de protección contra incendios

- Se deberá disponer de extintores y se cumplirán las siguientes indicaciones:- Serán adecuados al riesgo existente.- Se dispondrán en puntos totalmente accesibles y visibles.- Se instalarán preferentemente cerca de las salidas de los locales.- Se fijarán preferentemente sobre soportes a los paramentos verticales, de tal modo que su parte superior esté como máximo a 1,20 m del suelo.- La distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta un extintor no superará los 15 metros. En grandes recintos en los que no existan paramentos o soportes en los que puedan fijarse los extintores conforme a la distancia requerida, éstos se dispondrán a razón de uno por cada 300 m² de superficie construida y convenientemente distribuidos.- Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B.
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. La señalización deberá cumplir los siguientes requisitos:- Fijarse en lugares adecuados y ser duradera.- Ser visible en todo momento, por lo que ante un fallo del alumbrado normal, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente, o serán autoluminiscentes.
- La accesibilidad a los equipos de extinción de incendio debe quedar garantizada en todo momento. No deberán estar tapados por plantas, percheros y demás mobiliario.
- Se deberán realizar las operaciones de mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 513/2017, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, por personal especializado del fabricante o instalador*
Cada año:- Comprobación del peso y presión en su caso.- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín.- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvula y partes mecánicas.* Cada cinco años:- A partir de la fecha de retimbrado (y por tres veces) se retimbrará el extintor. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

Vías de evacuación

- Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.
- Para poder evacuar a los trabajadores en condiciones de máxima seguridad es preciso disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las emergencias.

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas deberán poder abrirse.
- Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.
- En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
- Debe disponerse de señalización de las vías y recorridos de evacuación, teniendo en cuenta lo siguiente:- Se deben colocar señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica.- La señalización se instalará preferentemente a una altura y en una posición apropiada en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata al elemento a señalar.- El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y visible.- Se debe tener en cuenta que la señal debe permanecer visible incluso en caso de fallo en suministro del alumbrado normal. Si la iluminación general es insuficiente, se dispondrá de fuentes luminosas incorporadas externamente o internamente a las propias señales, o bien serán autoluminiscientes.- Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible, ya que un número excesivo puede confundir a los ocupantes.- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

Iluminación de emergencia

- Para permitir la correcta evacuación de los ocupantes en caso de fallo del suministro eléctrico, es absolutamente necesario disponer de sistemas que garanticen un nivel de iluminación mínimo de todos los recorridos de evacuación.- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de la alimentación a la instalación de alumbrado normal. Se entiende por fallo el descenso de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.- El alumbrado de emergencia debe cumplir con las condiciones de servicio que se indican a continuación durante, 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:- Proporcionará una iluminación de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado.- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor de 40. Se deberán realizar comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del alumbrado de emergencia.

Medidas de emergencia.

- Se recomienda la elaboración del plan de autoprotección de acuerdo con el Decreto 171/2010
- Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación ante emergencias. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Normas generales en caso de emergencia.

- Realizar anualmente un simulacro de evacuación.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo

- Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amarillo. Se recomienda un pasillo de al menos 1 m de ancho para el paso de peatones.

Vía de circulación ==> Uso compartido peatón/vehículo. Zona muelle de recepción. Explanada exterior.

- Señalizar en los accesos a la zona el riesgo por existencia de camiones y medios mecánicos para la manipulación de cargas (carretillas elevadoras) y el límite de velocidad que para espacios exteriores se establece en 20 km/h.
- Se recomienda delimitar en la explanada zonas de paso para peatones claramente visibles. Se debe informar a los trabajadores a pie que circulen por la zona que hagan uso de dichas zonas de paso y a los carretilleros que respeten la prioridad de paso de los peatones en dichas zonas.
- Se recomienda también instalar barreras físicas donde sea necesario para evitar atropellos.
- Adoptar las medidas necesarias para que únicamente circule por la explanada el personal imprescindible.
- No debe permanecer nadie en la zona de maniobra de los camiones mientras éstos se encuentran en movimiento. Las maniobras de marcha atrás de los camiones serán realizadas con ayuda de un operario que señalará las mismas.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471).
- Realizar las revisiones y mantenimiento periódico establecido por el fabricante de las carretillas elevadoras con el objeto de mantener la máquina en perfectas condiciones de seguridad: cambios de aceite y valvulinas, ajuste y engrase de elementos móviles, la reparación o sustitución de piezas desgastadas por fricción, así como la eliminación de defectos y holguras. Revisión de elementos de iluminación, señalización y advertencia, etc. Dejar constancia documental de las mismas.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Corregir las medidas de prevención y protección frente al ruido, a fin de evitar que vuelvan a superarse los valores límites de exposición (87 dBA y 140 dBC respectivamente).
- Realizar informe específico "Mapa de ruido-mapas de riesgos".

- Determinar las razones de la sobreexposición al ruido.
- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos,)
- Realizar evaluación específica de la exposición a ruido.
- Señalizar el área de trabajo como zona de uso obligatorio de protección auditiva individual.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Grupos 2 y 3 por diferentes vías de entrada ==> Sin intención deliberada de manipularlos

- Disponer de instalaciones sanitarias apropiadas, retretes y cuartos de aseo, con productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel.
- Disponer del tiempo suficiente para el aseo personal, según recoge el RD 664/1997, después de la realización de tareas en contacto con medios que puedan vehiculizar agentes biológicos y siempre antes de la comida y/o antes de abandonar el trabajo.
- Disponer de instrucciones que contemplen la actuación en caso de accidente o incidente de riesgo biológico.
- Disponer de medidas específicas para evitar que los trabajadores puedan sufrir cortes, pinchazos, arañazos, mordeduras o picaduras.
- Prohibir comer y beber durante la realización de tareas con posible exposición a agentes biológicos
- Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
- El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en la exposición a contaminantes biológicos.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Agentes biológicos
- Someter a los trabajadores a las campañas de vacunación y controles periódicos necesarios. Esto será programado en la planificación de vigilancia de la salud.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Lugares de trabajo ==> Servicios higiénicos==>Se dispone de baños y vestuarios, estos con taquilla. Se dispone de agua caliente.

- Realizar inspecciones periódicas para verificar que las condiciones de trabajo, observadas en el momento de la visita, no han cambiado y que los controles adoptados por la organización siguen siendo eficaces. En caso contrario, comunicárselo inmediatamente a la organización preventiva de su empresa.

Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

- Dotar de recipientes especiales y cerrados en los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres.
- Locales de aseo con: espejo, lavabo con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.
- Los vestuarios estarán provistos de: - Asientos. - Armarios o taquillas individuales con llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Lugares de trabajo ==> Material y locales de primeros auxilios.

- Señalizar los botiquines de primeros auxilios con señal de salvamento o socorro, de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma blanco sobre fondo verde.
- Designar la persona encargada de revisar periódicamente el material de primeros auxilios, así como de ir reponiéndolo tan pronto como caduque o sea utilizado.
- Dotar al centro de trabajo de un local destinado a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. Dispondrá, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.

Gestión PRL ==> Señalización

- Señalizar los riesgos existentes en el centro de trabajo con señales de advertencia y peligro.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el centro de trabajo y en los lugares del mismo donde sea obligatorio su uso.
- Señalizar y delimitar la zona de trabajo, impidiendo el paso a la zona de peligro a personal ajeno.
- Señalizar la prohibición de paso a personas no autorizadas.
- Señalizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Individual en el equipo de trabajo.
- Señalizar los riesgos generados por el equipo de trabajo y las zonas peligrosas con señales de advertencia y peligro.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

INSTALACIONES

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	INSTALACIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento==>Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos

- Almacenar en lugares adecuados las botellas y botellones de gases comprimidos, asegurando la correcta fijación de las mismas y la protección contra golpes.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Transporte de botellas y botellones de gases comprimidos

- Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Cámaras frigoríficas.

- En punto 30 de la presente tabla se analizan riesgos y medidas exigibles en cuanto a la instalación frigorífica.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>cámaras frigoríficas y de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Dotar de un cartel de seguridad bien visible y adecuadamente protegido en las proximidades de la cámara, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Posibilidad de fuga de Amoníaco.

- Consultar apartado 30 de la presente tabla en cuanto a instalaciones frigoríficas.
- Poner a disposición de los trabajadores la ficha de seguridad del líquido refrigerante utilizado (NH3).

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Instalaciones industriales

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:- Instalación eléctrica- Instalación frigorífica- Calderas- Aire comprimido
- En las salas del depósito de combustible, salas de máquinas, salas de calderas, transformador eléctrico, etc. se deberá señalizar la prohibición de entrada de personal no autorizado, prohibición de fumar y riesgo de material inflamable. Mantener la puerta cerrada de manera que únicamente tenga acceso al mismo el personal autorizado

Instalaciones y Equipos a presión ==> Equipos a presión==>Compresores.

- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión.

Botellones de gases a presión.

- Revisar periódicamente el cumplimiento de su normativa de referencia (ITC-MIE-APQ5 e ITC-MIE-AP7):Gases almacenados identificados, con instrucciones de seguridad de cada gas.Señalizar la prohibición de fumar.Deben estar almacenados alejados de gases inflamables o de otros materiales inflamables. Evitar el contacto con grasas y aceites.Las botellas deben permanecer de pie y sujetadas.El lugar donde se almacenen debe estar perfectamente ventilado.

Instalaciones y Equipos a presión ==> Calderas

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.
- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de las calderas.Dejar constancia documental.

Instalaciones frigoríficas

- Consultar apartado 30 de la presente tabla.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos

- Asegurar las botellas y botellones de gases comprimidos manteniéndolos en vertical.
- Colocar las instrucciones oportunas para el manejo de botellas y botellones en los lugares de uso de los mismos.
- Señalizar la zona de almacenamiento de botellas/botellones con el tipo de gases y los distintivos de seguridad.
- Identificar las botellas y botellones y mantener el etiquetado.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Almacenamiento de botellas en exterior

- Proteger del sol las botellas de gases almacenadas en el exterior.

Instalaciones y Equipos a presión==>Botellas de gases comprimidos==>Ausencia de mantenimiento de botellas y botellones de gases comprimidos

- Realizar las inspecciones, controles y pruebas periódicas de los recipientes a presión transportables por un Organismo de Control Autorizado.
- Documentar las inspecciones de los recipientes a presión según ADR.

Ausencia de comprobaciones de la caldera

- Realizar las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante de la caldera. Dejar constancia documental.

Ausencia de documentación en la sala de calderas

- Dotar a la sala de calderas de la siguiente documentación:- Manual de funcionamiento.- Procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.- Instrucciones de emergencia fácilmente visibles.

Ausencia de inspecciones obligatorias de la caldera

- Realizar las inspecciones obligatorias:
 - Nivel A por empresa instaladora de categoría EIP-2 cada año.
 - Nivel B por fabricante de la caldera habilitado como empresa instaladora de categoría EIP-2 cada 3 años.
 - Nivel C por OCA cada 6 años.
- Dejar constancia documental.

Ausencia de vigilancia en la caldera

- Disponer del sistema de vigilancia de la caldera según las instrucciones del fabricante.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Instalaciones industriales

- Realizar las revisiones periódicas adecuadas así como el mantenimiento preventivo en las instalaciones industriales existentes en el Centro de Trabajo:
 - Instalación eléctrica
 - Instalación frigorífica
 - Calderas
 - Aparatos a presión

Establecimiento o edificación==>Depósito de gasoil

- El depósito debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (R.D. 2085/94) y a la ITC MI IP 03.
- Mantener el perímetro del depósito protegido mediante valla de protección que debe impedir cualquier contacto accidental de un vehículo o material.
- Instalar una bandeja o similar dotada de paredes estancas a líquidos y de una altura mínima de 25 cm. en el suelo de manera que cubra la totalidad del depósito.
- Colocar, en un lugar bien visible y próximo al depósito, un cartel de "Depósito de combustible: prohibido fumar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas"
- Colocar en las inmediaciones del depósito, al menos, dos extintores de polvo seco de eficacia mínima 89B.

Ausencia y/o insuficientes extintores en las inmediaciones de los equipos de suministro de la instalación petrolífera

- Dotar a la instalación, en las inmediaciones de cada equipo de suministro en los aparatos surtidor o isletas de repostamiento, de un extintor de polvo BC por cada posición de suministro. La distancia de los extintores a los puntos de suministro no podrá exceder de 15 m para los de clase B y 25 m para los de la clase C y D. Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

Ausencia de sistema de abastecimiento de agua contra incendios en la instalación petrolífera

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de abastecimiento de agua contra incendios.

Ausencia de sistema de protección con espuma en la instalación petrolífera

- Los almacenamientos en superficie ubicados en el exterior de edificaciones deberán disponer de un sistema de protección con espuma.

Ausencia y/o insuficientes extintores en la zona de almacenamiento de la instalación petrolífera

- La zona de almacenamiento en la instalación deberá contar con extintores de polvo, portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 15 m.

Los extintores tendrán eficacia mínima 144B para productos de clase B y de 89 B para productos de clase C y D.

Ausencia de alarma en la instalación petrolífera

- Instalar una alarma acústica, perfectamente audible en toda la zona, distinta de las señales destinadas a otros usos.

Los puntos de accionamiento de la alarma estarán situados en los accesos al cubeto y en el exterior de los mismos y a menos de 25 m desde cualquier zona de riesgo.

Observaciones: Los puntos de accionamiento manual de alarma podrán ser sustituidos por detectores automáticos, transmisores portátiles en poder de vigilantes o personal de servicio u otros medios de vigilancia continua del área de almacenamiento (circuito cerrado de TV, etc.).

Ausencia de orden y limpieza en la sala de calderas

- Retirar el almacenamiento de la sala de calderas.

La sala de calderas deberá estar limpia y libre de polvo, gases o vapores inflamables.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Cámaras frigoríficas.

- Tomar las medidas preventivas recogidas en el plan de autoprotección
- Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados en las Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17. 3
- Se prohíbe el almacenamiento en la sala de máquinas de elementos ajenos a la instalación frigorífica. La cantidad máxima de refrigerante que puede ser almacenado en su sala de máquinas es el 20[%] de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 Kg.
- Se comprueba que tal como indica la normativa se dispone de un cartel bien visible y adecuadamente protegido, con las siguientes indicaciones: a) Instrucciones claras y precisas para parar la instalación, en caso de emergencia. b) Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y de la empresa frigorista. c) Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o planta. d) Denominación, grupo y carga aproximada, en kilogramos, de gas refrigerante existente en la instalación.
- Disponer de la ficha de seguridad de los gases refrigerantes utilizados.
- Existirán dos máscaras antigas en condiciones de utilización colocadas junto a la entrada o fuera de la sala de máquinas.
- Debe existir una persona expresamente encargada de la instalación frigorífica (recurso preventivo) para lo cual habrá sido instruida previamente y dispondrá de la formación de nivel básico en prevención. Dicha persona se encargará al finalizar la jornada de comprobar que no queda nadie encerrado en las cámaras.
- Comprobar periódicamente que funciona correctamente el avisador acústico de las cámaras frigoríficas acondicionadas a temperatura negativa y que se encuentran fácilmente accesibles los hachas tipo bombero junto a las puertas. Comprobar periódicamente que la puerta se puede abrir fácilmente desde el interior en todo momento. No puede trabajar una persona sola en recinto

frigorífico sin vigilancia

- Inspecciones periódicas de las instalaciones Se trata de una instalación de nivel 2 por lo que se inspeccionarán cada diez años, pudiendolas hacer coincidir con alguna de las revisiones detalladas en el apartado 2 de la INSTRUCCIÓN IF-14

Cámaras de refrigeración y congelación

- Todas las cámaras frigoríficas deben contar con un sistema de cierre que permita su apertura desde el interior, cuya ubicación conocerá todo el personal que las utilice habitualmente y con pulsadores que en caso de bloqueo accionen una alarma, luminosa o acústica, que advierta de la presencia de personal en el interior de la cámara.

Depósito de gasoil. Certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio.

- Disponer de los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.
- Realizar las inspecciones periódicas cada diez años por organismo de control autorizado y mantener el acta de la inspección.

Ausencia de inscripción de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio en el registro correspondiente

- Inscribir el almacenamiento petrolífero de la instalación para consumo propio en el registro de establecimientos industriales de la Comunidad Autónoma, presentando la documentación correspondiente.

Ausencia de certificados de las revisiones y pruebas de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio

- El titular estará en posesión y conservará los correspondientes certificados, informes o dictámenes debidamente diligenciados de las revisiones de la instalación de almacenamiento petrolífero para consumo propio realizadas por las empresas instaladoras, mantenedoras o conservadoras.

Ausencia de inspecciones de la instalación petrolífera cada diez años por organismo de control autorizado

- Llevar a cabo las inspecciones periódicas obligatorias cada diez años por organismo de control autorizado y disponer del acta de la inspección.

Ausencia de revisiones y pruebas cada diez años en la instalación petrolífera para consumo propio

- Llevar a cabo las revisiones obligatorias cada diez años por empresa instaladora, mantenedora o conservadora o por un organismo de control autorizado y mantener el certificado, informe o dictamen debidamente diligenciado.

Ausencia de documentación obligatoria de la caldera

- Disponer de la siguiente documentación y mantenerla de forma permanente:- Declaración de Conformidad.- Instrucciones del fabricante.- Libro de la instalación.- Certificado de la instalación.- Última acta de inspección periódica.- Manual de seguridad.- Otra documentación (certificaciones de

reparaciones, modificaciones, etc.).

Ausencia de placa de características del equipo a presión

- El equipo a presión dispondrá de una placa, legible y accesible, en la que se indique el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección.

Ausencia de cartel de prohibición de entrada de personal ajeno en la sala de calderas

- Instalar un cartel en el/los acceso/s a la sala de calderas con la prohibición expresa de entrada de personal ajeno a la sala de calderas.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción- Matadero

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Maquinaria/Equipos de trabajo: Producción-Matadero

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Ausencia de orden y limpieza

- Mantener criterio de seguridad y verificar periódicamente: Retirada de sobrantes de material alrededor de las máquinas. Disponer de contenedores para almacenar restos.
- Verificar periódicamente la presencia de cables y/o alambres sueltos en zonas de paso.

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Puesta en marcha involuntaria ==> Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos involuntarios

- Instalar una carcasa de protección en el pedal que impida su accionamiento involuntario.
- Proteger las palancas de accionamiento del equipo mediante barras, paneles, etc.,... para evitar accionamientos involuntarios.
- Proteger los conductores de alimentación del pedal.
- Proteger los mandos mediante carcasas de protección, pulsadores encastrados, etc... para evitar accionamientos involuntarios.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Órganos de accionamiento junto a parte móvil

- Situar los órganos de accionamiento de forma que no sean accesibles las partes móviles.
- Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo para el uso del equipo. Cumplir con el procedimiento establecido por parte de la empresa.
- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad. Debe ser accesible desde cualquiera que sea la posición del operario.

Señalización ==> Órganos de accionamiento sin señalar su función

- Verificar periódicamente la correcta identificación de los órganos de accionamiento del equipo.

Señalización ==> Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI

- Verificar periódicamente el correcto estado de la señalización de seguridad del equipo de trabajo.

Puesta en marcha involuntaria ==> Puesta en marcha intempestiva tras una parada

- Verificar el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.

Equipos con partes móviles accesibles ==> Ausencia o deficientes sistemas de protección

- No desmontar protecciones de partes móviles de las que dispongan los equipos o instalaciones. Mantener siempre colocadas las protecciones que impiden el acceso a partes móviles o el contacto con útiles de trabajo. En caso de no disponer de las mismas mantenerse alejado de las partes móviles. Comprobar que los dispositivos de seguridad se encuentran en buen estado, señalización, declaración de conformidad, y correcta utilización, etc

Delimitación de la zona de trabajo ==> Espacio insuficiente

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores para realizar tareas de limpieza de las máquinas o equipos de trabajo. Dejar constancia documental.
- Señalizar el radio de acción de los equipos de trabajo mediante franjas continuas de un color bien visible, teniendo en cuenta el color del suelo.

Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.
- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso de máquinas y equipos de trabajo. Dejar constancia documental.

Equipos con partes móviles accesibles==> Riesgo de contactos con elementos móviles por deficiencias en las protecciones existentes

- Comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los sistemas de seguridad existentes en la línea funcionan correctamente. Bajo ningún concepto se pondrán fuera de servicio los dispositivos de seguridad de las líneas de producción.
- La empresa deberá tener a disposición de los trabajadores los manuales de instrucciones de los equipos a utilizar así como las instrucciones necesarias.
- NO INTERVENIR NUNCA DE MANERA DIRECTA EN PARTES OPERATIVAS DE LAS MÁQUINAS SIN BLOQUEARLAS PREVIAMENTE.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Manipulación de objetos cortantes o punzantes ==> Presencia de elementos cortantes o punzantes

- Verificar periódicamente que se mantienen en buen estado los medios manuales auxiliares de manipulación de cargas (carros, jaulas, transpaletas,...) y no presentan elementos cortantes.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Maquinaria

- Tal y como establece el Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, éstos no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. Es decir, el equipo de trabajo deberá utilizarse siempre teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Los equipos de trabajo deben disponer de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que se produzcan de forma inminente o que se estén produciendo. La parada de emergencia debe reunir los siguientes requisitos:- Estar disponible y ser operativa permanentemente.- Tener prioridad sobre las demás órdenes y modos de funcionamiento.- Estar dispuesto de manera que sea fácilmente accesible y accionado sin peligro por el operario.- Ser un pulsador en forma de seta, cables, barras, manillas o en aplicaciones particulares, pedales sin cubierta de protección.- Ser de color rojo y siempre que sea posible sobre fondo amarillo.- Y cualquier actuación sobre el órgano de accionamiento debe conducir al bloqueo mecánico del auxiliar de mando en la posición de parada. Su rearme no debe provocar un nuevo arranque.
- La máquina dispondrá, como nueva máquina que es, del Manual de Instrucciones en una de las lenguas oficiales del país, de la Declaración de Conformidad CE y del marcado CE. En el caso que se trate de una "máquina peligrosa" según anexo del Reglamento de Máquinas, dispondrá además, del Examen CE de Tipo.
- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario.- No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas.- Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado.
- Información a los trabajadores sobre Normas de seguridad para la correcta utilización de los equipos de trabajo.
 - Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados.- Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deben adoptarse precauciones adicionales como empujadores, plantillas, pinzas, etc., y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.- El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.

- Deben mantenerse los dispositivos que permiten el bloqueo de los equipos de trabajo e impiden su puesta en marcha cuando se realicen operaciones de limpieza, mantenimiento o reparación. Además, se debe señalar que se están efectuando dichas operaciones.
- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.

Tareas de limpieza, desatascos, ajustes...

- Estará prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. Velar por el cumplimiento de tal prohibición.
- Las tareas de reparación de la maquinaria debe ser realizadas por personal autorizado por la empresa con conocimiento y experiencia en la materia (personal de mantenimiento) o en su caso personal del fabricante o empresa encargada del mantenimiento.

Uso de equipos de trabajo==>Partes móviles de los equipos de trabajo e instalaciones en las que se interviene

- Los trabajadores deben llevar ropa de trabajo ajustada al cuerpo, y no deberán portar pulseras, collares o colgantes u otros elementos similares que puedan engancharse con salientes o elementos móviles de los equipos o instalaciones. El pelo deberá estar recogido para evitar que pueda engancharse en las cintas o rodillos.

Antes de realizar cualquier operación en una máquina (limpieza, ajuste), deberá procederse a bloquear de forma segura las partes móviles del mismo; nunca intervenir en un equipo si no se posee la seguridad de que los órganos móviles a los que se accede han sido correctamente bloqueados.

Ausencia o deficiente delimitación de la zona de trabajo (Equipo de cuelgue de pollo vivo)

- Dotar de sistema que permita el tránsito seguro del personal para acceder a las distintas partes del muelle de carga de aves vivas.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Equipos eléctricos

- Respetar las normas de seguridad básicas en el uso de equipos eléctricos:
 - Antes de utilizar cualquier equipo eléctrico se debe revisar su estado y el de sus conexiones y, particularmente, comprobar que conductores y partes activas estén bien aislados. Si se detecta cualquier anomalía, se comunicará de inmediato al responsable para su reparación.
 - Las conexiones eléctricas se harán mediante enchufes y tomas normalizadas que sean compatibles y aseguren una buena conexión. No se utilizarán bases de enchufe o 'ladrones' que no permitan la conexión a tierra de los equipos.
 - No sobrecargar los enchufes.
 - No tirar de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.
 - Para desenchufar un aparato hágalo tirando de la clavija y nunca del cable.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Compresor

- Implantar un programa de mantenimiento periódico de los equipos a presión y anotar en un libro de registro las operaciones realizadas, fechas y el responsable. Este programa preventivo debe comprender, al menos:
 - * Anualmente, el usuario deberá realizar limpiezas de filtros de aire y de las paredes del calderín así como purga de los mismos.
 - * Cada 10 años como mínimo se someterá el recipiente a una prueba de presión hidrostática.
- Cumplir los requisitos de autorización, revisión y registro de los equipos a presión.
- Realizar las inspecciones periódicas de los aparatos a presión por Organismo de Control Autorizado o empresa instaladora.
- Disponer de la Declaración de Conformidad y del manual de instrucciones de los equipos a presión, así como del certificado de la instalación.
- Aplicar las instrucciones del fabricante en utilización, medidas de seguridad y mantenimiento.
- Disponer de los certificados de las inspecciones y reparaciones o modificaciones realizadas en los equipos.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido

- Establecer de forma inmediata medidas para reducir la exposición al ruido por debajo del valor límite de exposición (uso correcto de EPIs adecuados, reducción de tiempos de exposición, supresión de tareas o equipos,)
- Establecer un programa de medidas técnicas y/o organizativas destinado a reducir la exposición al ruido
- Asegurar un correcto mantenimiento periódico del equipo según las instrucciones del fabricante.
- Usar equipos que incorporen a su diseño constructivo medidas de limitación de sonoridad.

Vibraciones ==> Cuerpo entero

- Realizar y verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

Vibraciones ==> Mano-Brazo

- Verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

- Elaborar relación nominal de equipos de trabajo donde se recojan los niveles de exposición a vibraciones mano-brazo.
- Incluir en el procedimiento de Adquisiciones y Compras la obligatoriedad de estudiar los niveles de emisión de vibraciones previo a la adquisición del equipo.
- Comprobar que las condiciones de exposición a vibraciones permanecen constantes.
- Asegurar que el equipo de trabajo cuenta con elementos amortiguadores contra vibraciones.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Equipos de trabajo

- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano de los equipos que carezcan del mismo. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización del equipo.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.
Dejar constancia documental.
- Los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores han de cumplir con las disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997. Han de disponer de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Así mismo, la señalización de seguridad correspondiente advirtiendo de los riesgos que conlleva su utilización y equipos de protección individual de uso obligatorio.
- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

FICHA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES

**Maquinaria/equipos de trabajo: Carretillas y
transpaletas**

FICHA RIESGO GENERAL	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
DENOMINACIÓN	Maquinaria/equipos de trabajo: Carretillas y transpaletas

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura==>Prácticas inadecuadas==>Señalización de prohibición de uso de la carretilla para la elevación de personas (Carretilla elevadora y apilador)

- Señalizar y/o verificar en el equipo de trabajo la prohibición del uso del mismo para la elevación de personas.

Accesos==>Equipos de trabajo==>Estribo y asidero para subir/bajar de la carretilla (Carretilla elevadora)

- Instalar y/o verificar los estribos y asideros necesarios para un acceso seguro al equipo.
- Instalar y/o verificar material antideslizante en los estribos de acceso.

Equipos de manipulación de cargas (carretillas...)

- Establecer la prohibición de utilizar equipos de manipulación de cargas (carretillas, apilador, etc.) para elevar personas en ningún caso.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Señalización de carga máxima (Apilador-Carretilla)

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Equipo de elevación==>Techo protector del operador (Carretilla elevadora)

- Verificar estructura resistente para proteger al conductor frente a la caída de la carga.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Equipo de elevación==>Placa portahorquillas

- Verificar que la placa porta horquillas en la parte anterior del mástil que se desplace junto con la plataforma de carga.

Manipulación de materiales con apiladores, transpaletas y carretillas elevadoras

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

Caídas de objetos desprendidos

Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y que están siendo manipulados por terceros.

Prácticas inadecuadas==>Ausencia de señalización “Prohibido permanecer bajo la carga” (Carretilla elevadora)

- Señalizar y/o verificar en el equipo la prohibición de permanecer bajo la carga.

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Transmisiones sin proteger (Apilador-Transpaleta- Carretilla)

- Instalar resguardo fijo. Su fijación estará garantizada por sistemas de apertura que necesite utilizar herramientas y deberá ser imposible que permanezca en su puesto si carece de sus medios de fijación.

Máquinas y equipos de trabajo, accesos a partes móviles.

- Conforme al R.D. 1215/1997 todos los equipos que puedan tener elementos móviles que entrañen riesgos de accidente por contacto mecánico, deberán estar equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Serán de fabricación sólida y resistente, no ocasionarán riesgos suplementarios no deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. Estarán situados a suficiente distancia de la zona peligrosa, no deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del ciclo de trabajo. Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o la sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Sistema inversión automática (apilador eléctrico y transpaleta eléctrica)

- Comprobar que dichos equipos disponen (y funcionan correctamente) del sistema de inversión automática de la dirección de la marcha al oprimir una tecla de seguridad situada en la empuñadura al extremo de la barra timón, que impide el atrapamiento del operario.

Guardabarros Carretillas elevadoras

- Deben disponer de guardabarros en las ruedas delanteras que impida que el operador entre en contacto con las mismas durante su utilización o acceso a la cabina de mandos. pantalla protectora

que impida al operador el acceso a las cadenas desde su puesto y que permita la visión

Máquinas y equipos de trabajo

- Velar porque todos los órganos de transmisión y demás elementos que puedan provocar un atrapamiento se encuentren siempre protegidos e inaccesibles.

Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Ausencia de protección en las ruedas (Transpaleta eléctrica)

- Proteger la rueda motriz y estabilizadoras mediante algún tipo de carenado que impida el atrapamiento accidental de los pies del propio operario u otro que se encuentre en las proximidades.

Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Ausencia de Pantalla protectora de las cadenas de elevación (Carretilla elevadora)

- Instalar y/o verificar pantalla protectora que impida al operador el acceso a las partes móviles desde su puesto y que permita la visión

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de señalización de carga máxima y diagrama de cargas (Carretilla elevadora- apilador- transpaleta)

- Señalizar la carga máxima admisible del equipo.
- Disponer de un diagrama de cargas situado en una zona visible para el conductor.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de dispositivo de advertencia o limitación del exceso de carga (Carretilla elevadora- Apilador-Transpaleta)

- Instalar y/o verificar el dispositivo de advertencia o limitador de carga para no sobrepasar la carga nominal del equipo.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de cinturón de seguridad o similar==>Ausencia de cinturón de seguridad (Carretilla elevadora)

- Dotar y o verificar el cinturón de seguridad.
- Señalizar el uso obligatorio de cinturón de seguridad.

Marcados y pictogramas

- Las carretillas deberán llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga. Además en el puesto del trabajador se incluirá una placa adicional con la capacidad de carga y las limitaciones de uso para cada conjunto formado por la carretilla y cada accesorio o implemento, que normalmente se le suela acoplar según el trabajo que realice.

Ausencia o deficientes sistemas de seguridad==>Ausencia de cinturón de seguridad o similar==>Estructura anti-vuelco (Carretilla elevadora)

- Verificar la estructura anti-vuelco ROPs

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas==>Asiento no ergonómico (Carretilla elevadora)

- Verificar el asiento anatómico, regulable y adaptable con sistema de ajuste al peso del operador de forma que pueda ser utilizado cómodamente por todo tipo de personas.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Almacenamiento==>Retirada de baterías

- Asegurar la retirada de las baterías gastadas o deterioradas a través de una empresa gestora autorizada de residuos peligrosos.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Atmósferas explosivas. Carga de baterías de apilador o transpaletas eléctricas

- Se debe señalizar la zona próxima donde se realicen las operaciones de carga de baterías la prohibición de fumar e introducir útiles con llama
- En operaciones de carga de baterías no fumar ni arrimar llamas a las proximidades de una batería en carga, ni durante su manipulación. Durante el proceso de carga se desprende hidrógeno, gas altamente explosivo, por lo que es necesario asegurar una buena ventilación en la zona. Señalizar la zona indicando los riesgos y las prohibiciones

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Parada de emergencia (Transpaletas, apiladores, elevadores, carretillas)

- Verificar la parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad.

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Sistema para impedir el uso a personal no autorizado (carretilla, transpaleta eléctrica)

- Verificar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo de llave, que impida la utilización por parte de una persona no autorizada.

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia de dispositivo de advertencia o limitación del exceso de carga (carretilla, transpaleta)

- Verificar el dispositivo de advertencia o limitador de carga para no sobrepasar la carga nominal de la misma.

Condiciones del vehículo==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Órganos de accionamiento sin señalizar (carretilla, transpaleta eléctrica)

- Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales en español.

Condiciones del vehículo==>Comprobaciones==>Carretilla elevadora

- Verificar el avisador acústico (claxon) de forma que el operador pueda utilizarlo en cruces y al entrar y/o salir de recintos.
- Verificar el rotativo luminoso en la parte superior del vehículo para advertir de la presencia del vehículo al resto de trabajadores. Estará conectado de forma permanente durante la marcha.
- Instalar y/o verificar espejos retrovisores (central y laterales) para facilitar las maniobras.
- Revisar periódicamente el estado de los neumáticos del vehículo y proceder a su sustitución en el caso de deterioro de las mismas.
- Comprobar el avisador acústico de marcha atrás.
- Verificar el detector de presencia del conductor.
- Verificar los dispositivos de frenado.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Vibraciones==>Cuerpo entero==>Asiento sin sistema de suspensión (Carretilla elevadora)

- Verificar los asientos con suspensión adecuada al vehículo.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Equipos de trabajo

- Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
- Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización

del equipo.

- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo.
Dejar constancia documental.
- Verificar el correcto estado de la placa de características eléctricas y mecánicas del equipo, en caso de encontrarse deteriorado, reponer.

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Repartidor/a

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	Repartidor/a

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Uso inadecuado de medios de elevación de cargas.

- Establecer la prohibición formal de utilizar carretillas o cualquier equipo de manipulación de cargas para elevar personas.

Tránsito==>Muelles de carga==>Aproximación a zona de carga y descarga

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante la aproximación a las zonas de carga y descarga. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante la aproximación a las zonas de carga y descarga:- Para ubicar el camión en los muelles de carga • Ubicar el camión aproximándolo al muelle donde se ha de cargar / descargar, no permitiendo la existencia de huecos.
- En el caso en que se disponga, colocar la plataforma del muelle en el camión de forma correcta.- Estacionamiento y estabilización de los vehículos para su carga y descarga: • Realizar la carga / descarga de mercancías exclusivamente en las zonas habilitadas para ello. • Estacionar en la zona indicada y estabilizar el vehículo antes de comenzar con el proceso.- Señalización y control de acceso a la zona de carga y descarga • Respetar la señalización de las zonas de carga y descarga de vehículos para facilitar el posicionamiento del camión. • En caso de disponer de personal autorizado en el muelle de carga, seguir sus indicaciones mediante señalización verbal o gestual la posición correcta para la carga/descarga.- Cuando no hay vehículos en carga o descarga se debe cerrar la estación de carga correspondiente.
- Disponer de rampa de carga como enlace entre el almacén y el vehículo de carga. Asegurar que dicha rampa de carga es resistente, está limpia, bien sujeta, tiene poca pendiente y con anchura suficiente.

Accesos ==> Cabina del vehículo==>Subir o bajar de la cabina de vehículo

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para subir o bajar de la cabina del vehículo. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para subir o bajar de la cabina del vehículo:
- Usar calzado con suela antideslizante y mantenerla limpia de grasas, barro, etc.
- Mantener limpios y en buen estado el acceso al vehículo, estribos, escalas y el suelo de la caja del camión.
- Bajar y subir de frente a la cabina, nunca de espaldas. Utilizar los asideros o estribos y todos los peldaños y mira al apoyar los pies en el suelo.
- No utilizar el volante o cualquier otro elemento móvil como asa.
- No saltar de la cabina.
- Estacionar en una superficie horizontal, estable y despejada, utilizando las zonas previstas. Si se tiene que aparcar en una vía de transporte se realizará en un lugar libre de tráfico y seguro, cuidado con los vehículos próximos en movimiento.

- Aplicar los frenos de servicio, conectar el freno de estacionamiento y bloquear las ruedas, en su caso.
- Nunca se debe acceder o descender del vehículo con el motor en marcha, salvo que esté perfectamente inmovilizada (freno de mano...). Poner el interruptor de arranque en la posición de apagado y sacar la llave de contacto.

Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de pequeñas escaleras manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de escalera de mano:- No utilizar para accesos a puntos elevados elementos como sillas, mesas, cajas, etc, utilizar siempre una escalera de mano adecuada.- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.- No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.- Para ubicar una escalera en un suelo inclinado utilizar zapatas ajustables.- No colocar las escaleras delante de una puerta sin trabarla y señalizarla.- No situar la escalera en lugar de paso y en caso de necesidad se deberá señalizar o situar una persona que avise de su presencia.- Impedir el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, mediante la fijación de la parte superior, mediante dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. - Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.- Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá que protegerla de golpes.- Impedir el paso de personas por debajo de la escalera.- No utilizar las escaleras de mano simultáneamente por más de un trabajador.- No mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.- Inspeccionar las escaleras antes de su uso y como máximo, cada seis meses, comprobando, entre otros: • Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. • Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. • Retirar la escalera si presenta cualquier defecto de los descritos. • Reparar la escalera por personal especializado o retirarla definitivamente.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Tránsito ==> Suelo húmedo o mojado

- Informar a los trabajadores sobre la importancia de recoger inmediatamente los derrames o vertidos y de señalizar la situación de suelo deslizante mientras se mantenga la situación de riesgo. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:- Dejar libres de obstáculos las zonas de paso. - Recoger inmediatamente cualquier derrame de agua u otro tipo de sustancia.- Evitar almacenamientos temporales de material fuera de los espacios habilitados para su acopio.- Segregar y depositar los residuos generados en el centro de trabajo en los contenedores habilitados para ello.- Colocar señales de advertencia en las zonas que acaban de ser fregadas y puedan ser atravesadas por trabajadores/usuarios.- Prestar atención a los desniveles, irregularidades o desperfectos del suelo.- No circular con prisas por escaleras; no correr ni saltar escalones.- Utilizar calzado de trabajo con suela antideslizante y una correcta sujeción del talón.- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalizar la zona afectada.
- Informar a los trabajadores sobre la necesidad de mantener precaución cuando existan zonas de pavimento con resto de agua, manchas de aceite, etc., evitando pisar directamente sobre los mismos. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:
- Colocar señales de advertencia de suelo deslizante por presencia de derrames o vertidos.

- Recoger inmediatamente cualquier derrame de agua u otro tipo de sustancia.
- Proceder a la limpieza de manchas, salpicaduras, derrames, etc. que se produzcan en la zona de trabajo lo antes posible, si no fuera posible acotar y señalizar la zona afectada.
- Comunicar cualquier anomalía o deficiencia observada en la zona de trabajo: desperfectos, almacenamientos en zonas de tránsito, vertidos, etc. al responsable.
 - Los trabajadores harán uso de calzado dotado de suela antideslizante, en particular se recomienda el uso de botas de agua específicas de la industria alimentaria dotadas de puntera metálica.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), protección (UNE-EN ISO 20346) y trabajo (UNE-EN ISO 20347) con suelas con resaltes (UNE-EN ISO 20344).

Tránsito==>Pavimento irregular o resbaladizo==>Uso de transpaletas

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de equipos de trabajo en superficies inadecuadas y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso de equipos de trabajo:- La superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades.- Las zonas y lugares de paso de la carretilla deberán mantenerse en buen estado de limpieza.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada. - Mantener en buen estado de limpieza en las zonas y lugares de paso de los equipos de trabajo para evitar el deslizamiento del mismo o del propio operario que las maneja.

Derrame de combustible

- Disponer de materiales absorbentes para recoger los derrames.
- Utilizar para el repostaje de equipos y maquinaria un recipiente con sistema antiderrame.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Almacenamiento de material- Cajas.

- Informar sobre los correctos criterios de almacenamiento. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de material.- Respetar la señalización de zonas destinadas al almacenamiento.- Prohibido subir a las pilas de cajas u otros elementos.- Mantener el orden en los apilamientos y centrarlos para estabilizar el material. Se recomienda no exceder los dos metros de altura para almacenamiento de material.- Los materiales paletizados se deben flejar y retractilar.- Antes de almacenar, comprobar el buen estado de los palets y el correcto flejado de cargas en manipulación.- Respetar la carga máxima de las estanterías prevista por el fabricante.- Evitar almacenar cajas apiladas unas sobre las otras si no se cuenta con un elemento de apoyo que favorezca su estabilidad.

Apilamientos sobre estibas==>Inestabilidad==>Carga y descarga de mercancía

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante la carga y descarga de mercancía. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante las operaciones de carga y descarga de mercancías:- Preparar las condiciones de carga:
 - Se recomienda conocer con antelación la hora de carga del vehículo así como la duración de la tarea, para poder programar las

medidas de seguridad en cuanto a la limpieza, señalización y evacuación de la zona así como los equipos que se van a utilizar y el personal que va a intervenir.- Antes de cargar, asegurar que el camión está vacío, limpio y en las condiciones higiénicas adecuadas para el tipo de producto que se va a cargar. • El cargador dispondrá de los medios y áreas adecuados para realizar la carga. • Comprobar la autorización de carga: El responsable de expedición dará la autorización para poder realizar la carga/descarga. Siempre será necesaria la autorización de un responsable del centro para realizar la carga de un vehículo. • Antes de iniciar la operación de carga verificar que los medios de carga y las áreas están en condiciones adecuadas. En caso contrario, deberá ponerse en conocimiento del responsable del centro.- Carga del camión: • Comprobar que las unidades de carga paletizadas que deben cargarse tienen la estabilidad necesaria para ser transportadas. En caso contrario, se comunicará dicha incidencia al responsable. • Realizar la carga de las unidades de carga paletizadas de forma que se mantenga la estabilidad y no se produzcan roturas. • Una vez finalizada la carga del camión, asegurar la estabilidad de las unidades de carga paletizadas dentro del camión para evitar su desplazamiento mediante el transporte, colocando barras de sujeción o cintas tensoras previstas a tal fin, en el caso de que fuese necesario. Una carga no asegurada es peligrosa: 1. Durante la conducción, el movimiento de la carga, sobre todo si es mercancía pesada, hace perder estabilidad del vehículo. 2. En las operaciones de descarga, una carga que ha sufrido movimiento desde su posición original (carga), puede caer al abrir el vehículo para descargarlo.- Restablecer los medios: • Una vez terminada la carga, se dejarán los medios empleados en el lugar asignado. • Se cerrarán las puertas del camión. • Se dejará, en el caso de que hubiese, la plataforma del muelle de forma correcta. • Se sacará el camión de la zona de carga / descarga.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Manipulación de materiales con transpaleta eléctrica y/o manual.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.
- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.
- Velar porque se respetan las alturas máximas de cajas a apilar por palet.

- Constituir correctamente las cargas, paletas, elementos bien solidarizados mediante flejado o recubrimiento en vacío.

Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo==>Transporte inadecuado de la herramienta

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Uso de útiles, herramientas y equipos de trabajo==>Uso de EPIs herramientas manuales

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos y Calzado de seguridad
- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Manipulación manual de cargas

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Instalaciones, almacenamiento de material. equipos...

- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando realizar almacenamientos en las vías de paso.- Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso.- Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.- Los suelos, pasillos y escaleras deben permanecer libres de obstáculos y se mejorará la disposición de objetos en los espacios de trabajo.
- Deberán guardarse distancias de separación suficientes entre los elementos materiales, para permitir que los trabajadores efectúen cómodamente su trabajo y no se vean expuestos a este riesgo.
- Las zonas específicas de almacenamiento de material en el centro de trabajo deberán estar claramente señalizadas y habilitadas para este uso (entre las hileras de paletas deben caber los equipos de manipulación de cargas y el operario que la manipula).
Los trabajadores deberán respetar la señalización existente en el almacén. Cooperar con el empresario para el buen mantenimiento de la señalización del centro de trabajo, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en la misma.

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina

El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc. ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).

Operaciones de carga de batería

- Autorizar por parte de la empresa a los trabajadores que pueden hacer uso de máquinas y equipos de trabajo. Dejar constancia documental.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Uso de herramientas manuales

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para el buen uso de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de herramientas manuales.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
Uso de Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado)

Manipulación de objetos cortantes o punzantes==>Presencia de elementos cortantes o punzantes==>Manipulación manual de cargas con==>aristas, superficies rugosas, etc.

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).
Uso de Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado)

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Cargas suspendidas, izado descenso de cargas por medios mecánicos==>Carga y descarga de mercancía

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar durante la carga y descarga de mercancía. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante las operaciones de carga y descarga de mercancías:- Antes de iniciar la operación de carga/descarga, verificar que el vehículo estacionado esté estabilizado utilizando los frenos del vehículo así como estabilizadores y topes.- Antes de iniciar las operaciones de carga se debe comprobar que la resistencia de la superficie de apoyo de los dos soportes de remolque sin la cabeza tractora es suficiente.- Inmovilizar los remolques con calzos y/o mediante sistemas mecánicos.- No maniobrar en la parte superior del muelle sin estar posicionado el vehículo.- Establecer un sistema de comunicación eficaz entre los transportistas y personal de almacén. - Antes de comenzar la descarga, verificar que las cargas no se han desplazado durante el trayecto. Si es así, prever y organizar las condiciones de descarga.- Respetar la carga máxima de los camiones.

Uso de equipos de trabajo==>Movimiento de puerta de vehículo de manera inesperada

- Asegurar que el equipo de trabajo y/o vehículo cuenta con sistemas de fijación de las puertas que impida su cierre y se encuentren aseguradas durante las diversas tareas y operaciones.

Uso de equipos de trabajo==>Uso de transpaleta manual o manual

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Información a los trabajadores sobre manejo seguro de estos equipos.

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Prácticas inadecuadas==>Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta eléctrica

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de la transpaleta eléctrica y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.

Prácticas inadecuadas==>Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta manual

- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de la transpaleta manual y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Aplicación de Fuerzas==>Tareas de empuje o arrastre de cargas elevadas==>Uso de transpaleta manual

- Reducir las fuerzas aplicadas de empuje y tracción sobre elementos mediante el empleo de medios mecánicos de transporte.
- No sobrepasar la capacidad nominal de carga en los equipos utilizados durante las tareas de transporte.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.

- Formar a los trabajadores sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas.
- Informar sobre el riesgo y medidas preventivas en tareas de manipulación manual de cargas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.
- Organizar las tareas de forma que permitan al trabajador regular su ritmo de trabajo. Rotación de tareas con cambios a actividades que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares.
- Adecuación de la carga (disminución pesos, etc.) hasta que permita una manipulación manual aceptable por la mayoría de la población trabajadora.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares

- Dotar de ayudas mecánicas para la manipulación de cargas.
- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.

Posturas de trabajo ==> Exposición a posturas estáticas de pie o sentado (más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o pequeñas pausas.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con exposición a posturas estáticas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.
- Realizar un mantenimiento preventivo de los sistemas de regulación: volante, asiento del vehículo y sistemas de amortiguación. Dejar constancia documental.
- Comprobar el asiento del vehículo que sea regulable en altura y profundidad, el respaldo deberá poder regularse en inclinación. El material de revestimiento del asiento será adecuado, transpirable y de fácil limpieza. Dotar de reposabrazos que disponga de sistemas de regulación y sean abatibles para no suponer un obstáculo para el trabajador.

Posturas de trabajo ==> Exposición significativa a posturas forzadas (más de 1 h acumulada por jornada) de algún segmento corporal (tronco, brazos, cabeza-cuello, piernas)==>Posturas al volante

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas sobre conducción y posturas adecuadas al volante. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas sobre conducción y posturas adecuadas al volante:- Introducir descansos a intervalos regulares de tiempo que permitan alternar la postura sentada con otras.- Evitar la adopción de posturas inadecuadas. Regular el asiento (altura, distancia al volante, etc.) y colocar adecuadamente el asiento y los espejos retrovisores.- Permanecer con la espalda recta y apoyada en todo el respaldo.- Colocarse de forma que pueda introducir fácilmente las piernas entre el volante y el asiento.- Conocer la disposición de todos los mandos y controles, su uso y el significado de todos los indicadores y testigos. Su desconocimiento puede dar lugar a una distracción. - Evitar colocar elementos fuera del alcance de la mano cuando se esté sentado.

Contactos térmicos

Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entren en contacto con cualquier parte del cuerpo.

Superficies calientes ==> Trabajos de mantenimiento==>Mantenimiento del vehículo

- Informar sobre la correcta realización de las tareas para evitar sufrir quemaduras en las operaciones de mantenimiento. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento:- No realizar tareas de reparación ni mantenimiento si no dispone de los conocimientos y/o medios adecuados. En caso de no tener los conocimientos apropiados dar aviso al responsable.- Utilizar guantes con protección térmica durante la manipulación de elementos a altas temperaturas.- Para realizar las tareas en zonas calientes seguir las siguientes instrucciones: • Realizar las operaciones con las partes que puedan alcanzar altas temperaturas cuando están en frío. • Prestar cuidado en los sistemas de refrigeración, sistema de aire acondicionado y sistema de refrigeración, las altas temperaturas de los líquidos refrigerantes o vapor a presión ocasionan quemaduras en manos y cara. En sistemas refrigerados se pueden producir quemaduras por congelación de la piel en caso de contacto. • Protegerse con guantes para evitar quemaduras del líquidos calientes.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407).
utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos térmicos: calor y/o fuego (UNE-EN 407).

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del uso de equipos eléctricos, así como de las medidas de protección y prevención aplicables.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de equipos eléctricos. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Residuos==>Repostaje de combustible en máquinas y equipos

- Depositar los residuos generados, en función de su peligrosidad, en recipientes de seguridad, herméticos y de cierre automático, hasta su eliminación por gestor autorizado.

Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Repostaje de combustible en máquinas y equipos

- Disponer de sistemas de ventilación general adecuados a la naturaleza y cantidad de las sustancias o mezclas químicas presentes.
- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Zona de carga de baterías

- Señalizar el riesgo de salpicaduras de productos químicos y los equipos de protección individuales obligatorios.

Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Carga de baterías

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la recarga de baterías. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores tendrán a su disposición las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados para la carga de baterías, y conocerán su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar. Respetar la señalización de seguridad de la zona de trabajo, así como utilizar los equipos de protección individual señalizados en el mismo. Cooperar con el empresario para el buen mantenimiento de la señalización de seguridad, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en las mismas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Almacenamiento==>Retirada de baterías

- Asegurar la retirada de las baterías gastadas o deterioradas a través de una empresa gestora autorizada de residuos peligrosos.
- Habilitar una zona de almacenamiento acondicionada para las baterías gastadas o deterioradas, señalizada y bien ventilada.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Equipos de trabajo==>Carga de baterías

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las operaciones de manipulación, almacenamiento y carga de baterías. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de carga de baterías:- La zona de carga deberá estar ventilada, limpia y seca. Estará prohibido el almacenamiento de productos combustibles en la misma y deberá estar alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión. Respetar la señalización de riesgos.- Transportar las baterías con medios auxiliares adecuados.- El aparejo de elevación puede ser por cadenas, de acción manual, neumática o eléctrica con protección de seguridad para atmósferas inflamables.- La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizado por personal capacitado y autorizado.- Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados y conocer su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar.- Realizar la carga de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante.- Para la carga de baterías: • Situar e inmovilizar correctamente el equipo de trabajo. Apagar el motor, luces, avisadores, etc. • Desconectar todos los aparatos del equipo para evitar generación de chispas al instalar o desmontar una batería del mismo mientras la corriente circula por el circuito de la batería. • Desconectar los cargadores antes de realizar la conexión o desconexión de la batería con el cargador. • Evitar totalmente llamas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería. • No dejar herramientas u objetos metálicos encima de la batería y no utilizar cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan ocasionar cortocircuitos. • Al sustituir una batería, se desconectará en primer lugar el borne negativo (masa) y, al instalarla, la conexión del borne negativo (masa) se hará en último lugar. • No retirar los tapones de protección en la operación de carga de batería, para evitar la proyección del electrolito. • Dejar abierta la tapa del cofre durante la carga de la batería, para que se disipen los gases y el calor producido. • Utilizar herramientas antichispas. • Mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías. • Al manejar el ácido para formar el electrolito utilizar los equipos de protección individual: pantalla facial, guantes y delantal impermeables y calzado de seguridad. • No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluido. Nunca verter agua sobre el ácido para diluirlo. • Asegurarse de volver a colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Equipos de trabajo y herramientas==>Uso de linterna para las operaciones de carga de batería

- Proporcionar al trabajador linternas antideflagrantes.

Equipos de trabajo y herramientas==>Repostaje de combustible en máquinas y equipos

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de productos petrolíferos para repostaje. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de productos petrolíferos para el repostaje:- Realizar el repostaje de la maquinaria haciendo uso de un recipiente con sistema antiderrame, o con equipos de suministro, mangueras y bocas.- Mantener el contacto entre la pistola metálica de la manguera del surtidor o recipiente antiderrame y la boca del embudo o del orificio del depósito, con el objeto de reducir la posibilidad de incendio por descarga de electricidad estática; hasta completar el repostaje.- En caso de utilizar bidones: • Utilizar recipientes homologados y etiquetados. El transporte debe realizarse tomando medidas para impedir cualquier fuga del contenido en condiciones normales de transporte. • Colocar el recipiente en el suelo y efectuar la operación desde esa posición. • No introducir completamente el boquerel en la boca de llenado del recipiente. • Nunca llenar el recipiente hasta el borde de la boca de llenado. Es necesario dejar un espacio libre para la expansión del producto y los vapores.- No fumar, ni utilizar el teléfono móvil durante estas operaciones, evitando cualquier posible foco de ignición.- Llenar el depósito con el motor parado y en el lugar destinado a tal fin.- Verificar la existencia de extintores cerca de la zona de repostaje. - Evitar la acumulación de electricidad estática.- Asegurar una buena ventilación durante las operaciones de repostaje- En caso de derrame de combustible, sobre la máquina, esperar a que se evaporen los restos de combustible.- En caso de derrame de combustible en el suelo, se procederá a la rápida limpieza del mismo, sirviéndose para ello de algún material absorbente, tal como arena.- En caso de salpicaduras sobre el cuerpo o la ropa, cámbiese y lávese las partes del cuerpo que han entrado en contacto con el combustible utilizando agua y jabón.

Instalaciones de protección contra incendios==>Extintores==>Repostaje de combustible en máquinas y equipos

- Disponer de extintores de polvo polivalente ABC.

Instalaciones de protección contra incendios ==> Extintores

- Instalar un extintor en el vehículo de transporte de mercancías que deberá cumplir las siguientes características: - hasta 7.000 kg de MMA: uno de clase 21A/113B. - hasta 20.000 kg de MMA: uno de clase 34A/144B. - más de 20.000 kg de MMA: dos de clase 34A/144B. Nota: Los vehículos de MMA inferior a 3.500 kg no están obligados a llevar extintores según Orden PRE/52/2010, se considera recomendable dotar al vehículo de un extintor clase 21A/113B.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Uso de transpaletas.

- Información a los trabajadores sobre manejo seguro de transpaletas manuales y eléctricas.
- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.
- - Las transpaletas tienen que cumplir las siguientes condiciones de seguridad:- La empuñadura de la barra de tracción ha de tener la forma y el revestimiento adecuado para permitir la firme sujeción con la mano (evitando que se resbale), situado indistintamente a la izquierda o a la derecha.- El diseño de la empuñadura ha de ser cerrado para impedir que se escape de las manos del operario y proteger de posibles golpes al mando de las válvulas y el freno.- Las ruedas directrices deberían

protegerse con algún tipo de carenado que impida el atrapamiento de los pies.

Carga y descarga de vehículos.

- Implantación y verificación del procedimiento de actuación en la carga/descarga de vehículos en donde se contemple:1.- Garantizar que estos queden calzados y frenados antes de realizar las operaciones de carga/descarga. Colocar señalización para el personal conductor de vehículos: calzar y frenar el vehículo.2.- Establecer controles periódicos de revisión y mantenimiento de estas calzas.3.- Garantizar niveles de iluminación adecuados a la tarea a realizar (posibilidad de utilizar iluminación portátil, en caso necesario).• Establecer un procedimiento de trabajo seguro para la realización de estas operaciones (por ejemplo con un sistema de señalización de manera que cuando se determine por parte del personal del almacén, el conductor ya pueda retirar su vehículo).

Uso del vehículo ==> Prácticas inadecuadas==> Acceso a zonas con tránsito de vehículos

- Proporcionar a los trabajadores Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectante, fluorescentes) (UNE-EN ISO 20471), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que la utilicen correctamente. Velar por su utilización.

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en zonas con tránsito de vehículos. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en zonas con tránsito de vehículos:- Aplicar y respetar el código de circulación.- Estacionar el vehículo en zonas habilitadas para tal fin. Poner el freno de mano, apagar el motor y utilizar los calzos de sujeción en caso de ser necesario.- Si existen otros vehículos circulando por la zona, una vez fuera de la cabina del vehículo deberá transitar por las zonas habilitadas para los peatones y/o ponerse el chaleco reflectante, para una buena visibilidad.- Si tiene que transitar por zonas con tránsito de vehículos deberá seguir las siguientes recomendaciones: • Al cruzar hacerlo por las zonas habilitadas (pasos de cebra) y asegurándose que no viene ningún vehículo. • Transitar siempre que sea posible por la izquierda, de tal manera que tenga los vehículos de frente para poder verlos. • Prestar atención a las señales (acústicas o luminosas) que hacen los conductores de vehículos para avisar de su proximidad. • Se recomienda el uso de chaleco reflectante.- En caso de avería informar al responsable del centro o recinto de trabajo y seguir las siguientes pautas: • Detener el vehículo en la zona donde le indiquen y siempre que sea posible fuera de zonas de paso de vehículos. • Si funciona el sistema eléctrico, dejar las luces de advertencia encendidas. • Utilizar el chaleco reflectante. • Se recomienda utilizar los dispositivos de preseñalización de peligro (triángulos) delante y detrás del vehículo detenido, según las dimensiones del recinto sería recomendable ubicarlos a una distancia de menos de 50 m y que sean visibles a 100 m.- En caso de accidente, seguir las normas de comportamiento P.A.S. Proteger; Alertar (112) y Socorrer a las víctimas.

Uso del vehículo ==> Prácticas inadecuadas==>Uso del vehículo

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso del vehículo. Dejar constancia documental de su entrega.

Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso del vehículo:- Es obligatorio usar siempre el cinturón de seguridad.- Procurar conducir siempre con ambas manos en el volante: no fumar, comer, beber, ni manipular el GPS ni el móvil, mientras se conduce.- Evitar distracciones: mantener la concentración en la conducción. o No utilizar los dispositivos móviles (móvil, tablet, ...) de comunicación durante la conducción. o Aunque no esté prohibido, se recomienda no utilizar dispositivos de manos libres durante la conducción (detener el vehículo y atender la llamada cuando sea posible) - De noche disminuir su velocidad.- Utilizar calzado apropiado; los tacones altos y suelas deslizantes, representan un peligro al no controlar bien los pedales.- Mantener la distancia de seguridad.- Respetar siempre los límites de velocidad. - Respetar las señales de tráfico (límites de velocidad, señales de preferencia de paso...)- No saltarse nunca un semáforo en rojo.- Respetar los pasos de cebra; todos somos peatones en algún momento.-

Respetar las preferencias de paso en gloriets e intersecciones.- Mantener la precaución durante la circulación: pueden aparecer situaciones imprevistas (balsas de agua, placas de hielo, averías, pinchazos, reventones de neumáticos, obstáculos...)- Vigilar la medicación y sus efectos secundarios; pueden afectar a la conducción.- Verificar el estado del vehículo: estado de los neumáticos y de los frenos. Además de las revisiones obligatorias (ITV, fabricante...), es recomendable realizar usted mismo inspecciones periódicas, para tener siempre el coche a punto, siempre que tenga conocimientos adecuados.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In Itínere ==> In Itínere

- Formar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere.
- Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir accidentes in-itinere. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos.

In misión==>Conducción permanente

- Formar a los trabajadores en relación con la normas de seguridad vial, conducción segura y la ergonomía postural al volante.
- Realizar registro de las ITVs, controles periódicos determinados por el fabricante y controles periódicos precisos para garantizar el estado del vehículo entre los intervalos determinados por el fabricante.
- Asegurar previo al inicio de la conducción que no se sobrepasa nunca la capacidad nominal de la carga indicada para cada vehículo.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Vibraciones ==> Cuerpo entero==>Vehículo de transporte

- Verificar el estado del asiento del vehículo.
- Informar a los trabajadores sobre riesgos y medidas preventivas de la exposición a vibraciones cuerpo entero. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para atenuar los efectos de las vibraciones transmitidas al cuerpo:- Realizar el mantenimiento periódico del vehículo, en especial el asiento y los sistemas de amortiguación.- Regular el asiento con el fin de atenuar las vibraciones y aumentar su confort.- Adaptar la velocidad del vehículo que utiliza a las condiciones de la vía por la que circula, reduciendo la velocidad si hay irregularidades en el terreno por el que se desplaza.- Colocar correctamente la carga en los vehículos para evitar golpes o choques que puedan dar lugar a excesivas vibraciones, por ello evite que la carga vaya suelta.- Adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Vibraciones cuerpo entero.

- Realizar y verificar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Condiciones ergonómicas ambientales (para su valoración ergonómica, los parámetros deben encontrarse dentro de los considerados como aceptables por el R.D. 486/97) ==> Ambiente térmico==>Mantenimiento del sistema de ventilación /climatización

- Verificar la limpieza y mantenimiento periódico de los sistemas de ventilación / climatización.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Estrés (Factores organizacionales) ==> Contenido de trabajo==>Riesgo derivado de conducción permanente

- Informar a los trabajadores sobre el riesgo psicosocial derivado de la conducción permanente. Dejar constancia documental de su entrega.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas sobre el riesgo psicosocial derivado de la conducción permanente:- Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: • Respetar los tiempos máximos de conducción y mínimos de descanso. • Planificar el itinerario con seguridad: rutas más seguras y de menor fatiga; mejor autopistas. • Programar pausas y períodos de descanso de forma adecuada. • En caso de sensación de cansancio, detener el vehículo en lugar adecuado, estirar las piernas y tomar aire. Reponer fuerzas ingiriendo algún alimento. • No tomar estimulantes, ni bebidas alcohólicas para disimular la fatiga. • Establecer horarios adecuados para disponer de tiempo suficiente para respetar los límites de velocidad y evitar la conducción en horas punta. • No manipular los dispositivos de limitación de velocidad, ni el tacógrafo. Sueño y somnolencia- Descansar lo suficiente, procurando no cambiar el horario habitual y duración del descanso nocturno.- Realizar descansos frecuentes en viajes largos, según los tiempos de pausa establecidos.- Durante la conducción mantener ventilado el habitáculo de vehículo y procurar conversar si va acompañado o escuchar la radio.- No tomar comidas copiosas, ni bebidas alcohólicas. No conducir inmediatamente después de las principales comidas.- En caso de somnolencia tomar café y/o refrescarse la cabeza y brazos con agua fría.- Si toma medicamentos, consultar a su médico, sus efectos sobre la conducción de vehículos. Estrés- Adoptar hábitos de vida saludables.- Si considera que está bajo los síntomas de estrés consultar a su médico.- Planificar las rutas calculando más tiempo del necesario para llegar al destino y evitar la ansiedad que generan los retrasos e imprevistos de la ruta.- Conducir a una velocidad moderada, conducir a mayor velocidad genera más tensión.- En condiciones de circulación adversas (atascos, accidentes, etc.), no intentar forzar la marcha, ya que entrañará más riesgos.- Ante conductores que hacen un mal uso de la vía, procurar evitarlos.- Si va acompañado, evitar las discusiones sobre temas conflictivos.- Aprovechar las paradas en ruta para pasear, refrescarse o hacer ejercicio. Agresividad- Respetar las normas de circulación. - Ser condescendiente y respetuoso con otros conductores. Una actitud relajada y prudente en la conducción repercute en nuestra salud, y por tanto, en nuestra mejor relación con los demás.- Conducir prudentemente, con las prisas no gana tiempo, sino que puede suceder antes el accidente.- Asegurar un ambiente agradable durante la conducción: renovar el aire, evitar temperaturas elevadas, ruido y vibraciones, etc. Agresión y robo.- Utilizar los medios de seguridad con los que cuente el vehículo (mamparas, cierres, etc.)- Evitar amenazas, insultos, coacciones, así

como invadir el espacio físico de las personas, las miradas prolongadas, evitar dar la espalda, ponerse en pie, elevar el dedo, la mano, etc.- Evitar estilos de comunicación que transmitan desinterés, frialdad, menosprecio, etc.- Prever la posibilidad de intervención de otra persona que pueda colaborar en la atención de la demanda planteada o búsqueda de una solución en caso de conflicto.- Salir del vehículo en caso de agresión. Si se impide la salida o huida, intentar protegerse.- Seguir las instrucciones del agresor en los casos en los que la persona agresora lleve un arma blanca o de fuego.- Avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso necesario.

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos

- En este tipo de turno hay que prever una pausa de tiempo suficiente que permita al menos tomar una comida caliente durante las horas de trabajo.
- Dar información completa y precisa sobre la organización de los horarios de trabajo que permita solicitar cambios y facilite la organización sociofamiliar del trabajador, para ello establecer canales para abordar con la empresa las posibilidades que existen para realizar dichos cambios. Dejar constancia documental de su entrega.
- Formar a los trabajadores sobre los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.
- Informar sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de la organización de los horarios de trabajo (turnicidad y/o nocturnidad). Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el caso de trabajo a turnos y/o nocturno:- Asistir y participar en la formación específica de los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.- Solicitar el calendario de turnos con suficiente antelación, de manera que puedan organizarse sus actividades extra laborales.- Realizar pausas: • Que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. • Cuando considere necesario y siempre que se pueda; se suelen dar con la intención de conseguir un cambio de actividad para descansar de otro de mayores exigencias u otro tipo de requerimientos como son los físicos y mentales.- Participar en las actividades de vigilancia de la salud donde se podrá detectar la falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas de salud.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Dormir las horas necesarias (la cantidad depende de cada persona); no obstante, las horas de sueño aconsejables para un adulto son siete u ocho. • Evitar todos los ruidos posibles: apagar el teléfono móvil, usar tapones para los oídos, pedir a los familiares que hablen bajo, etc. • Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir. • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.- Hacer ejercicio regularmente. - Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Evitar en la medida de lo posible tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 horas de la madrugada: • La capacidad de atención es más reducida • Aumentan las dificultades en toma de decisiones, de mantener la atención y percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. Todo ello afecta de manera negativa a la calidad del trabajo realizado y aumenta la probabilidad de cometer errores.- Organizar previamente el trabajo de una manera adecuada.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Formación

- Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables.

Gestión PRL ==> Información

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> EPI

- Informar a los trabajadores sobre el uso de los EPI, lugares de utilización, almacenamiento, mantenimiento y limpieza de los mismos, etc. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores durante el uso de los equipos de protección individual deberán:- Disponer del manual de instrucciones y toda la documentación informativa del EPI facilitada por el fabricante, así como seguir las instrucciones indicadas en las mismas, si no cuenta con ella solicítela a su responsable.- Conocer los riesgos contra los que protege el EPI utilizado, así como las actividades u ocasiones en las cuales se debe utilizar.- Seguir las instrucciones de la empresa para cuidar correctamente los EPI (según indicaciones del fabricante), colocarlos después de su utilización en el lugar indicado para ello, informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.- Almacenar, mantener, limpiar y desinfectar cuando proceda y reparar los EPI según las instrucciones del fabricante.- La empresa deberá reponer los EPI cuando se detecten defectos, anomalías o daños, o así se indique en las instrucciones del fabricante.- Los EPI deberán tener marcado CE y folleto informativo del fabricante.- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de Protección Individual.
- Realizar el seguimiento y control para la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y reparación de los EPI. Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.
- Velar por el correcto uso de todos los EPIS que de acuerdo a la evaluación de riesgos son necesarios en este puesto de trabajo.

Transpaleta eléctrica

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Transpaleta manual

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Carga de baterías

- Autorizar a los trabajadores por parte de la empresa para el uso de los equipos de trabajo y las tareas adicionales al mismo. Dejar constancia documental.

Gestión PRL==>Coordinación de actividades empresariales==>Trabajos realizados en centros de trabajo de Empresas Clientes

- Como empresario principal informar a las empresas concurrentes sobre: - Riesgos del centro que puedan afectar a las empresas concurrentes y las medidas de prevención correspondientes. - Normas de actuación en caso de emergencia. - Instrucciones para la prevención de los riesgos derivados de la concurrencia.
- Como empresario concurrente aportar al empresario titular: - Acreditación por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva, así como haber cumplido con las obligaciones de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. - Los riesgos de su actividad que puedan afectar a las otras empresas, particularmente los que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. - Información sobre los accidentes que sufran sus trabajadores en el centro a consecuencia de las actividades concurrentes, así como de toda situación de emergencia que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de cualquiera de las empresas presentes en el centro.

Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud

- Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	Calle BARRAGANS-CAMPAÑO 34 Pontevedra (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	Repartidor/a

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, PARTO RECIENTE O LACTANCIA

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Utilización de escaleras de mano a menos de 1 metro de altura. De 4 a 8 veces/jornada

- Limitar las tareas que conlleven utilizar escaleras de mano a menos de 1 metro de altura (entre 4 y 8 veces / jornada) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Caída de objetos en manipulación por encima de los hombros.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como manipular objetos teniendo que elevar los brazos por encima de los hombros.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran el trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Espacio insuficiente.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen como realizar desplazamientos frecuentes, a un ritmo elevado, con o sin carga, en espacios muy concurridos o estrechos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Golpes a nivel del abdomen por objetos móviles, zonas de alta ocupación y tránsito.

- Adaptación del puesto de trabajo. Restricción de tareas que supongan un riesgo de golpes a nivel del abdomen debido a la proximidad de objetos móviles, trabajo en zonas de alta ocupación y

tránsito.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Posturas forzadas. Sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (más de 3 horas ininterrumpidas)

- Limitar los trabajos de sedestación prolongada sin posibilidad de cambios de postura (más de 3 horas ininterrumpidas) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Manipulación manual de cargas (menos de 4 veces por hora). Más de 10 kilos.

- Limitar los trabajos cuya actividad implique realizar manipulación de cargas de más de 10 kilos (menos de 4 veces por hora) a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Exposición a vibraciones cuerpo completo.

- Se deberá disponer de la medición A (8) para valorar el riesgo real por vibraciones, por lo cual se solicitará sistemáticamente este dato a empresa y/o Servicio de Prevención con la siguiente pauta de interpretación: Para vibraciones cuerpo entero si $A(8) > 0,25 \text{ m/s}^2$: se deberá apartar a la embarazada de su lugar de trabajo desde el momento de la solicitud. Por debajo de estos límites no existe riesgo.
- Limitar los trabajos si las trabajadoras embarazadas están expuestas a vibraciones de cuerpo entero a partir de las semanas de gestación que para estos riesgos determine la entidad colaboradora y/o el criterio médico correspondiente en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT. Se recomienda que las trabajadoras embarazadas no estén expuestas a vibraciones de cuerpo completo en cualquier etapa del embarazo ya que no hay suficiente información para establecer un umbral de nocividad y por tanto es conveniente limitar la exposición de origen profesional al mínimo razonable.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Agentes psicosociales. Trabajo a turnos y/o nocturno.

- Limitar los trabajos a turnos y/o nocturno. Valorar el traslado a un turno diurno, en base a la guía elaborada por la SEGO, INSS y AMAT.