

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -OPERARIO DE PLANTA	Página 1 de 3

RIESGOS MÁS FRECUENTES DEL PUESTO DE TRABAJO: DESPIECE, EMBUTIDO, SALAZÓN, CONGELADOS, EXPEDICIÓN.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Caída de personas al mismo nivel. Caída de personas a distinto nivel. Caídas de objetos por desplome. Caídas de objetos por manipulación. Caída de objetos desprendidos Pisadas sobre objetos Golpes con objetos inmóviles Golpes/cortes con partes móviles de máquinas/ Atrapamiento Golpes/cortes con objetos-herramientas Proyección de fragmentos/partículas Atrapamiento por vuelco de máquinas-vehículos Sobreesfuerzos | <ul style="list-style-type: none"> Exposición a temperaturas extremas Contactos térmicos Contactos eléctricos. Inhalación de sustancia nocivas/ Contacto con sustancias corrosivas. Explosiones. Incendios. Atropellamiento y/ o golpes contra vehículos. Exposición a contaminantes físicos Exposición a contaminantes biológicos Ergonomía geométrica Ergonomía ambiental |
|--|--|

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las posibles consecuencias de los riesgos arriba mencionados son contusiones, cortes, dolores músculo-esqueléticos, atrapamientos, golpes con elementos fijos y o móviles de equipos de trabajo, quemaduras, exposición a temperaturas extremas

Las medidas de prevención a tomar son:

CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.	- Mantener las instalaciones en perfecto estado de orden y limpieza, libres de restos que puedan ocasionar caídas. - Garantizar la correcta evacuación de los vertidos ocasionados derivados del despiece de animales. Limpieza periódica y continuada de las instalaciones. - Disposición de niveles de iluminación adecuados para la exigencia de tareas a realizar. - Las operaciones de limpieza que supongan el empleo de métodos húmedos que puedan hacer que el suelo resulte deslizante se realizarán preferentemente fuera del horario de trabajo. En caso contrario se balizará y señalizará adecuadamente la zona. - Utilización de calzado con suela anti-deslizante. - Subir y bajar de la carretilla elevadora utilizando el estribo y la empuñadura. - Mantener el estribo en perfectas condiciones de limpieza, eliminando los restos de grasas u otros productos. - Nunca inclinarse hacia el exterior. - No dejar sobrepasar una parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla. - Está prohibido transportar a otra persona en la carretilla, ni elevar a personas sobre la horquilla.
CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.	- No improvisar elementos para trabajar en altura; emplear elementos homologados y revisados. - Seguir normas de seguridad indicadas para utilización de equipos auxiliares de altura: escaleras. - El apoyo inferior de la escalera manual se efectuará sobre superficies planas y lisas, las patas han de ir provistas de zapatas, puntas de hierro u otros mecanismos antideslizantes. - La escalera se situará de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. - No suba a brazo pesos que comprometan su seguridad. - No usar la escalera por dos trabajadores a la vez.
CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME.	- No realizar el apilamiento de cajas, cartones y palets a alturas excesivas, que puedan provocar su desplome. - Constituir correctamente las cargas en la carretilla, mediante flejados o recubrimiento adecuado. - No formar pilas de cajas demasiado altas, ya que la parte superior puede desestabilizarse y poner en peligro la verticalidad de la pila.
CAÍDAS DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN	- Seguir procedimientos seguros de manipulación de materiales. - En la manipulación de objetos con la carretilla elevadora, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: - Tener buena visibilidad en el sentido de la marcha. - No circular nunca con la carga levantada. - En la manipulación de objetos con la traspaleta: - Asegurarse de que la carga a transportar en la traspaleta no excede la capacidad nominal de la misma. - Supervisar la carga, sobre todo en giros, y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad. - Evitar la manipulación de la traspaleta con las manos húmedas o grasientas. - En el caso de la manipulación manual de cargas, se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: - Las cargas pesadas, de difícil agarre o dimensiones grandes se manipularán mediante medios auxiliares: traspaletas o carretilla elevadora. - Utilización de calzado de seguridad con puntera reforzada y guantes contra riesgo mecánico

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -OPERARIO DE PLANTA	Página 2 de 3

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	- No sobrepasar límites máximos de carga de equipos de elevación. - Vigilar el correcto amarre de las cargas en el momento del estibado. - No se transportarán cargas por encima de personas. - Garantizar el correcto estado de los elementos de seguridad - Utilización de casco de seguridad UNE EN 397
PISADAS SOBRE OBJETOS	- Mantener orden y limpieza en zonas de trabajo, en especial atendiendo a la presencia de objetos punzantes o cortantes - Utilizar calzado de seguridad EN 345.
GOLPES CON OBJETOS INMÓVILES	- Mantener orden y limpieza en zonas de trabajo. - Disponer adecuadamente objetos-materiales de modo que no interrumpan zonas de paso
GOLPES/CORTES CON PARTES MÓVILES DE MÁQUINAS/ ATRAPAMIENTO	- Mantener los protectores de los órganos móviles de la carretilla elevadora. - No realizar trabajos de mantenimiento o reparación si no se está cualificado para ello. - Verificar de manera periódica y continuada la correcta colocación de resguardos de protección, dispositivos de enclavamiento y sistemas de seguridad de los equipos de trabajo. - Garantizar las revisiones de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. 
GOLPES/CORTES CON OBJETOS-HERRAMIENTAS	- Herramientas manuales: - Antes de utilizarlas: inspeccionar su correcto estado. - Emplearlas para el fin con que fueron diseñadas - Herramientas/utensilios con riesgo de corte:: - Utilizarlas para el fin que fueron diseñadas. - Mantenerlas en buen estado. - Guardarlas convenientemente cuando no se estén utilizando, en especial las cortantes. - No guardarlas en bolsillos. - Tener guardados convenientemente este tipo de utensilios cuando no se estén utilizando, procurando no dejarlos en bordes de mesas o en lugares que puedan sufrir algún tipo de movimiento (ej: máquinas con cierta vibración). - Los objetos con superficie cortante deben mantenerse en buenas condiciones, estar afilados, tener mango antideslizante y deben guardarse enfundados y ordenados después de usarse. - Utilizar guantes de protección (de malla metálica) y chaleco de malla metálica para realizar operaciones de corte 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS/ PARTÍCULAS	- No retirar carcasas-dispositivos de protección de las máquinas - Señalizar en las instalaciones el uso de protección ocular. - Utilizar gafas anti impactos UNE EN166 - Pantalla facial en el puesto de sierra corte

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -OPERARIO DE PLANTA	Página 3 de 3

**ATRAPAMIENTOS
POR VUELCO DE
MÁQUINAS.**

- Evitar cambios bruscos de dirección, virajes con poco radio o a velocidad excesiva.
- No circular con la carga en alto.
- No sobrepasar la capacidad nominal de la carretilla, respetando las indicaciones de la placa de carga.
- No elevar cargas para las que la parte posterior de la carretilla tienda a elevarse.
- Descender lentamente las cargas demasiado pesadas.
- Vuelco por atrapamiento de objetos (traspaleta):
 - procedimiento de correcto manejo de traspaleta :
 - Tirar por la empuñadura situando la palanca de mando en punto muerto.
 - Mirar en dirección de la marcha y conservar siempre buena visibilidad.
 - En caso de descender una pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y si se sitúa el operario por detrás de la carga (operación no recomendable en pendientes superiores al 5%).
 - Parada de la carretilla: con el freno puesto.
 - Revisión periódica de transpaletas (sistema hidráulico, barra de tracción y ruedas), según fabricante.



SOBRESFUERZOS

- No manipular pesos superiores a 25 kg los hombres y 15 kg las mujeres.
- En pesos superiores, utilización de medios mecánicos o solicitar la ayuda de un compañero.
- Formación e información sobre manejo de manual de cargas y posturas favorables/ desfavorables ergonómicamente.
- Planificación de pausas para permitir la recuperación de los músculos y articulaciones implicados.
- Sistemas de rotación entre las distintas tareas.
- Vigilancia específica de la salud.
- Evitar posturas de trabajo con el cuerpo encogido o en torsión. Buscar la superficie de trabajo en la que el esfuerzo corporal sea menor



EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS

- Utilizar la ropa de abrigo para permanencia en la cámara.
- Limitar la permanencia en la cámara de congelado a la necesaria para el trabajo a realizar. Si la exposición es prolongada, realizar pausas saliendo al exterior de la misma.
- Se cumplirá con la Instrucción Técnica de Seguridad: Cámaras de frío.

Temperatura	Jornada	Descansos
Hasta -5°C	Normal	Si ha de estar más de 3 horas ininterrumpidas, se le dará descanso de 10 minutos
de -6° C a -18° C	6 horas de permanencia en el interior de las cámaras	Si ha de estar dentro más de 1 h tendrá descanso de 10 minutos. El resto de trabajo fuera de la cámara
Menos de -18°C	4 horas	Si ha de estar dentro más de 1 hora tendrá 15 minutos de recuperación en el exterior

CONTACTOS TÉRMICOS

- Garantizar la correcta disposición de carcassas y resguardo de protección de los equipos presentes en las instalaciones.

CONTACTOS ELÉCTRICOS.

- Mantener cerrada la tapa del cuadro eléctrico, y libre de objetos que impidan su apertura.
- No manipular las conexiones reglamentarias de la instalación.
- No dejar cables o clavijas por el suelo.
- No desconectar ningún aparato tirando del cable, sino tirar de la clavija.
- Formación e información sobre el Riesgo Eléctrico.

INHALACIÓN DE SUSTANCIA NOCIVAS/ CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS

- Mantener las fichas técnicas y de seguridad a disposición de los trabajadores.
- Garantizar la correcta renovación del aire de las instalaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el RD 486/1997

EXPLOSIONES.

- No fumar en la zona de carga de baterías.
- Tener aislados los productos comburentes de los inflamables o explosivos.
- Formación e información en Primeros Auxilios.

INCENDIOS.	- Se deben conocer las medidas de emergencia adoptadas por la empresa. - Mantener abiertas y despejadas las puertas de las instalaciones. - No fumar en el lugar de trabajo. - Formación e información en Prevención y extinción de incendios.
ATROPELLAMIENTOS Y/O GOLPES CONTRA VEHÍCULOS. (ACCIDENTES DE TRÁFICO)	- Los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo (accidentes in itinere) - Cumplimiento normas de tráfico DGT - Adaptación de la conducción a las condiciones meteorológicas-estado de carreteras - Accidentes in misión: (es un accidente de trabajo que ocurre en un viaje de servicio durante el trayecto que el trabajador debe cubrir por motivos profesionales, o mientras se cumple una misión o actividad comprendida dentro del ámbito del trabajo) - Realizar un buen mantenimiento del vehículo y equiparlo con mejores sistemas de seguridad. Un servicio de asistencia en carretera puede evitarte pérdidas de tiempo y ser de gran ayuda en caso de avería. - Evitar las distracciones, no utilizar el teléfono móvil durante la conducción y cumplir las normas de tráfico. - Evitar largas jornadas de trabajo para reducir el cansancio y las prisas por cumplir horarios excesivamente exigentes. - Cumplimiento normas de tráfico DGT. - Comprobar la ausencia de vehículos antes de desplazarse por las instalaciones. - No colocarse en el radio de trabajo de los vehículos (camiones, carretilla, etc..) - Comprobar periódicamente el claxon de la carretilla. - Prohibición de circular a más de 20 km/h. - Prestar especial atención cuando se realicen maniobras de marcha atrás, para evitar posibles atropellos y/o colisiones con almacenamientos. - Comprobar la presencia de vehículos y/o personas antes de desplazarse por las instalaciones. - Iluminación adecuada. - Mantenimiento preventivo de la carretilla. - Ninguna persona debe encontrarse dentro de la zona de trabajo (carga/ descarga) de la carretilla elevadora.
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES FÍSICOS	Ruido (Utilización de protectores auditivos) en las zonas de la planta señalizadas como uso obligatorio (zonas de despiece.)
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS	- Cumplir con la legislación específica de legionelosis, identificar puntos y equipos de trabajo por empresa especializada. - Mantenimiento de las instalaciones de bienestar al RD 664/ 1997 - Realizar los reconocimientos médicos anuales. - Usar los equipos de protección individual.
ERGONOMÍA GEOMÉTRICA	- Realizar pausas periódicas y rotaciones destinadas a reducir los trastornos musculoesqueléticos derivados de la carga física por malas posturas, manipulación de cargas y movimientos repetitivos. - Adopción de correctos hábitos posturales en manejo de pantallas de visualización de datos (PVD)
ERGONOMÍA AMBIENTAL	Utilizar ropa de trabajo adecuada a la época del año y las condiciones climáticas.

RESPECTAR TODO LO INDICADO POR LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EXISTENTE EN EL CENTRO DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS CONSIGNAS DE SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Guantes de protección térmica UNE EN 407. (manejo de soplete o equipos que generen altas temperaturas o generen chispas al igual que en contacto directo con productos a muy baja temperatura)

Guantes de protección frente a microorganismos UNE EN 374-3. (cuando se manipulen productos alimentarios)

Guantes de protección anticorte UNE EN 1082.(cuando se manipulen herramientas eléctricas de corte o herramientas manuales tales como cuchillo, hachas, cutters...)

Gafas de seguridad antiproyecciones UNE EN 166(cuando se manipulen equipos de trabajo que generen proyección de partículas como por ejemplo sierras, hidrolimpiadora...)

Delantal anticorte EN 13998 y UNE-EN 1082. .(cuando se manipulen herramientas eléctricas de corte o herramientas manuales tales como cuchillo, hachas, cutters...)

Equipos de protección respiratoria

Calzado de seguridad con suela antideslizante (Norma UNE EN ISO 20345:2012 y 13287:2008) (En el interior de las instalaciones, excepto en zona de oficina)

Arnés UNE EN 363 y dispositivo anticaída y casco de seguridad (siempre que accedan a alturas superiores a dos metros)

Protectores auditivos EN – 352 (cuando el nivel de dB sea igual o superior a 80 dB)

Botas de agua. (En suelos húmedos o resbaladizos y mojados)

Guantes protección química UNE EN 374. (Siempre que manipulen productos químicos)

Ropa de Protección contra el frío*(En caso de acceder a cámara frigoríficas)

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESTARÁN HOMOLOGADOS, CON MARCADO CE.