

SOPORTE FORMATIVO

AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.

PUESTO DE TRABAJO : **ADMINISTRATIVO**



sp|activa

Salud y seguridad para las personas en el trabajo.

INDICE

1.- OBJETO	3
2.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	4
3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA	4
3.1. Equipos de Emergencia.....	5
▪ Jefe de Emergencia (J.E.).....	5
▪ Centro de Comunicaciones (C.C.)	5
▪ Equipo de Primera Intervención (E.P.I.).....	5
▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.).....	5
3.2. Prevención y protección contra incendios.....	7
3.3. Primeros auxilios.....	8
4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD	14
4.1. Orden y limpieza	14
4.2. Notificación de condiciones inseguras	14
4.3. Riesgo grave e inminente	14
4.4. Señalización.....	15
5.- RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS E INSTRUCCIONES PREVENTIVAS PARA EL/LA TRABAJADOR/A.	17

1.- OBJETO

Con este Soporte Formativo de Prevención en Riesgos Laborales, AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. pretende dar cumplimiento a los artículos 18 y 19 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga al empresario a adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores/as reciban toda la información/ formación en lo referente a:

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores/as en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a su puesto de trabajo en particular.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
- Las medidas de emergencia.

Para ello se presentan a continuación las normas básicas de seguridad en el trabajo, encaminadas en primer lugar, a proteger las vidas, la integridad física y el bienestar de sus trabajadores/as en el desempeño de su actividad laboral, y en segundo lugar, salvaguardar la integridad de sus instalaciones, de su entorno, así como mejorar la productividad.

Este Soporte Formativo recoge las normas generales de seguridad de régimen interior de AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. y las normas específicas correspondientes al puesto de trabajo ADMINISTRATIVO.

Las disposiciones que en él se contemplan no anulan ni modifican ninguna de las normas generales de prevención dictadas por los Organismos Oficiales competentes, sino que constituyen un complemento a las mismas, orientado hacia los riesgos específicos de AVICOLA DE GALICIA, S.A.U..

2.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1. Corresponde a cada trabajador o trabajadora velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores/as, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
 - a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
 - b. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
 - c. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
 - d. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores/as designados/as para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores/as.
 - e. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
 - f. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores/as.

3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA

Una emergencia es un suceso, que altera o colapsa de súbito la actividad habitual de nuestro Centro de trabajo. Normalmente sus consecuencias se desarrollan muy rápidamente y pueden alcanzar proporciones desmesuradas y muy graves, si no se controlan en los primeros momentos. ES NECESARIO UN PLAN.



En una emergencia no hay tiempo suficiente para decidir quién y cómo debe actuar. Esto sólo se consigue mediante el establecimiento de un Plan de Emergencia y un entrenamiento adecuado para su puesta en práctica.

¿QUÉ ES UN PLAN DE EMERGENCIA?

Un **Plan de Emergencia** es un documento que identifica las posibles situaciones que requieren una actuación inmediata y organizada de un grupo de personas ante un suceso grave acaecido o ante una circunstancia de peligro inminente para la organización, que pudiera derivar en un desastre, y que especifica la forma de actuar de dichas personas.

RECUERDE

Un PLAN DE EMERGENCIA da respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿QUÉ SE HARÁ? – Establece los objetivos a cumplir
- ¿QUIÉN LO HARÁ? – Establece los Equipos de personas que lo van a ejecutar
- ¿CUÁNDO? – Establece las posibles situaciones de emergencia
- ¿CÓMO? – Establece la forma de actuar

3.1. Equipos de Emergencia

Para que la situación de emergencia evolucione de la manera más favorable, es fundamental que el Centro cuente con una buena organización, y que en ésta se respeten las jerarquías y trabajos establecidos de antemano.

Para ello, el Plan de Emergencia diseña el organigrama operativo del Centro a aplicar, dada una emergencia, en base a diferentes Equipos con misiones claramente especificadas.



Equipos de emergencia más habituales:

▪ Jefe de Emergencia (J.E.)

Valora la emergencia y asume la dirección y coordinación de los Equipos de Emergencia. Está en contacto con el Centro de Comunicaciones



▪ Centro de Comunicaciones (C.C.)

Es el lugar donde se centralizan los avisos y se activan las alarmas pertinentes. Se encarga también de solicitar ayudas externas. Está en contacto permanente con el Jefe de Emergencia.

▪ Equipo de Primera Intervención (E.P.I.)

Acude al lugar donde se ha producido la emergencia con el objetivo de intentar controlarla.



▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.)

Realiza acciones dirigidas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma.



CONSIGNAS GENERALES

Aviso de emergencia toda persona que descubra el comienzo de una emergencia dará la alarma al centro de comunicaciones (recepción), por teléfono o personalmente, indicando en todo caso:

- Quién informa
- Qué sucede
- Dónde sucede

Asegurándose de que su mensaje ha sido recibido correctamente.

Intervención: a continuación intentará solucionar la emergencia hasta la llegada del equipo de primera intervención.

Evacuación: Si no lo consigue, evacuará la zona.

Mantendrá la calma en todo momento, sin correr ni gritar para no provocar el pánico.



ALARMA Y EVACUACIÓN

Si se ha producido un incendio y/o en caso de evacuación del edificio:

- Conserve en todo momento la calma.
- No corra ni grite para no provocar el pánico a las personas que le acompañan.
- Siga las instrucciones que le den los miembros de los equipos de primera intervención, alarma y evacuación.
- Utilice las vías de salida normales. si están bloqueadas por el humo o el fuego, o si hay una aglomeración de personas, utilice la salida de emergencia alternativa.
- En lugares con humo, póngase un pañuelo seco o mejor mojado, cubriéndose la nariz y la boca respirando a través de él. agáchese para respirar aire más fresco y limpio.
- En caso de que se prenda fuego en la ropa que lleva puesta, láncese al suelo y ruede.
- Si forma parte de algún equipo de emergencia, recuerde su función y ejecútela poniéndose en contacto con el jefe del equipo.

EVACUACIÓN. SOS SIN SALIDA (¿QUÉ HACER?)


Si se ha producido un incendio y no dispone de salida:

- Mantenga la calma y valore la situación. Agáchese si hay mucho humo, contenga la respiración y cierre los ojos cuando le sea posible.
- Cierre las puertas entre usted y el humo. Tape las posibles entradas de humo con ropa, mantas, cojines puestos en las ranuras de las puertas. Mójelas si dispone de agua.
- Busque una habitación con ventana al exterior. No la abra si no le es imprescindible.
- Si tiene comunicación con la centralita, facilite su situación. Si tiene un teléfono a mano, llame a la centralita o directamente al 112.

3.2. Prevención y protección contra incendios

La combustión es una reacción química que tiene lugar cuando los vapores desprendidos por una sustancia combustible se combinan con gran rapidez con el oxígeno del aire y encuentran un foco de ignición.

Para que se produzca el incendio es totalmente necesario que estén íntimamente unidos los siguientes 3 elementos:



Estos tres factores pueden asimilarse a los tres lados de un triángulo, cada uno de los cuales está siempre en contacto con los otros dos.

Es imposible que se produzca el fuego a menos que se encuentren unidos los 3 lados del denominado TRIÁNGULO DEL FUEGO.

Clasificación de los fuegos

Todos los combustibles no se comportan de la misma forma al arder, por lo que es totalmente necesario clasificarlos para conocer qué sistemas de extinción serán los más apropiados en cada caso.

☐ CLASE A

Son los originados por combustibles sólidos que dejan cenizas y brasas, como la madera, papel, paja, tejidos naturales.

☐ CLASE B

Son todos los originados por combustibles líquidos, como las gasolinas, aceites, grasas, disolventes, etc.

☐ CLASE C

Son los originados por combustibles gaseosos como el acetileno, butano, propano, metano, etc.

☐ CLASE D

También son llamados “fuegos especiales”. Pueden estar originados por ciertos productos químicos o por metales combustibles como el sodio, potasio, aluminio pulverizado, titanio, litio, etc.

Medidas de protección contra incendios

Una vez conocidos los diferentes tipos de fuego que se nos pueden presentar, es necesario conocer las armas con las que podremos hacerles frente, o sea, los AGENTES EXTINTORES.

Los agentes extintores más utilizados son:

❑ AGUA

Puede ser utilizada en forma de chorro o finamente pulverizada.

El agua a chorro **solamente** debe emplearse en fuegos de clase A. El agua pulverizada se puede utilizar para fuegos de clase A y para líquidos combustibles llamados pesados, como el fuel o el gasóleo.

!!!JAMÁS SE EMPLEARÁ AGUA PARA EXTINGUIR FUEGOS EN PRESENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA!!!

❑ ANHÍDRIDO CARBÓNICO

También llamado “nieve carbónica” o “CO₂”, es eficaz para fuegos producidos por líquidos inflamables, pero su mayor aplicación la tiene en los fuegos de origen ELÉCTRICO por no ser conductor y no dejar residuos.

❑ POLVO SECO POLIVALENTE ABC

Este tipo de polvo es efectivo en fuegos de clase A, B y C.

En caso de fuego en presencia de tensión eléctrica, sólo podrá utilizarse para tensiones **menores a 1000 voltios**.

RECUERDE:

Los extintores solamente son eficaces para extinguir conatos de incendio, es decir para combatir los incendios en su inicio

3.3. Primeros auxilios

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica, de los cuales dependerá la evolución los accidentados.

Consejos generales de Socorrismo:

1. Conservar la calma.
2. Evaluar el lugar del accidente. Valorar los posibles peligros para el socorrista y la víctima.
3. No mover al accidentado. Evitaremos provocar más lesiones de las existentes.
4. Tratar a la víctima con precaución. Desconocemos las posibles lesiones existentes
5. Valoración del accidentado. Primeramente determinar sus constantes vitales. Después, continuar examinando desde la cabeza para finalizar en los pies. Con ello podremos saber las diferentes lesiones que pueda sufrir la víctima y su gravedad.
6. Sólo realizaremos las primeras curas.
7. Como norma general no darle de beber líquidos.
8. Mantener al herido caliente.
9. Tranquilizar al herido
10. Evitar trasladar a heridos en vehículos particulares. Preferentemente se hará uso de ambulancias

Activación del sistema de emergencia:

Se caracteriza por la puesta en marcha de una serie de actuaciones para empezar a atender al herido.

Para ello debemos recordar las siglas **P.A.S.**

Proteger
Avisar
Socorrer

Proteger, asegurarse de que tanto el socorrista como el herido están fuera de todo tipo de peligro.

Avisar, ponerse en contacto con los servicios de emergencia (Tel. 112)

Socorrer, efectuar los primeros auxilios al herido.

Determinar los signos vitales:

Valoración primaria; constantes vitales

Valoración secundaria; lesiones no vitales

VALORACIÓN PRIMARIA

1.- Consciencia

- Preguntar al herido si se encuentra bien.
- Agitar al herido desde los hombros. Si nos contesta o se mueve tendremos la certeza de que el herido respira y tiene pulso en ese momento.

2.- Respiración

- Hiperextensión del cuello (maniobra frente mentón)
- Aproximar nuestro oído a su boca.
- Oír y sentir el paso del aire.
- Ver la elevación del Tórax



RECUERDE:

En caso de AUSENCIA de RESPIRACIÓN: Iniciar la técnica de Soporte Vital Básico, de reanimación cardiopulmonar siguiendo este ritmo:

30 COMPRESIONES (sobre tórax)

x

2 INSUFLACIONES (boca a boca)

Preferiblemente, para realizar estas maniobras, se tiene que haber realizado prácticas guiadas al respecto.

VALORACIÓN SECUNDARIA

Una vez controlado las constantes vitales del accidentado, se procederá a valorar:

- Fracturas o quemaduras.
- Pequeñas hemorragias.
- Contusiones y heridas.
- Otras lesiones.


RECUERDE:

Es recomendable actuar de forma inmediata: antes de 4 minutos


Procedimientos de actuación:

Valoración de las constantes vitales, según el protocolo de valoración inicial. A continuación, comprobar la respiración de la persona, en ausencia y **solicitada la ayuda al 112**, iniciar el siguiente procedimiento:


1. Comenzar inmediatamente con **30 COMPRESIONES TORÁCICAS** (ciclos de compresiones-descompresión).



Comprimir sobre el centro del pecho con suavidad (hundir el tórax aprox. 4 a 5 cm.).



Compresión



Descompresión

2. Utilizar siempre la maniobra frente-mentón para abrir la vía aérea.
3. Inspirar normalmente (no profundamente) antes de ventilar. Administrar 2 VENTILACIONES EFECTIVAS (boca a boca). (Ventilar durante 1 segundo, cada ventilación debe comprobar que el tórax se eleva). Si el tórax de la víctima no se eleva con la primera ventilación, reevaluar la maniobra frente mentón, volver



a abrir la vía aérea. Antes de dar la segunda ventilación.

4. Mantener el ritmo de 30 COMPRESIONES y 2 INSUFLACIONES, hasta la llegada de personal más experimentado.

Una vez restauradas las constantes vitales colocaremos al herido en la posición lateral de seguridad:



-Procedimiento en caso de Shock

Cuadro clínico caracterizado por la presencia de piel pálida, sudor frío, pulso débil y rápido y respiración superficial, que aparece después de una lesión grave sufrida por la víctima (accidente de tráfico, hemorragias, quemaduras...).

Actuación: tumbar al herido boca arriba (posición semi-sentado en caso de lesiones en cabeza o tórax; abrigar con mantas; elevar los pies un poco; tratar la causa del shock (hemorragias, fracturas..), traslado al centro hospitalario con ambulancia.

-Procedimiento en caso de hemorragias

Lesión de los vasos sanguíneos que provoca la salida de sangre al exterior o al interior de una cavidad.

Clasificación:

- Arterial; de color rojo vivo y sale a borbotones.
- Venosa; de color rojo oscuro.
- Capilar; de color rojo intenso y sale con poca intensidad.

Actuación: Tumbar a la víctima, descubrir la herida, compresión directa mediante un apósito, elevación del miembro afectado, vendaje compresivo si todavía sangra, de persistir la hemorragia, compresión de la arteria que se encuentra por encima de la herida. Evacuar al herido a un centro hospitalario preferentemente en ambulancia.

-Procedimiento en caso de Intoxicaciones

Tóxico es aquella sustancia que introducida en el interior del organismo puede producir efectos nocivos.

Vías de penetración:

- Pulmonar; por ejemplo, inhalación de Monóxido de Carbono
- Digestiva; por ejemplo, Ingesta de Lejía
- Cutánea; por ejemplo, contacto con plaguicidas
- Parenteral; por ejemplo, picadura de avispa o a través de una herida abierta.

Actuación general: Interrumpir la absorción del tóxico .

- Digestiva: provocar el vómito sólo cuando este consciente. Excepto en caso de tratarse de cáusticos o corrosivos, derivados del petróleo o fármacos estimulantes.
- Pulmonar: sacar al accidentado del lugar del siniestro hacia una zona aireada.
- Cutánea: lavar la piel del herido con abundante agua, sacar la ropa.

Facilitar la eliminación del tóxico y evacuación a un centro hospitalario.

Teléfono Instituto Nacional de Toxicología:
91 -562 04 02

-Procedimiento en caso de fracturas

Una fractura es una interrupción de la continuidad ósea, producida como consecuencia de un traumatismo o de un proceso patológico debilitante de su estructura normal. Síntomas probables: dolor intenso, edema o hinchazón, hematoma (hemorragia local), deformidad, pérdida de alineación, crepitación (roce entre extremos del hueso fracturado), etc.

Tipos de fracturas:

- Cerradas: rompimiento del hueso sin perforar el tejido cutáneo (NO hay contacto con el exterior).
- Abiertas: rompimiento del hueso perforando el tejido cutáneo, provocando una herida (con o sin hemorragia).

Actuación: Evitar el realizar movimientos innecesarios. Inmovilizar la lesión mediante la otra pierna, en el caso de las extremidades inferiores o en el tronco en el caso de las superiores. Traslado hospitalario preferentemente en ambulancia.

-Procedimiento en caso de lesiones por electrocución

Efectos locales:

- Quemaduras
- Contractura muscular

Efectos generales:

- Parada cardio-respiratoria
- Lesión cerebral

Actuación: desconexión de la fuente eléctrica (cortar la corriente); separar del elemento conductor al accidentado sin contacto directo con él (evitar electrocución del socorrista al no tener certeza de que la corriente eléctrica está cortada); valorar las constantes vitales del accidentado e iniciar en caso necesario la técnica de Soporte Vital Básico; traslado en ambulancia al centro hospitalario.

-Procedimiento en caso de quemaduras

Una quemadura es toda lesión producida por el calor en cualquiera de sus formas, aunque también hay otras causas.

Clasificación (según el origen):

- Quemadura térmica: originada por la exposición a altas temperaturas o materiales muy calientes.
- Quemadura química: originada por el contacto con sustancias caústicas o corrosivas.

Clasificación (clínica):

- Primer grado; enrojecimiento de la piel
- Segundo grado; ampollas
- Tercer grado; zona color blancogrisaceo

Actuación frente a quemaduras leves:

- Calmar el dolor aplicando agua corriente sobre la quemadura.
- Cubrir con gasas húmedas.
- En caso de la presencia de ampollas, cubrir con gasas húmedas.
- Valoración médica

Actuación frente a quemaduras graves:

- Tumbar al accidentado para prevenir el inicio del Shock.
- Cortar las ropas que cubren la quemadura sin estirar las que se encuentren adheridas.
- Cubrir la quemadura y humedecer con agua y con gasas estériles o ropa limpia.
- Traslado hospitalario

4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD



4.1. Orden y limpieza

Numerosos accidentes y lesiones que se achacan a otras causas, tienen su origen en la falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.

El orden y la limpieza constituyen una PARTE MUY IMPORTANTE DE NUESTRO TRABAJO.

Algunas directrices para mantener su área de trabajo limpia y ordenada:

- No sobrecargue las estanterías, recipientes y áreas de almacenaje
- Mantenga los pasillos, escaleras y zonas de paso siempre limpios
- Asegúrese de que las salidas no estén obstaculizadas
- No deje objetos tirados por el suelo ni permita que se derramen líquidos
- Coloque siempre los desechos y la basura (según se van produciendo), en recipientes adecuados
- Cuando termine de utilizar algo, recójalo
- No deje materiales ni piezas alrededor de las máquinas. Colóquelos en un lugar seguro, donde no estorben
- Limpie el aceite o grasa derramado en el suelo. Usted o cualquiera de sus compañeros puede sufrir una caída
- Guarde ordenadamente los materiales y las herramientas
- No deje las herramientas en lugares inseguros



4.2. Notificación de condiciones inseguras

Si observa cualquier avería o anomalía en las instalaciones y equipos que pueda suponer un riesgo de accidente o avería grave (derrames, fugas, ruidos, roturas, etc.) lo comunicará rápidamente a su superior inmediato.

4.3. Riesgo grave e inminente

Si usted se encuentra frente a una situación de riesgo grave e inminente tiene derecho a interrumpir su actividad y a abandonar el lugar de trabajo, comunicando la situación.

RECUERDE

Se entiende como **riesgo laboral grave e inminente** aquél que resulta probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores/as.

4.4. Señalización

Se entiende por señalización de seguridad y salud en el trabajo referida a un objeto, actividad o situación determinada aquella que proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.

Se presentan a continuación las distintas señales ópticas en forma de panel que puede encontrar en su empresa.

SEÑALES DE ADVERTENCIA



SEÑALES DE PROHIBICIÓN



SEÑALES DE OBLIGACIÓN

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS



Protección obligatoria de la vista.



Protección obligatoria de la cabeza.



Protección obligatoria del oído.



Protección obligatoria de las vías respiratorias.



Protección obligatoria de los pies.



Protección obligatoria de las manos.



Protección obligatoria del cuerpo.



Protección obligatoria de la cara.



Protección individual obligatoria contra caídas.



Vía obligatoria para peatones.



Obligación general (Acompañada, si procede de una señal adicional)



Manguera para incendios.



Escalera de mano.



Extintor.



Dirección que debe seguirse.
(Señal indicativa adicional a las anteriores)



Teléfono para la lucha contra incendios.

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO



Vía / Salida de socorro.



Dirección que debe seguirse.
(Señal indicativa adicional a las siguientes)



Primeros auxilios.



Camilla.



Ducha de seguridad.



Lavado de ojos.



Teléfonos de salvamento.

5.- RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS E INSTRUCCIONES PREVENTIVAS PARA EL/LA TRABAJADOR/A.

Los riesgos identificados en el puesto de trabajo, se comunican mediante la

- **“Ficha de riesgos del puesto de trabajo”** que se obtiene a partir de la evaluación de riesgos realizada, en su última versión, así como las **medidas preventivas que debe observar el trabajador/a.**

Se incluyen los EPIs de obligada utilización en este puesto de trabajo, dentro del apartado correspondiente de la Ficha de riesgos.

Junto con los EPI's se le hace entrega de los manuales de instrucciones y documentación informativa facilitados por el fabricante.

Y se debe recordar que cuando se utilice un equipo de trabajo que presente riesgo de atrapamiento debe utilizar ropa ajustada y no debe utilizar guantes de protección.

- Así mismo y a continuación de esta Ficha, se encuentran **las normas** que en forma de **INSTRUCCIONES PREVENTIVAS PARA EL TRABAJADOR/A**, completan la anterior información.

RECUERDE

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tienen la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID			Fecha	02/07/2019
			Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	18 de 28	

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Nº trabajadores	1	Turnos	SI ☐ NO ☒	Nocturnidad	SI ☐ NO ☒
Sub-contratado	SI ☐ NO ☒	ETT	SI ☐ NO ☒	Jornada	
Descripción	Administrativo.				

TAREAS	Tareas administrativas. Gestiones externas. Podrá realizar tareas de repartidor o mozo de almacen, en cuyo caso se verá expuesto a los riesgos especificados en esta evaluación de riesgos para los citados puestos de trabajo.
---------------	---

AREAS	Todas las instalaciones del centro de trabajo
--------------	---

EQUIPOS DE TRABAJO HABITUALES	Todos los equipos de trabajo incluidos en esta evaluacion de riesgos.
--------------------------------------	---

PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS O PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	No aplica
---	-----------

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE SE TIENEN QUE UTILIZAR	No aplica Cuando realice tareas de repartidor y/o mozo de almacen, utilizará los EPI's referidos en esta evaluacion de riesgos, para los citados puestos de trabajo.
--	--

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	19 de 28

A continuación se presentará para cada uno de los riesgos relacionados las medidas correctoras y/o preventivas y de gestión, de la siguiente forma:

- ☐ En primer lugar para los riesgos que se han asignado directamente
- ☐ Y en segundo lugar los que se asignan al Centro de Trabajo, si corresponde, y que igualmente son riesgos del puesto de trabajo.

AGRUPACIONES		
Tipo	RP	Referencia

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	20 de 28

RELACION DE RIESGOS Y MEDIDAS QUE DEBE APLICAR EL/LA TRABAJADOR/A

Identificación de situaciones especiales:

ME: Menores de edad
SE: Sensibilidad especial
MA: Mujeres embarazadas o en período de lactancia

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	acceso a sala de climatizacion	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		
MEDIDAS CORRECTORAS			
010.01.01 Se dotará de posamanos a ambos lados a las escaleras que dan acceso a la sala de climatización.			

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Escaleras fijas	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		
MEDIDAS PREVENTIVAS			
010.02.01 Subir / Bajar las escaleras con precaución evitando las prisas.			

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	muelle de carga	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - MUELLE DE CARGA		
MEDIDAS PREVENTIVAS			
010.03.01 Extremar la precaucion mientras se transite por los muelles de carga o proximidades. Cuando no haya vehiculos en carga o descarga se debe cerrar la estacion de carga correspondiente.			
010.03.02 Todas las operaciones de carga o descarga de los vehiculos se deben iniciar una vez que camiones/furgonetas estén posicionados y asegurados.			
010.03.03 Posicionar el camion en relacion al nivel del muelle no permitiendo la existencia de huecos. Utilizar siempre la rampa niveladora para salvar el espacio entre camion y rampa e igualar la diferencia de altura.			

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	transpaleta	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - TRANSPALETA MANUAL		
MEDIDAS PREVENTIVAS			
010.04.01 Queda prohibido el transporte de personas en las horquillas de la transpaleta.			

RIESGO	CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	Trabajo con escaleras de mano	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - ESCALERA DE MANO		
MEDIDAS PREVENTIVAS			
010.05.02 Su uso debe ser seguro (suelo estable, sin inclinación, un único trabajador en la escalera, etc.)			
010.05.03 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.			
010.05.04 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador			

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	21 de 28

MEDIDAS PREVENTIVAS

010.05.05 Si fuera necesario realizar trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas

010.05.08 No se emplearán escaleras de mano de cuya resistencia no se tenga garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

RIESGO	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	VAL. RIESGO	MUY LEVE
Detalle	orden y limpieza en los lugares de trabajo	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

020.06.01 Los lugares de trabajo se limpiarán y ordenarán periódicamente. Mantener libres pasillos y zonas de paso.

020.06.02 Mantener cables eléctricos recogidos y que no invadan zonas de paso o de trabajo

RIESGO	CAÍDAS AL MISMO NIVEL	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

020.07.01 Se evitará la existencia de cables o la propia maquina tirada en zonas de paso, tanto de personas como de vehículos. Conectar los equipos a los enchufes más próximos a las zonas de trabajo

020.07.02 Se utilizará calzado de seguridad categoría SB según norma EN ISO 20345 y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	vuelco de estanterías en archivo	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

030.08.01 No sobrecargar las baldas. Colocar las cargas más pesadas en las baldas inferiores. No apoyar pies en los estantes.

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Apilamientos de mercancía/ materia prima	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

030.09.01 Respetar las zonas específicas de apilamiento y almacenamiento de material. Los acopios de materiales se asegurarán correctamente, en forma y altura que imposibilite su desplome, ya sea por exceso de peso y/o pérdida de estabilidad.

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	vuelco de estanterías en oficinas.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

030.10.01 No sobrecargar las baldas. Colocar las cargas más pesadas en las baldas inferiores.
No apoyar pies en los estantes.

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACION	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	transpaleta	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - TRANSPALETA MANUAL		

MEDIDAS PREVENTIVAS

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	22 de 28

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 040.11.01 Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta y que están perfectamente equilibradas, calzadas o ligadas a los soportes.
- 040.11.02 Asegurarse que el palet es adecuado para la carga y transporte de la mercancía.
- 040.11.03 Nunca elevar la carga con un solo brazo de la horquilla de la transpaleta.
- 040.11.04 Antes de bajar la carga comprobar que no existe nada en el suelo que puede desequilibrarla.
- 040.11.05 El operario mirará siempre en la dirección de la marcha y conservará siempre una buena visibilidad del recorrido, durante la manipulación de la transpaleta.
- 040.11.06 Se utilizará calzado de seguridad categoría SB según norma EN ISO 20345 y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

RIESGO	CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	polipastos	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - POLIPASTO		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 050.12.01 Se prohibirá el paso de cargas transportadas por los equipos de elevación por encima de lugares ocupados por personas, a menos que sea necesario e imprescindible para efectuar correctamente los trabajos, en cuyo caso se utilizará casco de seguridad según norma EN 397.
- 050.12.02 Los trabajadores deberán estar formados en la utilización segura de los equipos de elevación de cargas.

RIESGO	GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES	VAL. RIESGO	MUY LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 070.13.01 Cerrar las puertas y cajones para evitar riesgos de golpes y choques. Las sillas o cualquier otro objeto no se dejarán invadiendo las zonas de paso y se mantendrán ordenadas y respetando las vías de paso habitual

RIESGO	GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 070.14.01 Las zonas de paso, puestos de trabajo y áreas de almacenamiento de material deberán estar claramente delimitadas y señalizadas.
- 070.14.02 Mantener las zonas de paso libres de obstáculos. Mantener el mobiliario de forma que permita la circulación correcta sin golpes ni choques

RIESGO	GOLPES Y CONTACTOS CON ELEM. MÓVILES DE LA MÁQUINA	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

- 080.15.01 Los equipos de trabajo deben disponer de protecciones adecuadas que impidan el acceso de los trabajadores a las zonas donde se encuentran los elementos móviles de la máquina mientras se realiza el movimiento peligroso. Las protecciones deberán estar siempre instaladas y en perfecto estado de uso.
- 080.15.02 No se permite el bloqueo del interruptor de puesta en marcha ni de ningún dispositivo similar para conseguir que la máquina continúe en marcha.
- 080.15.03 Utilizar las máquinas siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.
- 080.15.04 Siempre se realizarán las tareas de mantenimiento (limpieza) de las máquinas cuando se hayan desconectado de la corriente eléctrica y siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.
- 080.15.05 No utilizar maquinaria en caso de detectar cualquier anomalía en alguno de sus elementos. En este caso señalar la máquina como "AVERIADA".

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	23 de 28

MEDIDAS PREVENTIVAS

080.15.06 En caso de efectuar alguna reparación a la máquina ésta deberá llevarse a cabo por el fabricante o un Servicio Técnico Autorizado.

080.15.07 Utilizar ropa de trabajo ajustada (con los puños ceñidos). Evitar el uso de pulseras, colgantes, bufandas, etc.

RIESGO	GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

090.16.01 Se emplearán exclusivamente herramientas adecuadas a cada trabajo, desechando las que estén defectuosas. Una vez finalizado el trabajo se guardará en lugares adecuados (dentro de cajones, botes, etc.) con la zona susceptible de corte o pinchazo protegida.

RIESGO	GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Trabajos con escaleras de mano	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - ESCALERA DE MANO		

MEDIDAS PREVENTIVAS

090.17.01 El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras personas, mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos. La parte delantera de la escalera deberá llevarse baja

RIESGO	GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	pistola de agua	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - PISTOLA DE AGUA		

MEDIDAS PREVENTIVAS

090.18.01 No poner nunca la mano o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, delante del agua que sale de la maquina de agua a presión,

RIESGO	PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	Líquidos en operaciones de lavado a presión	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - PISTOLA DE AGUA		

MEDIDAS PREVENTIVAS

100.19.01 Se utilizarán EPI's (protección ocular frente a salpicaduras de líquidos y con resistencia al empañamiento según norma EN 166) y se controlará su correcto uso y mantenimiento.

RIESGO	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	muelle de carga	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - MUELLE DE CARGA		

MEDIDAS PREVENTIVAS

110.20.01 Queda terminantemente prohibido que ninguna persona permanezca en el borde del muelle mientras camiones/furgonetas se estén posicionando.

110.20.02 Todas las operaciones de carga o descarga de los vehiculos se deben iniciar una vez está el mismo posicionado y asegurado.

110.20.03 La longitud de la niveladora ha de ser tal que se cumpla la relación entre desnivel y pendiente maxima. En el uso de tranpaleta manual se recomienda una pendiente maxima del 3%.

110.20.04 No permanecer dentro de radio de accion de la rampa niveladora cuando este dispositivo esté en movimiento.

110.20.05 Durante las tareas de carga/descarga de camiones/furgonetas desde los muelles, los vehiculos deberán permanecer durante toda la operacion parados con el freno de mano puesto y calzado.

RIESGO	ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	24 de 28

Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS
---------------	--

RIESGO	ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	muelle de carga	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - MUELLE DE CARGA		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
120.22.01 Todas las operaciones de carga o descarga de los vehiculos se deben iniciar una vez está el mismo posicionado y asegurado.			
120.22.02 Durante las tareas de carga/descarga de camiones/furgonetas desde los muelles, los vehiculos deberán permanecer durante toda la operacion parados con el freno de mano puesto y calzado.			
120.22.03 La longitud de la niveladora ha de ser tal que se cumpla la relación entre desnivel y pendiente maxima. En el uso de tranpaleta manual se recomienda una pendiente maxima del 3%.			

RIESGO	ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE MÁQUINAS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	transpaleta	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - TRANSPALETA MANUAL		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
120.23.01 Respetar siempre las indicaciones que se especifican en el diagrama de cargas. No sobrepasar la carga maxima prevista para la transpaleta.			
120.23.02 Con la transpaleta nunca circular con la carga elevada. Se recomienda circular con las horquillas a unos 15 cm del suelo.			

RIESGO	SOBRESFUERZOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Causados por la postura de sentado.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
130.24.01 Adoptar una postura de trabajo adecuada: Mantener la espalda recta formando un angulo recto con las piernas y apoyada completamente en el respaldo de la silla.			
Evitar adoptar posturas incorrectas como sostenerse con el tronco doblado, sentarse sobre una pierna o mantener las piernas cruzadas.			

RIESGO	SOBRESFUERZOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	Causados por la postura de sentado.	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - PVD's		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
130.25.01 Adoptar una postura de trabajo adecuada: Mantener la espalda recta formando un angulo recto con las piernas y apoyada completamente en el respaldo de la silla.			
Evitar adoptar posturas incorrectas como sostenerse con el tronco doblado, sentarse sobre una pierna o mantener las piernas cruzadas.			

RIESGO	SOBRESFUERZOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	transpaleta	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - TRANSPALETA MANUAL		

MEDIDAS PREVENTIVAS			
130.26.01 Formar e Informar a los trabajadores sobre las normas de uso correcto en las tareas de utilización de las transpaleta.			
130.26.02 A la hora de utilizar la transpaleta se debe utilizar el peso del cuerpo, colocando los brazos extendidos y bloqueados.			
130.26.03 Realizar un mantenimiento periodico de la transpaleta de forma que se sustituyan las ruedas en caso de detectar dificultades en el deslizamiento.			

RIESGO	SOBREESFUERZOS	VAL. RIESGO	MODERADO
---------------	-----------------------	--------------------	-----------------

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	25 de 28

Detalle	Trabajos con escaleras de mano	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - ESCALERA DE MANO	

MEDIDAS PREVENTIVAS

130.27.01 Para transportar una escalera larga, deberá pedirse ayuda a un compañero, con el fin de facilitar el transporte y eliminar la adopción de posturas forzadas.

RIESGO	CONTACTOS TÉRMICOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

150.28.01 Evitar el contacto con las partes calientes del equipo. Los trabajos de limpieza y mantenimiento básico se realizarán con el equipo frío.

RIESGO	CONTACTOS ELÉCTRICOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	cableado y equipos electricos.	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

160.29.01 No extraer la clavija de su enchufe tirando del cable sino de la propia clavija.

160.29.02 No manipular ni intentar reparar objetos o aparatos que tengan que ver con la electricidad.

160.29.03 Mantener cerrados bajo llave los cuadros eléctricos. (La llave la dispondrá personal autorizado)

160.29.04 En caso de fallos o anomalías desconectar los equipos de la corriente eléctrica inmediatamente.

RIESGO	CONTACTOS ELÉCTRICOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	Instalaciones	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

160.30.01 Los cuadros eléctricos no tendrán al descubierto partes sometidas a tensión. Deberán permanecer con sus tapas cerradas.

RIESGO	CONTACTOS ELÉCTRICOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

160.31.02 Desconectar inmediatamente en caso de fallos o anomalías.

160.31.03 No dejar enchufadas las máquinas al abandonar el lugar de trabajo o en periodos de descanso

RIESGO	EXPLOSIONES	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	pistola de agua	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - PISTOLA DE AGUA		

MEDIDAS PREVENTIVAS

200.32.01 Verificar periódicamente los dispositivos de seguridad de los grupos generadores: manómetro, válvula de seguridad, dispositivo de parada de emergencia, dispositivo de disparo mantenido en la pistola, etc

RIESGO	INCENDIOS	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	ubicación, estado y mantenimiento periodico de los equipos contra incendios.	Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	26 de 28

MEDIDAS PREVENTIVAS

210.33.01 Se prohibirá fumar o utilizar focos de ignición en las instalaciones de la empresa.

RIESGO	ACCIDENTES DE TRÁFICO	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☐ Me ☐	
Origen	N/A		

MEDIDAS PREVENTIVAS

240.34.01 Se verificará periódicamente el estado de los vehículos

240.34.02 Concienciar al trabajador de respetar la normativa vial

240.34.03 Concienciar al trabajador de cumplir estrictamente con el mantenimiento / revisiones periodicas de los vehiculos (cambio de aceite, neumaticos, revisiones de luces, motor, etc) segun las especificaciones del fabricante; asi como realizar revisiones diarias del correcto inflado de los neumaticos, correcto funcionamiento de las luces, etc.

240.34.04 No utilizar telefono movil ni realizar otras tareas durante la conducción

240.34.05 Extremar las precauciones durante o despues de condidiones climatologicas adversas.

RIESGO	OTROS RIESGOS DE ACCIDENTE	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	uso de equipos de trabajo	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

260.35.01 Los trabajadores deberán disponer de la información necesaria y estar formados sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de protección y prevención a adoptar.

Periódicamente se revisarán los equipos de trabajo para garantizar que están en adecuadas condiciones de seguridad.

260.35.02 Seguir en todo momento el programa de utilización, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo que se detalla en el manual de instrucciones del fabricante de cada uno de los equipos de trabajo y sus instrucciones tecnicas. El mantenimiento y reparación, deben efectuarlos únicamente el personal autorizado y especializado, sea de la propia empresa (para lo que deberán haber recibido una formación específica adecuada en cumplimiento de lo exigido en el art. 5.4 del RD 1215/1997) o sea ajeno a la misma, sea del fabricante de la máquina o de una empresa de reconocida solvencia, provisto de las herramientas e instrucciones necesarias.

260.35.03 Utilizar siempre las maquinas con todas sus protecciones y resguardos instalados y operativos.Las protecciones y resguardos deberán estar siempre en perfecto estado.

260.35.04 Facilitar y establecer la utilización de EPI's para los trabajadores. (Marcado CE)

260.35.05 Todos los equipos de trabajo deberán disponer de marcado "CE" con su correspondiente Declaración de Conformidad y su Manual de Instrucciones en castellano.

260.35.06 Está terminantemente prohibido el uso de equipos de trabajo, por parte de personas no autorizadas y capacitadas.

RIESGO	FACTORES ERGONÓMICOS. MOVIMIENTOS REPETITIVOS	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	movimiento de mano-brazo en el uso del raton	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - PVD's		

MEDIDAS PREVENTIVAS

303.36.01 No utilizar teclado y ratón con los hombros, brazos, manos y muñecas tensos o elevados.

Mantenerlos relajados para evitar que generen molestias en el cuello y cabeza.

RIESGO	DERIVADOS DEL TRABAJO CON PVD	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle		Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - PVD's		

MEDIDAS PREVENTIVAS

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO			
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	27 de 28

MEDIDAS PREVENTIVAS

320.37.01 Para reducir el riesgo de Fatiga visual, Trastornos músculo-esqueléticos, Fatiga Mental mantener:

- el área de trabajo con espacio suficiente para colocar documentos, pantalla, teclado, ratón, etc.
- suficiente lugar para sentarse con comodidad y poder estirar las piernas-
- los brazos a nivel de los codos o ligeramente por debajo
- la posición de la pantalla sin reflejos y no orientarla hacia ventanas o puntos de alta luminosidad.
- los pies deben llegar al suelo o en reposapiés
- la pantalla y teclado de ordenador situada frente del operador para evitar giros innecesarios del cuello o posturas torsionadas.
- la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, cómo máximo.
- la distancia ojos - pantalla debe ser de unos 50 cm
- un buen apoyo de la zona lumbar (Ajustar asiento y respaldo en la espalda (en altura e inclinación)

Evitar torsión o inclinación de la espalda (en coger documentos, el teléfono, etc.) •

En caso de trabajo prolongado, con periodicidad debe levantarse y andar, pudiendo coordinar dicha medida con la realización de otras tareas.

RIESGO	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	Formación e información	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

400.38.01 Todos los trabajadores deberán disponer de FORMACION e INFORMACION sobre los riesgos específicos derivados de su puesto de trabajo.

RIESGO	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	aire acondicionado	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

400.39.01 La corriente de aire frío de los equipos de aire acondicionado situado en el local no deben incidir directamente sobre el trabajador (evitar corrientes de aire directas).

RIESGO	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	VAL. RIESGO	LEVE
Detalle	camara de frio	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Área e Instalación - CAMARA DE FRIO		

MEDIDAS PREVENTIVAS

400.40.01 Las instalaciones frigoríficas cumplirán con la normativa vigente. Revisar periódicamente que el dispositivo de cierre permite su apertura por ambos lados.

RIESGO	OTROS RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO	VAL. RIESGO	MODERADO
Detalle	Riesgos residuales existentes en los equipos de trabajo utilizados	Se ☐ Ma/Lac ☒ Me ☐	
Origen	Equipo de Trabajo Máquina - GENERICOS		

MEDIDAS PREVENTIVAS

400.41.01 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión, reparación o limpieza de los equipos de trabajo se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación.

Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas.

En cualquier caso, se seguirán siempre las indicaciones dadas por el fabricante en el manual de instrucciones.

AVICOLA DE GALICIA, S.A.U.	Trabajador/a
----------------------------	--------------

INFORMACIÓN PARA EL TRABAJADOR/A RIESGOS LABORALES DEL PUESTO DE TRABAJO		 Salud y seguridad para las personas en el trabajo	
AVICOLA DE GALICIA, S.A.U. AVENIDA DEL EURO, 1, VALLADOLID		Fecha	02/07/2019
		Tipo	Revisión
Puesto de trabajo:	ADMINISTRATIVO	Pág.	28 de 28

	Recibo: Fecha: Firma:
--	-----------------------------