

Documento para la información de riesgos

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN

AVICOLA DE GALICIA, SAU

PUESTOS DE TRABAJO
POL IND 7 PIAS PAR 7
36635-CAMBADOS (Pontevedra)
CIF:A36002236

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	POL IND 7 PIAS PAR 7 Cambados (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	ENCARGADO DE PRODUCCIÓN

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de escalera de mano:- No utilizar para accesos a puntos elevados elementos como sillas, mesas, cajas, etc, utilizar siempre una escalera de mano adecuada.- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.- No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.- Para ubicar una escalera en un suelo inclinado utilizar zapatas ajustables.- No colocar las escaleras delante de una puerta sin trabarla y señalizarla.- No situar la escalera en lugar de paso y en caso de necesidad se deberá señalizar o situar una persona que avise de su presencia.- Impedir el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, mediante la fijación de la parte superior, mediante dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. - Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.- Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá que protegerla de golpes.- Impedir el paso de personas por debajo de la escalera.- No utilizar las escaleras de mano simultáneamente por más de un trabajador.- No mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.- Inspeccionar las escaleras antes de su uso y como máximo, cada seis meses, comprobando, entre otros: • Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. • Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. • Retirar la escalera si presenta cualquier defecto de los descritos. • Reparar la escalera por personal especializado o retirarla definitivamente.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Suelo húmedo

- Cuando el suelo se encuentre húmedo o mojado se deberá colocar una señal de advertencia de suelo mojado.
- Los trabajadores harán uso de calzado dotado de suela antideslizante, en particular se recomienda el uso de botas de agua específicas de la industria alimentaria dotadas de puntera metálica.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua

Cámaras frigoríficas

- En las cámaras frigoríficas se debe entrar con cuidado, ya que la condensación existente en el suelo de su interior las hace muy resbaladizas.- El suelo deberá mantenerse siempre limpio de sustancias grasas y de restos de alimentos.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua

Uso de transpaletas.

- Evitar almacenar obstáculos en las zonas de paso y mantener el piso limpio de desperdicios.
- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de equipos de trabajo en superficies inadecuadas y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso de equipos de trabajo:- Las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades.- Las zonas y lugares de paso de la carretilla deberán mantenerse en buen estado de limpieza.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada. - Mantener en buen estado de limpieza en las zonas y lugares de paso de los equipos de trabajo para evitar el deslizamiento del mismo o del propio operario que las maneja.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Apilamientos de cajones y cajas de producto

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Debido a la manipulación de material de oficina (carpetas, archivadores, etc.)

- Coloque los archivadores, carpetas, etc. ordenadamente en las estanterías.- Las cajas de papel o de cualquier otro producto de oficina deberán manipularse con cuidado, recordando que siempre que dispongan de ellos deberán utilizarse los asideros laterales.- Formar e informar a los trabajadores sobre la correcta manipulación de cargas.- No se deberá manipular material de oficina ni herramientas de forma inadecuada, así como transportar objetos de difícil sujeción o elevado peso.

Manipulación de cajas de pollos

- Utilizar botas de agua específicas de la industria alimentaria con puntera metálica.
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Manipulación manual de cargas

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Manipulación de materiales con transpaleta manual y eléctrica.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Instalaciones, equipos...

- Deberán guardarse distancias de separación suficientes entre los elementos materiales, para permitir que los trabajadores efectúen cómodamente su trabajo y no se vean expuestos a este riesgo.
- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando realizar almacenamientos en las vías de paso.
 - Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten

golpes

inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso.

- Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

- Los suelos, pasillos y escaleras deben permanecer libres de obstáculos y se mejorará la disposición de objetos en los espacios de trabajo.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Uso de la fileteadora

- No tocar el filo cortante de las cuchillas.- Las cuchillas utilizadas tienen que ser depositadas en un contenedor.- Durante la fase de sustitución de la cuchilla se deben usar guantes de protección.- Está prohibido tocar las protecciones internas o cualquier otra pieza en movimiento mientras la máquina está funcionando.

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Uso de material de oficina

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de material de oficina:- Mantener los útiles de corte (cúter, tijeras, etc.) en buen estado y bien afilados.- Manejar con precaución y según su uso previsto.- No coger ni entregar por las zonas cortantes.- Colocar lejos de los bordes de las mesas para evitar su caída.- Almacenar de forma adecuada, protegiendo el filo.- Asegurar que la guillotina cuenta con protección en la zona de corte y que ésta se encuentra en buen estado.

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Uso de cuchillo y útiles cortantes

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de cuchillos y útiles cortantes:- Usar cuchillos y utensilios de corte de buena calidad, limpios y en buen estado. Asegurar que están afilados para sí emplear una fuerza menor para el corte. La hoja nunca se debe encontrar mellada.- Seleccionar el útil adecuado teniendo en cuenta el material a cortar y lo fino y delicado del corte; emplear para cortes bastos, uno de hojas gruesas y para cortes finos, uno de hojas delgadas de buen filo.- Cortar sobre una tabla antideslizante, dura y de fácil limpieza.- Evitar las distracciones mientras se manipulan útiles de corte.- Realizar las operaciones de corte en sitios bien iluminados que nos permitan ver perfectamente.- Usar los cuchillos y utensilios de corte con las manos secas y siempre por el mango.- Extremar las precauciones cuando corte zonas con hueso o más duras de lo normal, porque el cuchillo podría resbalar o desviarse, cortándole.- Si se le cae un cuchillo, no intente cogerlo en el aire.- Limpiar los cuchillos periódicamente con una bayeta adecuada. Apoyar el cuchillo sobre una superficie plana (mesa), actuando primero en una de las caras y posteriormente en la otra y siempre hacia el exterior del filo, nunca al revés. - Trasladar los cuchillos con el borde mirando hacia el suelo y pegados al cuerpo.- Guardar adecuadamente los cuchillos y elementos de corte en tacoma, estante adecuado, placa magnética montada en la pared o en fundas.- Los mangos:
 - Se recomiendan que sean antideslizantes y de material no absorbente (madera, etc.).
 - No deberán estar astillados, rajados o con su hoja y mango deficientemente unidos.
 - No deberán ser demasiado lisos y tendrán topes para evitar que la mano se deslice hasta la hoja de corte.- Para los trabajos de deshuesado, trinchado y corte de carnes o embutidos es necesario utilizar equipos de protección individual:
 - Los esfuerzos con el cuchillo en dirección a su cuerpo, en el deshuese de jamones, trinchado y corte de carne o similares, pueden producir heridas graves o muy graves en el abdomen. Utilizar un mandil antiperforante para dicha tarea.
 - Utilizar, además, guantes de malla metálica de 3 ó 5 dedos en este tipo de trabajos, para proteger la mano

contraria a la que se porta el cuchillo y protectores de brazos. Es fundamental que el guante esté bien adaptado a la mano y convenientemente ajustado.

- Revisar periódicamente el estado de las herramientas manuales y si se detecta algún defecto, repararla o sustituirla.
- Mantener los cuchillos y elementos cortantes guardados ordenadamente y en sus lugares específicos, en una plancha imantada o en un taco de madera

Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de cuchillo y útiles cortantes en trabajos de deshuesado, trinchado, etc.

- utilización correcta del EPI: Guantes de malla metálica y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano (UNE-EN 1082-1).
- Mandiles, pantalones y chalecos protectores para uso con cuchillos manuales (UN-EN ISO 13998)

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Proyección de líquidos=Uso de agentes químicos desinfectantes/esterilizantes

- utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

En las cintas transportadoras

- Respetar los procedimientos de bloqueo y aislamiento necesarios. Poner carteles de advertencia en caso necesario.- No inutilizar los dispositivos de seguridad de las máquinas.- Las reparaciones de los equipos serán realizadas por personal especializado.
- - Antes de utilizar los equipos de trabajo debe comprobarse que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros. Está prohibida la utilización de los equipos sin sus protecciones o con los dispositivos neutralizados.- Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deben adoptarse precauciones adicionales como empujadores, plantillas, pinzas, etc., y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos al mínimo posible.- Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.- El mantenimiento, montaje y desmontaje de los equipos de trabajo debe realizarse de manera segura cumpliendo con las instrucciones del fabricante o en su defecto las elaboradas por el empresario.
- Mantener y conservar los equipos en unas condiciones de trabajo óptimas para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. Se aconseja seguir las instrucciones de los fabricantes y registrar dichas intervenciones en el diario de mantenimiento. Si no se dispusiera de los manuales de instrucciones, se deberán elaborar procedimientos de trabajo escritos que indiquen cómo llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y qué medidas de seguridad deben tomarse.

Línea de conos

- Todo operario que haga uso de la máquina ha de tener en cuenta:- Evitar cualquier uso que no sea el indicado para la máquina.- Jamás se trabajará con los dispositivos de seguridad y protección retirados. Sólo se permite quitarlos cuando se requiera para realizar operaciones de limpieza y/o mantenimiento, pero siempre con la máquina parada y desconectada de todas las fuentes de

energía. Se volverán a colocar dichos dispositivos antes de poner en marcha la máquina, aunque sólo sea para una prueba.- Realizar periódicamente operaciones de mantenimiento.- No introducir las manos o cualquier otro miembro, dentro de la zona protegida, cuando la máquina se encuentre en funcionamiento.

Uso de equipos de trabajo==>Uso de transpaletas eléctricas y manuales

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Conducir la transpaleta tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la posición neutra o punto muerto; el operario avanza tirando del equipo con una mano estando situado a la derecha o a la izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el transporte.- Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.- Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.- Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa, controlando su estabilidad.- No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- No manipular la transpaleta con las manos o con el calzado húmedo o con grasa.- En caso de que se deba descender una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5[%].
- Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto.

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Prácticas inadecuadas==>Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta manual

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Prácticas inadecuadas==>Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta eléctrica

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares

- Llevar a cabo un mantenimiento periódico de los medios auxiliares, en especial de las ruedas, que se deberán conservar en adecuadas condiciones de limpieza y engrase para facilitar su rodamiento.

Aplicación de Fuerzas==>Tareas de empuje o arrastre de cargas elevadas==>Uso de transpaleta manual

- Reducir las fuerzas aplicadas de empuje y tracción sobre elementos mediante el empleo de medios mecánicos de transporte.

- No sobrepasar la capacidad nominal de carga en los equipos utilizados durante las tareas de transporte.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Por frío==>Trabajos en cámaras frigoríficas==>Acceso y/o permanencia a cámaras frigoríficas

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Acceso y/o permanencia a cámaras de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos

por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

- Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Derrames o fugas de productos químicos ==> Manipulación==>Uso de desinfectantes líquidos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).
- Se deberá solicitar a los fabricantes las correspondientes fichas de seguridad de aquellos productos químicos cuya manipulación pueda entrañar un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores. Estas fichas de seguridad deberán estar en disposición de los trabajadores

Presencia o manipulación de SOFTOCOL

- Será necesario la utilización de equipos de protección respiratoria en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional
- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación. .

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Uso de desinfectantes líquidos

- Velar por la utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Presencia o manipulación de DEOSOL, ECOPLUS, GALAPLUS, HIPOCLORITO SODICO TC VR 1 RV8; SOFTCOL, VITAASEPCOL

- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación..

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Presencia o manipulación de SOFTCOL y VITAASEPCOL

- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación. .

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Circulación de transpaletas y carretilla elevadora.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.
- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In misión, in itinere==>Desplazamiento en vehículo privado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del

trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada==>Uso de agentes químicos desinfectantes/esterilizantes

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

Por cualquier vía de entrada==>Uso de desinfectantes líquidos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4). Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405)

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido generado por las máquinas de la sala de despiece

- utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Manipulación de piezas de aves

- Hacer uso de prenda cubrecabeza, uniforme de trabajo, guantes, mascarilla y calzado de industria alimentaria dotado de suela antideslizante.
- Recuerde que durante el ejercicio de su actividad no puede fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos y cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos.- No debe llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos.

Posible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas==>Manipulación de alimentos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en la manipulación de alimentos:- Disponer de formación en higiene alimentaria. - Conocer y cumplir las normas de trabajo de la empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.- Pautas de higiene personal: • Lavarse las manos con agua caliente y jabón siempre que lo requiera el trabajo y antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de cambio de actividad y secar con papel de un solo uso. • Llevar uniforme exclusivo del trabajo limpio y utilizar, cuando sea necesario, gorro que cubra el pelo y calzado adecuado. • Es conveniente que la higiene personal del trabajador cumpla las siguientes condiciones: baño diario, pelo limpio y recogido, manos limpias, uñas cortas, el hombre bien rasurado y la mujer con maquillaje moderado. • Si el trabajador tiene una herida o se hiere durante la realización de las tareas, deberá protegerla con una cubierta impermeable para que no se infecte ni contamine los alimentos que prepara (tiritas + guante o dedil). • Se deberá evitar durante la manipulación: rascarse la cabeza, restregarse los ojos, tocarse la nariz y las orejas, probar los alimentos con una cuchara usada, trabajar con las manos sucias, fumar, mascar chicle, comer, toser y estornudar sobre los alimentos.- Pautas de higiene alimentaria: • Lavar y desinfectar las superficies y los utensilios que ha utilizado tras la preparación de los alimentos. • Emplear siempre que sea posible utensilios limpios en lugar de las manos, en caso contrario utilizar siempre guantes para manipular los alimentos. • Proteger los alimentos y la zona de preparación de las comidas de insectos, roedores y animales. • Mantener y conservar separados los alimentos crudos y los cocinados, tanto en la cocina, en la despensa y armarios, como en la nevera. • Utilizar utensilios

distintos para los alimentos crudos y cocinados o lavar antes de volver a usarlos. • Usar agua segura o tratarla para que lo sea. • Comprar los alimentos en establecimientos autorizados, con etiquetado y comprobando las fechas de caducidad. Seleccionar alimentos sanos y frescos. • Elegir alimentos procesados para su inocuidad. • Lavar la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. • Preparar los alimentos asegurándose de su cocción completa, en especial huevos, pollo, carnes y pescados. Los alimentos deben alcanzar una temperatura de 70°C para que su inocuidad esté garantizada. • Recalentar completamente los alimentos. • No dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Meter en la nevera tras su preparación si no se van a consumir inmediatamente. • Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos. • Mantener la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir. • No guardar durante mucho tiempo los alimentos. Respetar las garantías de conservación de los alimentos congelados que marca su congelador. • No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Hacerlo en la nevera. • Leer atentamente y mantener los requisitos de conservación y fechas de caducidad de los alimentos.

Posible contacto con agentes biológicos==>Manipulación de alimentos crudos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2).
- Ropa de protección (UNE-EN ISO 13688),

Posible exposición a COVID 19

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Agentes biológicos.

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Adopción de posturas forzadas durante el trabajo

- Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies.- Evitar el uso de zapatos con tacones altos o los completamente planos. Se recomienda un tacón de 2 a 3 cm y con suela acolchada y antideslizante.- Evitar agacharse doblando la espalda.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.
- Se recomienda favorecer la alternancia o el cambio de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares y, al mismo tiempo, se disminuya la monotonía en el trabajo. Se recomienda establecer pausas periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar.

Posturas inadecuadas durante la recogida de las cajas

- Debido a las características de la tarea y a la disposición de los elementos, se recomienda adoptar la posición de pie.

Uso PVD.

- Seguir las recomendaciones diseño ergonómico del puesto: Monitores con base regulable para evitar reflejos en la pantalla o deslumbramientos, orientándola adecuadamente o mediante la utilización de filtros. Monitor situado de forma que su borde superior quede como máximo a la altura de los ojos, y a una distancia de 50-60 cm aproximadamente. Teclado y monitor en paralelo y frente al trabajador. Disponer de un espacio mínimo de 10 cm entre el borde del teclado y la mesa. Dotar de reposapiés a quién lo solicite. Se recomienda el uso de reposamuñecas. Sillas de diseño ergonómico con altura e inclinación regulable y apoyo lumbar.

Uso PVDs==>Usuario PVDs==> formación e información

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Pantalla de visualización de datos.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Factores psicosociales

- Los daños que los riesgos psicosociales pueden ocasionar en la salud de las personas trabajadoras tienen un difícil reconocimiento, pese a sus consecuencias negativas como la desmotivación, la insatisfacción laboral, el estrés, el absentismo, etc.
En consecuencia, procuraremos:
 - Mantener al día y disponibles las ayudas y procedimientos de trabajo (documentación, claves, accesos, códigos, etc).
 - Conocer las ayudas de la organización y de consulta para cada demanda o situación especial que se salga de su ámbito de decisión.
 - Solicitar las aclaraciones sobre las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes situaciones potencialmente conflictivas y recabar información sobre los resultados a los que se tenga acceso.
 - Crear un grado de autonomía adecuado en el ritmo y organización básica del trabajo. Hacer pausas para los cambios posturales, la reducción de la fatiga física y mental y la tensión o saturación psicológica.
 - Aplicar técnicas de enriquecimiento del trabajo. Esta variedad potencia, además, los cambios posturales, tan importantes en la reducción de daños musculo-esqueléticos.
 - Asignar o autoasignarse tareas para unidades de tiempo reales. Malas planificaciones temporales conllevan situaciones de altos niveles de estrés.
- Fomentar las políticas de Responsabilidad Social Corporativa: conciliación de la vida familiar, flexibilización de horarios, respeto al medioambiente, eliminación de la discriminación de género, etc. Lo que trae consigo el incremento de la satisfacción personal en la organización.
 - Aumentar el nivel de responsabilidad personal y la apertura de las comunicaciones entre todas las personas integrantes de la organización, para poder así encontrar soluciones sinérgicas a posibles problemas con clientes, compañeros y compañeras, etc.
- En cuanto a las relaciones interpersonales es preciso:
 - Favorecer la comunicación entre trabajadores atendiendo a la organización de los espacios y lugares de trabajo.
 - Atender a los distintos niveles de relación existentes en la organización: verticales (trabajadores respecto a superiores jerárquicos) y horizontales (entre compañeros).
- Informar a los trabajadores sobre técnicas que pueden resultar útiles de relajación frente al estrés.
Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.- Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información que pueda necesitar para la realización del mismo.
Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles para relajarse cuando uno se siente estresado.
 - La respiración controlada pretende conseguir una respiración lenta, regular y poco profunda, de esta manera, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la calidad de la respiración.
 1. Sitúate en un lugar cómodo, sentado o tumbado con las rodillas dobladas, y relaja los músculos del cuello y brazos.
 2. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el pecho.

3. Inspira aire profunda y lentamente por la nariz y dirígelo al abdomen. Cuenta mentalmente hasta 4 y nota como éste se va hinchando lentamente.

4. Retén el aire y cuenta mentalmente hasta 4.

5. Déjalo salir muy lentamente por la boca sin soplar, y cuenta mentalmente hasta 4.

6. Repite este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el abdomen y concéntrate en la sensación de relajación que vas sintiendo.

Relajación muscular progresiva: esta técnica de relajación se basa en tensar primero los distintos grupos musculares y fijarse después en la sensación de bienestar que produce su relajación.

Para poder apreciar esta sensación, es muy importante que te concentres y que, después de tensar cada uno de los músculos en el orden y en el modo que se va indicando, aguantes y sientas la tensión durante unos segundos, relajando los músculos a continuación de golpe y no de forma progresiva.

- Brazos y manos:

* Tensa los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño.

* Seguidamente, tensa el bíceps derecho empujando el codo contra el brazo del sillón. Repite lo mismo con el lado izquierdo.

- Cara:

* Tensa los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda.

* A continuación, tensa los músculos de las mejillas y la mandíbula, aprieta los dientes y lleva las comisuras de la boca hacia atrás.

- Cuello:

* Empuja la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar que toque el mismo.

Debes sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos.

- Pecho, hombros y espalda:

* Lleva los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se toquen. Debes sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda.

- Abdomen:

* Pon el estómago duro, como preparándote para ser golpeado. Debes sentir una gran tensión y tirantez en el área del estómago.

- Piernas y pies:

* Pon en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirla lo máximo posible. Debes notar que el músculo delantero del muslo está duro.

* Tensa los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de los dedos del pie hacia arriba.

* Tensa los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra el puño, pero sólo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del pie.

* Repite los mismos pasos con la pierna izquierda.

- Se recomienda, siempre que sea posible, alternar tareas y/o rediseñar las existentes, de manera que se pueda contar y ampliar capacidades, habilidades y conocimientos del trabajador.

Asimismo, se recomienda establecer periódicamente reuniones de seguimiento que favorezcan la comunicación entre los trabajadores y superiores.

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Trabajo a turnos y/o nocturnos

- Establecer una organización de los turnos siguiendo las siguientes pautas: - Los turnos deberán respetar al máximo el ciclo de sueño. Para ello, los cambios de turno deberán situarse entre las 6 y las 7h, las 14 y las 15h, y las 22 y 23h. - Los turnos de noche y de tarde nunca serán más largos que los de mañana, preferiblemente serán más cortos. - Aumentar el número de períodos en los que se pueda dormir de noche: posibilidad de descanso después de hacer el turno de noche, acumular días de descanso y ciclos de rotación distintos a lo largo del año.

- No se trabajará en turno de noche más de dos semanas seguidas, salvo voluntariamente.

- Exigir menor carga de trabajo en el turno de noche siempre que sea posible.
- Realizar una evaluación específica

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:- Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Realizar pausas que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el caso de trabajo a turnos y/o nocturno:- Asistir y participar en la formación específica de los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.- Solicitar el calendario de turnos con suficiente antelación, de manera que puedan organizarse sus actividades extra laborales.- Realizar pausas: • Que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. • Cuando considere necesario y siempre que se pueda; se suelen dar con la intención de conseguir un cambio de actividad para descansar de otro de mayores exigencias u otro tipo de requerimientos como son los físicos y mentales.- Participar en las actividades de vigilancia de la salud donde se podrá detectar la falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas de salud.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Dormir las horas necesarias (la cantidad depende de cada persona); no obstante, las horas de sueño aconsejables para un adulto son siete u ocho. • Evitar todos los ruidos posibles: apagar el teléfono móvil, usar tapones para los oídos, pedir a los familiares que hablen bajo, etc. • Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir. • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.- Hacer ejercicio regularmente. - Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Evitar en la medida de lo posible tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 horas de la madrugada: • La capacidad de atención es más reducida • Aumentan las dificultades en toma de decisiones, de mantener la atención y percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. Todo ello afecta de manera negativa a la calidad del trabajo realizado y aumenta la probabilidad de cometer errores.- Organizar previamente el trabajo de una manera adecuada.

Estrés (Factores organizacionales) ==> Carga y ritmo de trabajo, factores interpersonales...

- Informar sobre el riesgo de estrés laboral. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Estrés laboral.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Trabajo a bajas temperaturas

- Debido a las necesidades de conservación de la carne de ave la temperatura de las áreas de despiece ha de mantenerse siempre por debajo de 12 °C. Por norma general la temperatura de las salas en dichas instalaciones oscila entre 4 y 8°C.
- Otro de los factores ambientales a tener en cuenta es la humedad relativa para evitar afecciones respiratorias en los trabajadores de este sector.
- Utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que le facilite la empresa como, por ejemplo ropa de trabajo para bajas temperaturas.
 - Tomar bebidas calientes y agua en abundancia durante los descansos.
 - Es recomendable que acepte los reconocimientos médicos específicos que le ofrece la empresa, son necesarios para conocer si este riesgo produce alguna alteración de su salud.

Contacto continuo con superficies húmedas

- Con el fin de evitar enfermedades como la dermatitis debido a la continua manipulación de productos húmedos se recomienda el uso de guantes adecuados y un correcto cuidado de las pequeñas heridas que puedan existir en las manos. Adecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, especialmente en el tiempo de trabajo en la zona de despiece. Botas con protección térmica o paredes acolchadas. Intercalar tiempos de descanso suficientes. Alimentación adecuada para evitar hipoglucemias por alto consumo energético o por frío.

Trabajos en el interior de la cámara de refrigeración

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

Gestión PRL==>Equipos de trabajo

- Los trabajadores deberán disponer del manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI, así como seguir las instrucciones indicadas en los mismos.
 - Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.
- Se deberá llevar un registro del mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.

Información de transpaleta eléctrica y manual.

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Información==>Información en PRL

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.