

Documento para la información de riesgos

OPERARIO DE EXPEDICIONES

AVICOLA DE GALICIA, SAU

PUESTOS DE TRABAJO
POL IND 7 PIAS PAR 7
36635-CAMBADOS (Pontevedra)
CIF:A36002236

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

OPERARIO DE EXPEDICIONES

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	POL IND 7 PIAS PAR 7 Cambados (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	OPERARIO DE EXPEDICIONES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas a distinto nivel

Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos, escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).

Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de pequeñas escaleras manuales

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de escalera de mano:- No utilizar para accesos a puntos elevados elementos como sillas, mesas, cajas, etc, utilizar siempre una escalera de mano adecuada.- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.- No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.- Para ubicar una escalera en un suelo inclinado utilizar zapatas ajustables.- No colocar las escaleras delante de una puerta sin trabarla y señalizarla.- No situar la escalera en lugar de paso y en caso de necesidad se deberá señalizar o situar una persona que avise de su presencia.- Impedir el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización, mediante la fijación de la parte superior, mediante dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente- En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido. - Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.- Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá que protegerla de golpes.- Impedir el paso de personas por debajo de la escalera.- No utilizar las escaleras de mano simultáneamente por más de un trabajador.- No mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.- Inspeccionar las escaleras antes de su uso y como máximo, cada seis meses, comprobando, entre otros:
 - Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.
 - Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
 - Retirar la escalera si presenta cualquier defecto de los descritos.
 - Reparar la escalera por personal especializado o retirarla definitivamente.

Tránsito==>Muelles de carga==>Tareas en muelles de carga

- Mantener cerrados los muelles de carga cuando no están siendo utilizados.

Carretilla elevadora.

- Establecer la prohibición formal de utilizar carretillas o cualquier equipo de manipulación de cargas para elevar personas.

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Suelo húmedo. Orden y limpieza

- Cuando el suelo se encuentre húmedo o mojado se deberá colocar una señal de advertencia de suelo mojado.

- Los trabajadores harán uso de calzado dotado de suela antideslizante, en particular se recomienda el uso de botas de agua específicas de la industria alimentaria dotadas de puntera metálica.
- Los trabajadores harán uso de calzado dotado de suela antideslizante, en particular se recomienda el uso de botas de agua específicas de la industria alimentaria dotadas de puntera metálica.
- Mantener el orden y la limpieza en toda la zona de trabajo. Recoger todos los vertidos líquidos y de grasa de forma inmediata. Mantener las propiedades antideslizantes de los suelos de forma continua procediendo a su limpieza y mantenimiento periódico. Utilizar las vías adecuadas para el tránsito dentro de las instalaciones.

Uso de transpaletas

- Evitar almacenar obstáculos en las zonas de paso y mantener el piso limpio de desperdicios.
- Informar a los trabajadores de los riesgos derivados del uso de equipos de trabajo en superficies inadecuadas y de las medidas preventivas a adoptar. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso de equipos de trabajo:- La superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades.- Las zonas y lugares de paso de la carretilla deberán mantenerse en buen estado de limpieza.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada. - Mantener en buen estado de limpieza en las zonas y lugares de paso de los equipos de trabajo para evitar el deslizamiento del mismo o del propio operario que las maneja.

Tránsito==>Suelo húmedo o mojado==>Suelo mojado en cámaras frigoríficas

- Velar por la utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua (UNE-EN ISO 20344, 20345, 20346 y 20347).
- Programar limpiezas periódicas del suelo de las cámaras frigoríficas (refrigeradoras y congeladoras) para evitar acumulación agua y la formación de placas de hielos.

Tránsito==>Uso de carretilla elevadora

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante el uso de equipos de trabajo:- La superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades.- Las zonas y lugares de paso de la carretilla deberán mantenerse en buen estado de limpieza.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada. - Mantener en buen estado de limpieza en las zonas y lugares de paso de los equipos de trabajo para evitar el deslizamiento del mismo o del propio operario que las maneja.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Apilamientos de cajas de producto

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en

esteranterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Apilamientos sobre estibas==>Inestabilidad==>Carga y descarga de mercancía

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante las operaciones de carga y descarga de mercancías:- Preparar las condiciones de carga: • Se recomienda conocer con antelación la hora de carga del vehículo así como la duración de la tarea, para poder programar las medidas de seguridad en cuanto a la limpieza, señalización y evacuación de la zona así como los equipos que se van a utilizar y el personal que va a intervenir.- Antes de cargar, asegurar que el camión está vacío, limpio y en las condiciones higiénicas adecuadas para el tipo de producto que se va a cargar. • El cargador dispondrá de los medios y áreas adecuados para realizar la carga. • Comprobar la autorización de carga: El responsable de expedición dará la autorización para poder realizar la carga/descarga. Siempre será necesaria la autorización de un responsable del centro para realizar la carga de un vehículo. • Antes de iniciar la operación de carga verificar que los medios de carga y las áreas están en condiciones adecuadas. En caso contrario, deberá ponerse en conocimiento del responsable del centro.- Carga del camión: • Comprobar que las unidades de carga paletizadas que deben cargarse tienen la estabilidad necesaria para ser transportadas. En caso contrario, se comunicará dicha incidencia al responsable. • Realizar la carga de las unidades de carga paletizadas de forma que se mantenga la estabilidad y no se produzcan roturas. • Una vez finalizada la carga del camión, asegurar la estabilidad de las unidades de carga paletizadas dentro del camión para evitar su desplazamiento mediante el transporte, colocando barras de sujeción o cintas tensoras previstas a tal fin, en el caso de que fuese necesario. Una carga no asegurada es peligrosa: 1. Durante la conducción, el movimiento de la carga, sobre todo si es mercancía pesada, hace perder estabilidad del vehículo. 2. En las operaciones de descarga, una carga que ha sufrido movimiento desde su posición original (carga), puede caer al abrir el vehículo para descargarlo.- Restablecer los medios: • Una vez terminada la carga, se dejarán los medios empleados en el lugar asignado. • Se cerrarán las puertas del camión. • Se dejará, en el caso de que hubiese, la plataforma del muelle de forma correcta. • Se sacará el camión de la zona de carga / descarga.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Manipulación manual de cargas

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Manipulación de materiales con transpaleta eléctrica o manual...

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para

efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.

- El equipo deberá llevar obligatoriamente marcado de forma legible e indeleble los textos y pictogramas que informen sobre la capacidad de carga del equipo en las distintas situaciones de carga.

Manipulación de cargas por medios mecánicos==>Uso de carretilla elevadora

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas durante el uso de los equipos de manipulación mecánica de cargas: - Comprobar antes del inicio de la manipulación de cargas que las superficies de tránsito deberán ser de resistencia suficiente, llanas y libres de irregularidades. - Evitar utilizar el equipo en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y de una anchura suficiente a la carga manipulada.- Observar las señales y reglas de circulación en vigor en el centro de trabajo, siguiendo sólo los itinerarios fijados.- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de los equipos de manipulación para evitar el deslizamiento del equipo.- Comprobar el peso de la carga a manipular es el adecuado para la capacidad de carga del equipo de manipulación.- Los palets o estibas utilizados se encuentran en buen estado y son adecuados a la carga que debe soportar. Las dimensiones de los palets es adecuada al tipo de equipo de manipulación de las cargas.- Para efectuar las maniobras de bajada de la carga, comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También se debe comprobar que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la carga en la operación de descenso de la misma.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Instalaciones, equipos...

- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de obstáculos y diseñados de forma racional y de una anchura suficiente (entre las hileras de paletas deben caber los equipos de manipulación de cargas y el operario que la manipula).
- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando realizar almacenamientos en las vías de paso.
 - Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso.
 - Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.
 - Los suelos, pasillos y escaleras deben permanecer libres de obstáculos y se mejorará la disposición de objetos en los espacios de trabajo.
- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando realizar almacenamientos en las vías de paso.
 - Los lugares de paso serán transitables, sin obstáculos y de dimensiones suficientes que eviten golpes

inesperados de los trabajadores con los objetos hallados a su paso.

- Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

- Los suelos, pasillos y escaleras deben permanecer libres de obstáculos y se mejorará la disposición de objetos en los espacios de trabajo.

- Deberán guardarse distancias de separación suficientes entre los elementos materiales, para permitir que los trabajadores efectúen cómodamente su trabajo y no se vean expuestos a este riesgo.

- Mantener adecuados niveles de iluminación en todas las áreas de ejecución de trabajo.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Manipulación de objetos cortantes o punzantes==>Presencia de elementos cortantes o punzantes==>Manipulación manual de cargas con==>aristas, superficies rugosas, etc.

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión, perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388).

Uso de material de oficina (cutter, tijeras...)

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de material de oficina:- Mantener los útiles de corte (cúter, tijeras, etc.) en buen estado y bien afilados.- Manejar con precaución y según su uso previsto.- No coger ni entregar por las zonas cortantes.- Colocar lejos de los bordes de las mesas para evitar su caída.- Almacenar de forma adecuada, protegiendo el filo.- Asegurar que la guillotina cuenta con protección en la zona de corte y que ésta se encuentra en buen estado.

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Uso de equipos de trabajo (prensabalas vertical de cartón)

- No acceder a las zonas activas de los diferentes equipos de trabajo. Solicitar información a los responsables al respecto del uso adecuado de los mismos.

- Estará terminantemente prohibido el ajuste, reparación, desatascos, limpieza....de cualquier máquina o equipo en funcionamiento. Estas tareas se harán con el equipo totalmente parado, desconectado del suministro eléctrico y bloqueado para que ningún trabajador pueda ponerlo en funcionamiento de forma accidental.

- Mantener las inmediaciones de los equipos libres de obstáculos.- En caso de avería, no intentar subsanarla si no está autorizado para ello. Dar aviso al responsable

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manual instrucciones PRENSABALAS VERTICAL.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

- Estará prohibido retirar la protección de cualquier componente de la instalación y anular los dispositivos de seguridad de las máquinas. Velar por el cumplimiento de tal prohibición.

Uso de equipos de trabajo==>Uso de transpaleta eléctrica y manual

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345).
- Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto.

Cargas suspendidas, izado descenso de cargas por medios mecánicos==>Ausencia o deficiente información del trabajador==>Carga y descarga de mercancía

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas durante las operaciones de carga y descarga de mercancías:- Antes de iniciar la operación de carga/descarga, verificar que el vehículo estacionado esté estabilizado utilizando los frenos del vehículo así como estabilizadores y topes.- Antes de iniciar las operaciones de carga se debe comprobar que la resistencia de la superficie de apoyo de los dos soportes de remolque sin la cabeza tractora es suficiente.- Inmovilizar los remolques con calzos y/o mediante sistemas mecánicos.- No maniobrar en la parte superior del muelle sin estar posicionado el vehículo.- Establecer un sistema de comunicación eficaz entre los transportistas y personal de almacén.- Antes de comenzar la descarga, verificar que las cargas no se han desplazado durante el trayecto. Si es así, prever y organizar las condiciones de descarga.- Respetar la carga máxima de los camiones.

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos

Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.

Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta eléctrica

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.

Uso de maquinaria y equipos de trabajo==>Uso de transpaleta manual

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta manual.

Uso de carretilla elevadora

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Carretilla elevadora eléctrica.
- obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad.
- Las carretillas elevadoras únicamente serán manejadas por personal formado y autorizado por la empresa.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.
- A modo de indicación general, el peso de los objetos manipulados no debe sobrepasar los 25 kg. No obstante, este límite se debe reducir a 15 kg como máximo cuando los trabajadores expuestos sean mujeres, personas jóvenes o mayores. En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de

forma esporádica y en condiciones seguras. Asimismo se deben evitar las posturas de trabajo forzadas que implican posiciones o movimientos extremos de las articulaciones: brazos por encima del nivel de los hombros, alcances por detrás del cuerpo, inclinación o torsión pronunciada de espalda y cuello, hombros desalineados, etc.,

Manipulación manual de cargas==>Manejo de cargas de más de 3 KG==>Uso de medios auxiliares

- Se dispone de medios mecánicos para manipulación de cargas. utilizarlos correctamente.

Aplicación de Fuerzas==>Tareas de empuje o arrastre de cargas elevadas==>Uso de transpaleta manual

- No sobrepasar la capacidad nominal de carga en los equipos utilizados durante las tareas de transporte.

Posturas de trabajo==>Posturas forzadas.

- Evitar rotaciones y flexiones bruscas del tronco. Al volverse, no girar únicamente el tronco sino todo el cuerpo con los pies.
- Evitar el uso de zapatos con tacones altos o los completamente planos. Se recomienda un tacón de 2 a 3 cm y con suela acolchada y antideslizante.
- Evitar agacharse doblando la espalda.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Posturas forzadas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Por frío==>Trabajos en cámaras frigoríficas==>Acceso y/o permanencia a cámaras frigoríficas

- Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < 10^{\circ}\text{C}$), categoría I (UNE-EN-14058),
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral:
 - En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.
 - En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.
 - En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación:
 - Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior.
 - En el exterior debe haber

una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Acceso y/o permanencia a cámaras de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en las tareas a realizar en cámaras de congelación. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):
 - Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo.
 - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral:
 - En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.
 - En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.
 - En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.
 - Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas.
 - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador.
 - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación:
 - Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior.
 - En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior.
 - En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.
 - En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.
 - Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.
 - Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.
 - Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342),

Contactos térmicos

Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entren en contacto con cualquier parte del cuerpo.

Superficies frías==>Manipulación de piezas o elementos a baja temperatura==>Bloques de hielo, alimentos congelados, etc.

- Uso de Guantes de protección contra el frío (UNE-EN 511)
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en la manipulación de piezas y materiales a baja temperatura:- Esperar a que la pieza a manipular alcance una temperatura ambiente antes de su manipulación, limpieza, mantenimiento y/o almacenamiento.- Las piezas o materiales a baja temperatura se deberán situar en lugares aislados, señalizados. Prever su localización.- Los equipos de trabajo utilizados deberán tener marcado CE y estar en buen estado. En caso de que el equipo este defectuoso, se deberá retirar, señalizar y avisar al responsable. - Seguir las instrucciones del fabricante sobre el mantenimiento y uso de los equipos de trabajo.- Realizar comprobaciones periódicas de las protecciones de los equipos de trabajo para bajas temperaturas.- Los mangos deben ser de material aislante térmico.- Utilizar ropa de trabajo adecuada y equipos de protección individual, como manoplas, para manipular materiales, sustancias y equipos expuestos a bajas temperaturas.

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Carga de baterías

- Los trabajadores tendrán a su disposición las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados para la carga de baterías, y conocerán su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar. Respetar la señalización de seguridad de la zona de trabajo, así como utilizar los equipos de protección individual señalizados en el mismo. Cooperar con el empresario para el buen mantenimiento de la señalización de seguridad, avisando al responsable cuando detecte deficiencias en las mismas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Almacenamiento==>Retirada de baterías

- Asegurar la retirada de las baterías gastadas o deterioradas a través de una empresa gestora autorizada de residuos peligrosos.
- Habilitar una zona de almacenamiento acondicionada para las baterías gastadas o deterioradas, señalizada y bien ventilada.

Explosiones

Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la deflagración de nubes de productos inflamables, etc.

Equipos de trabajo==>Carga de baterías

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de carga de baterías:- La zona de carga deberá estar ventilada, limpia y seca. Estará prohibido el almacenamiento de productos combustibles en la misma y deberá estar alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión. Respetar la señalización de riesgos.- Transportar las baterías con medios auxiliares adecuados.- El aparejo de elevación puede ser por cadenas, de acción manual, neumática o eléctrica con protección de seguridad para atmósferas inflamables.- La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizado por personal capacitado y autorizado.- Disponer de las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados y conocer su contenido: propiedades peligrosas de los productos, recomendaciones para su manipulación, almacenamiento, transporte y eliminación y medidas preventivas a adoptar.- Realizar la carga de baterías siguiendo las instrucciones del fabricante.- Para la carga de baterías: • Situar e inmovilizar correctamente el equipo de trabajo. Apagar el motor, luces, avisadores, etc. • Desconectar todos los aparatos del equipo para evitar generación de chispas al instalar o desmontar una batería del mismo mientras la corriente circula por el circuito de la batería. • Desconectar los cargadores antes de realizar la conexión o desconexión de la batería con el cargador. • Evitar totalmente llamas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería. • No dejar herramientas u objetos metálicos encima de la batería y no utilizar cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan ocasionar cortocircuitos. • Al sustituir una batería, se desconectará en primer lugar el borne negativo (masa) y, al instalarla, la conexión del borne negativo (masa) se hará en último lugar. • No retirar los tapones de protección en la operación de carga de batería, para evitar la proyección del electrolito. • Dejar abierta la tapa del cofre durante la carga de la batería, para que se disipen los gases y el calor producido. • Utilizar herramientas antichispas. • Mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías. • Al manejar el ácido para formar el electrolito utilizar los equipos de protección individual: pantalla facial, guantes y delantal impermeables y calzado de seguridad. • No añadir ácido sulfúrico puro al electrolito, sino diluido. Nunca verter agua sobre el ácido para diluirlo. • Asegurarse de volver a colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Equipos de trabajo y herramientas==>Uso de linterna para las operaciones de carga de batería

- Proporcionar al trabajador linternas antideflagrantes.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Circulación de transpaletas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.
- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.

Carga y descarga de vehículos.

- Implantación y verificación del procedimiento de actuación en la carga/descarga de vehículos en donde se contemple:
 - 1.- Garantizar que estos queden calzados y frenados antes de realizar las operaciones de carga/descarga.
Colocar señalización para el personal conductor de vehículos: calzar y frenar el vehículo.
 - 2.- Establecer controles periódicos de revisión y mantenimiento de estas calzas.
 - 3.- Garantizar niveles de iluminación adecuados a la tarea a realizar (posibilidad de utilizar iluminación portátil, en caso necesario).
- Establecer un procedimiento de trabajo seguro para la realización de estas operaciones (por ejemplo con un sistema de señalización de manera que cuando se determine por parte del personal del almacén, el conductor ya pueda retirar su vehículo).

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In Itínere

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido generado por las máquinas y vehículos.

- utilización correcta del EPI: Protectores auditivos desechables o reutilizables.

Vibraciones ==> Cuerpo entero==>Manejo de carretilla elevadora.

- Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo susceptibles de producir vibraciones según las instrucciones del fabricante.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Posible exposición a COVID 19

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Agentes biológicos.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Factores psicosociales

- Fomentar las políticas de Responsabilidad Social Corporativa: conciliación de la vida familiar, flexibilización de horarios, respeto al medioambiente, eliminación de la discriminación de género, etc. Lo que trae consigo el incremento de la satisfacción personal en la organización.
- Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles para relajarse cuando uno se siente estresado.
 - La respiración controlada pretende conseguir una respiración lenta, regular y poco profunda, de esta manera, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la calidad de la respiración.
 1. Sitúate en un lugar cómodo, sentado o tumbado con las rodillas dobladas, y relaja los músculos del cuello y brazos.
 2. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el pecho.
 3. Inspira aire profunda y lentamente por la nariz y dirígelo al abdomen. Cuenta mentalmente hasta 4 y nota como éste se va hinchando lentamente.
 4. Retén el aire y cuenta mentalmente hasta 4.
 5. Déjalo salir muy lentamente por la boca sin soplar, y cuenta mentalmente hasta 4.
 6. Repite este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el abdomen y concéntrate en la sensación de relajación que vas sintiendo.
- Relajación muscular progresiva: esta técnica de relajación se basa en tensar primero los distintos grupos musculares y fijarse después en la sensación de bienestar que produce su relajación. Para poder apreciar esta sensación, es muy importante que te concentres y que, después de tensar cada uno de los músculos en el orden y en el modo que se va indicando, aguantes y sientas la tensión durante unos segundos, relajando los músculos a continuación de golpe y no de forma progresiva.
 - Brazos y manos:
 - * Tensa los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño.
 - * Seguidamente, tensa el bíceps derecho empujando el codo contra el brazo del sillón. Repite lo mismo con el lado izquierdo.
 - Cara:
 - * Tensa los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda.
 - * A continuación, tensa los músculos de las mejillas y la mandíbula, aprieta los dientes y lleva las comisuras de la boca hacia atrás.
 - Cuello:
 - * Empuja la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar que toque el mismo. Debes sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos.
 - Pecho, hombros y espalda:
 - * Lleva los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se toquen. Debes sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda.
 - Abdomen:
 - * Pon el estómago duro, como preparándote para ser golpeado. Debes sentir una gran tensión y tirantez en el área del estómago.
- - Piernas y pies:
 - * Pon en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirla lo máximo posible. Debes notar que el músculo delantero del muslo está duro.
 - * Tensa los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de los dedos del pie hacia arriba.

* Tensa los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra el puño, pero sólo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del pie.

* Repite los mismos pasos con la pierna izquierda.

- En cuanto a las relaciones interpersonales es preciso:
 - Favorecer la comunicación entre trabajadores atendiendo a la organización de los espacios y lugares de trabajo.
 - Atender a los distintos niveles de relación existentes en la organización: verticales (trabajadores respecto a superiores jerárquicos) y horizontales (entre compañeros).
- Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.
 - Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información que pueda necesitar para la realización del mismo.
- Estos tipos de trabajo conllevan unos determinados riesgos para la salud, potenciados por la perturbación de las funciones psicofísicas debidas a la alteración del ritmo circadiano, cuyas principales causas son los trastornos de sueño y las modificaciones de los hábitos alimentarios.
 - ** Cuando el trabajo a turnos o nocturno es inevitable, se procurará aplicar las siguientes medidas preventivas:
 - Aligerar el tipo de comida, disminuyendo la cantidad de lípidos y reemplazando los embutidos y fiambres por pollo frío, queso y fruta fresca.
 - Efectuar un reconocimiento médico previo encaminado a detectar antecedentes de trastornos digestivos graves (colitis ulcerosa, úlcus gastroduodenal), alteraciones importantes de sueño y personas con enfermedades específicas como la epilepsia que puede desencadenarse debido a la fatiga y a la privación de sueño y la diabetes que puede verse agravada por alteraciones en los hábitos alimentarios.
 - Tener en cuenta que la inadaptación se detecta en los primeros meses, con lo que deberá hacerse un seguimiento de estos trabajadores/as durante el primer año a fin de prevenir la aparición de síntomas de no adaptación (dispepsia, alteraciones nerviosas y/o de sueño, etc).

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos

- Estudiar la posibilidad de incrementar los descansos después de finalizar el turno de noche, puede ser vía acumulación de días de descanso tras el turno de noche, o rediseñando los ciclos de rotación siendo distintos a lo largo del año, o variando su duración (procurando no realizar más de cinco turnos de rotación corta - semana- consecutivos de noche).
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:- Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Realizar pausas que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.
- Estudiar la limitación del número de años que se realiza trabajo a turnos y en turno nocturno basado en la aparición de limitaciones por envejecimiento o problemas de salud que se desprendan de las recomendaciones periódicas realizadas por el Área de Vigilancia de la Salud en aplicación de los protocolos específicos correspondientes, valorando las opciones de reorganización de los mismos para el personal afectado.

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el caso de trabajo a turnos y/o nocturno:- Asistir y participar en la formación específica de los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.- Solicitar el calendario de turnos con suficiente antelación, de manera que puedan organizarse sus actividades extra laborales.- Realizar pausas: • Que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. • Cuando considere necesario y siempre que se pueda; se suelen dar con la intención de conseguir un cambio de actividad para descansar de otro de mayores exigencias u otro tipo de requerimientos como son los físicos y mentales.- Participar en las actividades de vigilancia de la salud donde se podrá detectar la falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas de salud.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Dormir las horas necesarias (la cantidad depende de cada persona); no obstante, las horas de sueño aconsejables para un adulto son siete u ocho. • Evitar todos los ruidos posibles: apagar el teléfono móvil, usar tapones para los oídos, pedir a los familiares que hablen bajo, etc. • Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir. • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.- Hacer ejercicio regularmente. - Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Evitar en la medida de lo posible tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 horas de la madrugada: • La capacidad de atención es más reducida • Aumentan las dificultades en toma de decisiones, de mantener la atención y percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. Todo ello afecta de manera negativa a la calidad del trabajo realizado y aumenta la probabilidad de cometer errores.- Organizar previamente el trabajo de una manera adecuada.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Contacto continuo con superficies húmedas

- Con el fin de evitar enfermedades como la dermatitis debido a la continua manipulación de productos húmedos se recomienda el uso de guantes adecuados y un correcto cuidado de las pequeñas heridas que puedan existir en las manos. Adecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, especialmente en el tiempo de trabajo en la zona de despiece. Botas con protección térmica o paredes acolchadas. Intercalar tiempos de descanso suficientes. Alimentación adecuada para evitar hipoglucemias por alto consumo energético o por frío.

Trabajos en el interior de la cámara de refrigeración

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

Gestión PRL==>Equipos de trabajo

- Los trabajadores deberán disponer del manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI, así como seguir las instrucciones indicadas en los mismos.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones

de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

Se deberá llevar un registro del mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.

Información de transpaleta eléctrica y manual.

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Información==>Información en PRL

- Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las medidas de protección y prevención aplicables. Dejar constancia documental de su entrega. Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> Vigilancia de la salud==>Vigilancia de la salud

- Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Gestión PRL==>Información==>uso de la carretilla elevadora eléctrica

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.