

Documento para la información de riesgos

PERSONAL DE CALIDAD

AVICOLA DE GALICIA, SAU

PUESTOS DE TRABAJO
POL IND 7 PIAS PAR 7
36635-CAMBADOS (Pontevedra)
CIF:A36002236

Índice

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

ANEXO MODELO REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL DE CALIDAD

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	POL IND 7 PIAS PAR 7 Cambados (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	PERSONAL DE CALIDAD

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Suelo húmedo

- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua
- Cuando el suelo se encuentre húmedo o mojado se deberá colocar una señal de advertencia de suelo mojado.

Cámaras frigoríficas

- En las cámaras frigoríficas se debe entrar con cuidado, ya que la condensación existente en el suelo de su interior las hace muy resbaladizas.- El suelo deberá mantenerse siempre limpio de sustancias grasas y de restos de alimentos.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Apilamientos de cajones y cajas de producto

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:
 - Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.
 - En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Debido a la manipulación de material de oficina (carpetas, archivadores, etc.)

- Coloque los archivadores, carpetas, etc. ordenadamente en las estanterías.- Las cajas de papel o de cualquier otro producto de oficina deberán manipularse con cuidado, recordando que siempre que dispongan de ellos deberán utilizarse los asideros laterales.- Formar e informar a los trabajadores sobre la correcta manipulación de cargas.- No se deberá manipular material de oficina ni herramientas de forma inadecuada, así como transportar objetos de difícil sujeción o elevado peso.
- Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Distribución del mobiliario

- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando almacenar en estos puntos cajas o paquetes.- Los materiales de desecho deberán ser dispuestos en zonas destinadas a contenerlos evitando la colocación en la zona de trabajo.- Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Uso de material de oficina (tijeras, grapadoras, etc.)

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de material de oficina:- Mantener los útiles de corte (cúter, tijeras, etc.) en buen estado y bien afilados.- Manejar con precaución y según su uso previsto.- No coger ni entregar por las zonas cortantes.- Colocar lejos de los bordes de las mesas para evitar su caída.- Almacenar de forma adecuada, protegiendo el filo.- Asegurar que la guillotina cuenta con protección en la zona de corte y que ésta se encuentra en buen estado.

Proyección de fragmentos o partículas

El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.

Proyección de líquidos=Uso de agentes químicos desinfectantes/esterilizantes

- utilización correcta del EPI: Gafas de protección ocular de montura integral (UNE-EN 166).

Atrapamiento por o entre objetos

Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

Maquinas de produccion

- Solo personal autorizado utilizara los equipos de trabajo.

La máquina dispondrá, como nueva máquina que es, del Manual de Instrucciones en una de las lenguas oficiales del país, de la Declaración de Conformidad CE y del marcado CE. Avisar de la paralización de los trabajos con la máquina en caso de que se detecten deficiencias

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Por frío==>Trabajos en cámaras frigoríficas==>Accesos puntuales a cámaras frigoríficas

- opa de protección contra ambientes fríos ($-5\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < 10\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría I (UNE-EN-14058),
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación): - Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. - Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero. - En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente. - Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío. - Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Accesos puntuales a cámaras de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.
- Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50\text{ }^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342)

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas

Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata.

Derrames o fugas de productos químicos ==> Manipulación==>Uso de desinfectantes líquidos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).
- Se deberá solicitar a los fabricantes las correspondientes fichas de seguridad de aquellos productos químicos cuya manipulación pueda entrañar un riesgo para la seguridad o la salud de los

trabajadores. Estas fichas de seguridad deberán estar en disposición de los trabajadores

Presencia o manipulación de SOFTOCOL

- Será necesario la utilización de equipos de protección respiratoria en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional
- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación. .

Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas

Accidentes producidos por contacto directo con sustancias y productos agresivos para la piel y mucosas.

Derrames o fugas de productos químicos==>Manipulación==>Uso de desinfectantes líquidos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Incendios

Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.

Presencia o manipulación de SOFTOCOL y VITAASEPCOL

- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
- Consultar apartado de productos químicos del presente informe, así como fichas de datos de seguridad que se anexan a la evaluación. .

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Circulación de transpaletas y carretilla elevadora.

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Transpaleta eléctrica.
- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In misión, in itinere==>Desplazamiento en vehículo privado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes químicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles, vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades profesionales.

Por cualquier vía de entrada==>Uso de agentes químicos desinfectantes/esterilizantes

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso de productos químicos.

Por cualquier vía de entrada==>Uso de desinfectantes líquidos

- Mascarilla filtrante con válvula contra gases (UNE-EN 405).
- utilización correcta del EPI: Guantes de protección frente al riesgo químico (UNE EN 374-1,4).

Exposición a agentes físicos

Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.

Ruido generado por las máquinas

- Se recomienda la realización de una medición higiénica del nivel de ruido existente en el centro de trabajo con el fin de verificar los niveles existentes y proponer unas medidas preventivas adecuadas al mismo.
- Proporcionar a los trabajadores protectores auditivos adecuados al nivel de ruido y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Manipulación de piezas de aves

- Hacer uso de prenda cubrecabeza, uniforme de trabajo, guantes, mascarilla y calzado de industria alimentaria dotado de suela antideslizante.
- Utilizar guantes para la manipulación de los productos; siempre y cuando no suponga un problema de confort o de seguridad.- No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo.- No llevar a casa ropa de trabajo. La empresa se responsabilizará de lavar y descontaminar la ropa de trabajo, y en caso necesario de su destrucción. Cuando se contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligada a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas.- Se recomienda la instalación de vestuarios con doble taquilla para poder guardar separadamente la ropa de trabajo y la ropa de calle.- Es recomendable que acepte los reconocimientos médicos específicos que le ofrece la empresa, son necesarios para conocer si este riesgo produce alguna alteración de su salud.- Lave las manos y brazos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado antes de comer o abandonar el centro de trabajo.- Comunicar cualquier alteración que se produzca en su estado de salud. En caso de alguna herida en la piel, si puede continuar con su trabajo deberá cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables adecuados.
Recuerde que durante el ejercicio de su actividad no puede fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos y cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos.

- No debe llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, como anillos, pulseras, relojes u otros objetos.

Posible exposición a COVID 19

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Agentes biológicos.

Posible contacto con agentes biológicos==>Prácticas inadecuadas==>Manipulación de alimentos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en la manipulación de alimentos:- Disponer de formación en higiene alimentaria. - Conocer y cumplir las normas de trabajo de la empresa para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.- Pautas de higiene personal: • Lavarse las manos con agua caliente y jabón siempre que lo requiera el trabajo y antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de cambio de actividad y secar con papel de un solo uso. • Llevar uniforme exclusivo del trabajo limpio y utilizar, cuando sea necesario, gorro que cubra el pelo y calzado adecuado. • Es conveniente que la higiene personal del trabajador cumpla las siguientes condiciones: baño diario, pelo limpio y recogido, manos limpias, uñas cortas, el hombre bien rasurado y la mujer con maquillaje moderado. • Si el trabajador tiene una herida o se hiere durante la realización de las tareas, deberá protegerla con una cubierta impermeable para que no se infecte ni contamine los alimentos que prepara (tiritas + guante o dedil). • Se deberá evitar durante la manipulación: rascarse la cabeza, restregarse los ojos, tocarse la nariz y las orejas, probar los alimentos con una cuchara usada, trabajar con las manos sucias, fumar, mascar chicle, comer, toser y estornudar sobre los alimentos.- Pautas de higiene alimentaria: • Lavar y desinfectar las superficies y los utensilios que ha utilizado tras la preparación de los alimentos. • Emplear siempre que sea posible utensilios limpios en lugar de las manos, en caso contrario utilizar siempre guantes para manipular los alimentos. • Proteger los alimentos y la zona de preparación de las comidas de insectos, roedores y animales. • Mantener y conservar separados los alimentos crudos y los cocinados, tanto en la cocina, en la despensa y armarios, como en la nevera. • Utilizar utensilios distintos para los alimentos crudos y cocinados o lavar antes de volver a usarlos. • Usar agua segura o tratarla para que lo sea. • Comprar los alimentos en establecimientos autorizados, con etiquetado y comprobando las fechas de caducidad. Seleccionar alimentos sanos y frescos. • Elegir alimentos procesados para su inocuidad. • Lavar la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. • Preparar los alimentos asegurándose de su cocción completa, en especial huevos, pollo, carnes y pescados. Los alimentos deben alcanzar una temperatura de 70°C para que su inocuidad esté garantizada. • Recalentar completamente los alimentos. • No dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Meter en la nevera tras su preparación si no se van a consumir inmediatamente. • Refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos. • Mantener la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir. • No guardar durante mucho tiempo los alimentos. Respetar las garantías de conservación de los alimentos congelados que marca su congelador. • No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Hacerlo en la nevera. • Leer atentamente y mantener los requisitos de conservación y fechas de caducidad de los alimentos.

Posible contacto con agentes biológicos==>Manipulación de alimentos crudos

- utilización correcta del EPI: Guantes de protección contra microorganismos: bacterias y hongos (UNE EN 374-5,2).
Ropa de protección (UNE-EN ISO 13688)

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Uso PVD.

- Seguir las recomendaciones diseño ergonómico del puesto: Monitores con base regulable para evitar reflejos en la pantalla o deslumbramientos, orientándola adecuadamente o mediante la

utilización de filtros. Monitor situado de forma que su borde superior quede como máximo a la altura de los ojos, y a una distancia de 50-60 cm aproximadamente. Teclado y monitor en paralelo y frente al trabajador. Disponer de un espacio mínimo de 10 cm entre el borde del teclado y la mesa. Dotar de reposapiés a quién lo solicite. Se recomienda el uso de reposamuñecas. Sillas de diseño ergonómico con altura e inclinación regulable y apoyo lumbar.

Uso PVDs==>Usuario PVDs==> formación e información

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Pantalla de visualización de datos.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Factores psicosociales

- Los daños que los riesgos psicosociales pueden ocasionar en la salud de las personas trabajadoras tienen un difícil reconocimiento, pese a sus consecuencias negativas como la desmotivación, la insatisfacción laboral, el estrés, el absentismo, etc.
En consecuencia, procuraremos:
 - Mantener al día y disponibles las ayudas y procedimientos de trabajo (documentación, claves, accesos, códigos, etc).
 - Conocer las ayudas de la organización y de consulta para cada demanda o situación especial que se salga de su ámbito de decisión.
 - Solicitar las aclaraciones sobre las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes situaciones potencialmente conflictivas y recabar información sobre los resultados a los que se tenga acceso.
 - Crear un grado de autonomía adecuado en el ritmo y organización básica del trabajo. Hacer pausas para los cambios posturales, la reducción de la fatiga física y mental y la tensión o saturación psicológica.
 - Aplicar técnicas de enriquecimiento del trabajo. Esta variedad potencia, además, los cambios posturales, tan importantes en la reducción de daños musculoesqueléticos.
 - Asignar o autoasignarse tareas para unidades de tiempo reales. Malas planificaciones temporales conllevan situaciones de altos niveles de estrés.
- Fomentar las políticas de Responsabilidad Social Corporativa: conciliación de la vida familiar, flexibilización de horarios, respeto al medioambiente, eliminación de la discriminación de género, etc. Lo que trae consigo el incremento de la satisfacción personal en la organización.
 - Aumentar el nivel de responsabilidad personal y la apertura de las comunicaciones entre todas las personas integrantes de la organización, para poder así encontrar soluciones sinérgicas a posibles problemas con clientes, compañeros y compañeras, etc.
- En cuanto a las relaciones interpersonales es preciso:
 - Favorecer la comunicación entre trabajadores atendiendo a la organización de los espacios y lugares de trabajo.
 - Atender a los distintos niveles de relación existentes en la organización: verticales (trabajadores respecto a superiores jerárquicos) y horizontales (entre compañeros).
- Informar a los trabajadores sobre técnicas que pueden resultar útiles de relajación frente al estrés.
Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.- Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información que pueda

necesitar para la realización del mismo.

Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles para relajarse cuando uno se siente estresado.
- La respiración controlada pretende conseguir una respiración lenta, regular y poco profunda, de esta manera, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la calidad de la respiración.

1. Sitúate en un lugar cómodo, sentado o tumbado con las rodillas dobladas, y relaja los músculos del cuello y brazos.
2. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el pecho.
3. Inspira aire profunda y lentamente por la nariz y dirígelo al abdomen. Cuenta mentalmente hasta 4 y nota como éste se va hinchando lentamente.
4. Retén el aire y cuenta mentalmente hasta 4.
5. Déjalo salir muy lentamente por la boca sin soplar, y cuenta mentalmente hasta 4.
6. Repite este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el abdomen y concéntrate en la sensación de relajación que vas sintiendo.

Relajación muscular progresiva: esta técnica de relajación se basa en tensar primero los distintos grupos musculares y fijarse después en la sensación de bienestar que produce su relajación. Para poder apreciar esta sensación, es muy importante que te concentres y que, después de tensar cada uno de los músculos en el orden y en el modo que se va indicando, aguantes y sientas la tensión durante unos segundos, relajando los músculos a continuación de golpe y no de forma progresiva.

- Brazos y manos:

* Tensa los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño.

* Seguidamente, tensa el bíceps derecho empujando el codo contra el brazo del sillón. Repite lo mismo con el lado izquierdo.

- Cara:

* Tensa los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda.

* A continuación, tensa los músculos de las mejillas y la mandíbula, aprieta los dientes y lleva las comisuras de la boca hacia atrás.

- Cuello:

* Empuja la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar que toque el mismo.

Debes sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos.

- Pecho, hombros y espalda:

* Lleva los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se toquen. Debes sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda.

- Abdomen:

* Pon el estómago duro, como preparándote para ser golpeado. Debes sentir una gran tensión y tirantez en el área del estómago.

- Piernas y pies:

* Pon en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirla lo máximo posible. Debes notar que el músculo delantero del muslo está duro.

* Tensa los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de los dedos del pie hacia arriba.

* Tensa los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra el puño, pero sólo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del pie.

* Repite los mismos pasos con la pierna izquierda.

- Se recomienda, siempre que sea posible, alternar tareas y/o rediseñar las existentes, de manera que se pueda contar y ampliar capacidades, habilidades y conocimientos del trabajador.

Asimismo, se recomienda establecer periódicamente reuniones de seguimiento que favorezcan la comunicación entre los trabajadores y superiores.

Fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo. (Factores organizacionales) ==> Tiempo de trabajo==>Trabajo a turnos y/o nocturnos

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas:- Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.-

Realizar pausas que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el caso de trabajo a turnos y/o nocturno:- Asistir y participar en la formación específica de los riesgos derivados del trabajo a turnos y/o nocturno.- Solicitar el calendario de turnos con suficiente antelación, de manera que puedan organizarse sus actividades extra laborales.- Realizar pausas: • Que permitan tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo e introducir pausas muy breves, durante la jornada laboral, para mejorar el estado funcional del organismo, en especial durante el trabajo nocturno. • Cuando considere necesario y siempre que se pueda; se suelen dar con la intención de conseguir un cambio de actividad para descansar de otro de mayores exigencias u otro tipo de requerimientos como son los físicos y mentales.- Participar en las actividades de vigilancia de la salud donde se podrá detectar la falta de adaptación de los trabajadores al trabajo a turnos y que pueda prevenir problemas de salud.- Es útil tener en cuenta una serie de consejos dirigidos a mejorar el sueño: • Dormir las horas necesarias (la cantidad depende de cada persona); no obstante, las horas de sueño aconsejables para un adulto son siete u ocho. • Evitar todos los ruidos posibles: apagar el teléfono móvil, usar tapones para los oídos, pedir a los familiares que hablen bajo, etc. • Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir. • Evitar comer alimentos pesados y en exceso antes de dormir. Evitar las comidas grasas especialmente durante la noche porque es muy difícil digerirlas a esa hora. Comer comida ligera por la noche ayuda a reducir las molestias del estómago (verduras, frutas, pollo, pescado y alimentos ricos en fibra). • Evitar tomar cafeína, estimulantes y alcohol en general 2 ó 3 horas antes de acostarse.- Hacer ejercicio regularmente. - Comer de forma equilibrada, ingerir alimentos calientes y organizar el tiempo suficiente para realizar las comidas.- Evitar en la medida de lo posible tareas que supongan una elevada atención entre las 3 y las 6 horas de la madrugada: • La capacidad de atención es más reducida • Aumentan las dificultades en toma de decisiones, de mantener la atención y percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. Todo ello afecta de manera negativa a la calidad del trabajo realizado y aumenta la probabilidad de cometer errores.- Organizar previamente el trabajo de una manera adecuada.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Trabajo a bajas temperaturas

- Debido a las necesidades de conservación de la carne de ave la temperatura de las áreas de despiece ha de mantenerse siempre por debajo de 12 °C. Por norma general la temperatura de las salas en dichas instalaciones oscila entre 4 y 8°C.

Otro de los factores ambientales a tener en cuenta es la humedad relativa para evitar afecciones respiratorias en los trabajadores de este sector.

- Utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que le facilite la empresa como, por ejemplo ropa de trabajo para bajas temperaturas.

- Tomar bebidas calientes y agua en abundancia durante los descansos.

- Es recomendable que acepte los reconocimientos médicos específicos que le ofrece la empresa, son necesarios para conocer si este riesgo produce alguna alteración de su salud.

Accesos puntuales al interior de la cámara de refrigeración

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

Gestión PRL==>Equipos de trabajo

- Los trabajadores deberán disponer del manual de instrucciones o la documentación informativa facilitada por el fabricante de los EPI, así como seguir las instrucciones indicadas en los mismos.
- Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

Se deberá llevar un registro del mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.

Gestión PRL ==> Información==>Información en PRL

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.