

Documento para la información de riesgos

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

AVICOLA DE GALICIA, SAU

PUESTOS DE TRABAJO
POL IND 7 PIAS PAR 7
36635-CAMBADOS (Pontevedra)
CIF:A36002236

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

FICHA PUESTO DE TRABAJO	
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA	
EMPRESA	AVICOLA DE GALICIA, SAU
CENTRO	POL IND 7 PIAS PAR 7 Cambados (Pontevedra)
PUESTO DE TRABAJO	RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES

Caídas de personas al mismo nivel

Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

Suelo húmedo

- Cuando el suelo se encuentre húmedo o mojado se deberá colocar una señal de advertencia de suelo mojado.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua

Cámaras frigoríficas (posibilidad de accesos puntuales)

- En las cámaras frigoríficas se debe entrar con cuidado, ya que la condensación existente en el suelo de su interior las hace muy resbaladizas.- El suelo deberá mantenerse siempre limpio de sustancias grasas y de restos de alimentos.
- utilización correcta del EPI: Calzado de seguridad, protección y trabajo con resistencia a la penetración y absorción de agua (UNE-EN ISO 20344, 20345, 20346 y 20347)

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento

Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc.

Apilamientos de cajones y cajas de producto

- El almacenamiento debe adecuarse a las características y condiciones del material a almacenar:- Las cajas se pueden almacenar contra la pared o en forma piramidal no debiendo superar siete niveles de apilamiento y una altura de 5 m. De todos modos, es preferible su apilamiento en estanterías.- En los palets, las cargas no deben superar las condiciones de resistencia y perímetro del mismo. La altura máxima de la carga, palet incluido, no debe ser superior a 1,5 m. y su carga máxima conjunta no debe superar los 1000 kg.

Caídas de objetos en manipulación

Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que cae.

Debido a la manipulación de material de oficina (carpetas, archivadores, etc.)

- Coloque los archivadores, carpetas, etc. ordenadamente en las estanterías.- Las cajas de papel o de cualquier otro producto de oficina deberán manipularse con cuidado, recordando que siempre que dispongan de ellos deberán utilizarse los asideros laterales.- Formar e informar a los trabajadores sobre la correcta manipulación de cargas.- No se deberá manipular material de oficina

ni herramientas de forma inadecuada, así como transportar objetos de difícil sujeción o elevado peso.

- Cooperar con la organización preventiva de su empresa para que se pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Golpes contra objetos inmóviles

Accidentes de trabajo que consideran al trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en movimiento.

Distribución del mobiliario

- Mantener despejadas y libres de obstáculos todas las zonas de paso, evitando almacenar en estos puntos cajas o paquetes.- Los materiales de desecho deberán ser dispuestos en zonas destinadas a contenerlos evitando la colocación en la zona de trabajo.- Como norma general, en todo el recinto de trabajo se observará un correcto grado de orden y limpieza.

Golpes o cortes por objetos o herramientas

Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, las caídas de objetos).

Uso de material de oficina (tijeras, grapadoras, etc.)

- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en el uso de material de oficina:- Mantener los útiles de corte (cúter, tijeras, etc.) en buen estado y bien afilados.- Manejar con precaución y según su uso previsto.- No coger ni entregar por las zonas cortantes.- Colocar lejos de los bordes de las mesas para evitar su caída.- Almacenar de forma adecuada, protegiendo el filo.- Asegurar que la guillotina cuenta con protección en la zona de corte y que ésta se encuentra en buen estado.

Sobreesfuerzos

Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.

Manipulación manual de cargas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Manipulación manual de cargas.

Estrés térmico

Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente excesivamente frío o caliente.

Por frío==>Trabajos en cámaras frigoríficas==>Accesos puntuales a cámaras frigoríficas

- Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < 10^{\circ}\text{C}$), categoría I (UNE-EN-14058),
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3

horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.

Por frío==>Trabajos en cámaras de congelación==>Accesos puntuales a cámaras de congelación

- En el interior cámaras de congelación, que puedan funcionar a temperatura bajo cero o con atmósfera controlada se dispondrá, junto a cada una de las puertas, un hacha tipo bombero con mango de tipo sanitario y longitud mínima de 800 mm.
- Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas en las tareas a realizar en cámaras de refrigeración (cámaras frigoríficas y de congelación):- Regular los tiempos de permanencia. Evitar la estancia en las cámaras de congelación durante largo periodo de tiempo. - Realizar las correspondientes pausas durante la jornada laboral: • En las cámaras frigoríficas de cero hasta cinco grados bajo cero se realizará un descanso de recuperación de 10 minutos cada 3 horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras frigoríficas de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras. • En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de mas o menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras.- Utilizar ropa de protección frente al frío (chaquetón, guantes, calzado, guantes aislantes, etc.) aunque la permanencia en la cámara sea corta. Colocar los trajes de protección en un lugar accesible, junto a la entrada a los locales donde estén emplazadas las instalaciones frigoríficas. - No es recomendable trabajar una persona sola en un recinto frigorífico. Si no es posible evitarlo, esta persona deberá ser visitada cada hora, disponiendo para ello de un reloj avisador. - Revisar los elementos de seguridad al entrar en la instalación: • Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de cierre que permita que éstas puedan ser abiertas desde el interior. • En el exterior debe haber una señal luminosa que advierta de la presencia de personas en su interior. • En el interior, junto a la cámara se debe disponer de un hacha tipo bombero.- En el interior y exterior de la cámara frigorífica figurará un cartel con las instrucciones claras y precisas para parar la instalación en caso de emergencia. Leer detenidamente.- Conocer el sistema de detección de la cámara que avisa de fugas o escapes de gases utilizados para producir el frío.- Tras finalizar el trabajo, comprobar que nadie se ha quedado en el interior de la cámara.
- Ropa de protección contra ambientes fríos ($-5^{\circ}\text{C} < T_{\text{ambiente}} < -50^{\circ}\text{C}$), categoría II (UNE-EN-342),

Contactos eléctricos

Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica.

Uso de equipos y herramientas eléctricas==>Uso de equipos y herramientas

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.
- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de trabajo eléctricos.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos

Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa

Circulación de transpaletas y carretilla elevadora.

- Se debe acceder a las instalaciones por los lugares habilitados para tal fin. Deben extremarse las precauciones al entrar o salir de las mismas. En el interior del almacén deben respetarse las normas de circulación.

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento

Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del trabajo ("in itinere").

In misión, in itinere==>Desplazamiento en vehículo privado

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en los desplazamientos. Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Seguridad en desplazamientos.

Exposición a agentes biológicos

Cuando exista exposición a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Posible exposición a COVID 19

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Agentes biológicos.

Ergonómicos

Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.

Uso PVD.

- Seguir las recomendaciones diseño ergonómico del puesto: Monitores con base regulable para evitar reflejos en la pantalla o deslumbramientos, orientándola adecuadamente o mediante la utilización de filtros. Monitor situado de forma que su borde superior quede como máximo a la altura de los ojos, y a una distancia de 50-60 cm aproximadamente. Teclado y monitor en paralelo y frente al trabajador. Disponer de un espacio mínimo de 10 cm entre el borde del teclado y la mesa. Dotar de reposapiés a quién lo solicite. Se recomienda el uso de reposamuñecas. Sillas de

diseño ergonómico con altura e inclinación regulable y apoyo lumbar.

Uso PVDs==>Usuario PVDs==> formación e información

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Pantalla de visualización de datos.

Psicosociales

Originados por aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.

Factores psicosociales

- Cuidar los hábitos relacionados con el ejercicio físico y la dieta alimenticia.- Asegurarse que el trabajador reciba, previamente a su incorporación al trabajo, toda la información que pueda necesitar para la realización del mismo. Existen algunas técnicas que pueden resultar útiles para relajarse cuando uno se siente estresado.- La respiración controlada pretende conseguir una respiración lenta, regular y poco profunda, de esta manera, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la calidad de la respiración. 1. Sitúate en un lugar cómodo, sentado o tumbado con las rodillas dobladas, y relaja los músculos del cuello y brazos. 2. Coloca una mano sobre tu abdomen y otra sobre el pecho. 3. Inspira aire profunda y lentamente por la nariz y dirígelo al abdomen. Cuenta mentalmente hasta 4 y nota como éste se va hinchando lentamente. 4. Retén el aire y cuenta mentalmente hasta 4. 5. Déjalo salir muy lentamente por la boca sin soplar, y cuenta mentalmente hasta 4. 6. Repite este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el abdomen y concéntrate en la sensación de relajación que vas sintiendo. Relajación muscular progresiva: esta técnica de relajación se basa en tensar primero los distintos grupos musculares y fijarse después en la sensación de bienestar que produce su relajación. Para poder apreciar esta sensación, es muy importante que te concentres y que, después de tensar cada uno de los músculos en el orden y en el modo que se va indicando, aguantes y sientas la tensión durante unos segundos, relajando los músculos a continuación de golpe y no de forma progresiva.- Brazos y manos: * Tensa los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño. * Seguidamente, tensa el bíceps derecho empujando el codo contra el brazo del sillón. Repite lo mismo con el lado izquierdo.- Cara: * Tensa los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda. * A continuación, tensa los músculos de las mejillas y la mandíbula, aprieta los dientes y lleva las comisuras de la boca hacia atrás.- Cuello: * Empuja la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar que toque el mismo. Debes sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos.- Pecho, hombros y espalda: * Lleva los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se toquen. Debes sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior de la espalda.- Abdomen: * Pon el estómago duro, como preparándote para ser golpeado. Debes sentir una gran tensión y tirantez en el área del estómago.- Piernas y pies: * Pon en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirla lo máximo posible. Debes notar que el músculo delantero del muslo está duro. * Tensa los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de los dedos del pie hacia arriba. * Tensa los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra el puño, pero sólo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del pie. * Repite los mismos pasos con la pierna izquierda.

Estrés (Factores interpersonales) ==> Relaciones personales

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Estrés Laboral.

Otros riesgos

Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.

Gestión PRL ==> Información

- Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas. Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de información.

Gestión PRL ==> EPI

- Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Equipos de protección individual.

Trabajo a bajas temperaturas

- Debido a las necesidades de conservación de la carne de ave la temperatura de las áreas de despiece ha de mantenerse siempre por debajo de 12 °C. Por norma general la temperatura de las salas en dichas instalaciones oscila entre 4 y 8°C.
Otro de los factores ambientales a tener en cuenta es la humedad relativa para evitar afecciones respiratorias en los trabajadores de este sector.
 - Utilizar la ropa de trabajo y los equipos de protección individual que le facilite la empresa como, por ejemplo ropa de trabajo para bajas temperaturas.
 - Tomar bebidas calientes y agua en abundancia durante los descansos.
 - Es recomendable que acepte los reconocimientos médicos específicos que le ofrece la empresa, son necesarios para conocer si este riesgo produce alguna alteración de su salud.

Accesos puntuales al interior de la cámara de refrigeración

- Comprobar que existe un hacha tipo bombero en el interior de la cámara, próxima a la puerta..
- Al finalizar la jornada de trabajo, una persona deberá realizar una inspección con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras frigoríficas.- Estará totalmente prohibido colocar equipos auxiliares de cerramiento de puertas, tales como cerrojos, cadenas o candados que impidan la apertura desde el interior.- Al personal que deba permanecer prolongadamente en los locales con temperaturas bajas, cámaras y depósitos frigoríficos, se les proveerá de prendas de abrigo adecuadas, cubrecabezas y calzado de cuero de suelo aislante, así como de cualquier otra protección necesaria a tal fin.