REPORTE TECNICO DE ALETAS - CCCD 2026

Categoria	Material	Aplicacion	Tienda (URL)	Descripcion de Montaje
Categoria 1	Triplex Okume / Pino (2mm) + Papel Kraft (Papering)	Coheteria baja potencia (PDA Noctux). Sin composites.	La Tienda del Triplex (Itagui - Villa Paula) Cra 42 # 46-317 / Cl 47 # 49-35	Cortar aleta en triplex 2mm, perfilar borde de ataque/fuga. Aplicar PVA (Colbon) y adherir papel Kraft prensado plano.
Categoria 2	Triplex Okume / Pino (3mm) - Madera Sellada	Potencia Media (PDA Stars - Motor F15-4). Sin fibras.	La Tienda del Triplex (Itagui) Servicomercial Triplex (Itagui)	Cortar en triplex 3mm. Lijar perfil aerodinamico. Sellar madera con laca/resina pura (sin tela) y fijar TTW con filetes epoxicos.
Categoria 3	Nucleo Balso / Triplex (2-3mm) + Pieles Fibra Carbono	Alta Potencia (PDA Rocketeers - Motor G80). Rigidez anti-flutter.	Carbon Fiber Stocks (Sabaneta) Area Hobbies (Mayorca) / Sumiglas	Perfilar nucleo (balso o triplex 2-3mm). Pegado TTW al tubo. Laminado Tip-to-Tip con tela fibra de carbono Twill 3K y resina epoxica.