DIRECTORIO TÉCNICO DE PROVEEDORES DE MATERIALES E INSUMOS

Maderas, Fibras Compuestas y Químicos Estructurales | Medellín y Valle de Aburrá Sur

RESUMEN TÉCNICO DE ESPESORES Y MATERIALES APROBADOS (OCTUBRE 2026):

? CATEGORÍA 1 (PDA Noctux): Triplex Okume / Pino de 2 mm + refuerzo con Papel Kraft y PVA (Papering). Prohibido composites.
? CATEGORÍA 2 (PDA Stars - Motor F15-4): Triplex Okume / Pino de 3 mm - Madera Sellada con laca/resina pura (sin fibras de tela).
? CATEGORÍA 3 (PDA Rocketeers - Motor G80): Núcleo de Balso o Triplex fino (2 mm a 3 mm) + Pieles de Fibra de Carbono Twill 3K (200 g/m²).

1. PROVEEDORES EN EL VALLE DE ABURRÁ SUR (ITAGÜÍ, SABANETA, ENVIGADO)

LA TIENDA DEL TRIPLEX · Sede Itagüí (Villa Paula)

Distribuidor Oficial de Tableros Contrachapados y Laminados
Dirección: Calle 47 # 49-35, Villa Paula, Itagüí
Contacto: PBX: (604) 448 1844 Ext. 1201 | Chat WhatsApp: +57 314 750 1447
Materiales: Triplex Okume (2 mm y 3 mm), Triplex de Pino selecto sin nudos. Placas delgadas de alta densidad.
Nota técnica: Solicitar servicio de corte en escuadra para piezas preliminares. Verificar planitud de la lámina.

LA TIENDA DEL TRIPLEX · Bodega Autopista Sur

Centro de Distribución Mayorista y Transformación de Madera
Dirección: Carrera 42 # 46-317, Itagüí (sobre la Autopista Sur)
Contacto: PBX: (604) 448 1844 Ext. 1901 | Chat WhatsApp: +57 311 362 8901
Materiales: Láminas completas de Triplex Okume y Pino estructural (2 mm y 3 mm).
Nota técnica: Ideal para abastecimiento de material bruto para los 3 cohetes de la delegación.

SERVICOMERCIAL TRÍPLEX Y MADERAS

Distribuidora Industrial de Maderas y Aglomerados de Precisión
Dirección: Calle 88 # 47-41 (Sector San Fernando) / Carrera 65 # 35-70, Itagüí
Contacto: Tel: (604) 322 7029 | Chat WhatsApp: +57 310 411 0531
Materiales: Tableros de pino calibrado 3 mm, aglomerados rígidos y triplex para carpintería técnica.
Nota técnica: Excelente opción de respaldo para la madera de 3 mm de Categoría 2.

CARBON FIBER STOCKS (CFS) · Sede Sabaneta

Especialistas en Fibras Compuestas, Telas Técnicas y Resinas Epóxicas
Dirección: Sabaneta, Antioquia (Valle de Aburrá Sur) | Despachos locales y asesoría técnica
Contacto: IG: @carbonfiberstock | Chat WhatsApp: +57 302 378 5380
Materiales: Tela de Fibra de Carbono Twill 3K 2x2 (200 g/m²), cintas unidireccionales, resinas epóxicas de baja viscosidad.
Nota técnica: Proveedor primario para Categoría 3. Asesoran en relaciones de mezcla para infusión y laminado manual.

ÁREA HOBBIES · Mall Plaza Mayorca (Envigado / Sabaneta)

Tienda Especializada de Modelismo y Suministros para Aeromodelismo
Dirección: Carrera 43A # 49D Sur 22, Mall Plaza Mayorca, Envigado
Contacto: Suministros RC | Chat WhatsApp: +57 305 227 0009
Materiales: Madera balso en láminas calibradas de 2 mm y 3 mm (Balsa de Colombia / KYM RC Models). Densidad uniforme C-grain.
Nota técnica: Material ideal para el núcleo sándwich de aletas Cat 3 y núcleo ligero Cat 1.

2. PROVEEDORES ESTRATÉGICOS EN MEDELLÍN (CORREDOR INDUSTRIAL GUAYABAL)

SUMIGLAS S.A.S. · Sede Medellín (Eje Guayabal)

Mayorista y Minorista de Materias Primas para Materiales Compuestos
Dirección: Calle 14 # 51-26 (Contiguo al Centro Empresarial Olaya Herrera, Medellín)
Contacto: PBX: (604) 448 9922 | Chat WhatsApp: +57 313 684 2173
Materiales: Resinas epóxicas de laminación estructural, tejido de fibra de carbono, tela de pelado (Peel-ply), película microperforada.
Nota técnica: Proveedor integral para insumos de vacío: manta absorbedora (breather), cinta de sellado (tacky tape) y cera PVA.

HOBBYCOL · Medellín (Guayabal)

Materiales Estructurales para Aeromodelismo y Radiocontrol
Dirección: Calle 25 # 52-96, Medellín (Acceso directo desde el sur por Av. Guayabal)
Contacto: Web: hobbycol.com | Chat WhatsApp: +57 318 497 7695
Materiales: Láminas seleccionadas de madera balsa 2 mm y 3 mm con veta recta de alta resistencia al cizallamiento.
Nota técnica: Disponen además de cianoacrilato de grado técnico para endurecimiento instantáneo de cantos.

S-HOBBIES AEROMODELISMO · Medellín (Belén)

Taller y Almacén de Aeromodelismo Estructural
Dirección: Calle 31 # 65F-11, Medellín (Belén / Fátima)
Contacto: Taller Aeromodelismo | Chat WhatsApp: +57 312 283 3657
Materiales: Balso técnico, pegamentos epóxicos bicomponentes de 15 y 30 minutos, y perfiles de refuerzo.
Nota técnica: Surtido constante de láminas delgadas de balso libres de humedad.

3. INSUMOS AUXILIARES, QUÍMICOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSUMO	FUNCIÓN EN PROYECTO	DONDE COMPRAR	ESPECIFICACIÓN
Resina Epóxica	Matriz del laminado de carbono (Cat 3)	CFS / Sumiglas	Baja viscosidad 2:1
Peel-Ply (Pelable)	Drenaje de exceso y textura mate	Sumiglas / CFS	Tejido poliéster técnico
Película Perforada	Control de flujo de resina al vacío	Sumiglas	Microperforada P3
Manta Breather	Evacuación de aire en bolsa de vacío	Sumiglas	Fieltro poliéster 150g
Pegamento PVA	Laminado Kraft (Papering en Cat 1)	Ferreterías Itagüí	Colbón Madera profesional
Papel Kraft 120g	Piel exterior para aletas Cat 1	Papelerías técnicas	Sin encerar / poroso
Lijas de Agua	Perfilado y acabado aerodinámico	Ferreterías del Sur	Granos 120, 240, 400, 600
EPP Obligatorio	Protección contra partículas y vapores	Ferreterías industriales	Mascarilla N95 + Nitrilo

4. CHECKLIST TÉCNICO DE INSPECCIÓN EN MOSTRADOR

CRITERIOS DE RECHAZO INMEDIATO AL RECIBIR MATERIALES EN EL ALMACÉN:

1. Triplex: Colocar la lámina de canto sobre un mesón plano. Si presenta alabeo (warp) mayor a 1 mm, RECHAZARLA.
2. Balso: Verificar que la veta sea recta y paralela. Evitar láminas algodonosas o esponjosas al tacto.
3. Fibra de Carbono: Inspeccionar visualmente que el tejido Twill 3K no tenga hilos jalados ni deformaciones de trama.
4. Resina Epóxica: Exigir formulación para laminado/infusión. NO aceptar resinas densas para artesanías o porcelanato.