

REPORTE TECNICO DE ALETAS - CCCD 2026

Categoria	Material	Aplicacion	Tienda (URL)	Descripcion de Montaje
Categoria 1	Triplex Okume / Pino (3mm) + Laminado con Papel Kraft (Papering)	Coheteria de baja potencia (Motores A - D). Sin uso de composites.	La Tienda del Triplex https://latiendadeltriplex.com	Cortar aleta en triplex, lijar perfil aerodinamico. Aplicar pegamento PVA (Colbon) diluido y adherir papel Kraft/cartulina prensando entre superficies planas.
Categoria 2	Triplex Okume (3-4mm) + Laminado Fibra de Vidrio (Fiberglassing)	Coheteria media/alta potencia (Motores E - G). Restriccion: Sin carbono.	La Tienda del Triplex Colfibras S.A.S (Insumos epoxi)	Perfilado aerodinamico en el triplex. Adhesion al tubo motor. Laminado tip-to-tip con tela de fibra de vidrio (2oz - 4oz) y resina epoxica encapsulando la aleta.
Categoria 3	Nucleo de Balso Aeromodelismo (2-3mm) + Sieles Fibra de Carbono	Alta potencia y vuelos transonicos/supersonicos. Maxima rigidez.	Manolos Hobbies https://manoloshobbies.com KYM RC Models	Lijar perfil aerodinamico en balso crudo. Pegar al tubo. Laminado tip-to-tip envolvente usando tela de fibra de carbono para crear un sandwich estructural ligero.