

REPORTE TECNICO DE ALETAS - CCCD 2026

Categoria	Material	Aplicacion	Tienda (URL)	Descripcion de Montaje
Categoria 1	Triplex Okume / Pino (2mm) + Laminado con Papel Kraft (Papering)	Coheteria de baja potencia. Sin uso de composites.	La Tienda del Triplex https://latiendadeltriplex.com	Cortar aleta en triplex, lijar perfil aerodinamico. Aplicar pegamento PVA (Colbon) diluido y adherir papel Kraft/cartulina prensando entre superficies planas.
Categoria 2	Triplex Okume / Pino (4mm) - Madera Sellada	Coheteria de potencia Categoría 2 (Motor F). Restriccion: Sin fibras de refuerzo.	La Tienda del Triplex Monomerados	Cortar en triplex calibre 4mm. Lijar perfil aerodinamico. Sellar madera con resina pura o laca (sin tela) y pegar con filetes epoxicos al fuselaje.
Categoria 3	Nucleo de Balsa Aeromodelismo (2-3mm) + Pieles Fibra de Carbono	Coheteria de potencia Categoría 3 (Motor G). Maxima rigidez requerida.	Manolos Hobbies https://manoloshobbies.com KYM RC Models	Lijar perfil aerodinamico en balsa crudo. Pegar al tubo. Laminado tip-to-tip envolvente usando tela de fibra de carbono para crear un sandwich estructural ligero.