

CMD-Command Prompt

Partycjonowanie – DISKPART

- list disk - Wyświetla listę dysków.
- select disk 0 – Wybiera dysk z numerem 0.
- detail disk - Wyświetla informacje o dysku.
- list partition - Wyświetla listę partycji.
- select partition 2 – Wybiera partycję z numerem 2.
- shrink querymax – Oblicza o ile można zmniejszyć partycję.
- shrink desired=20000 – Zmniejsza partycję o 20000 megabajtów.
- create partition primary size=20000 – Tworzy partycję podstawową o rozmiarze 20000 MB.

Partycjonowanie – DISKPART (2)

- format fs=ntfs quick – Formatuje partycję do systemu plików ntfs.
- assign letter j – Przypisuje literę J do partycji.
- clean - Czyści wcześniejszy styl partycji.
- convert gpt – Tworzy styl GPT dla partycji.
- convert mbr – Tworzy styl MBR dla partycji.

Pliki i katalogi

- md (lub mkdir) nazwa_katalogu – Tworzy katalog o podanej nazwie.
- rd (lub rmdir) nazwa_katalogu – Usuwa katalog o podanej nazwie (ale tylko pusty).
- rd (lub rmdir) nazwa_katalogu /s /q - Usuwa katalog o podanej nazwie, kiedy nie jest pusty.
- del nazwa_pliku – Usuwa plik o podanej nazwie.
- cd\ (lub /) - Przechodzi do katalogu głównego partycji.

Pliki i katalogi (2)

- cd .. - Przechodzi jeden katalog wyżej.
- dir - Wyświetla zawartość katalogu.
- rename (lub ren) nazwa_katalogu (lub pliku) - Zmienia nazwę katalogu lub pliku.
- Type nyl>nazwa_pliku – Tworzy pusty plik.
- Echo tekst>nazwa_pliku.txt - Tworzy plik tekstowy z zawartością “tekst”.

Pliki i katalogi (3)

- move źródło cel - Przenosi pliki i katalogi z katalogu źródłowego do docelowego.
- copy źródło cel - Kopiuje pliki z katalogu źródłowego do docelowego.
- xcopy źródło cel - Kopiuje pliki i katalogi z katalogu źródłowego do docelowego.
- help xcopy - wyświetla pomoc dla polecenia xcopy.

Użytkownicy i grupy

- netstat (lub netstat -a) – Pokazuje aktywne połączenia.
- net user nazwa_usera hasło_usera /add - Dodaje użytkownika.
- net user nazwa_usera /delete - Usuwa użytkownika.
- net user nazwa_usera /active:no - Określa konto użytkownika jako nieaktywne.
- net user nazwa_usera /time:m-f,8:00--16:00 - Określa dni i godziny logowania.

Użytkownicy i grupy (2)

- net localgroup nazwa_grupy /add - Dodaje grupę użytkowników.
- net localgroup nazwa_grupy /delete - Usuwa grupę użytkowników.
- net localgroup nazwa_grupy nazwa_usera /add - Dodaje użytkownika do grupy.

Uprawnienia do plików i folderów

- cacls nazwa_folderu - Wyświetla listę ACL dla folderu.
- cacls nazwa_folderu /t /e /g nazwa_usera:f – Nadaje pełne prawa do folderu dla podanego użytkownika.
- cacls nazwa_folderu /t /e /g nazwa_usera:r – Nadaje prawa odczytu do folderu dla podanego użytkownika.
- cacls nazwa_folderu /t /e /g nazwa_usera:w – Nadaje prawa zapisu do folderu dla podanego użytkownika.

