RECEPTOR Qi (BQ51013B) · bobina Ø25 · USB por AD/AD-EN
USB-C (programación) · ESD · entrada AD
CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S 500 mAh
IMU LSM6DS3TR-C + MMC5983MA (I²C)
ESP32-C3-MINI-1U-N4 · arranque · LED · pruebas
3,3 V (RT9080) · REED · BATERÍA (ADC)
CORTE DE BATERÍA: enclavamiento con MOSFET (reed · 5 V · PWR_HOLD)
U1
J1
USB-C 16P
Q1
AO3401A
Q2
AO3401A
U6
USBLC6-2SC6
U2
U5
LSM6DS3TR-C
U7
MMC5983MA
U4
ESP32-C3-MINI-1U-N4
J2
BATERÍA 1S
Q16
2N7002
U3
RT9080-33GJ5
D10
D11
D12
D13
BAV70
Q10
AO3401A
Q11
AO3400A
L1
BOBINA Qi (1)
L2
BOBINA Qi (2)
SW1
REED (1)
SW2
REED (2)
D1
LED rojo
RT1
NTC 10k B3380
RT2
NTC 10k B3380

Generado por fuente/avo_girth_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_GIRTH_PCB.kicad_sch
Title: AVO GIRTH · placa de la cincha · REV B
Size: User | Date: 2026-10-29 | **Rev: B**
KiCad E.D.A. 9.0.9 | Id: 1/1