CONTACTOS DEL FONDO (REV B): SYS y BAT en la cola, GND aparte · chaleco = puente SYS-BAT · base de carga = cargador entre BAT y GND
D2 TVS 5 V
D3 TVS 5 V
P1 CONTACTO SYS
P2 CONTACTO BAT
P3 CONTACTO GND
3,3 V PRINCIPAL (TLV75733P, 1 A)
ESP32-S3-MINI-1U-N8 · arranque · LED
CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · solo USB-C del taller · batería 1S 2000 mAh (654060)
USB-C (taller: programación, datos y carga) · ESD
microSD (SDMMC 4 bits) · alimentación conmutada
BATERÍA: PTC hacia el contacto BAT · protección de polaridad del contacto SYS · medida por ADC
URTK1.2 / ZED-F9P: 3,3 V propio con EN (RT9080) · UART1 · UART2 · PPS · RESET
PUNTOS DE PRUEBA

Generado por fuente/avo_back_v4_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_BACK_V4_PCB.kicad_sch
Title: AVO BACK V4 · placa de la espalda · REV B
Size: User | Date: 2026–10–30 | **Rev: B**
KiCad E.D.A. 9.0.9 | Id: 1/1