RECEPTOR Qi (BQ51013B) · bobina Ø25 · USB por AD/AD-EN
USB-C (programación) · ESD · entrada AD
CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S 500 mAh
IMU LSM6DS3TR-C + MMC5983MA (I²C)
ESP32-C3-MINI-1U-N4 · arranque · LED · pruebas
3,3 V (RT9080) · REED · BATERÍA (ADC)
CORTE DE BATERÍA: enclavamiento con MOSFET (reed · 5 V · PWR_HOLD)
BOBINA Qi (1)
BOBINA Qi (2)
BATERÍA 1S
REED (1)
REED (2)
ESP32-C3-MINI-1U-N4
USB-C 16P
LSM6DS3TR-C
MMC5983MA
BQ24072RGTR
BQ51013BRHLR
RT9080-33GJ5
USBLC6-2SC6
AO3401A
AO3400A
2N7002
BAV70
LED rojo
NTC 10k B3380

Generado por fuente/avo_girth_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_GIRTH_PCB.kicad_sch
Title: AVO GIRTH · placa de la cincha · REV B
Size: User | Date: 2026-10-29 | **Rev: B**
KiCad E.D.A. 9.0.9 | Id: 1/1