

ДОВІДНИК КУРСУ

Налаштування моделі та інструментів у Playground

Що означає кожен пункт у панелі налаштувань:
параметри моделі, інструменти на боці OpenAI та
інструменти на вашому боці.

7 параметрів моделі

7 hosted tools

4 local tools

1 Model — параметри моделі

Model

Яка саме модель обробляє запит. Від вибору залежать швидкість, вартість і якість відповіді.

Text format

У якому вигляді повертається відповідь: звичайний текст або структурований JSON за заданою схемою. JSON використовують, коли відповідь одразу передається в код або базу даних.

Reasoning mode

Режим міркування. Визначає, чи модель спершу продумує задачу і лише потім формує відповідь.

Reasoning effort

Скільки зусиль модель витрачає на міркування. Вище значення дає точніший результат на складних задачах, але відповідь буде повільнішою і дорожчою. Для простих завдань достатньо низького значення.

Verbosity

Наскільки докладною буде відповідь. Це параметр про довжину результату, а не про глибину міркувань.

Summary

Чи показувати стислий переказ ходу міркувань моделі. Дозволяє побачити логіку рішення, не читаючи весь ланцюжок.

Store logs

Чи зберігати запити в логах платформи. Увімкнено — історію можна переглянути пізніше й розібрати помилки. Вимкнено — записи не зберігаються.

2 Hosted tools — інструменти на боці OpenAI

Виконуються на серверах OpenAI, нічого налаштовувати у себе не потрібно.

MCP server

Підключення зовнішніх сервісів через протокол Model Context Protocol. Дає моделі доступ до сторонніх систем і баз даних.

File search

Пошук по завантажених файлах як джерело контексту для відповіді. Так створюється власна база знань: документи завантажуються, модель відповідає на їх основі.

Web search

Використання даних з інтернету при формуванні відповіді. Потрібен, коли важлива актуальність інформації.

Image generation

Генерація та редагування зображень.

Tool search

Динамічно підвантажує в контекст лише потрібні інструменти, щоб оптимізувати витрату токенів. Має сенс, коли інструментів багато й тримати всі описи в контексті постійно не вигідно.

Code interpreter

Виконання Python-коду в ізольованому середовищі. Використовується для розрахунків, обробки таблиць і побудови графіків.

Hosted Shell

Запуск shell-команд у контейнері на боці OpenAI. На відміну від code interpreter, який виконує тільки Python, тут доступний ширший спектр: запуск програм на Go чи Java, підняття NodeJS-сервера.

3 Local tools — інструменти на вашому боці

Принциповий момент: модель може лише запропонувати виклик інструмента, але не виконує його самостійно. У цій категорії виконання відбувається у вашому коді або на вашій машині.

Function

Власна функція розробника. Модель повертає її назву та аргументи, виконує її ваш застосунок і передає результат назад.

Custom tool

Те саме, але модель повертає довільний текст замість JSON. Зручно для генерації коду й патчів, де жорстка структура тільки заважає.

Apply patch

Модель запитує зміни у файлах у форматі unified diff. Дозволяє вносити точкові правки в конкретні рядки замість перезапису файлу цілком.

Local Shell

Команди виконуються у вашому середовищі, а не в контейнері OpenAI.

Коротко про різницю

- **Hosted tools** працюють на серверах OpenAI — увімкнув і користуєшся.
- **Local tools** модель лише пропонує викликати, а виконання лишається на вашому боці.