SAPIRIM
19/10/2026

הצעת בדיקות מעבדה – סיליקונים ומונעי קצף לפורמולציות

עבור: לוכסמבורג תעשיות · צוות פיתוח ומעבדה

ריכזנו כאן את הדרגות מתוך **קטלוגי Silitex S.r.l. (איטליה) לשנת 2026** שנראות רלוונטיות לקווי המוצרים שלכם. Silitex היא יצרנית אירופאית בעלת ISO 45001 · ISO 14001 · ISO 9001. כל דרגה מוצגת כ**מקבילה לבדיקה** – מול דף הנתונים של החומר שבשימוש אצלכם היום ובניסוי מעבדה – ולא כתחליף מוכח.

שאלה ראשונה לצוות: אילו מוצרים אתם מנסחים ומייצרים בעצמכם בישראל (לעומת מוצרים מיובאים מוכנים), ואילו חומרי הרטבה / מונעי קצף / שמני סיליקון משמשים בהם היום? לפי זה נבחר את הדוגמאות.

1 הרטבה ופיזור במוצרים המשלימים (Adjuvants)

למוצרים כמו נדרן, כל-פיקס וליפאול – הורדת מתח פנים לשיפור הרטבה ופיזור על העלה.

דרגה	סוג / פעיל	מתוך דף הקטלוג	בדיקה מוצעת במעבדה
DYNAWEED 510	סיליקון-פוליאתר, 100%	מסיס לחלוטין במים; הרטבה חזקה, יישור והורדת מתח פנים. מתאים גם למערכות גליקול / ממס.	מתח פנים בריכוז 0.05–0.1% מול החומר הנוכחי · זווית מגע / פיזור טיפה על משטח הידרופובי · קצף בניעור (גליל מדורג) · יציבות התרכיז באחסון מואץ (14 d / 54°C) · יציבות בטווח ה-pH של מיכל הריסוס.
DYNAWEED 2-100	סיליקון-פוליאתר, 100%	מתאחלב עצמית במים; הרטבה חזקה והורדת מתח פנים **בלי ליצור קצף**.	

2 מונע קצף בתהליך – פורמולציות נוזליות וקווי מילוי

לערבוב, טחינה רטובה ומילוי של פורמולציות SL / SC / EC שאתם מייצרים בעצמכם.

דרגה	סוג / פעיל	מתוך דף הקטלוג	בדיקה מוצעת במעבדה
SILIFOOD 1600	אמולסיית דימתיקון, 16%	הקטלוג מציין במפורש: **"בתחום האגרוכימי – תוסף להכנת פורמולציות אגרוכימיות וחומרי הדברה"**. מינון 0.1–1% · FDA – BFR · מסיס במים. (1600 / 3000 – צמיגות גבוהה, 2000 – בינונית)	קצף מתמיד בדילול (CIPAC MT 47) במים קשים · קצף בזמן ערבוב / טחינה ובמילוי · יציבות התרחיף באחסון מואץ ללא הפרדה או "שמנוניות" · השפעה על פיזור ודילול בתרסיס.
SILIFOOD 2000	אמולסיית דימתיקון, 20%		
SILIFOOD 3000	אמולסיית דימתיקון, 33%		

3 דבק רשתות – מונע קצף ללא סיליקון

דרגה	סוג / פעיל	מתוך דף הקטלוג	בדיקה מוצעת במעבדה
CPL 2907	על בסיס אלכוהולים, 100%	ללא סיליקון; מתאחלב עצמית במים; "מתאים מאוד להכנת דבקים ואמולסיות שעווה". מינון 0.1–1%.	קצף ושחרור אוויר בזמן ערבוב הדבק · השפעה על הדביקות והצמיגות · יציבות באחסון.

4 שמני סיליקון (PDMS) למשחות ומטריצות

רלוונטי רק אם משחות / מטריצות (למשל מסוג ספלאט) מיוצרות אצלכם.

דרגה	סוג	מתוך דף הקטלוג	בדיקה מוצעת במעבדה
Silicone Fluid 100 / 350 / 1000	PDMS ליניארי	זמין בצמיגויות 50–12,500 cSt; קיימות גם דרגות Food ו-Pharma.	התאמת צמיגות · תאימות לשעווה / פולימר · דחיית מים וקצב שחרור · יציבות באחסון.

בנוסף, אם יש צורך במפעל: אמולסיות סיליקון BERETEX 500 (5%) ו-BERETEX 750 (7.5%) למונע קצף במתקן טיפול השפכים.

→ המשך מוצע

1. רשימת המוצרים המיוצרים אצלכם + דף נתונים של החומר הנוכחי
2. משלוח TDS / SDS ודוגמאות מעבדה לפי תיאום
3. ניסוי מעבדה מול הייחוס הנוכחי
4. ניסוי ייצור / פיילוט במידה והתוצאות טובות

אבשי ספיר · avshi@sapirim.com · Sapirim · WhatsApp 050-5231042

הנתונים מתוך קטלוגי Silitex 2026; ההתאמה הסופית נקבעת בבדיקות המעבדה שלכם.