

RAPPORT DU LAB 6 AWA DIOP

1. CE QUE J'AI FAIT

Dans le cadre de ce Lab 6, l'objectif principal était d'apprendre à manipuler des collections de données (tableaux et objets) et d'utiliser les méthodes itératives fondamentales de JavaScript.

Création du fichier data.js

- J'ai créé le fichier data.js à la racine de mon projet et je l'ai importé dans mon fichier HTML avant le script principal (script.js) avec l'attribut defer.
- Ce fichier contient un tableau d'objets nommé pays représentant cinq pays africains, avec leurs propriétés cca3, nom, et capitale.
- J'ai intégré la fonction choisirAuHasard(tableau) qui utilise Math.random() et Math.floor() afin de retourner un élément aléatoire de la collection.

(index)	cca3	nom	capitale
0	'SEN'	'Sénégal'	'Dakar'
1	'MLI'	'Mali'	'Bamako'
2	'GHA'	'Ghana'	'Accra'
3	'KEN'	'Kenya'	'Nairobi'
4	'MAR'	'Maroc'	'Rabat'

► Array(5)

▼ {cca3: 'MLI', nom: 'Mali', capitale: 'Bamako'} ⓘ

capitale: "Bamako"

cca3: "MLI"

nom: "Mali"

► [[Prototype]]: Object

Exercices d'application (méthodes de tableaux)

- **Exercice 1 (Moyenne avec forEach)** : J'ai déclaré un tableau de 10 objets étudiants { nom, note }. À l'aide de forEach, j'ai additionné leurs notes dans une variable de type let avant de diviser le total par la longueur du tableau afin d'obtenir la moyenne de la classe.

La moyenne de la classe est de : 12.6 / 20

- **Exercice 2 (Prix en euros avec map)** : J'ai converti un tableau de prix en FCFA vers un nouveau tableau de prix en euros en appliquant la fonction de transformation (prix) => prix / 656.

Prix en FCFA :	▼ (5) [1312, 6560, 20000, 3280, 500] ⓘ
	0: 1312
	1: 6560
	2: 20000
	3: 3280
	4: 500
	length: 5
	► [[Prototype]]: Array(0)
Prix en Euros :	▼ (5) [2, 10, 30.49, 5, 0.76] ⓘ
	0: 2
	1: 10
	2: 30.49
	3: 5
	4: 0.76
	length: 5
	► [[Prototype]]: Array(0)

- **Exercice 3 (Les admis avec filter) :** J'ai extrait du premier exercice les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10. J'ai utilisé `console.table()` pour afficher proprement le résultat dans la console sous forme de tableau de lignes et colonnes.

(index)	nom	note
0	'Alice'	14
1	'Awa'	12
2	'Fatou'	16
3	'Eva'	15
4	'Mouhamed'	11
5	'Sophie'	18
6	'Julie'	13
7	'Antoine'	10

- **Exercice 4 (Les capitales avec map) :** À partir du tableau `pays`, j'ai généré un tableau contenant uniquement les chaînes de caractères des capitales via la syntaxe `pays.map((p) => p.capitale)`.

```
▼ (5) ['Dakar', 'Bamako', 'Accra', 'Nairobi', 'Rabat']
  0: "Dakar"
  1: "Bamako"
  2: "Accra"
  3: "Nairobi"
  4: "Rabat"
length: 5
```

2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Lors du développement, j'ai fait face à quelques erreurs courantes d'apprentissage. En essayant d'accéder au dernier élément de mon tableau de `pays` de taille 5 avec `pays[5]`, la console m'a renvoyé la valeur `undefined`.

3. COMMENT JE LES AI RÉSOLUES

Je me suis basée des messages de la console pour corriger.

4. LIEN VERS MON REPO AVEC LE TAG V0.6

<https://github.com/awadiop62/jang-afrig/releases/tag/v0.6>

CONCLUSION

Ce Lab 6 a marqué une étape fondamentale dans le développement de l'application *Jàng Afrig*. Grâce à l'apprentissage des méthodes d'itération (`forEach`), de transformation (`map`) et de filtrage (`filter`), je suis désormais capable de manipuler efficacement des collections de données complexes sous forme de tableaux d'objets.