





State adalah source of truth, sumber utama aplikasi yang dapat berupa data atau props



Data yang bisa di bisa kita buat, sama seperti tipe data yang ada pada ja script , diantaranya:

- String
- Number
- Boolean
- Array
- Object
- DII ...



Pola atau template yang pastinya di digunakan sebagai berikut

```
<script>
export default {
  data: function (){
    return {

    }
  },
  .....
} </script>
```





Router merupakan library yang digunakan untuk membuat navigasi di dalam aplikasi Vue.js



Pertama yang harus di lakukan untuk membuat routing adalah membuat halaman yang akan di tampilkan dan di akses menggunakan navigasi router di dalam folder **views**



Selanjutnya kita pindahkan ke dalam file **index.js** yang ada didalam folder **router**



Pada variabel **routes**, kita mendefinisikan **path**, **name**, **componen**t pada masing-masing halaman.



Pola atau template yang pastinya di digunakan sebagai berikut

Vue.js

Untuk mengakses navigasi yang kita buat ada berbagai macam cara :

Menggunakan Router-link dengan path

```
<router-link to="/"> namaMenu </router-link>
```

Menggunakan Router-link dengan name

```
<router-link :to="{name: 'Home'}"> namaMenu </router-link>
```

Vue.js

Untuk mengakses navigasi yang kita buat ada berbagai macam cara :

Menggunakan Methods/ function dengan path

```
this.$router.push('/')
```

• Menggunakan Methods/ function dengan name

```
this.$router.push({name : 'home'})
```





Vue Directive

Vue Directive adalah salah satu Fitur yang sangat berguna di Vue Js, Vue Directive ini memiliki beberapa kegunaan yang akan sangat berguna saat kita mengembangkan Website kita.



Vue Directive

Secara Bahasa, Directive berarti petunjuk, arah, atau perintah. Akan tetapi dalam Vue js, Directive merupakan Atribut yang berfungsi menjalankan perintah atau ekspresi Javascript didalam HTML biasa.

Biasanya, Directive ini diawali dengan v-





V-for

Directive v-for ini adalah Directive yang digunakan untuk melakukan Looping didalam HTML kita. Directive ini akan melooping sesuai dengan jumlah yang kita tentukan/banyaknya Data yang kita Looping,





V-on

Vue Directive adalah Directive v-on. Sebenarnya directive ini sangat sederhana, Directive ini digunakan untuk Event dalam HTML.





V-model

Directive v-model ini biasanya digunakan untuk menyambungkan kode HTML dengan Data yang dimiliki Javascript.





Directive v-if, v-else-if, v-else

Directive terakhir yang akan kita bahas disini adalah Directive yang khusus untuk pengkondisian.





V-bind

Seperti namanya, v-bind digunakan untuk mengikat elemen HTML yang kita punya. Biasanya v-bind ini mengikat elemen kita dengan Data dari Javascript yang kita miliki.

