

Soal Mandiri

Toko **WM Jaya** ingin membuat sistem sederhana untuk menganalisis data penjualan harian. Pemilik toko ingin mengetahui:

1. Produk dengan penjualan **tertinggi**.
2. Produk dengan penjualan **terendah**.
3. Selisih antara nilai maksimum dan minimum.
4. Rata-rata penjualan seluruh produk.

Data penjualan disimpan dalam array integer.

Ketentuan Program

Buatlah program menggunakan bahasa **Go** dengan ketentuan berikut:

- User memasukkan jumlah produk.
- User memasukkan nama produk dan jumlah penjualan masing-masing.
- Program mencari:
 - Nilai maksimum
 - Nilai minimum
 - Nama produk dengan penjualan tertinggi
 - Nama produk dengan penjualan terendah
- Gunakan:
 - Array atau slice
 - Perulangan
 - Fungsi
- Tampilkan hasil analisis secara rapi.

Contoh Input

Masukkan jumlah produk: 5

Produk ke-1

Nama Produk : Indomie

Jumlah Terjual : 120

Produk ke-2

Nama Produk : Aqua

Jumlah Terjual : 80

Produk ke-3

Nama Produk : Teh Botol

Jumlah Terjual : 150

Produk ke-4

Nama Produk : Sabun

Jumlah Terjual : 60

Produk ke-5

Nama Produk : Kopi

Jumlah Terjual : 100

Contoh Output

===== HASIL ANALISIS PENJUALAN =====

Produk Terlaris : Teh Botol

Penjualan Maksimum : 150

Produk Terendah : Sabun

Penjualan Minimum : 60

Selisih Max-Min : 90

Rata-rata Penjualan : 102

Kunci jawaban :

package main

import (

"bufio"

"fmt"

```

        "os"
    )

type Produk struct {
    Nama    string
    Terjual int
}

func cariMaxMin(data []Produk) (int, int) {
    max := data[0].Terjual
    min := data[0].Terjual

    for i := 1; i < len(data); i++ {
        if data[i].Terjual > max {
            max = data[i].Terjual
        }

        if data[i].Terjual < min {
            min = data[i].Terjual
        }
    }

    return max, min
}

func rataRata(data []Produk) float64 {
    total := 0

    for _, p := range data {
        total += p.Terjual
    }
}

```

```

        return float64(total) / float64(len(data))
    }

func main() {
    var jumlah int
    input := bufio.NewReader(os.Stdin)

    fmt.Print("Masukkan jumlah produk: ")
    fmt.Scanln(&jumlah)

    produk := make([]Produk, jumlah)

    for i := 0; i < jumlah; i++ {

        fmt.Printf("\nProduk ke-%d\n", i+1)

        fmt.Print("Nama Produk : ")
        fmt.Fscanln(input, &produk[i].Nama)

        for {
            fmt.Print("Jumlah Terjual : ")
            fmt.Scanln(&produk[i].Terjual)

            if produk[i].Terjual >= 0 {
                break
            }

            fmt.Println("Jumlah tidak boleh negatif!")
        }
    }
}

```

```
max, min := cariMaxMin(produk)
```

```
fmt.Println("\n===== HASIL ANALISIS PENJUALAN =====")
```

```
fmt.Println("\nProduk Terlaris:")
```

```
for _, p := range produk {  
    if p.Terjual == max {  
        fmt.Println("-", p>Nama)  
    }  
}
```

```
fmt.Println("Penjualan Maksimum :", max)
```

```
fmt.Println("\nProduk Terendah:")
```

```
for _, p := range produk {  
    if p.Terjual == min {  
        fmt.Println("-", p>Nama)  
    }  
}
```

```
fmt.Println("Penjualan Minimum :", min)
```

```
fmt.Println("\nSelisih Max-Min :", max-min)
```

```
fmt.Printf("Rata-rata Penjualan : %.2f\n", rataRata(produk))
```

```
}
```