

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ОТЧЁТ
по проектной работе
«Экосистема для инвестиций»
по дисциплине
«Разработка мобильных приложений»

Работу выполнили:

Борисова Дарья Александровна
Исупов Никита Александрович
Молчанов Федор Денисович
Николаенко Виктор Олегович
Поленов Кирилл Александрович
Пышкин Никита Сергеевич
Чураков Александр Алексеевич
Юсупова Алиса Ильясовна

Работу принял:

Ключев Аркадий Олегович

г. Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Введение
 1. Актуальность проекта
 2. Цель проекта
 3. Задачи проекта
2. Техническое задание
 1. Введение
 2. Назначение разработки
 3. Состав продукта
 4. Структура бэкэнда
 5. Функциональные требования
 6. Нефункциональные требования
3. Архитектура системы
 1. Общая схема системы
 2. Архитектура базы данных
 3. Архитектура потоков данных
 4. HTTP API сервисов
4. Описание реализации
 1. Auth Gateway
 2. Market Data Service
 3. Trading Service
 4. Portfolio Service
 5. Load Service
 6. Генерация и загрузка рыночных данных
 7. Сквозная идея реализации
5. Тестирование
 1. Unit-тесты бэкэнда
 2. Smoke- и integration-тесты backend-сервисов
 3. End-to-end тестирование через Auth Gateway
 4. Нагрузочное тестирование
 5. Тесты Android-клиента
 6. Резюме
6. Заключение
7. Список литературы

Введение

Актуальность проекта

Многие люди имеют запрос на преумножение и сохранение своих сбережений, однако мир инвестиций имеет не самый низкий порог входа.

Платформа станет хорошим инструментом для пользователей, стремящихся войти в сферу инвестиций и торговли на финансовых рынках, обеспечивая все необходимые функциональные возможности без избыточного усложнения интерфейса.

Система предоставляет окружение для торговли акциями. Она дает пользователям возможность мониторинга графика акции и получения котировок в реальном времени, покупки и продажи акций и учет баланса. Тем самым пользователь получает все необходимые инструменты для формирования своего собственного инвестиционного портфеля.

Цель проекта

Цель проекта - предоставить целевой аудитории удобную платформу для своего первого инвестиционного портфеля.

Задачи проекта

1. Изучить потребности целевой аудитории и существующие продукты на рынке
2. Сформировать техническое задание, включающее в себя описание функциональных и нефункциональных требований
3. Разработать архитектуру приложения с применением микросервисного подхода
4. Реализовать мониторинг рыночных данных:
 - график цен акций;
 - история цен;
 - обновление в реальном времени;
5. Реализовать функционал торговых операций:
 - процесс размещения заявок на покупку и продажу акций;
 - процесс покупки и продажи;
6. Реализовать мониторинг инвестиционного портфеля:
 - история сделок;
 - доходность портфеля;
7. Разработать мобильный клиент на платформе Android.
8. Разработать кроссплатформенный клиент для доступа из браузера.
9. Реализовать серверную часть с микросервисами:
 - авторизация;
 - мониторинг котировок;
 - механизм покупки и продажи акций;
 - работа с портфелем;
 - ведение логов;
 - работа с базой данных.
10. Реализовать нагрузочное тестирование, имитирующее работу до 10 000 пользователей.

Техническое задание

Введение

Разрабатываемая программная платформа предназначена для пользователей, желающих заниматься инвестициями, заключать сделки и формировать свой инвестиционный портфель.

Система должна обеспечивать стабильную работу на устройствах под управлением Android. Также приложение должно быть способно обрабатывать высокую нагрузку, соответствующую количеству активных пользователей до 10 000 человек.

В рамках данного проекта планируется реализация клиентской и серверной части, а также архитектуры, построенной на микросервисном подходе, обеспечивающем масштабируемость, отказоустойчивость и гибкость системы.

Назначение разработки

Платформа предназначена для комплексной поддержки пользователей, осуществляющих инвестиционную деятельность и торговлю финансовыми активами.

Основные направления её назначения включают:

- **Доступ к рыночным данным и аналитике** — платформа предоставляет пользователям актуальную информацию о ценах акций, динамике их изменения и исторических данных в формате визуализации в реальном времени, позволяющей анализировать рыночные тенденции и оценивать состояние активов.
- **Совершение торговых операций** — пользователи могут размещать заявки на покупку и продажу акций.
- **Управление инвестиционным портфелем** — возможность контролировать структуру активов, отслеживать доходность инвестиций и историю совершённых сделок, анализировать изменения стоимости портфеля.

Состав продукта

В состав разрабатываемого программного продукта входят следующие компоненты и подсистемы.

1. Клиентская часть

Включает в себя

- Нативное Android-приложение, разработанное на **Kotlin** с использованием **Jetpack Compose**.
- Кроссплатформенный клиент разработанный на **React** с использованием **TypeScript**.

Предоставляет UI для:

- регистрации/вход пользователя;
 - просмотра котировок и графиков в реальном времени;
 - управления портфелем и позициями;
 - создания заявок (buy/sell), просмотра статусов и истории;
 - отображения уведомлений о событиях (исполнение, ошибки, алерты).
-

2. Бэкенд (серверная часть)

Серверное ПО реализовано на **Kotlin и GoLang**. Архитектура — **микросервисная**.

- общение сервисов происходит через HTTP;
- реализуют бизнес-логику приложения;
- асинхронная обработка событий (через брокер).
- Каждый микросервис использует **OpenTelemetry** для логирования и метрик.

Структура бэкэнда

○ Auth / API Gateway Service (авторизация и маршрутизация трафика)

Единая точка входа для всего клиентского трафика.

- реализация на **Kotlin + Ktor**
- единый HTTP API для клиента
- авторизация/регистрация;
- запись юзеров в хранилища;
- авторизация/проверка JWT токенов;
- маршрутизация запросов к нужным микросервисам;

Хранилища: PostgreSQL (учетки юзеры)

○ Market Data Service (сбор/доставка котировок)

- реализация на **GoLang**
- получение потока котировок;
- запись данных в хранилища;
- предоставление API для получения текущих и исторических цен.

Хранилища: ClickHouse (история котировок)

○ Trading / Order Service (заявки и сделки)

- создание/отмена заявок;
- жизненный цикл заявки (NEW → ACCEPTED → FILLED/CANCELLED);
- публикация событий об изменениях статуса.

Хранилище: PostgreSQL (транзакционные данные). **Обмен:** события в брокер сообщений (**Kafka**).

○ Portfolio Service (портфель)

- количество активов и расчет доходности PnL (Profit & Loss);

- состояние портфеля на текущий момент времени;
- история изменений (по событиям из Order/Trade).

Хранилище: PostgreSQL (позиции/сделки, аналитическая история).

○ Load Service (нагрузочное тестирование)

- генерация пользовательского трафика (логин, запросы котировок, выставление заявок);
-

3. Эмулятор биржи (kernel module на C)

Linux kernel module (character device driver) на **C**, который генерирует синтетические котировки в kernel space и экспортирует их через `/dev/pricing_engine`.

Функции:

- генерация потоков котировок для 5 символов (BTCUSDT, AAPL, ETHUSDT, MSFT, TSLA) по round-robin;
 - два режима: статическая разовая загрузка из YAML-сценариев и непрерывный живой поток (`make live-data`);
 - предсказуемый сценарий для тестов и воспроизводимости (YAML с фиксированным seed).
-

4. Брокер сообщений (Kafka)

Используется для:

- **Pub/Sub** для событий: статусы заявок, сделки;
-

5. Базы данных

- **PostgreSQL** — транзакционные данные (пользователи, заявки, сделки, позиции).
 - **ClickHouse** — большие объёмы рыночных данных (таймсерии котировок).
-

Функциональные требования

1. Доступ к рыночным данным и аналитике 1.1. Хранение и генерация котировок 1.1.1. Система должна загружать исторические котировки; 1.1.2. Система должна генерировать котировки в реальном времени; 1.2. Получение котировок; 1.2.1. Система должна отображать списка котировок для каждой акции на клиентском UI; 1.2.2. Система должна отрисовывать истории цены (сделок) отдельной акции на клиентском UI в виде графика зависимости цены от времени; 1.3. Система должна предоставлять возможность просмотра всех акций списком; 1.4. Система должна предоставлять возможность просмотра всех Bid/Ask в виде списка для каждой акции;
2. Совершение торговых операций; 2.1. Система должна предоставлять возможность купить/продать акцию или пакет акций по заявке; 2.2. Система должна учитывать доступность баланса при покупке акций; 2.3. Система должна учитывать число акций в портфеле для продажи акций;

3. Управление инвестиционным портфелем 3.1. Просмотр состояния портфеля 3.1.1. Система должна предоставлять возможность просмотра истории сделок; 3.1.2. Система должна предоставлять возможность расчёта доходности PnL; 3.1.3. Система должна предоставлять возможность просмотр списка акций пользователя; 3.1.4. Система должна предоставлять возможность просмотр истории заявок пользователя;
4. Регистрация и вход в систему 4.1. Процесс аутентификации 4.1.1. Система должна предоставлять возможность регистрация нового пользователя с логином и паролем; 4.1.2. Система должна предоставлять возможность входа в систему по логину и паролю; 4.1.3. Система должна обеспечивать выдачу JWT-токена при успешной авторизации; 4.1.4. Система должна обеспечивать проверку токена при каждом запросе; 4.1.5. Система должна предоставлять возможность выход из системы и отзыв токена (инвалидация); 4.2 Неавторизованный пользователь может только просматривать график цен, список акций и заявок на них;
5. Обработка запросов через API Gateway 5.1. Централизованная маршрутизация запросов 5.1.1. Система должна обеспечивать приём всех HTTP-запросов от клиента; 5.1.2. Система должна обеспечивать получение ответов от микросервисов; 5.1.3. Система должна логировать все операции и предоставлять мониторинг доступности;
6. Логирование и мониторинг 6.1. Работа с логами 6.1.1. Система должна обеспечивать приём логов от всех микросервисов;
7. Нагрузочное тестирование 7.1. Проведение нагрузочных тестов 7.1.1. Система должна обеспечивать генерация синтетических пользователей; 7.1.2. Система должна обеспечивать запуск типовых сценариев с высокой частотой; 7.1.3. Система должна отображать время отклика микросервисов;

Нефункциональные требования

Производительность

- поддержка до 10 000 клиентов (симуляция)

Надёжность

- отсутствие потери данных при сбое
- логирование ошибок

Безопасность

- базовая авторизация (JWT)
- хэширование паролей (bcrypt)
- OpenTelemetry (трассировка, метрики)

Архитектура системы

Система реализована по микросервисной модели и разделена на независимые функциональные контуры: аутентификация и маршрутизация запросов, работа с рыночными данными, обработка торговых заявок и ведение пользовательского портфеля. Такое разделение позволяет изолировать

доменные области, независимо масштабировать наиболее нагруженные компоненты и использовать разные типы хранилищ под разные классы данных.


Во внешнем контуре все клиентские запросы проходят через **auth-gateway**. Этот сервис выступает единой точкой входа, выполняет регистрацию и аутентификацию пользователя, проверяет JWT-токен и проксирует вызовы во внутренние сервисы. Внутри бэкенда сервисы взаимодействуют двумя способами:

- синхронно, по HTTP REST, когда ответ требуется в рамках текущего пользовательского запроса;
- асинхронно, через Kafka, когда допустима событийная обработка без блокировки клиента.

Для транзакционных данных используются отдельные базы PostgreSQL, выделенные под каждый доменный контекст. Рыночные таймсерии и история котировок хранятся в ClickHouse, что лучше подходит для интенсивного чтения и агрегирования временных рядов. Наблюдаемость реализована через OpenTelemetry и Jaeger, поэтому каждый пользовательский сценарий можно отследить сквозным трейсом.

Общая схема системы

Ниже представлена общая схема взаимодействия компонентов системы.




Ключевые роли компонентов:

- **auth-gateway** принимает внешний трафик, управляет JWT и проксирует запросы в доменные сервисы;
- **market-data-service** предоставляет список инструментов, котировки, историю свечей и стакан заявок;
- **trading-service** обрабатывает торговые заявки, фиксирует сделки и публикует события исполнения;
- **portfolio-service** хранит денежный баланс, позиции и показатели доходности пользователя;
- **load-service** генерирует нагрузку через публичный API и используется для проверки поведения системы под большим количеством виртуальных пользователей;
- **pricing-engine** генерирует поток котировок, который затем сохраняется в ClickHouse;
- **Kafka** используется как транспорт событий между **trading-service** и **portfolio-service**;
- **Jaeger** получает телеметрию со всех сервисов и используется для трассировки распределённых запросов.

Архитектура базы данных

Слой хранения данных разделён по характеру нагрузки и доменным границам.

Диаграмма базы данных — Экосистема для инвестиций



На уровне БД применяются следующие решения:

- **auth_gateway** в PostgreSQL хранит пользователей и refresh-токены;
- **trading** в PostgreSQL хранит ордера и факты исполнения сделок;
- **portfolio** в PostgreSQL хранит денежный баланс и агрегированные позиции пользователя;
- **ClickHouse** хранит поток рыночных данных, исторические котировки и производные агрегаты для графиков и аналитики.

Такое разделение упрощает сопровождение схем, уменьшает связанность сервисов и позволяет выбирать тип хранилища под конкретный сценарий доступа к данным.

Архитектура потоков данных

В системе можно выделить три базовых потока данных:


1. Поток аутентификации: клиент взаимодействует только с **auth-gateway**, который создаёт пользователя, проверяет учётные данные и выпускает JWT.
2. Поток чтения рыночных данных: клиент обращается в **auth-gateway**, далее запрос проксируется в **market-data-service**, который читает данные из ClickHouse.
3. Поток торговой операции: клиент отправляет заявку через **auth-gateway** в **trading-service**; сервис запрашивает актуальную котировку у **market-data-service**, сохраняет результат в PostgreSQL и публикует событие в Kafka; затем **portfolio-service** асинхронно обновляет баланс и позиции пользователя.

Дополнительно в системе присутствует служебный поток нагрузочного тестирования: **load-service** имитирует большое число параллельных пользователей и генерирует реалистичный трафик через **auth-gateway**, затрагивая чтение рыночных данных, операции с портфелем и создание заявок.

Ниже приведены диаграммы для основных сценариев работы.

Сценарий 1. Регистрация и вход пользователя


Authentication Flow



В этом сценарии все данные учётной записи обрабатываются только в контуре **auth-gateway**. Остальные сервисы получают уже проверенный идентификатор пользователя через внутренние заголовки и не выполняют повторную аутентификацию.

Сценарий 2. Получение котировок и исторических данных


Market Data Flow



Этот поток является полностью синхронным: пользовательский интерфейс запрашивает данные, а **market-data-service** возвращает уже подготовленную выборку по инструментам, свечам или стакану.

Сценарий 3. Создание заявки и обновление портфеля


Order Creation and Portfolio Update



Синхронная часть этого сценария завершается после ответа **trading-service** клиенту. Обновление баланса, количества активов и PnL вынесено в асинхронный контур через Kafka, что уменьшает задержку ответа и упрощает масштабирование обработки событий.

Сценарий 4. Просмотр состояния портфеля

Portfolio Read Flow




При расчёте текущей стоимости портфеля сервис может дополнительно запрашивать актуальные котировки в **market-data-service**, чтобы вернуть не только остатки по позициям, но и

рассчитанный PnL.

Сценарий 5. Нагрузочное тестирование системы

Load Testing Flow



В этом сценарии **load-service** выступает не бизнес-сервисом, а инструментом испытания системы. Он создаёт поток запросов через тот же внешний API, который используют реальные клиенты, поэтому нагрузочный тест затрагивает gateway, внутренние HTTP-вызовы, Kafka-обработку и базы данных одновременно.

HTTP API сервисов

Ниже приведены ручки сервисов, для которых в репозитории присутствуют OpenAPI-спеки в каталоге **swagger/**. Для внутренних сервисов пути указаны относительно их собственного API; во внешнем контуре доступ к ним осуществляется через **auth-gateway**.

Auth Gateway

Метод	Ручка	Назначение
POST	/auth/register	Регистрация нового пользователя.
POST	/auth/login	Вход пользователя и получение токенов доступа.
POST	/auth/refresh	Обновление access token по refresh token .
POST	/auth/logout	Завершение пользовательской сессии и отзыв токена.
GET	/market/instruments	Проксирование запроса на получение списка инструментов по поисковой строке.
GET	/market/instruments/{symbol}	Проксирование запроса на получение инструмента по тикеру.
GET	/market/quotes	Проксирование запроса на получение котировок по списку тикеров.
GET	/market/quotes/{symbol}	Проксирование запроса на получение среза котировок по одному тикеру.

Метод	Ручка	Назначение
GET	/market/history/candles	Проксирование запроса на получение исторических свечей.
GET	/market/order-book/{symbol}	Проксирование запроса на получение стакана заявок по инструменту.
POST	/orders	Проксирование запроса на создание рыночной заявки на покупку или продажу.
GET	/orders	Проксирование запроса на получение истории пользовательских заявок.
GET	/orders/{orderId}	Проксирование запроса на получение заявки по идентификатору.
POST	/orders/{orderId}/cancel	Проксирование запроса на ручную отмену заявки.
GET	/trades	Проксирование запроса на получение истории пользовательских сделок.
GET	/trades/{tradeId}	Проксирование запроса на получение сделки по идентификатору.
GET	/portfolio	Проксирование запроса на получение текущего состояния портфеля.
GET	/portfolio/positions	Проксирование запроса на получение списка пользовательских позиций.
GET	/portfolio/positions/{symbol}	Проксирование запроса на получение позиции по выбранному тикеру.
GET	/portfolio/pnl	Проксирование запроса на получение доходности портфеля.
POST	/portfolio/balance/deposit	Проксирование запроса на пополнение баланса пользователя.
POST	/portfolio/balance/withdraw	Проксирование запроса на вывод средств с баланса.
GET	/portfolio/orders	Проксирование запроса на получение истории заявок пользователя из портфельного контура.
GET	/portfolio/trades	Проксирование запроса на получение истории сделок пользователя из портфельного контура.
GET	/system/health	Проверка работоспособности gateway.
GET	/system/ready	Проверка готовности gateway к обслуживанию запросов.

Market Data Service

Метод	Ручка	Назначение
GET	/instruments	Получение списка инструментов по поисковому запросу.
GET	/instruments/{symbol}	Получение описания инструмента по тикеру.
GET	/quotes	Получение текущих котировок по нескольким инструментам.
GET	/quotes/{symbol}	Получение актуального среза рыночных данных по одному инструменту.
GET	/history/candles	Получение истории котировок для построения графика цены.
GET	/order-book/{symbol}	Получение агрегированного стакана bid/ask по выбранному инструменту.
GET	/system/health	Проверка работоспособности сервиса рыночных данных.
GET	/system/ready	Проверка готовности сервиса к обработке запросов.

Trading Service (swagger/order-service.yml)

Метод	Ручка	Назначение
POST	/orders	Создание рыночной заявки на покупку или продажу; в MVP заявка либо исполняется сразу, либо получает отказ.
GET	/orders	Получение истории заявок пользователя.
GET	/orders/{orderId}	Получение заявки по идентификатору.
POST	/orders/{orderId}/cancel	Ручная отмена заявки пользователем, если её состояние это допускает.
GET	/trades	Получение истории сделок пользователя.
GET	/trades/{tradeId}	Получение сделки по идентификатору.
GET	/system/health	Проверка работоспособности торгового сервиса.
GET	/system/ready	Проверка готовности торгового сервиса к обработке запросов.

Portfolio Service

Метод	Ручка	Назначение
GET	/portfolio	Получение текущего состояния портфеля: баланс, стоимость активов, суммарная стоимость и PnL.

Метод	Ручка	Назначение
GET	/positions	Получение списка активов пользователя, сгруппированных по тикерам.
GET	/positions/{symbol}	Получение позиции по конкретному тикеру.
GET	/pnl	Получение агрегированной доходности по всему портфелю.
POST	/balance/deposit	Пополнение пользовательского баланса.
POST	/balance/withdraw	Вывод средств с пользовательского баланса.
GET	/orders	Получение истории пользовательских заявок.
GET	/trades	Получение истории пользовательских сделок.
GET	/balance/cash	Получение текущего денежного баланса, в том числе для проверок в других сервисах.
GET	/assets/{symbol}/quantity	Получение количества актива по тикеру для валидации операций продажи.
GET	/system/health	Проверка работоспособности портфельного сервиса.
GET	/system/ready	Проверка готовности портфельного сервиса к обработке запросов.

Описание реализации

Реализация проекта построена вокруг микросервисного бэкенда, в котором каждый сервис отвечает за отдельный доменный контекст. Основная идея реализации состоит в том, чтобы отделить внешний HTTP-контур от внутренней обработки торговых операций, а тяжёлые и слабо связанные этапы обработки вынести в асинхронный событийный контур.

Auth Gateway

`auth-gateway` реализован на Kotlin и Ktor и выполняет функции точки входа, сервиса аутентификации и прокси. В `Application.kt` настраиваются `ContentNegotiation`, `CORS`, `StatusPages`, JWT-аутентификация и маршруты уровня `/api/v1`. Регистрация и вход обрабатываются непосредственно в gateway: данные пользователя сохраняются в PostgreSQL через `UserRepository`, пароль хэшируется при помощи `bcrypt`, а access token создаётся через `TokenService` на основе HMAC-подписанного JWT.

Важной деталью реализации является работа с refresh token. В коде `UserRepository` refresh-токены не сохраняются в открытом виде: в таблицу `auth_refresh_tokens` записывается SHA-256-хэш токена и срок его действия. При обновлении сессии используется схема rotation: текущий refresh-токен помечается как отозванный, после чего в рамках той же транзакции выпускается

новый. Это уменьшает риск повторного использования старого токена и делает жизненный цикл авторизации более предсказуемым.

Публичные маршруты к бизнес-сервисам реализованы через `ProxyClient`. Он перенаправляет запросы в `market-data-service`, `trading-service` и `portfolio-service`, копируя допустимые HTTP-заголовки и добавляя `X-User-Id` для авторизованных запросов. Таким образом, downstream-сервисы работают уже с доверенным идентификатором пользователя и не дублируют JWT-проверку у себя.

Market Data Service

`market-data-service` реализован на Go и построен по относительно простому конвейеру: HTTP-слой `internal/httpapi` принимает запросы, валидирует параметры и передаёт управление в `internal/service`, а сервисный слой обращается к ClickHouse через репозиторий `internal/storage/clickhouse`. Такая структура отделяет формат HTTP-контракта от логики выборки и агрегации рыночных данных.

Сервис не хранит собственный справочник инструментов в отдельной таблице. Список инструментов и факт существования тикера определяются на основе данных таблицы `quotes` в ClickHouse. Текущие котировки извлекаются SQL-агрегацией с использованием `argMax`, `argMin`, `max`, `min` и суммирования объёмов, что позволяет из потока событий получить актуальный snapshot и базовые метрики за наблюдаемое окно.

История свечей также строится на лету. Для этого записи группируются по временным бакедам, размер которых зависит от запрошенного интервала. стакан заявок в текущем MVP не хранится как полный depth-of-market; вместо этого он агрегируется из последних N записей по `bid_price`, `ask_price`, `bid_size` и `ask_size`. С практической точки зрения это даёт упрощённую, но воспроизводимую модель рынка, достаточную для демонстрации клиентских сценариев.

Trading Service

`trading-service` реализован на Go и организован вокруг трёх основных частей: HTTP-обработчики (`internal/api`), слой бизнес-логики (`internal/app`) и репозиторий работы с PostgreSQL (`internal/repository`). Точка входа в сервис создаёт HTTP-роутер на `chi`, подключает Kafka producer, HTTP-клиенты внешних зависимостей и экземпляр `OrderService`, который инкапсулирует всю логику жизненного цикла ордера.

При создании заявки сервис сначала сохраняет ордер в статусе `NEW`, а затем параллельно получает два типа данных: рыночную информацию из `market-data-service` и состояние пользователя из `portfolio-service`. В коде это реализовано через две горутин и `WaitGroup`: одна запрашивает цену и доступный объём рынка, вторая проверяет либо денежный баланс для `BUY`, либо количество актива для `SELL`. Такой подход уменьшает задержку синхронной части операции по сравнению с последовательным вызовом зависимостей.

Далее сервис применяет набор доменных проверок. Если встречного объёма недостаточно, ордер получает статус `REJECTED` с причиной `INSUFFICIENT_MARKET_VOLUME`. Для покупки дополнительно проверяется достаточность денежных средств, а для продажи — достаточность количества актива. Если проверки пройдены, сервис рассчитывает сумму сделки, фиксирует `trade_id`, цену исполнения и время исполнения, после чего переводит ордер в `FILLED`.

Публикация событий в Kafka отделена от HTTP-ответа. После изменения статуса `trading-service` отправляет в топик `trading-events` событие уровня ордера (`ORDER_FILLED`, `ORDER_REJECTED`, `ORDER_CANCELLED`), а для исполненной сделки дополнительно публикует отдельное событие `TRADE_EXECUTED`. Именно это разделение позволяет в `portfolio-service` независимо вести историю ордеров и историю сделок, не связывая пользовательский ответ с завершением вторичной обработки.

Portfolio Service

`portfolio-service` также реализован на Go и использует слоистую модель: `handler` отвечает за HTTP, `service` содержит бизнес-логику, `repository` инкапсулирует SQL-операции, а `kafka/consumer.go` обрабатывает входящие события из `trading-events`. При старте сервис поднимает HTTP-сервер, подключается к PostgreSQL, создаёт `MarketDataPriceProvider` для чтения текущих цен и запускает Kafka consumer в отдельной горутине.

На уровне моделей сервис работает с портфелем, позициями, ордерами и сделками. Денежный баланс хранится отдельно от позиций, а сами позиции агрегируются по пользователю и символу. Если пользователь обращается к сервису впервые, портфель создаётся автоматически через `GetOrCreatePortfolio`, что упрощает начальный сценарий пополнения счёта и дальнейшей торговли.

Расчёт доходности реализован в двух частях. Реализованный PnL накапливается при продаже актива и хранится в позиции. Нереализованный PnL считается на момент чтения портфеля: `PortfolioService` запрашивает текущую цену через `PriceProvider`, после чего вычисляет рыночную стоимость позиции, unrealized PnL и общую стоимость портфеля. Если `market-data-service` временно недоступен, в коде предусмотрен fallback на среднюю цену позиции, что позволяет вернуть ответ даже при деградации внешней зависимости.

Обработка событий Kafka разделена по типам событий. `ORDER_FILLED`, `ORDER_REJECTED` и `ORDER_CANCELLED` обновляют историю ордеров, а `TRADE_EXECUTED` выполняет фактическое изменение состояния портфеля: создаёт запись о сделке, корректирует cash balance и пересчитывает позицию. Для покупки средняя цена позиции обновляется как взвешенная средняя, а для продажи дополнительно вычисляется реализованный финансовый результат.

Load Service

`load-service` реализован на Kotlin и Ktor и предназначен для нагрузочного тестирования всей системы через её публичный API. В отличие от unit- или integration-тестов, этот сервис не проверяет отдельную функцию изолированно, а создаёт длительный поток запросов, близкий к поведению реальных пользователей. В точке входа `Application.kt` поднимается собственный HTTP-сервер с ручками `/api/v1/load/status` и `/api/v1/load/run`, а также создаётся объект `LoadRunner`, управляющий жизненным циклом конкретного нагрузочного прогона.

Нагрузочный сценарий строится вокруг концепции виртуального пользователя. Для каждого пользователя `load-service` генерирует уникальные учётные данные, выполняет регистрацию и логин через `auth-gateway`, получает JWT, пополняет баланс, а затем до завершения теста циклически выполняет набор действий: запрашивает рыночные данные, читает состояние портфеля, получает историю ордеров и сделок, а через заданный интервал создаёт новые

рыночные заявки. Важно, что вся нагрузка направляется именно в gateway, а не напрямую во внутренние сервисы, поэтому тест отражает реальную архитектуру эксплуатации.

С точки зрения конкурентности сервис использует Kotlin coroutines на `Dispatchers.Default`. Пользователи запускаются постепенно в течение `ramp-up` интервала, а HTTP-клиент Ktor CIO настраивается с большим пулом соединений пропорционально числу виртуальных пользователей. В коде также предусмотрен сбор агрегированных метрик: количество активных пользователей, общее число запросов, доля успешных и ошибочных вызовов, число отправленных ордеров, latency-статистика и разбивка по endpoint-ам. Все эти данные доступны через `LoadStatus` и `LoadSummary`, а значит могут использоваться как из CLI, так и в web-dashboard.

Таким образом, `load-service` является отдельным инфраструктурным компонентом проекта. Он не участвует в пользовательской бизнес-логике напрямую, но играет важную роль при проверке масштабируемости, устойчивости и производительности системы при увеличении числа одновременных клиентов вплоть до конфигурации на `10000` виртуальных пользователей.

Генерация и загрузка рыночных данных

Особенностью проекта является собственный `pricing_engine`, реализованный как Linux kernel module с символьным устройством `/dev/pricing_engine`. На уровне исходного кода модуль состоит из генератора и device-обвязки. Генератор поддерживает пять инструментов (`BTCUSDT`, `AAPL`, `ETHUSDT`, `MSFT`, `TSLA`), хранит их текущее состояние в памяти ядра и при каждом чтении генерирует следующую котировку с небольшим случайным изменением mid price, bid/ask-спреда, last price и объёма.

Котировки формируются в формате JSON-строк, каждая из которых содержит временную метку в наносекундах, последовательность события, цены, объёмы, спред и идентификатор сценария. Дополнительно реализован режим исторического backfill: при инициализации модуль может заранее подготовить набор timestamp'ов за предыдущие часы, благодаря чему в ClickHouse можно загрузить не только "живой" поток, но и историю для построения свечей.

Связь между ядром и аналитическим хранилищем выполнена предельно просто: чтение из `/dev/pricing_engine` выдаёт поток JSON-событий, а shell-скрипт `push_input_to_db.sh` перенаправляет этот поток в ClickHouse через `INSERT INTO quotes FORMAT JSONEachRow`. За счёт этого `market-data-service` работает с теми же данными, которые были сгенерированы низкоуровневым модулем, без промежуточного преобразования в отдельном приложении.

Сквозная идея реализации

Если свести реализацию к нескольким ключевым принципам, то проект опирается на следующие решения:

- внешний HTTP-доступ централизован в `auth-gateway`, а внутренние сервисы получают уже нормализованный пользовательский контекст;
- синхронный контур используется только там, где клиенту нужен немедленный ответ, прежде всего для чтения данных и подтверждения статуса заявки;
- изменение портфеля после исполнения сделки вынесено в асинхронный Kafka-контур;
- транзакционные и аналитические данные хранятся в разных СУБД, что соответствует их различной нагрузке и модели доступа;

- рыночные данные генерируются внутри проекта, благодаря чему система воспроизводима и пригодна для тестовых и учебных сценариев.

В результате текущая реализация чётко разделяет ответственности между компонентами. Это позволяет анализировать систему как с архитектурной точки зрения, так и на уровне конкретных модулей и алгоритмов.

Тестирование

Тестирование проекта организовано на нескольких уровнях: от изолированных unit-тестов отдельных модулей до сквозных сценариев через `auth-gateway` и клиентских тестов Android-приложения. По структуре репозитория видно, что основной упор сделан на проверку корректности HTTP-контрактов, доменной логики торговых операций, расчёта состояния портфеля и согласованности взаимодействия сервисов через Kafka.

Unit-тесты бэкенда

Для `auth-gateway` написан набор тестов на Kotlin в `AuthGatewayTest.kt`. Эти тесты проверяют хэширование паролей через `PasswordHasher`, корректный выпуск JWT с нужными claim-полями, поведение системных ручек `/system/health` и `/system/ready`, валидацию регистрационных данных, сценарии успешной и неуспешной аутентификации, а также защиту приватных маршрутов. Отдельно проверяется, что при обращении к защищённым ручкам gateway действительно извлекает идентификатор пользователя из JWT и передаёт его downstream-сервисам.

В `market-data-service` unit-тесты сосредоточены вокруг HTTP-слоя `internal/httpapi/server_test.go`. Они проверяют корректные ответы системных endpoint-ов, обязательность параметра `symbols` для `/quotes`, построение ответа для `/order-book/{symbol}` и корректное преобразование доменной ошибки `ErrNotFound` в HTTP 404. Таким образом, тестируется не только формат ответа, но и базовое отображение доменных ошибок в REST-контракт.

Для `trading-service` наиболее подробный unit-набор находится в `internal/app/order_service_test.go`. Он покрывает успешные сценарии `BUY` и `SELL`, недостаток денежных средств, недостаток актива, нехватку рыночного объёма, создание и чтение заявок, получение истории сделок, попытку отмены ордера в неподходящем статусе и проверку HTTP-обработчиков через тестовый роутер. Дополнительно `internal/external/market_client_test.go` проверяет HTTP-клиент интеграции с `market-data-service`, в частности корректный выбор `bestAsk` для покупки, `bestBid` для продажи и суммарного доступного объёма.

`portfolio-service` покрыт сразу на двух уровнях unit-тестирования. В `service/service_test.go` проверяются операции пополнения и снятия средств, защита от отрицательных сумм, автоматическое создание пустого портфеля, расчёт рыночной стоимости позиции, реализованного и нереализованного PnL, обработка событий `TRADE_EXECUTED`, а также вспомогательные методы получения баланса и количества актива. В `handler/handler_test.go` дополнительно проверяются сами HTTP-ручки: валидация заголовка `X-User-Id`, ответы `/portfolio`, `/positions`, `/pnl`, `/balance/*`, `/orders`, `/trades`, `/balance/cash` и

`/assets/{symbol}/quantity`. Отдельный тест `external/market_data_price_provider_test.go` убеждается, что сервис корректно извлекает текущую цену из ответа `market-data-service`.

Юнит-тесты backend-компонентов запускаются стандартными командами:

```
cd auth-gateway && ./gradlew test
cd market-data-service && go test ./...
cd trading-service && go test ./...
cd portfolio-service && go test ./...
```

Smoke- и integration-тесты backend-сервисов

Для `market-data-service` в проекте предусмотрен smoke-сценарий `scripts/smoke-test-market-data.sh`. Скрипт поднимает `clickhouse` и `market-data-service`, инициализирует схему, при необходимости очищает таблицу `quotes`, собирает `pricing_engine`, загружает тестовый сценарий котировок и затем последовательно вызывает ключевые ручки: `health`, поиск инструментов, получение инструмента по символу, список котировок, одиночную котировку, историю свечей и стакан заявок. Этот сценарий позволяет проверить связку `pricing_engine -> ClickHouse -> market-data-service` без запуска полного стенда.

Для `portfolio-service` существует отдельный Python-скрипт `portfolio-service/test_endpoints.py`. Он тестирует системные ручки, обязательность `X-User-Id`, пополнение и списание средств, реакцию на невалидные суммы, получение состояния портфеля, позиций, PnL, истории ордеров и сделок. Важная особенность скрипта состоит в том, что он проверяет не только коды ответа, но и сохранение инвариантов состояния, например то, что после невалидного пополнения баланс пользователя не меняется.

Сквозной integration-сценарий между `trading-service` и `portfolio-service` вынесен в `tests/test_portfolio_trading.py`. Этот набор проверяет:

- доступность и readiness обоих сервисов;
- валидацию запросов в `portfolio-service` и `trading-service`;
- пополнение и снятие средств;
- получение cash balance и количества актива по тикеру;
- создание `BUY` и `SELL` ордеров;
- получение ордера и сделки по идентификатору;
- фильтрацию и пагинацию в списках ордеров и сделок;
- end-to-end сценарий `trading-service -> Kafka -> portfolio-service`, в котором после покупки через `trading-service` в `portfolio-service` появляется позиция и запись в истории ордеров.

Такой сценарий особенно важен, поскольку он проверяет асинхронную часть системы, где обновление портфеля выполняется уже после ответа клиенту.

End-to-end тестирование через Auth Gateway

Полный backend-контур тестируется скриптом `tests/test_gateway.py`. В отличие от сервисных integration-тестов, здесь все запросы проходят только через `http://localhost:8080/api/v1`, то есть через `auth-gateway`. Скрипт покрывает следующие пользовательские цепочки:

- проверка `health` и `ready` самого gateway и списка downstream-зависимостей;
- валидация регистрации пользователя и защита от повторной регистрации;
- логин, обновление access token и logout с последующей проверкой отзыва refresh token;
- отказ в доступе к защищённым ручкам без JWT или с невалидным токеном;
- публичный доступ к market data ручкам без авторизации;
- работа с портфелем через gateway: пополнение, снятие средств, чтение портфеля, позиций и PnL;
- торговый сценарий через gateway: создание ордера, чтение его статуса, работа со списком ордеров и сделок;
- end-to-end проверка, что после создания заявки итог отражается в портфельном сервисе.

Таким образом, `tests/test_gateway.py` проверяет не только бизнес-логику, но и главную архитектурную идею системы: пользователь общается только с gateway, а пользовательский контекст до внутренних сервисов доходит через JWT и внутреннее проксирование.

Нагрузочное тестирование

Отдельное место в проекте занимает `load-service`, который предназначен не для модульной проверки, а для моделирования высокой конкурентной нагрузки. В кодовой базе он реализован как самостоятельный сервис, поднимаемый через Docker profile `load`. Его задача состоит в генерации большого числа виртуальных пользователей, каждый из которых проходит реалистичный жизненный цикл работы с системой: регистрация, логин, пополнение баланса, чтение рыночных данных, просмотр портфеля, получение истории и периодическое создание ордеров.

Сервис запускается командами `make load-test` и `make load-test-10000`, а текущее состояние прогона можно получить через `make load-status` или ручку `GET /api/v1/load/status`. Во время выполнения теста фиксируются ключевые эксплуатационные метрики:

- количество активных и сконфигурированных виртуальных пользователей;
- общее число запросов, успешных и неуспешных ответов;
- число зарегистрированных и залогиненных пользователей;
- число отправленных торговых заявок;
- производительность в запросах в секунду;
- latency-метрики `min`, `avg`, `p50`, `p95`, `p99`, `max`;
- статистика по endpoint-ам и наиболее частым ошибкам.

Дополнительно в проекте есть web-dashboard `load-service/dashboard/index.html`, который в реальном времени опрашивает `load-service` и визуализирует текущую интенсивность нагрузки и качество ответов. За счёт этого нагрузочное тестирование в проекте оформлено не как разовый внешний скрипт, а как встроенный сервисный контур для оценки производительности всей платформы.

Тесты Android-клиента

В Android-клиенте (`front-ktl`) также присутствуют автоматические тесты. Unit-тесты сетевого слоя используют `MockWebServer` и проверяют, что Retrofit-клиенты отправляют запросы по корректным путям и правильно разбирают ответы backend API:

- `AuthApiServiceTest` покрывает `register`, `login`, `refresh`, `logout`;
- `MarketApiServiceTest` покрывает получение инструментов, котировок, свечей и стакана;
- `OrderApiServiceTest` покрывает создание заявки, получение истории ордеров и отмену заявки.

Отдельный уровень составляют тесты репозитория клиента. `MarketRepositoryTest` проверяет преобразование рыночных DTO в UI-модели, вычисление процента изменения цены и обработку пустых или ошибочных ответов API. `PortfolioRepositoryTest` проверяет маппинг состояния портфеля, позиций и статусов ордеров во внутренние модели клиента, включая корректное представление `FILLED`, `NEW`, `CANCELLED` и `REJECTED`.

Кроме того, `BackendIntegrationTest` содержит instrumented-тесты против реального запущенного backend-стенда. В них последовательно выполняются регистрация, логин, refresh, чтение рыночных данных, пополнение счёта, создание ордера и logout. Эти тесты полезны тем, что подтверждают совместимость реального Android-клиента с backend API, а не только корректность отдельных Retrofit-интерфейсов.

Резюме

В совокупности тестовый контур проекта покрывает внутреннюю логику сервисов, HTTP-контракты, асинхронную интеграцию через Kafka и взаимодействие с мобильным клиентом. Это позволяет проверять систему как на уровне отдельных модулей, так и на уровне пользовательских сценариев end-to-end.

Заключение

В ходе выполнения проектной работы была разработана инвестиционная платформа `Трамплин инвестиции`, объединяющая мобильный клиент, микросервисный backend, инфраструктурные компоненты хранения и обмена сообщениями, а также средства наблюдаемости и нагрузочного тестирования. В результате работы была достигнута основная цель проекта: создана система, позволяющая пользователю зарегистрироваться, получить доступ к рыночным данным, пополнить баланс, сформировать портфель и выполнять операции покупки и продажи активов в рамках единой программной среды.

В соответствии с поставленными задачами были получены следующие результаты:

- исследованы требования к платформе и сформирован набор функциональных и нефункциональных требований;
- спроектирована и реализована микросервисная архитектура, включающая `auth-gateway`, `market-data-service`, `trading-service`, `portfolio-service`, `load-service` и `pricing_engine`;
- реализован механизм регистрации, аутентификации и авторизации пользователей на базе JWT и refresh token;

- реализован сервис рыночных данных с поддержкой котировок, истории свечей и стакана заявок;
- реализован торговый контур, обеспечивающий создание заявок, исполнение сделок и публикацию событий в Kafka;
- реализован сервис портфеля, выполняющий хранение баланса, позиций, истории ордеров и расчёт показателей PnL;
- реализован Android-клиент, взаимодействующий с backend API;
- реализованы наблюдаемость, трассировка запросов и тестовый контур, включающий unit-, integration-, end-to-end и нагрузочные проверки.

Практическим итогом работы стало не только создание рабочего проекта, но и получение опыта проектирования распределённой системы, в которой сочетаются синхронные REST-вызовы, асинхронная обработка событий, разные типы хранилищ и клиентские приложения. Работа над проектом показала, что разбиение системы на отдельные сервисы повышает гибкость и масштабируемость решения, однако требует более аккуратной организации контрактов, наблюдаемости и тестирования межсервисных сценариев.

Важным выводом стало и то, что существенную роль играет качество инженерной инфраструктуры: наличие OpenAPI-спек, автоматических тестов, трассировки, воспроизводимого генератора рыночных данных и отдельного **load-service** заметно упрощает сопровождение и развитие системы. Таким образом, поставленные в работе задачи в целом были выполнены, а полученный результат может служить основой для дальнейшего развития платформы, повышения точности торговой логики и расширения пользовательских возможностей.

Список литературы

1. Donovan A. A., Kernighan B. W. *The Go Programming Language*. Addison-Wesley Professional, 2015. (рус. пер.: Донован А., Керниган Б. *Язык программирования Go*. М.: Вильямс, 2016.)
2. Sanaulla M., Lee S., O'Brien T., Donn M. *Kotlin in Action*. Manning Publications, 2017. (рус. пер.: Жемеров Д., Исакова Е. *Kotlin в действии*. М.: ДМК Пресс, 2018.)
3. Meijers T. *Jetpack Compose 1.5 Essentials: Developing Android Apps with Jetpack Compose 1.5, Android Studio, and Kotlin*. Payload Media, 2023.
4. Banks A., Porcello E. *Learning React: Modern Patterns for Developing React Apps*. 2nd ed. O'Reilly Media, 2020. (рус. пер.: Бэнкс А., Порселло Е. *React: современные шаблоны для разработки приложений*. СПб.: Питер, 2021.)
5. Cherny S. *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*. O'Reilly Media, 2019. (рус. пер.: Черни С. *Программирование TypeScript*. М.: ДМК Пресс, 2020.)
6. Kernighan B. W., Ritchie D. M. *The C Programming Language*. 2nd ed. Prentice Hall, 1988. (рус. пер.: Керниган Б., Ритчи Д. *Язык программирования C*. М.: Вильямс, 2019.)
7. Newman S. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. 2nd ed. O'Reilly Media, 2021. (рус. пер.: Ньюмен С. *Создание микросервисов*. СПб.: Питер, 2022.)
8. Richardson C. *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, 2018. (рус. пер.: Ричардсон К. *Микросервисы: паттерны разработки и рефакторинга*. СПб.: Питер, 2020.)
9. Kleppmann M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media, 2017. (рус. пер.: Клеппман М. *Высоконагруженные приложения: проектирование, масштабирование, поддержка*. СПб.: Питер, 2024.)

10. Барсегян А. А., Куприянов М. С. и др. *Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP*. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2007. Разделы по OLAP-базам данных (ClickHouse).
11. Narkhede N., Shapira G., Palino T. *Kafka: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, 2017. (рус. пер.: Наркеде Н., Шапира Г., Палино Т. *Kafka: руководство по потоковой передаче данных*. М.: ДМК Пресс, 2020.)
12. Mishra S. *PostgreSQL 14 Internals: A Deep Dive into the World's Most Advanced Open Source Database*. Postgres Professional, 2022. (рус. пер.: Мишра С. *Внутреннее устройство PostgreSQL 14*. М.: Постгрес Профессиональный, 2022.)
13. Chacon S., Straub B. *Pro Git*. 2nd ed. Apress, 2014. (рус. пер.: Чакон С., Штрауб Б. *Git для профессионального программиста*. СПб.: Питер, 2018.)
14. OpenTelemetry Authors. *OpenTelemetry Specification* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://opentelemetry.io/docs/specification/> .
15. Serdar Y., Hedström P. *Observability Engineering: Achieving Production Excellence*. O'Reilly Media, 2022. Главы по OpenTelemetry и распределённой трассировке.