Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Advanced Todo App</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>✨ Todo List App</h1>

 <div class="top-bar">
   <span id="dateTime"></span>
   <button onclick="toggleTheme()">🌙</button>
 </div>

 <input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter task...">

 <select id="category">
   <option>School</option>
   <option>Personal</option>
   <option>Work</option>
 </select>

 <input type="datetime-local" id="dueDate">

 <button onclick="addTask()">Add Task</button>

 <input type="text" id="search" placeholder="Search..."
onkeyup="renderTasks()">

 <!-- Progress -->
 <div class="progress-container">
   <div id="progressBar"></div>
 </div>
 <p id="progressText"></p>

 <div id="taskList"></div>
</div>

<script src="script.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

Style.css

```
:root {
 --bg: #f4f6fb;
 --card: #ffffff;
 --text: #333;
 --primary: #4f46e5;
}

body.dark {
 --bg: #0f172a;
 --card: #1e293b;
 --text: #e2e8f0;
}

body {
 margin: 0;
 font-family: "Segoe UI", sans-serif;
 background: var(--bg);
 color: var(--text);
 display: flex;
 justify-content: center;
 padding-top: 30px;
}

.container {
 width: 400px;
 background: var(--card);
 padding: 20px;
 border-radius: 16px;
 box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2);
}

h1 {
 text-align: center;
}

.top-bar {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
```

```
 margin-bottom: 10px;
}

input, select {
 width: 100%;
 padding: 10px;
 margin-bottom: 8px;
 border-radius: 8px;
 border: 1px solid #ccc;
}

button {
 padding: 10px;
 width: 100%;
 border: none;
 background: var(--primary);
 color: white;
 border-radius: 8px;
 cursor: pointer;
}

.task {
 padding: 10px;
 border-radius: 10px;
 margin-top: 10px;
 background: rgba(0,0,0,0.05);
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 align-items: center;
 cursor: grab;
}

.task.completed {
 text-decoration: line-through;
 opacity: 0.6;
}

.task.overdue {
 border-left: 5px solid red;
}

.actions button {
 margin-left: 5px;
```

```
 padding: 5px 8px;
}

.progress-container {
 width: 100%;
 height: 10px;
 background: #ddd;
 border-radius: 5px;
 margin-top: 10px;
}

#progressBar {
 height: 100%;
 width: 0%;
 background: green;
 border-radius: 5px;
}

.category {
 font-size: 12px;
}

.due {
 font-size: 11px;
 color: crimson;
}
```

script.js

```
let tasks = JSON.parse(localStorage.getItem("tasks")) || [];

function save() {
 localStorage.setItem("tasks", JSON.stringify(tasks));
}

// ⏰ Time
setInterval(() => {
 document.getElementById("dateTime").innerText =
   new Date().toLocaleString();
}, 1000);

// 🌙 Theme
function toggleTheme() {
 document.body.classList.toggle("dark");
```

```
}

// ➕ Add Task
function addTask() {
 const text = document.getElementById("taskInput").value;
 const category = document.getElementById("category").value;
 const dueDate = document.getElementById("dueDate").value;

 if (!text) return alert("Enter a task!");

 tasks.push({
   text,
   category,
   dueDate,
   completed: false
 });

 document.getElementById("taskInput").value = "";
 save();
 renderTasks();
}

// 🖼️ Render Tasks
function renderTasks() {
 const list = document.getElementById("taskList");
 const search = document.getElementById("search").value.toLowerCase();
 list.innerHTML = "";

 let completed = 0;

 tasks.forEach((task, index) => {
   if (!task.text.toLowerCase().includes(search)) return;

   const div = document.createElement("div");
   div.className = "task";
   div.draggable = true;

   if (task.completed) {
     div.classList.add("completed");
     completed++;
   }

   // overdue
```

```
    if (task.dueDate && new Date(task.dueDate) < new Date() &&
!task.completed) {
      div.classList.add("overdue");
    }

    div.innerHTML = `
      <div>
        ${task.text}
        <div class="category">${task.category}</div>
        <div class="due">${task.dueDate ? "Due: " + task.dueDate :
""}</div>
      </div>
      <div class="actions">
        <button onclick="toggle(${index})">✔</button>
        <button onclick="removeTask(${index})">✖</button>
      </div>
    `;

    // Drag events
    div.addEventListener("dragstart", () => {
      div.classList.add("dragging");
    });

    div.addEventListener("dragend", () => {
      div.classList.remove("dragging");
      save();
    });

    list.appendChild(div);
  });

  // Progress
  const percent = tasks.length
    ? Math.round((completed / tasks.length) * 100)
    : 0;

  document.getElementById("progressBar").style.width = percent + "%";
  document.getElementById("progressText").innerText =
    percent + "% completed";

  enableDrag();
}
```

```
// 🔁 Drag Logic
function enableDrag() {
 const list = document.getElementById("taskList");

 list.addEventListener("dragover", e => {
   e.preventDefault();
   const dragging = document.querySelector(".dragging");
   const after = getDragAfterElement(list, e.clientY);

   if (after == null) {
     list.appendChild(dragging);
   } else {
     list.insertBefore(dragging, after);
   }
 });
}

function getDragAfterElement(container, y) {
 const elements =
[...container.querySelectorAll(".task:not(.dragging)")];

 return elements.reduce((closest, child) => {
   const box = child.getBoundingClientRect();
   const offset = y - box.top - box.height / 2;

   if (offset < 0 && offset > closest.offset) {
     return { offset, element: child };
   } else {
     return closest;
   }
 }, { offset: Number.NEGATIVE_INFINITY }).element;
}

// ✔ Toggle
function toggle(i) {
 tasks[i].completed = !tasks[i].completed;
 save();
 renderTasks();
}

// ❌ Delete
function removeTask(i) {
 tasks.splice(i, 1);
```

```
 save();
 renderTasks();
}

// 🔔 Reminder checker
setInterval(() => {
 const now = new Date();

 tasks.forEach(task => {
   if (
     task.dueDate &&
     new Date(task.dueDate) < now &&
     !task.completed &&
     !task.alerted
   ) {
     alert("⏰ Task overdue: " + task.text);
     task.alerted = true;
     save();
   }
 });
}, 60000);

renderTasks();
```