

Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation nach §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz



Josef Stix GmbH & Co.KG
Depotstraße 2
63843 Niedernberg

Bürotätigkeiten

Im Geltungsbereich der
Josef Stix GmbH & Co.KG
Goethe Park GmbH

Interne Nummer:	Ausgabe:	Revision:	Verfasst von:
A-20-10-001	2024-07-03	00	EGRO S+C – R.E

Inhaltsverzeichnis *[Hinweis: Das Dokument sollte enthalten:]*

1.	Allgemeines	3
2.	Zweck	3
3.	Anwendungsgebiet, Geltungsbereich.....	3
4.	Mitgeltende Dokumente	3
5.	Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG	4
6.	Kap. Allgemeine Büroarbeiten	4
7.	GBU – Büro- und Bildschirmarbeiten	4
8.	GBU – Benutzung von Leitern + Tritten	9
9.	GBU – Heben und Tragen schwerer Lasten.....	10
10.	Änderungshistorie	12

1. Allgemeines

Das Leben und die Gesundheit aller Beschäftigten und betroffener Dritter zu schützen sowie schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, ist erklärtes Ziel der Unternehmensleitung.

Alle Beschäftigten sind ausdrücklich aufgefordert, durch ihr überlegtes und aktives Handeln oder Eingreifen zu sicherer Arbeit und störungsfreiem Arbeitsablauf bei der Josef Stix GmbH & Co.KG, im Folgendem auch Stix genannt, beizutragen.

Bei der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen sind die anerkannten Regeln der Technik, Vorschriften- und Regelwerk der DGUV, Hygieneregeln und sonstige sicherheitsrelevante Vorgaben zu berücksichtigen.

2. Zweck

Mit der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung werden die allgemeinen Sicherheitsanforderungen für Arbeiten auf den Baustellen der Josef Stix GmbH & Co.KG und ähnlicher Einsatzbereiche als Arbeitsanweisung verbindlich vorgegeben. Sie ergänzt bereits gesetzlich vorgeschriebene Bestimmungen und weist auf wesentliche Punkte der berufsgenossenschaftlichen Regeln, Richtlinien und Merkblätter hin.

3. Anwendungsgebiet, Geltungsbereich

Die vorliegende projektspezifische Gefährdungsbeurteilung gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung immer und auf der genannten Baustelle der Josef Stix GmbH & Co.KG. Sie gilt für alle Beschäftigte von Stix, für alle Nachunternehmer und Lieferanten sowie sonstige Personen, welche sich auf den von Stix verantwortenden Baustellen aufhalten.

4. Mitgeltende Dokumente

Die zuständige Bauleitung ist zur projektspezifischen Anpassung der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung und den mitgeltenden Dokumenten verpflichtet, sollten sich im jeweiligen Projekt Abweichungen zur Beurteilung der Gefährdungen bzw. zur Festlegung der Schutzmaßnahmen ergeben.

- Mitgeltende Dokumente:
- A-20-00 - GBU-Allgemein
 - A-20-10 - GBU-Bürotätigkeiten
 - A-20-20 - GBU-Anlagen, Maschinen, Geräte
 - A-20-30 - GBU-Tätigkeiten
 - A-20-40 - GBU-Tiefbau
 - A-20-50 - GBU-Asphaltbau
 - A-20-60 - GBU-MTA, Bauhof, Magazin
 - A-20-70 - GBU-Kieswerk, Deponie
 - A-20-80 - GBU- Projekte
 - sowie interne
 - Betriebsanweisungen
 - Baustellenordnungen
- in der jeweils aktuellen Fassung.

5. Dokumentation gemäß §5+6 ArbSchG

Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten.

6. Kap. Allgemeine Büroarbeiten

7. GBU – Büro- und Bildschirmarbeiten

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Allgemeine Büroarbeiten	▪ Allgemein	Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Bei Benutzung von Maschinen muss die Betriebsanleitung (bestimmungsgemäßer Gebrauch) bekannt sein. Die nebenstehenden Infos geben hierfür Hilfen Die Informationen rechts müssen beachtet werden.					
	▪ Unzureichend bekannte Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln	Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln: Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmittel sicher verwendet und dabei die Grundsätze der Ergonomie beachtet werden. Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu gestalten und zu organisieren, dass Belastungen und Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten gefährden können, vermieden oder, wenn dies nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass die Beschäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel zu verwenden, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Insbesondere sind folgende Grundsätze einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu berücksichtigen.			§6 BetrSichV		
	▪ Unzureichend bekannte Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln	Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen eine schriftliche Betriebsanweisung für die					

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		Verwendung des Arbeitsmittels in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stellen. Satz 1 gilt nicht für Arbeitsmittel, für die keine Gebrauchsanleitung nach § 3 Absatz 4 des Produktsicherheitsgesetzes mitgeliefert werden muss. <u>Auszug - §3 abs.4 ProdSG:</u> <i>(4) Sind bei der Verwendung, Ergänzung oder Instandhaltung eines Produkts bestimmte Regeln zu beachten, um den Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen zu gewährleisten, so ist bei der Bereitstellung auf dem Markt eine Gebrauchs- und Bedienungsanleitung für das Produkt in deutscher Sprache mitzuliefern, sofern in den Rechtsverordnungen nach § 8 keine anderen Regelungen vorgesehen sind.</i>					
	▪ Unzureichender Informationsfluss durch Missachtung der herstellerbezogenen Betriebsanleitungen.	Anstelle einer Betriebsanweisung kann der Arbeitgeber auch eine bei der Bereitstellung des Arbeitsmittels auf dem Markt mitgelieferte Gebrauchsanleitung oder Betriebsanleitung zur Verfügung stellen, wenn diese Informationen enthalten, die einer Betriebsanweisung entsprechen. <u>Generell gilt:</u> – Alle Beschäftigten sollten vor Gebrauch von Arbeitsmitteln/Geräten/ Maschinen die jeweilige Gebrauchsanweisung/ Bedienungsanleitung des Herstellers beachten bzw. lesen. – Bei gebrauchsfähigen Arbeitsmitteln in der Verwaltung wird in aufgrund der geringen Risikobewertung keine Betriebsanweisung benötigt.			§12 BetrSichV		
	▪ Unzureichende Unterweisung	<u>Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten</u> Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Aufnahme der Verwendung von Arbeitsmitteln tätigkeitsbezogen anhand der Informationen nach Satz 1 zu unterweisen.			§12 BetrSichV		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		Danach hat er in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, weitere Unterweisungen durchzuführen. Das Datum einer jeden Unterweisung und die Namen der Unterwiesenen hat er schriftlich festzuhalten.			Unterweisungs nachweis - Anhang		
Allgemeine Büroarbeiten	Durch Feuer und Rauch	- Kein offenes Feuer in Bürobereichen - Rauchen nur in den zugelassenen Räumen - Keine Asche und Zigaretten in Papierkörbe entleeren - Alle elektrischen Geräte, insbesondere Steckdosenleisten u. Ladegeräte, auf nicht brennbare Unterlage stellen. - Steckdosenleisten nicht verlängern bzw. überlasten. - Geräte regelmäßig nach BGV A3 prüfen. - Feuerlöscher und Meldeanlagen frei zugänglich halten - Brandschutztüren nicht blockieren - Fluchtwege Kennzeichnen - Sammelplatz festlegen			DGUV-V3 DGUV-I 205-001 „betr. Brandschutz“		
	Unzureichende Fluchtwege und Notausgänge	- Anforderungen an Fluchtwege beachten. - Fluchtwege, Notausgänge und Notausstiege müssen ständig freigehalten werden. - Notausgänge sind deutlich erkennbar und dauerhaft zu kennzeichnen. - Kennzeichnung muss die Fluchtrichtung anzeigen. - Fluchtwege, die von außen verstellt werden können, sind zu kennzeichnen und mit Anfahrerschutz zu sichern.			ASR A2.3		
	Verletzungen durch Stolper- und Sturzunfälle	- Kabel in Kabelkanäle verlegen oder abdecken. - Fußboden eben und rutschhemmend ausführen. - Schwer Erkennbare Schwellen kennzeichnen. - Im Fußboden liegende Anschlussdosen für Elektro- und Telefoninstallationen in nicht benutzten Zustand Fußboden bündig abdecken. - In Eingangsbereichen rutschsichere Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme verlegen. - Keine Gegenstände oder Materialien in Laufwegen oder Durchgängen abstellen. - Rutschgefahren sofort beseitigen.			DGUV-I 215-410 – Büroarb.plätze		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		- Bei Reinigungsarbeiten auf Rutschgefahren Hinweisen, evtl. Bereich sperren. - Schubladen nicht offen stehen lassen.					
	Durch Schneidkanten	- Keine Schneidgeräte benutzen, deren Führungen, Schutzeinrichtungen beschädigt oder abgenutzt sind. - Nicht unter die Scherkante greifen.					
	Begehen von Treppen	- Beim Begehen von Treppen Handlauf benutzen. - Nicht rennen oder springen. - Die Sicht auf die Treppe sollte jederzeit frei sein. - Keine Mobiltelefone im Laufen verwenden. - Möglichst rechts laufen					
	- Durch Augenbeschwerden - Blendung, Reflexionen	- Blendungen, Reflexionen und Spiegelungen durch glänzende Oberflächen vermeiden. - Beleuchtungskörper parallel zum Fenster anbringen. - Schutz gegen Sonneneinstrahlung durch senkrechte Textillamellen, auf Südseite zusätzlich horizontale Metalljalousien. - Aufstellen des Bildschirms so, dass Blickrichtung parallel zum Fenster. - Positiv-(dunkle Zeichen auf hellem Grund) und kontrastreiche Bildschirmdarstellung. - Bildwiederholffrequenz bei 15-Zoll-Bildschirmen 85 Hz, bei 17-Zoll-Bildschirmen ca. 90 Hz. - Bildschirmgröße bei Windows und Textverarbeitung 17 Zoll, bei Bildverarbeitung 21 Zoll. - Unterbrechen der Bildschirmarbeiten durch andere Tätigkeiten oder Pausen. - Ggf. Vorsorgeuntersuchung G37.			DGUV-I 215-410 – Büroarb.plätze		
	Erkrankungen oder Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems	- Bürostuhl nach DIN, mit fünf gebremsten Rollen, Sitzfläche Oberschenkelang, höhenverstellbar, Lehne bis Mitte Schulterblatt, Lendenunterstützung. - Tischhöhe ca. 72 – 75 cm, wenn höhenverstellbar, dann 68 – 76 cm.			DGUV-I 215-410 – Büroarb.plätze		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		- Ggf. Verwenden eines Sitzkeils und einer Fußstütze für kleine Mitarbeiter. - Bildschirm leicht dreh- und neigbar ausgeführt. - Tastatur getrennt vom Bildschirm, Auflagemöglichkeit für Handballen. - Einstellen von Stuhl- und Tischhöhen oder Verwendung von Fußstütze so, dass Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel sowie Ober- und Unterarm ca. 90° ist. - Dauerhafte einseitige Belastungen vermeiden. - Beinfreiheit unter Tischen herstellen. - Blickwinkel zwischen Schreibvorlage und Bildschirm gering halten (z.B. Anbringen eines Vorlagenhalters). - Dynamisches Sitzen (häufige Veränderungen der Sitzposition). - Häufige und längere Dateneingabe durch Pausen oder andere Tätigkeiten unterbrechen.					
	Verletzungen durch heraus- bzw. herabfallende Gegenstände	- Regale oder Fachböden nicht überlasten. - Schränke und Regale senkrecht ausrichten. - Nicht mehrere Schubladen gleichzeitig herausziehen/öffnen (Kippgefahr von Schränken und Containern). - Kleinteile nicht einzeln ablagern sondern in geeigneten Behältern. - Rollfähige Teile festsetzen oder in Behältern lagern. - Kippen von Teilen durch festsetzen verhindern.			DGUV-I 215-410 – Büroarb.plätze		
	- Unzureichende Arbeitsumgebung - Stress	- Für ausreichend Lüftung sorgen, jedoch Zug vermeiden. - Bewegungsfläche am Arbeitsplatz mind. 1,5 m². - Raumgröße mind. 10 m² (ohne Bildschirm 8 m²). - Störende Geräuschquellen beseitigen. - Blendung vermeiden. - Abtrennung des Arbeitsplatzes zu Lauf- und Verkehrswegen - Drucker die von mehreren Mitarbeitern genutzt werden oder abteilungsweit genutzte Drucker sollten in separaten Räumen aufgestellt werden Mitgeltend – GBU Psychische Belastung					

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Durch Klimaanlage	- Nicht zu kalte Zuluft einströmen lassen. - Auf verträgliches Raumklima achten. - Die Geschwindigkeit der Zuluft nicht zu hoch einstellen. - Pflanzen für ausreichende Luftfeuchtigkeit.					

8. GBU – Benutzung von Leitern + Tritten

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Benutzung von Steh- und Anlegeleitern	Allgemein	Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Bei Benutzung von Leitern muss die Betriebsanleitung (bestimmungsgemäßer Gebrauch) bekannt sein. Die nebenstehenden Infos geben hierfür Hilfen Die Informationen rechts müssen beachtet werden.					
	Absturz von Leitern	- Benutzen von zugelassenen Aufstiegen oder Tritten bei hohen Schränken oder Regalen, Keine Stühle oder Tische verwenden bzw. besteigen. - Generell muss beim Begehen von Leitern folgende Schutzausrüstung getragen werden: - Festes Schuhwerk evtl. Sicherheitsschuhe			TRBS 2121		
	Absturz von Leitern	- Nur geprüfte Leitern benutzen. Sichtprüfung vor Aufstieg. - Leiter muss immer sicher stehen. - Leitern auf sicheren Stand prüfen. - Keine sperrigen Gegenstände transportieren (Lasten bis max. 10kg, Gegenstände bis max. 1m2. - Nur unbeschädigte Leitern benutzen. - Stehleitern müssen eine funktionierende Spreizsicherung haben.			DGUV-I 208-016 Leitern		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		▪ Oberste Stufen nicht betreten. Herstellerangaben beachten. ▪ Kein Übersteigen auf erhöhte Flächen ▪ In Verkehrswegen Standort der Leiter sichern. ▪ Geländer bei Podestleitern nicht besteigen. ▪ Bremsen vor dem Besteigen feststellen. ▪ Einsinken verhindern. ▪ Leitern nicht verändern.					

9. GBU – Heben und Tragen schwerer Lasten

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Heben und Tragen von Hand	- Allgemein - Überlastung des Geh- und Halteapparates	Grundsätzlich müssen alle Beschäftigten in das Gefahrenpotential am Arbeitsplatz unterwiesen werden. Beim Heben und Tragen muss die Körperliche Verfassung der Beschäftigten berücksichtigt werden. Körperliche Überlastung muss vermieden werden. Wann immer möglich sollten Hilfsmittel wie Sackkarren, Transportwagen, etc. eingesetzt werden. Tragestrecken vom Hilfsmittel zum Absetzort so kurz wie möglich wählen Als Anhalt für das Lastgewicht, das ohne Hilfsmittel bewegt wird, kann folgendes pro Träger angenommen werden: Männer max. 25kg Frauen ca. 50% (12,5kg) Schwangere Frauen regelmäßige Lasten bis max. 5kg und im Einzelfall max. 10kg Die nebenstehenden Infos geben hierfür Hilfen			DGUV-I 208-020		

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
		Die Informationen rechts müssen beachtet werden					
	▪ Überlastung des Geh- und Halteapparates	▪ Ausführung Heben: – Ausgangsstellung beim Heben vom Boden: mit gespreizten Beinen und gestrecktem, geraden Rücken in der Hocke die Last aufnehmen. – Last nicht ruckartig aufnehmen oder auffangen. – Verdrehen des Oberkörpers beim Umsetzen und Bewegen der Last vermeiden. – Unhandliche oder größere Lasten mit Hilfe weiterer Personen aufnehmen. – Last gleichmäßig, wie beim Aufnehmen, mit gestreckten Rücken in der Hocke absetzen.					
	▪ Überlastung des Geh- und Halteapparates	▪ Ausführung Tragen – Aufrechte Haltung beim Tragen. – Symetrische Körperbelastung anstreben. – Abstützen der Last am Körper. – Freie Sicht auf den Transportweg muss gesichert sein. – Mehrere Träger an einer Last sollten im Gleichschritt laufen. – Muss ein Träger rückwärts laufen, muss ein Sicherungsposten eingesetzt werden, der voraus läuft und auf Stolperstellen, Stufen, etc. aufmerksam macht und der in schwierigen Phasen (z.B. Treppenabgang) den rückwärtslaufenden Träger am Rücken stabilisiert.					

10. Änderungshistorie

Datum	Titel
07.03.2024	20240703 Rev00 – Neuauflage der Gefährdungsbeurteilung – SiFa Robert Eglitis

Die zuständige Abteilungs- bzw. Bauleitung, prüft vor Beginn der Arbeiten, die Gefährdungsbeurteilung auf Vollständigkeit und führt die Wirksamkeitskontrolle durch.

 [Zurück zur Übersicht](#)