

Interne Nummer:	Ausgabestand:	Revision:
A-20-20	2024-10-09	00

1. GBU – Straßenwalze

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
Bedienen von Straßenwalzen (mit Fahrerplatz)	Unzureichende Qualifikation / Voraussetzungen	Der Unternehmer hat den Maschinenführer vor der erstmaligen Verwendung von Straßenwalzen: - schriftlich zu beauftragen, (Empfehlung) - ihn über Gefährdungen und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Einsatz von Straßenwalzen zu unterweisen, die Unterweisung ist zu dokumentieren, - die für den Einsatz von Straßenwalzen erforderlichen Vorschriften, Regeln und Informationen (Betriebsanweisung, Betriebsanleitung des Herstellers) zur Verfügung zu stellen und verständlich zu vermitteln. Der Maschinenführer muss: - mindestens 18 Jahre alt sein, - zuverlässig sowie geeignet sein, - die Betriebsanleitung kennen und diese am Fahrerplatz oder an der Verwendungsstelle leicht zugänglich aufbewahren, - die Straßenwalze bestimmungsgemäß benutzen und - festgestellte Mängel dem Aufsichtführenden mitteilen.			DGUV-V38 DGUV-R 100-500		
	- durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen - durch Wegrollen	- Beim Motorstart Fahrhebel in Nullstellung setzen, damit ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen ausgeschlossen ist. - Bei laufendem Motor unbeabsichtigte Fahrbewegungen durch festgelegten Fahrhebel ausschließen. - Während der Fahrt im Gefälle mit Walzen ohne lastschaltbare Getriebe Gangschaltung nicht betätigen. - Vor dem Befahren von Gefällestrrecken ist der dem Gefälle entsprechende Fahrgang einzulegen. - Bergab nicht mit ausgekuppeltem Motor fahren.			BG-Baustein B185		
	Unbefugtes Benutzen	Elektrische Starteinrichtungen müssen gegen unbefugtes Ingangsetzen gesichert werden, z.B. durch eine verschließbare Kabine, ein Sicherheitszündschloss oder eine verschließbare Abdeckung.					

Interne Nummer:	Ausgabestand:	Revision:
A-20-20	2024-10-09	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6

Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	angefahren/ überfahren werden	- Im Fahrbereich bzw. direkten Gefahrenbereich von Walzen dürfen sich keine Beschäftigten oder andere Personen aufhalten. (eingeschränktes Sichtfeld bzw. tote Winkel für Maschinenbediener*in) - Beim Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum Baustelle gemäß RSA sichern und Sicherheitsabstände zwischen Arbeits- und Verkehrsbereich gemäß ASR A5.2 einhalten. - Warnkleidung mind. Klasse 2 als persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. Die Beschäftigten sind angehalten die Warnkleidung zu tragen. - vor Betreten des Gefahrenbereiches Blickkontakt zum Maschinenführer aufnehmen. - Der Maschinenführer hat bei Gefahr für Personen die Gefahr bringende Bewegung zu stoppen und Warnzeichen zu geben. - Für Personen im Umfeld des Baggers gilt: - festgelegte Maßnahmen beachten - vor Betreten des Gefahrenbereiches Kontakt / Blickkontakt mit Maschinenführer aufnehmen. - Arbeitsweisen / -schritte miteinander abstimmen.			BG-Baustein B185 ASR A5.2		
Bedienen von Straßenwalzen (mit Fahrerplatz)	Sichtfeldeinschränkungen bei Fahr- und Arbeitsbewegungen	- Einsatz von Drehsitzen bei Walzen. Dies ermöglicht auch bei Rückwärtsfahrt den Blick in Fahrtrichtung. - nur vom Fahrerplatz aus betreiben. Bei eingeschränkten Sichtverhältnissen - einen Einweiser einsetzen. - Einsatz von Spiegelsystemen, um Sichtfeldeinschränkungen auszugleichen - Sichtfeldüberprüfung von Erdbaumaschinen veranlassen (Überprüfung, ob Maschinenführer im Abstand von 1,0 m vor bzw. hinter der Maschine eine leicht gebückt arbeitende Person (ca. 1,50 m) sehen kann. Die Sichtfeldüberprüfung erfolgt bei abgestelltem Motor und abgesenkter Arbeitseinrichtung)			BG-Baustein B185		
	durch Kippen und Umstürzen	- Zum Verladen nur tragfähige Verladerampen benutzen. - Nicht schräg zum Hang, sondern in der Falllinie fahren. - Walzen mit Überrollschutz - konstruktion (ROPS) und Sicherheitsgurt am Fahrersitz einsetzen und beim Betrieb Sicherheits - gurt anlegen.			BG-Baustein B185		

Interne Nummer:	Ausgabestand:	Revision:
A-20-20	2024-10-09	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	③  ④ 						
Bedienen von Straßenwalzen (mit Fahrerplatz)	- Allgemein - Stolpern / Rutschen / Stürzen	- Fahrerplätze müssen über sicher begehbare Zugänge erreicht und verlassen werden können. - beidseitig vom Aufstieg an - gebrachte Haltestangen bzw. Haltegriffe - trittsichere Aufstiege (Tränen oder Warzenbleche, Roste) - - Unterweisung: - Tritte sauber halten - Schuhsohlen reinigen - Schutzgeländer nicht entfernen. - Standflächen frei von Material und sonstigen Gegenständen halten. - Anweisung: Sicherheitsgurt immer anlegen oder Kabinentür geschlossen halten.			DGUV-R 101-003 BG-Baustein B185		
	Absturz aus Kabine	Maschinenführerplätze, die mehr als 1,00 m über Gelände liegen, müssen Absturzsicherungen, z.B. Armlehnen oder geschlossene Kabinen, haben. Beim Betrieb Kabinentüren schließen.			BG-Baustein B185		
Bedienen von Straßenwalzen (Mitgängerbetrieb)	Rückschlag durch Kurbelstart	Kleindieselmotoren müssen wegen der Rückschlaggefahr beim Kurbelstart mit einer Sicherheitsandrehkurbel besser noch mit Batteriestarteinrichtungen ausgerüstet sein.			BG-Baustein B185		
	- Quetschgefahr - Stoßgefahr	- Besonders bei Rückwärtsfahrt wegen Quetschgefahr neben dem Deichselende gehen. - Bei Fahrt im Gefälle immer bergseitig gehen. - Geschwindigkeit bei Fahrten über Unebenheiten, Rampen und Absätze vermindern, damit ein Hochschlagen der Deichsel vermieden wird.			BG-Baustein B185		

Interne Nummer:	Ausgabestand:	Revision:
A-20-20	2024-10-09	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer
	Durch Funkbetrieb	- Bei Infrarot-Fernsteuerung vor Inbetriebnahme die Sende- und Empfangselemente säubern. - Sicherstellen, dass fremde Signale (z.B. andere Fernsteuereinrichtungen) nicht zu gefährbringenden Bewegungen führen.			BG-Baustein B185		
Bedienen von Straßenwalzen	Technische Mängel	- Anweisung: Bei erheblichen Funktionsstörungen Betrieb der Maschine sofort einstellen. - Arbeitstägliche Sicht- und Funktionskontrolle durch den Maschinenführer*in veranlassen. - Laufende Instandhaltung: Wartung, Inspektion und Instandsetzung (Reparatur). - Regelmäßige Prüfungen durch Sachkundige.			DGUV-R 101-003		
	Verbrennungen an heißen Oberflächen.	Intakter Verbrennungsschutz am Auspufftopf.					
	Vibrationen	- Maschinen mit Vibrationsdämpfung einsetzen. - Bei Neubeschaffung vibrationsarme Maschinen bevorzugen. - Expositionszeiten durch wechselnde Tätigkeiten verringern. - Regelmäßige Wartung und Instandhaltung.			BG-Baustein D501		
	Lärm	- Lärm durch technische Maßnahmen so weit wie möglich reduzieren. - Ab 80 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen. - Ab 85 dB(A) geeigneten Gehörschutz zur Verfügung stellen und die Benutzung veranlassen. - Gehörvorsorgeuntersuchung G 20 veranlassen.			DGUV-R 101-003		
	Transport	- Angehängte Mitgängermaschinen (Rüttelplatten, Stampfer etc.) sicher anschlagen. - Anschlagpunkte nach Herstellerangaben auswählen. - Geprüfte und unbeschädigte Anschlagmittel verwenden. - Nicht im Fahrweg der Transportmaschine (Bagger, Radlader) laufen. Blickkontakt zum Geräteführer – ansonsten keine Fahrbewegung.					
Wartung / Reparatur	angefahren/ überfahren werden	Ein- und Nachfüllen von Wasser, nur bei stehender und gegen Abrollen gesicherter Walze durch führen.			BG-Baustein B185		

Interne Nummer:	Ausgabestand:	Revision:
A-20-20	2024-10-09	00

Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen nach ArbSchG § 5+6							
Tätigkeit (an/in/mit)	Gefährdung	Schutzmaßnahme	Relevant ?		weitere Infos	Realisierung	
			ja	nein		✓	Wer

Änderungshistorie

Datum	Titel
09.10.2024	20241009 Rev00 – Erstellung der Gefährdungsbeurteilung – SiFa R.Eglitis