

|                                               |                          |                                                |                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kat.</b>                                   | <b>A-30-12</b>           | <b>Betriebsanweisung</b><br><i>Tätigkeiten</i> |  |            |
| <b>Betrieb:</b>                               | Josef Stix GmbH & Co. KG |                                                | <b>Bereich:</b>                                                                   | Alle       |
| <b>Baustelle:</b>                             | Allgemein                |                                                | <b>Aktualisiert:</b>                                                              | 10.07.2024 |
| <b>Ersteller(in):</b>                         | SiFa/QMB                 |                                                |                                                                                   |            |
| <b>freigegeben (Unterschrift):</b> R. Eglitis |                          |                                                |                                                                                   |            |

## Anwendungsbereich

### Ladungssicherheit

(ggf. Einsatzbereich, Tätigkeiten usw.)

### Gefährdungen für Mensch und Umwelt



#### Gefährdung durch Mängel in der Arbeitsorganisation:

- Verrutschende, umfallende, verrollende oder herabfallende Ladung
- Umkippen des Fahrzeuges
- Außer Kontrolle geratendes Fahrzeug

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Geeignetes Transportfahrzeug auswählen
- Lastverteilungsplan beachten, zulässiges Gesamtgewicht und Achslasten einhalten
- Lademaße einhalten, ggf. besondere Kenntlichmachung des Fahrzeugs (Sondergenehmigung)
- Ladungsschwerpunkt so niedrig wie möglich über der Längsmittelachse des Fahrzeugs platzieren
- Hilfsmittel zur formschlüssigen Ladungssicherung (z.B. Kanthölzer, Paletten) verwenden
- Die verwendeten Zurrmittel für das Direktzurren auf eine ausreichende Zurrkraft „LC“ (Lashing Capacity) prüfen
- Die verwendeten Zurrmittel für das Niederzurren auf eine ausreichende Vorspannkraft „STF“ (Standart Tension Force = Kraft der Ratsche) prüfen
- Die Festigkeit der Zurpunkte nicht überlasten
- Ladungssicherung in regelmäßigen Abständen überprüfen (ggf. Nachspannen)
- Die Fahrgeschwindigkeit dem Ladegut, den Straßen- und Verkehrsverhältnissen anpassen
- Geeignete Fahrstrecke wählen
- Geeignete Körperschutzmittel bei Verladearbeiten tragen (z.B. Kopfschutz, Handschutz, Fußschutz, Warnweste)



### Verhalten bei Mängeln, Störungen



- Im Gefahrfall/ bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremsen, Reifen) Fahrzeug sofort abstellen/ stillsetzen und Vorgesetzten informieren
- Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- Sicherheitsweste benutzen

**Notruf: 112**



### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe



- **Unfallstelle absperren:** Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen
- **Selbstschutz beachten:** Erste Hilfe erst dann leisten, wenn sich Verletzte außerhalb des Gefahrenbereiches befinden.
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung; bei Atem- (und Herz-)stillstand: Wiederbelebung (mit Defibrillator)

**Notruf: 112**



- ⇒ **Ersthelfer: siehe Aushang**
- ⇒ **Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: siehe Aushang**
- ⇒ **Aufsichtführenden informieren! Eintrag in Verbandbuch!**

### Instandhaltung / Prüfung / Vorsorge



- Vor jeder Verwendung Sichtkontrolle des Fahrzeugs und der Zurrmittel
- Regelmäßige Wartung / Prüfung von Fahrzeugen durch Sachverständigen
- Hilfsmittel für die Ladungssicherung und Zurrmittel sind mindestens einmal jährlich von einer befähigten Person zu prüfen
- Mängel nur durch befugte Personen (extern) beseitigen lassen.
- Reparaturdienste: Vorgesetzten informieren

Quelle: -

Die im Dokument dargestellten Sicherheitskennzeichen entsprechen der Kennzeichnung nach ASR A 1.3.